VIRIATO

Relatório do Sistema

Controle de processos multi-empresa: como o sistema funciona, como foi construído e quais são seus limites atuais.

Versão do código	commit `6feeda3` (branch `claude/awesome-hopper-3on31d`)
Data	12 de novembro de 2026
Estágio	MVP funcional, ainda não preparado para produção
Repositório	github.com/monfredo18/Viriato

1. Visão geral

O Viriato é um sistema web para cadastrar, acompanhar e automatizar **processos** dentro de uma empresa. Cada processo percorre as **etapas** de um **fluxo** definido pela própria empresa, tem um responsável, um prazo por etapa, documentos anexados e um histórico completo do que aconteceu.

O sistema foi desenhado desde o início como **SaaS multi-empresa**: uma única instalação atende várias empresas, e os dados de uma nunca são visíveis para outra.

> **Em uma frase:** a empresa cadastra as empresas que atende, os setores e o que cada setor entrega; cada entrega tem um fluxo de etapas. Ao abrir um processo, informa-se a empresa atendida e a entrega (administrador e gestor indicam também o responsável; o administrador, o departamento), e o sistema controla em que etapa o processo está, quando vence o prazo e o que já foi feito.

O que o sistema faz hoje

- **Cadastro self-service de empresa:** quem se cadastra vira administrador e já recebe um fluxo padrão.
- **Usuários, setores e papéis:** Administrador, Gestor e Usuário, com permissões diferentes; cada funcionário pertence a um setor.
- **Cadastros:** empresas atendidas (com número e nome), setores e entregas. Cada setor define quais entregas faz, e cada entrega define o fluxo.
- **Fluxos configuráveis:** etapas com prazo em dias, etapa inicial e etapas finais.
- **Processos:** abertos com empresa e entrega (o departamento e o responsável dependem do papel de quem abre); cada setor só vê os próprios processos, e só o administrador vê todos; busca e filtros, movimentação entre etapas respeitando as regras do fluxo, atribuição, comentários e cancelamento.
- **Requisitos por etapa:** cada etapa pode exigir documentos anexados ou confirmações antes de o processo avançar.
- **Aprovação em etapas:** etapas que só gestor (ou só administrador) pode receber; os demais pedem aprovação.
- **Automações:** ao entrar numa etapa (ou ao cancelar), o sistema gera a ficha do processo em PDF, avisa a empresa atendida por e-mail e chama outro sistema por webhook.
- **Painel de indicadores:** atrasados por setor, tempo médio por etapa e carga por funcionário.
- **Histórico:** cada ação fica registrada com autor, data e comentário.
- **Documentos:** upload e download de arquivos por processo, guardados no AWS S3.
- **Prazos e notificações:** aviso dentro do sistema (sininho) e por e-mail, com alerta automático de prazo vencendo ou vencido.
- **Relatórios em PDF:** lista dos processos com filtros por setor, responsável, empresa, período e situação, dentro do que o papel de cada pessoa permite.
- **Interface:** visual sóbrio, com o azul como cor principal e detalhes constantes em dourado (filete sob a barra superior, títulos, cabeçalhos de tabela, painéis, histórico e seleção de texto) e em vermelho (aba ativa, atrasos, cancelamentos, janelas de ação destrutiva e a ponta da barra superior), nos temas claro e escuro, com botão de lua e sol.

Glossário

TERMO	SIGNIFICADO
Sua empresa (tenant)	Quem usa o sistema. Todos os dados pertencem a uma empresa, e uma nunca vê os dados da outra.
Empresa atendida	Para quem o processo é feito (na tela, "Empresa"). Tem **nome** e **número** (código interno). Guardada na tabela `cliente`.
Setor	Departamento. Cada setor define quais entregas pode fazer.
Entrega	O que pode ser entregue. Cada entrega está ligada a um fluxo, que vira o fluxo do processo.
Fluxo	Modelo de trabalho: conjunto de etapas e das transições permitidas entre elas.
Etapa	Um passo do fluxo. Pode ter prazo em dias, ser a inicial ou ser final.
Transição	Caminho permitido de uma etapa para outra. Só movimentos previstos são aceitos.
Processo	Um caso concreto em andamento num fluxo (contrato, alvará, licença etc.).
Responsável	Usuário encarregado do processo no momento. Recebe os avisos.

2. Arquitetura e tecnologias

O sistema é um **monolito modular**: um único backend dividido em módulos por assunto, o que é mais simples de operar do que microsserviços e permite separar partes depois, se for preciso.




Figura 1 — Visão geral. O navegador só fala com o Nginx; o Nginx entrega o site e repassa `/api` ao backend.

Tecnologias

CAMADA	TECNOLOGIA	PAPEL
Interface	React 18, TypeScript, Vite, React Router	Telas, rotas, tema claro/escuro
Backend	Java 21, Spring Boot 3.3 (Web, Data JPA, Security, Validation, Mail)	API REST, regras, segurança
Banco	MySQL 8.4, Flyway	Dados e versionamento do esquema
Autenticação	JWT (jjwt), BCrypt	Login sem sessão no servidor
Arquivos	AWS S3 (SDK v2)	Documentos anexados
E-mail	Spring Mail (SMTP; AWS SES em produção)	Notificações por e-mail
Documentação da API	springdoc OpenAPI / Swagger UI	Referência interativa em `/swagger-ui.html`
Infraestrutura	Docker, Docker Compose, Nginx	Execução local e base para produção
Qualidade	JUnit 5, MockMvc, H2, GitHub Actions	Testes automáticos e CI

Organização do código

MÓDULO (BACKEND)	RESPONSABILIDADE
`seguranca`	Geração e validação do JWT, filtro de requisições, regras de acesso e CORS.
`usuario`	Login por nome, senha provisória, primeiro administrador, usuários e papéis.
`fluxo`	Fluxos, etapas e transições por empresa.
`processo`	Núcleo do sistema: processos, movimentação, histórico, atribuição, cancelamento.
`documento`	Upload, download e remoção de arquivos, com armazenamento abstraído (S3).
`notificacao`	Avisos no sistema, envio de e-mail e agendador de prazos.
`comum`	Tratamento padronizado de erros e utilitários de data.

3. Como o sistema funciona

Esta seção percorre a jornada de uso, da primeira tela até o encerramento de um processo.

3.1 Primeiro acesso e senhas

Entra-se com **nome e senha**; não há campo de e-mail e *não existe cadastro aberto de empresas*. O primeiro administrador nasce da configuração do ambiente (`ADMIN_NOME` , `ADMIN_SENHA` e `ADMIN_EMPRESA`) na primeira vez em que o sistema sobe com o banco vazio; nesse momento o sistema também cria o setor **Geral**, a entrega **Atendimento geral** e um **fluxo padrão**. As empresas atendidas são cadastradas depois pelo administrador ou pelo gestor.




Figura 2 — Tela de login: apenas Nome e Senha.

A **senha inicial é provisória**. Isso vale para o administrador criado pela configuração, para quem é cadastrado por administrador ou gestor e para quem teve a senha zerada. Ao entrar com uma senha provisória, a pessoa vê somente a tela *Crie a sua senha* (duas digitações iguais, mínimo de 8 caracteres e diferente da senha inicial); o **servidor** também bloqueia todo o resto da API até a troca ser feita, então não dá para contornar pela tela. Depois disso a senha inicial deixa de valer.

O **nome** é a identificação de acesso: não diferencia maiúsculas de minúsculas, é único na empresa e não aceita `@` . Se duas contas ativas tiverem o mesmo nome e a mesma senha, o acesso é recusado até o administrador diferenciar os nomes. Contas criadas antes desta versão ainda podem entrar com o e-mail; o e-mail não é mais pedido, exibido nem exposto pela API, e os avisos por e-mail só chegam a quem tem um e-mail cadastrado (as contas novas não têm).

Zerar senha: somente o administrador, e vale para funcionário, gestor ou outro administrador (não para a própria conta). Ao zerar, ele informa na hora a nova senha (provisória); a senha antiga deixa de valer, **as sessões abertas da pessoa são encerradas** e, no próximo acesso, ela cria uma senha própria.

3.2 Login e sessão

1. O usuário informa nome e senha. O sistema confere a senha (BCrypt) e verifica se o usuário e a empresa estão ativos.

2. Se estiver tudo certo, devolve um **token JWT** válido por 12 horas. Ele carrega o identificador do usuário, o da empresa, o papel e a versão da sessão.
3. O navegador guarda o token e o envia em cada chamada. A cada requisição o servidor confere o usuário no banco: quem foi desativado ou apagado, ou teve a senha zerada, recebe 401 e é deslogado; o papel vigente é sempre o atual.

A empresa de cada requisição vem **sempre do token**, nunca de algo que o usuário digite. É isso que sustenta o isolamento entre empresas.

3.3 Fluxos

Administradores e Gestores criam fluxos na tela *Fluxos*: informam as etapas em ordem, o prazo em dias de cada uma, qual é a inicial (exatamente uma) e quais são finais (ao menos uma). Regras validadas pelo sistema:

- mínimo de 2 etapas; todas com nome; prazo não negativo;
- uma etapa final não pode ter saída;
- pela tela, as etapas são ligadas em sequência (cada uma leva à seguinte). A API já aceita transições arbitrárias.

Um fluxo pode ser desativado (deixa de aceitar novos processos, mas os que já existem continuam normalmente) ou apagado, conforme as regras da seção 4.




Figura 3 — Fluxo padrão criado com a empresa e os três estados de um processo.

3.4 Cadastros: empresas, setores e entregas

A página *Cadastros* reúne três listas, todas por empresa do sistema:

- **Empresas atendidas:** para quem os processos são feitos. Cada uma tem **número** e **nome**: o número é um código interno de 1 a 10 dígitos, que não pode repetir o de outra empresa atendida, e é ele que passa a ser o número dos processos da empresa. Administrador e gestor cadastram, alteram e apagam.
- **Entregas:** o que pode ser entregue. Cada entrega escolhe o fluxo que seus processos vão seguir.
- **Setores:** departamentos. Cada setor marca quais entregas ele faz.

Setores e entregas também são mantidos pelo administrador e pelo gestor. Qualquer item pode ser **desativado** (deixa de aparecer para novos processos, sem afetar os que já existem) ou **apagado**, conforme as regras da seção 4. Os nomes não se repetem dentro da empresa.




Figura 4 — Empresas atendidas, com número e nome; o número só aceita dígitos e o sistema recusa números repetidos.




Figura 5 — Setores e as entregas que cada um faz; o botão *escolher* altera a lista.

3.5 Abrir e acompanhar processos

Qualquer usuário pode abrir um processo, mas o formulário pede só o que cabe ao papel de quem abre:

QUEM ABRE	INFORMA	O QUE O SISTEMA DEFINE SOZINHO
Administrador	Empresa, departamento, entrega e responsável	—
Gestor	Empresa, entrega e responsável	O departamento é o do próprio gestor
Usuário	Empresa e entrega	O departamento é o dele e o responsável é ele mesmo

A entrega listada é sempre *somente a que o setor faz*, com a indicação do fluxo que será usado. O responsável escolhido por administrador ou gestor precisa estar ativo e ser do setor do processo (o

administrador pode ser responsável em qualquer setor). Quem não é administrador e não tem setor definido não consegue abrir processos até que o administrador defina o seu setor. Se uma requisição tentar enviar outro setor ou responsável, o servidor ignora e aplica a regra do papel.

Há ainda um campo opcional de observações. Não existe campo de título, de número nem de fluxo: o **título é gerado** (por exemplo *Laudo técnico — Construtora Alfa*) e o **fluxo vem da entrega**. Ao criar, o sistema:

1. confere que a empresa, o setor e a entrega são da sua empresa e estão ativos, que o setor realmente faz aquela entrega e que o fluxo da entrega está ativo;
2. coloca o processo na etapa inicial do fluxo e calcula o prazo (hoje + dias da etapa, fuso America/Sao_Paulo);
3. usa como número do processo o **número da empresa atendida** (por exemplo `1042`);
4. registra no histórico a ação *Criado* e avisa o gestor do setor (se não foi ele quem criou).




Figura 6 — Novo processo (visão do administrador): a entrega só libera depois do departamento. Gestor e usuário não veem o campo Departamento.

A lista de processos mostra, nesta ordem, número, empresa, setor, entrega, prazo, responsável e situação (a etapa atual aparece no detalhe), e tem busca por empresa, entrega ou número, filtros por situação, empresa e setor, *Meus* (onde sou responsável) e *Atrasados*, com paginação. Um processo é considerado **atrasado** quando está aberto e o prazo da etapa já passou; isso é calculado na hora da consulta.




Figura 7 — Lista de processos com empresa, entrega, setor, filtros e selos de situação (tema claro).




Figura 8 — A mesma tela no tema escuro, escolhido pelo botão de sol/lua no topo.

3.6 Movimentar um processo

No detalhe do processo aparecem os botões das etapas para as quais o fluxo permite avançar a partir da etapa atual. Ao avançar:

1. o processo precisa estar aberto e o usuário precisa poder mexer nele (administrador e gestor em qualquer um; usuário comum só nos seus; ver seção 4);
2. a transição precisa existir no fluxo; senão o sistema recusa com a mensagem *Transição não permitida pelo fluxo*;
3. a etapa muda, o prazo é recalculado e o controle de alerta é zerado;
4. se a etapa de destino for final, o processo vira **Concluído** e o prazo é removido;
5. a movimentação entra no histórico, com o comentário opcional, e o responsável é avisado.




Figura 9 — Detalhe: empresa, entrega e setor, documentos, ações disponíveis e histórico em linha do tempo.

3.7 Documentos

Cada processo aceita anexos de até 25 MB por arquivo. O sistema sanitiza o nome do arquivo (remove caminhos e caracteres perigosos), grava no S3 com uma chave única por empresa e processo e criptografia no repouso (AES-256), e só então registra no banco. Se o registro falhar, o arquivo enviado é removido para não sobrar lixo no bucket. O **download passa pelo backend**, que confere a empresa antes de entregar o arquivo; não há links públicos.

3.8 Prazos e notificações

Uma tarefa agendada roda todos os dias às 08:00 (America/Sao_Paulo). Ela procura processos abertos, com responsável, cujo prazo vence em até 1 dia ou já venceu e que ainda não foram alertados naquela etapa. Para cada um, avisa o responsável (*Prazo próximo do vencimento* ou *Prazo vencido*) e marca como alertado. O resultado é **um alerta por etapa**; ele volta a valer quando o processo muda de etapa ou de responsável.

Cada notificação diz **o que foi feito e quem fez**, no título (por exemplo *Processo movido para Revisão - Nome do funcionário*), e informa a **empresa**, a **entrega**, a **data** e a **hora**. Quem recebe é **somente o gestor do setor** do processo: o responsável, os demais funcionários, o administrador e os gestores de outros setores não são avisados, e quem fez a ação também não é avisado de si mesmo. O alerta de prazo segue a mesma regra (autor: Sistema). A notificação é gravada no sistema (sininho no topo, com contador de não lidas, atualizado a cada 30 segundos) e enviada por e-mail, com as mesmas informações, de forma assíncrona. O e-mail é *best-effort*: se o servidor de e-mail falhar, isso é registrado em log e a operação principal não é afetada.




Figura 10 — Painel de notificações; as não lidas têm destaque e levam direto ao processo.

3.9 Relatórios

A aba *Relatórios* gera um PDF com os processos, e está aberta a todos os papéis. O que cada pessoa pode abranger é decidido pelo servidor, a partir do papel, e não pelo que a tela envia:

PAPEL	ABRANGÊNCIA DO RELATÓRIO
Administrador	Todos os setores, com a opção de filtrar por um setor.
Gestor	Somente o **próprio setor**. O filtro de setor fica travado, e a lista de responsáveis traz só quem é do setor. Pedir outro setor direto pela API é recusado (403). Gestor sem setor definido não consegue gerar relatório e recebe um aviso.
Usuário	Somente os **próprios processos** (aqueles em que é o responsável). O filtro de responsável fica travado nele mesmo.

Os filtros se combinam: **setor**, **responsável**, **empresa**, **período** (por data de abertura ou por data de encerramento) e **situação** (em andamento, concluídos, cancelados). Antes de gerar, a tela mostra uma **prévia** com os totais (total, em andamento, atrasados, concluídos e cancelados); o botão fica bloqueado se não houver processo, se a data inicial for depois da final ou se nenhuma situação estiver marcada. No período por encerramento, só entram processos concluídos ou cancelados, e a data considerada é a da última movimentação.




Figura 11 — Aba Relatórios: filtros à esquerda, prévia e botão de gerar à direita.

O PDF sai em A4 paisagem, na identidade visual do sistema: cabeçalho com a empresa, quem gerou, quando e a abrangência; a lista dos filtros usados; os totais; e a tabela com número, empresa, setor, entrega, responsável, data de abertura, data de encerramento e situação (o atrasado aparece em vermelho). O cabeçalho da tabela se repete em cada página, e o rodapé traz *Página X de Y*. Cada relatório comporta até 10.000 processos; acima disso o sistema pede para refinar os filtros.



Figura 12 — Primeira página de um relatório gerado pelo administrador, sem filtros.

3.10 Requisitos para avançar de etapa

Cada etapa pode ter **requisitos para sair dela**, definidos por administrador ou gestor em *Fluxos → Configurar* (até 10 por etapa; a etapa final não tem saída). Há dois tipos:

- **Anexar documento:** é preciso anexar um arquivo ligado ao requisito (por exemplo, *Laudo técnico assinado*);
- **Confirmação do responsável:** alguém com permissão no processo marca que fez (por exemplo, *Dados do cliente conferidos*).

Na tela do processo aparece o checklist da etapa atual, com *Confirmar* e *Anexar*; o botão de avançar fica bloqueado enquanto houver pendência, e o **servidor também recusa** o avanço, com a lista do que falta, para **todos os papéis** (ninguém pula requisito). As regras:

- Só **avançar** exige; voltar para uma etapa anterior não exige nada.
- O requisito só vale se cumprido **na passagem atual** pela etapa: se o processo voltar e entrar de novo, é preciso cumprir outra vez (o sistema guarda quando o processo entrou na etapa).
- Remover o documento ou desmarcar a confirmação volta a bloquear; confirmações e desmarcações ficam no histórico.
- Adicionar um requisito vale também para os processos que já estão naquela etapa.




Figura 13 — Checklist da etapa atual: documento anexado e confirmação feita liberam o botão de avançar.

3.11 Aprovação em etapas específicas

Cada etapa define **quem pode mover um processo para ela**: *qualquer responsável* (padrão), *somente gestor ou administrador* ou *somente administrador*. Quem não tem esse papel não consegue mover direto (o servidor recusa) e vê o botão **Solicitar aprovação**:

1. O responsável (ou, no caso de etapa só de administrador, um gestor) pede a aprovação, com uma observação opcional. O pedido só é aceito com a transição válida e os requisitos da etapa de origem cumpridos, e há **um pedido pendente por processo**.
2. O gestor do setor é avisado (no caso de etapa só de administrador, os administradores).
3. Quem tem o papel exigido e enxerga o processo **aprova** (o processo avança em nome dele, com os requisitos conferidos de novo e o histórico dizendo *Aprovado por X, solicitado por Y*) ou **recusa com motivo** (o motivo fica no processo e no histórico).
4. Quem pediu pode **retirar** o pedido (gestor e administrador também). Se o processo andar por outro caminho (um gestor move direto, ou o processo é cancelado), os pedidos pendentes são cancelados automaticamente.




Figura 14 — A gestora vê o pedido do funcionário e decide: Aprovar ou Recusar.

3.12 Painel de indicadores

A aba *Painel* mostra, para os últimos 30, 90, 180 ou 365 dias (os processos em andamento aparecem todos): os números principais (em andamento, atrasados, concluídos, cancelados e tempo médio até concluir), uma tabela de **atrasados por setor**, as barras de **tempo médio por etapa** e a **carga por funcionário**. A abrangência segue a regra dos processos: o administrador vê todos os setores (e filtra por um); gestor e usuário veem o próprio setor.

- **Atrasado** é processo em andamento com o prazo da etapa vencido.
- **Tempo por etapa** sai do histórico: cada entrada em etapa dura até a entrada seguinte. A etapa atual e a final não entram. A marca dourada é o prazo previsto; a barra fica vermelha quando a média passa dele, e o texto informa quantas passagens excederam o prazo.
- Processos de funcionários apagados só entram nos números de gestor e administrador, como na lista.




Figura 15 — Painel do administrador: atrasados por setor, tempo médio por etapa e carga por funcionário.

3.13 Servidor de e-mail

Para os e-mails chegarem de verdade, o **administrador** configura o servidor SMTP da empresa em *Cadastros → E-mail*: provedor (Gmail, Microsoft 365, Brevo ou outro), servidor, porta, segurança (STARTTLS, SSL ou nenhuma), usuário, senha e e-mail do remetente. O botão **Enviar e-mail de teste** usa a configuração salva e, se falhar, mostra o motivo em linguagem comum (usuário ou senha recusados, com a dica da *senha de aplicativo* do Gmail e do Microsoft 365; servidor não encontrado; conexão recusada; falha de TLS/SSL).

- Com o servidor configurado, as **automações** e os **avisos por e-mail** da empresa saem por ele; sem configuração vale o servidor padrão do sistema (variáveis `MAIL_*`; no Docker local, o *Mailpit*, que só **captura** e-mails de teste e nunca entrega em caixas de entrada reais; a tela avisa quando é esse o caso).
- A **senha é guardada criptografada** (AES-256-GCM) e nunca volta pela API; deixar o campo em branco ao salvar mantém a senha guardada. A chave vem de `CHAVE_CIFRA` (ou do `JWT_SECRET`): se mudar, é preciso informar a senha de novo.
- Com STARTTLS, o sistema exige a criptografia (não cai para texto puro) e confere o certificado do servidor. Em produção o servidor **não pode ser da rede interna**.
- Cada empresa tem o seu servidor; uma não vê nem herda a configuração da outra.

3.14 Automações

Em *Fluxos → Configurar* (etapa) e *Ao cancelar* (fluxo), administrador e gestor definem regras que o sistema executa sozinho **depois que o processo entra na etapa** (inclusive a inicial, na criação) ou é **cancelado**:

REGRA	O QUE FAZ
Gerar a ficha do processo	Cria um PDF com os dados e o histórico do processo e o anexa a ele, marcado como *gerado automaticamente*. Uma por etapa.
Avisar a empresa por e-mail	Envia ao e-mail da empresa atendida (cadastrado em *Cadastros → Empresas*, opcional) um texto com variáveis (`{{empresa}}` , `{{numero}}` , `{{titulo}}` , `{{entrega}}` , `{{setor}}` , `{{responsavel}}` , `{{etapa}}` , `{{prazo}}` , `{{situacao}}`), com a ficha em anexo se a regra de documento rodou antes.
Chamar outro sistema (webhook)	Envia um POST com JSON do processo (evento `ENTROU_NA_ETAPA` ou `CANCELADO`). Com segredo, o cabeçalho `X-Viriato-Assinatura` traz `sha256=` e o HMAC-SHA256 do corpo, para quem recebe conferir a origem.

Garantias e cuidados:

- **Falha nunca desfaz o movimento.** As regras rodam depois da confirmação no banco, em segundo plano, na ordem documento, e-mail, webhook. Cada execução fica registrada no processo (*Feito*, *Falhou* ou *Não executada*, por exemplo empresa sem e-mail ou envio de e-mail desligado no ambiente).
- **Webhook seguro:** só `https://` , sem usuário e senha na URL e **nunca para a rede interna** (localhost, endereços privados, 169.254.x.x e semelhantes são recusados na configuração e de novo, resolvendo o nome, na hora de enviar); sem redirecionamentos e com prazo de 10 s. O segredo nunca volta pela API, e só administrador e gestor consultam as regras.
- O assunto do e-mail não aceita quebra de linha (evita injeção de cabeçalhos).
- Cada etapa aceita até 10 automações; regras podem ser desligadas sem apagar.




Figura 16 — Janela da etapa: quem pode mover para ela, requisitos e automações.

4. Papéis e permissões

Os **processos são separados por setor**: gestor e usuário enxergam apenas os processos (e documentos e histórico) do próprio setor; **só o administrador vê os de todos os setores**. Processo de outro setor responde “não encontrado”, inclusive no endereço direto, nos documentos e nos filtros. Cadastros, fluxos e a equipe (com papel e setor) continuam visíveis a todos. O que muda, além disso, é quem pode **alterar**.

AÇÃO	ADMINISTRADOR	GESTOR	USUÁRIO
Ver processos	**de todos os setores**	só do próprio setor	só do próprio setor
Ver cadastros, fluxos e equipe	**sim**	**sim**	**sim**
Abrir processo	**sim**	**sim**	**sim**
Movimentar, comentar, anexar e remover anexo, reatribuir	**em qualquer processo**	**em qualquer processo do seu setor**	só nos processos em que é o responsável
Gerar relatório em PDF	**de todos os setores**	só do próprio setor	só dos próprios processos
Cancelar processo	**sim**	**sim**	**não**
Cadastrar e alterar empresas atendidas	**sim**	**sim**	**não**
Cadastrar e alterar setores e entregas	**sim**	**sim**	**não**
Apagar empresas, setores e entregas	**sim, se não houver processo em andamento ligado**	**sim, se não houver processo em andamento ligado**	**não**
Apagar fluxos	**sim, se nenhuma entrega o usa e não houver processo em andamento nele**	**sim, se nenhuma entrega o usa e não houver processo em andamento nele**	**não**
Configurar requisitos, quem move para cada etapa e automações	**sim**	**sim**	**não**
Mover para etapa que exige gestor (ou administrador)	**sempre**	se a etapa aceita gestor; senão pede aprovação	pede aprovação
Aprovar ou recusar pedido de aprovação	**qualquer um**	os de etapas que aceitam gestor, no próprio setor	**não**
Ver o painel de indicadores	**todos os setores**	só o próprio setor	só o próprio setor
Criar e ativar/desativar fluxos	**sim**	**sim**	**não**
Adicionar funcionários	**com qualquer papel; informa nome, senha inicial, papel e setor**	só com papel Usuário; informa nome, senha inicial e papel, e o funcionário fica no setor do gestor	**não**
Zerar a senha de uma conta	**de qualquer outra conta, informando a nova senha**	**não**	**não**
Alterar o setor de um funcionário	**sim**	**não**	**não**
Alterar o papel de um funcionário	**sim**	**não**	**não**

Ativar ou desativar funcionário	**qualquer um**	só os de papel Usuário	**não**
Apagar funcionário	**qualquer um, menos a si mesmo; processos em andamento passam para herdeiros**	só os de papel Usuário do próprio setor	**não**

Detalhes de comportamento:

- Na tela, quem não pode alterar algo não vê o botão nem o formulário; a página mostra o aviso *Somente consulta*. Além disso, o servidor recusa a ação mesmo que alguém tente chamá-la direto pela API.
- Recusas por papel (por exemplo usuário comum cadastrar empresa) devolvem HTTP 403. Recusas por regra de negócio (usuário comum mexer em processo alheio) devolvem HTTP 422 com uma mensagem em português.
- O administrador não consegue desativar nem rebaixar a si mesmo, para evitar ficar sem acesso.
- Gestor sem setor definido não gera relatório: o sistema avisa para pedir ao administrador que defina o setor.
- Recursos de outra empresa respondem 404, como se não existissem.
- **Apagar nunca leva processos junto.** Só processo *em andamento* impede apagar uma empresa, um setor, uma entrega ou um fluxo (no funcionário, os processos em andamento são passados a herdeiros, como descrito abaixo): o sistema recusa, informa quantos processos estão ligados e orienta a concluí-los ou cancelá-los (ou a desativar o cadastro). Processos *concluídos ou cancelados* não bloqueiam; eles continuam existindo, apenas sem o vínculo com o item apagado (a lista mostra "—"; o título gerado e o histórico mantêm a informação).
- Apagar uma entrega a remove da lista dos setores; apagar um setor deixa os funcionários dele sem setor.
- Um fluxo não é apagado se alguma entrega ainda o usa (a mensagem cita as entregas) nem se há processo em andamento nele. Ao apagar, suas etapas e transições saem junto; os processos encerrados ficam sem fluxo e sem etapa atual, e o histórico, que guarda os nomes das etapas, continua legível.
- **Apagar funcionário com processos.** Administrador e gestor (este só os de papel Usuário do próprio setor) clicam no **X**. Se o funcionário tem processos, abre um aviso com a quantidade (em andamento, atrasados, concluídos e cancelados) e dois botões: *Desistir de apagar* e *Apagar mesmo assim*. Ao seguir, se há processos em andamento, abre o painel para escolher **um ou mais funcionários que herdam** (ativos, do setor dele; o administrador também pode herdar) e informar o **novo prazo**, que vale para todos os processos passados e não pode ser anterior a hoje. Os processos em andamento, inclusive os atrasados, são divididos igualmente entre os escolhidos, o prazo da etapa é substituído e o histórico registra a herança. Os **concluídos e cancelados continuam existindo com o nome dele**, marcado como *(removido)*, e passam a ser visíveis somente ao **gestor do setor** e ao administrador: os demais funcionários e outros setores não os enxergam. Funcionários comuns não têm o botão de apagar. Os avisos do apagado são removidos, o histórico permanece (autor indicado como *usuário removido*) e quem foi apagado deixa de conseguir entrar.
- Na tela, o botão **X** sempre pede confirmação, e a ação não pode ser desfeita.
- O usuário comum pode abrir um processo e atribuí-lo a qualquer colega ativo; a partir daí, só o responsável (ou um gestor) mexe nele.
- O gestor ativa e desativa apenas funcionários com papel Usuário; não mexe na situação do administrador nem de outros gestores. Um funcionário desativado deixa de conseguir entrar.




Figura 13 — Um usuário comum diante do processo de outra pessoa: vê tudo, sem botões de ação.

5. Modelo de dados

Todas as tabelas de negócio têm a coluna `tenant_id`, e toda consulta filtra por ela. O esquema é criado e versionado pelo Flyway, em doze migrações: `V1` (base), `V2` (empresas atendidas, setores, entregas e setor do funcionário), `V3` (empresa, entrega e setor no processo) `V4` (processo encerrado pode ficar sem fluxo) `V5` (número da empresa; o número do processo deixa de ser único) `V6` (detalhes da notificação) `V7` (nome do responsável apagado no processo) `V8` (login por nome: e-mail opcional, senha provisória e versão da sessão), `V9` (requisitos por etapa), `V10` (aprovação em etapas) `V11` (automações e e-mail da empresa) e `V12` (servidor de e-mail da empresa).




Figura 14 — Relações principais; as setas vão de quem é referenciado para quem o referencia. Para clareza, nem todas foram desenhadas: todas as tabelas de negócio apontam também para a empresa do sistema (`tenant`), e o funcionário aponta para o seu setor.

TABELA	CONTEÚDO E PONTOS IMPORTANTES
`tenant`	Empresa do sistema (quem usa o Viriato); flag `ativo`.
`usuario`	Nome (identificação de acesso), e-mail (opcional, só contas antigas; único), hash BCrypt da senha, indicador de senha provisória, versão da sessão, papel, ativo e `setor_id` (opcional).
`cliente`	Empresa atendida: número (código interno de até 10 dígitos, único) e nome (único), mais a flag `ativo`. Empresas anteriores à V5 ficaram com o próprio identificador como número.
`setor`	Departamento: nome (único) e flag `ativo`.
`entrega`	Nome (único), `fluxo_id` e flag `ativo`.
`setor_entrega`	Liga cada setor às entregas que ele faz (muitos para muitos).
`fluxo`	Nome e flag `ativo`.
`etapa`	Nome, ordem, `prazo_dias` (opcional), flags `inicial` e `final_`.
`etapa_requisito`	Requisitos para sair da etapa: tipo (DOCUMENTO ou CONFIRMACAO) e descrição. `processo_requisito` guarda as confirmações feitas em cada processo (quem e quando).
`processo_aprovacao`	Pedidos de aprovação: etapa de origem e destino, quem pediu e quando, status (PENDENTE, APROVADA, RECUSADA, CANCELADA), quem decidiu e o motivo. A etapa tem também `papel_minimo` (quem pode movê-la para lá).
`tenant_email`	Servidor SMTP da empresa: servidor, porta, segurança, usuário, **senha criptografada** e remetente.
`automacao_regra`	Regras por fluxo: evento (ENTRAR_ETAPA ou CANCELADO), etapa, tipo, assunto e mensagem do e-mail, URL e segredo do webhook, ativa. `automacao_execucao` registra cada execução (status e mensagem).
`transicao`	Par de etapas (de, para), único; define os movimentos permitidos.
`processo`	Número (o da empresa; repete entre processos da mesma empresa), título (gerado), descrição, `cliente_id`, `entrega_id`, `setor_id`, fluxo, etapa atual, responsável, status, `prazo_etapa`, `prazo_alertado`, `campos_extras` (JSON livre em texto).
`processo_historico`	Ação (CRIADO, MOVIDO, COMENTARIO, ATRIBUIDO, CANCELADO), autor, etapas de origem e destino, comentário, data.
`documento`	Nome original, chave no S3, tipo, tamanho, quem enviou (vazio se gerado pelo sistema), requisito que cumpre (opcional) e flag `automatico`.
`notificacao`	Destinatário, título, mensagem, processo relacionado, lida.

6. Referência da API

Todas as rotas começam com `/api`. Fora as de autenticação, exigem o cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`. A documentação interativa fica em `/swagger-ui.html` (42 rotas).

MÉTODO	ROTA	FUNÇÃO	QUEM
POST	`/auth/login`	Autentica por nome e senha e devolve o token	público
POST	`/auth/registrar-empresa`	Cadastro aberto de empresa; desligado por padrão (responde 404) e só ligado por `CADASTRO_EMPRESA_ABERTO=true`	público, quando ligado
PUT	`/me/senha`	Primeiro acesso: troca a senha provisória pela própria (`novaSenha`)	quem está com senha provisória
PUT	`/usuarios/{id}/senha`	Zera a senha de outra conta, informando a nova (`senha`); encerra as sessões abertas dela	Admin
GET	`/me`	Dados do usuário logado	todos
GET	`/usuarios`	Lista usuários da empresa	todos
POST	`/usuarios`	Adiciona funcionário com nome, senha inicial (provisória) e papel; setor só para o administrador (o gestor cria sempre no próprio setor); e-mail opcional. Nome único na empresa	Admin (qualquer papel); Gestor (só Usuário)
PATCH	`/usuarios/{id}`	Altera papel, ativo ou setor	Admin (tudo); Gestor (só `ativo` , e só de quem é Usuário)
GET	`/clientes` , `/setores` , `/entregas`	Listas de empresas atendidas, setores (com suas entregas) e entregas (com o fluxo)	todos
POST, PATCH	`/clientes` , `/clientes/{id}`	Cria e altera empresa atendida (`numero` obrigatório, só dígitos, único; `nome` ; ativo). Mudar o número atualiza o dos processos da empresa	Admin, Gestor
GET	`/relatorios/escopo`	O que o usuário pode abranger (todos os setores, o próprio setor ou os próprios processos)	todos
GET	`/relatorios/processos/resumo`	Totais dos processos que entrariam no relatório. Filtros: `usuarioId` , `setorId` , `clienteId` , `de` , `ate` , `referencia` (ABERTURA ou ENCERRAMENTO), `situacoes`	todos, dentro do papel
GET	`/relatorios/processos/pdf`	Gera o PDF do relatório, com os mesmos filtros	todos, dentro do papel

DELETE	`/clientes/{id}`, `/setores/{id}`, `/entregas/{id}`	Apaga o cadastro (recusa se houver processo em andamento ligado)	Admin, Gestor
DELETE	`/fluxos/{id}`	Apaga o fluxo, com etapas e transições (recusa se uma entrega o usa ou se há processo em andamento nele)	Admin, Gestor
GET	`/usuarios/{id}/pendencias`	Quantos processos o funcionário tem (em andamento, atrasados, concluídos, cancelados), para o aviso antes de apagar	Admin; Gestor (só Usuário do seu setor)
POST	`/usuarios/{id}/apagar`	Apaga passando os processos em andamento aos `herdeiroIds`, com o novo `prazo`	Admin; Gestor (só Usuário do seu setor)
DELETE	`/usuarios/{id}`	Apaga funcionário sem processos em andamento (recusa se houver ou se for o próprio usuário)	Admin; Gestor (só Usuário)
POST, PATCH	`/setores`, `/setores/{id}`	Cria e altera setor (nome, ativo, lista de entregas)	Admin, Gestor
POST, PATCH	`/entregas`, `/entregas/{id}`	Cria e altera entrega (nome, fluxo, ativo)	Admin, Gestor
GET	`/fluxos`, `/fluxos/{id}`	Lista e detalha fluxos com etapas e transições	todos
POST	`/fluxos`	Cria fluxo	Admin, Gestor
POST, PATCH, DELETE	`/fluxos/{id}/etapas/{etapaId}/requisitos[/{reqId}]`	Cria, renomeia e remove requisitos para sair da etapa (`tipo`, `descricao`)	Admin, Gestor
PATCH	`/fluxos/{id}/etapas/{etapaId}`	Define quem pode mover processos para a etapa (`papelMinimo`: USUARIO, GESTOR ou ADMIN)	Admin, Gestor
GET, POST, PATCH, DELETE	`/fluxos/{id}/automacoes[/{regraId}]`	Lista e gerencia as regras de automação do fluxo (o segredo nunca volta)	Admin, Gestor
GET, PUT, DELETE	`/configuracao/email`	Consulta, grava e remove o servidor de e-mail da empresa (a senha nunca volta; vazio ao gravar mantém a atual)	Admin
POST	`/configuracao/email/teste`	Envia um e-mail de teste (`para`) e devolve o resultado ou o motivo da falha	Admin
GET	`/indicadores`	Painel: `dias` (período) e `setorId` (só vale para o administrador)	todos, dentro do papel

PATCH	`/fluxos/{id}`	Ativa ou desativa	Admin, Gestor
GET	`/processos`	Lista com filtros: `status`, `etapaId`, `responsavelId`, `clienteId`, `setorId`, `entregaId`, `busca`, `atrasados`, `meus`, `pagina`, `tamanho`	todos
PUT	`/processos/{id}/requisitos/{reqId}`	Confirma ou desmarca um requisito do tipo confirmação da etapa atual (`cumprido`)	quem pode mexer no processo
POST	`/processos/{id}/documentos?requisitoId=`	Anexa arquivo; com `requisitoId`, cumpre o requisito de documento da etapa atual	quem pode mexer no processo
POST, DELETE	`/processos/{id}/aprovacoes[/{aprovacaoId}]`	Solicita aprovação (`etapaId`, `comentario`) ou retira o pedido	quem pode mexer; gestor e admin retiram
POST	`/processos/{id}/aprovacoes/{aprovacaoId}/aprovar`, `/recusar`	Aprova (e move o processo) ou recusa com `motivo`	quem tem o papel exigido pela etapa
GET	`/processos/{id}/automacoes`	O que as automações já fizeram no processo	quem enxerga o processo
POST	`/processos`	Cria processo: `clienteId`, `setorId`, `entregaId` e `responsavelId` obrigatórios	todos
GET	`/processos/{id}`	Detalhe, próximas etapas possíveis e histórico	todos
POST	`/processos/{id}/avancar`	Move para outra etapa	Admin, Gestor; Usuário só se for o responsável
POST	`/processos/{id}/comentarios`	Adiciona comentário	todos
PUT	`/processos/{id}/responsavel`	Atribui ou remove responsável	Admin, Gestor; Usuário só se for o responsável
POST	`/processos/{id}/cancelar`	Cancela com motivo	Admin, Gestor
GET, POST	`/processos/{id}/documentos`	Lista e envia arquivo (multipart, campo `arquivo`)	todos
GET	`/documentos/{id}/download`	Baixa o arquivo	todos

DELETE	`/documentos/{id}`	Remove documento	Admin, Gestor; Usuário só se for o responsável
GET	`/notificacoes`, `/notificacoes/nao-lidas`	Últimas 50 e contador de não lidas	do próprio usuário
POST	`/notificacoes/{id}/ler`, `/notificacoes/ler-todas`	Marca como lida	do próprio usuário

Erros seguem sempre o formato `{"status": 422, "erro": "mensagem"}`; falhas inesperadas devolvem uma mensagem genérica e o detalhe fica só no log do servidor.

7. Segurança

O que já está implementado

- **Isolamento entre empresas:** o `tenant_id` vem só do token; toda consulta filtra por ele; acesso a recurso de outra empresa dá 404. Há testes automáticos cobrindo processos, comentários, documentos, download e uso de fluxo alheio.
- **Senhas:** guardadas com BCrypt; nunca retornam pela API. A senha inicial ou zerada é provisória e precisa ser trocada no primeiro acesso, com bloqueio no servidor.
- **Sessão conferida no banco:** a cada requisição o usuário é lido do banco; desativar, apagar, mudar o papel ou zerar a senha vale na hora, sem esperar o token expirar.
- **Autenticação sem sessão:** JWT assinado (HS256) com validade de 12 horas. O sistema se recusa a iniciar com segredo menor que 32 bytes.
- **Acesso por padrão negado:** só `/api/**` autenticada, login e documentação são liberados; qualquer outra rota é bloqueada.
- **Arquivos:** nome sanitizado, chave única no S3, criptografia no repouso, download intermediado pelo backend com cabeçalho `nosniff`.
- **Validação de entrada:** tamanhos, e-mail, senha mínima e campos obrigatórios validados na API.
- **CORS** restrito às origens configuradas; em produção, com Nginx servindo site e API no mesmo domínio, nem é necessário.

Limitações conhecidas

> Esta lista existe para que nada seja descoberto tarde demais. Itens marcados com **(prioridade)** devem ser resolvidos antes de qualquer uso real.

1. **(prioridade) Sem limite de tentativas de login**, sem recuperação de senha por conta própria (só o administrador zera), sem troca voluntária de senha depois do primeiro acesso e sem autenticação em dois fatores.
2. **(prioridade) Segredo padrão de desenvolvimento.** Existe um `JWT_SECRET` padrão para facilitar o uso local; em produção ele *precisa* ser trocado.
3. Upload sem lista de tipos permitidos e sem antivírus (limite de 25 MB por arquivo).
4. As automações rodam em memória, depois do commit: se o servidor for reiniciado exatamente nesse intervalo, as regras daquele movimento não rodam, e não há nova tentativa automática (a falha de uma regra fica registrada, mas não é repetida). O webhook confere o endereço ao enviar, mas um nome de domínio que mude de endereço entre a conferência e a conexão ainda é um risco teórico.
5. As regras de automação só podem ser ligadas, desligadas ou removidas pela tela; para editar o texto de uma, remova e crie de novo (a API aceita edição).
6. O token fica no `localStorage` do navegador. O React escapa o conteúdo, o que reduz o risco, mas uma falha de injeção de script exporia o token. Uma alternativa é cookie `HttpOnly`.
7. O nome de acesso é único dentro de cada empresa, mas não entre empresas: se duas contas ativas de empresas diferentes tiverem o mesmo nome e a mesma senha, nenhuma delas consegue entrar até uma mudar. Na prática, com o cadastro aberto desligado, há uma só empresa por instalação.
8. O número do processo é o número da empresa atendida, então **não identifica um processo isoladamente**: processos da mesma empresa compartilham o número, e o que os distingue é o

identificador interno, o título e o histórico. Processos criados antes dessa regra mantêm o número antigo (por exemplo `2026-000001`).

9. A visibilidade vem do setor *atual* de quem consulta: se o administrador muda o funcionário de setor, ele passa a ver os processos do novo setor e deixa de ver os do antigo. Funcionário sem setor não vê nenhum processo. Processos encerrados cujo setor foi apagado ficam visíveis só ao administrador.
10. O responsável pertence ao setor do processo (ou é administrador). Se o funcionário trocar de setor, processos em andamento sob sua responsabilidade devem ser reatribuídos pelo gestor ou administrador.
11. O gestor escolhe o setor do funcionário ao adicioná-lo, mas depois só o administrador consegue alterá-lo.
12. Não há ferramentas de LGPD (exportar ou excluir dados de uma pessoa), nem registro de auditoria de login.

Limitações funcionais

- Os próprios processos não podem ser apagados (só concluídos ou cancelados); por isso um processo encerrado pode ficar com empresa, setor, entrega, fluxo ou responsável em branco depois que esses cadastros são apagados.
- Fluxos não podem ser editados depois de criados (só ativados ou desativados); a tela monta apenas transições em sequência.
- Os campos extras do processo são um JSON livre aceito pela API; ainda não há tela para preenchê-los.
- Processos criados antes da versão com empresa, entrega e setor continuam existindo, mas mostram esses campos em branco.
- Prazos em dias corridos, sem calendário de feriados.
- O PDF dos relatórios usa as fontes padrão do formato (Latin-1): letras fora dessa faixa podem não aparecer. Cada relatório comporta até 10.000 processos, e o período por encerramento usa a data da última movimentação do processo.
- Listas de usuários, fluxos e notificações não têm paginação (notificações mostram as 50 mais recentes).
- Data e hora do histórico aparecem no fuso do navegador.

8. Infraestrutura e implantação

Execução local

O `docker-compose.yml` sobe todo o ambiente com um comando (`docker compose up --build`):

SERVIÇO	FUNÇÃO	ENDEREÇO LOCAL
frontend	Nginx servindo o site e repassando `/api`	localhost:3000
backend	API Spring Boot	localhost:8080 (Swagger em `/swagger-ui.html`)
mysql	Banco MySQL 8.4, com volume persistente	interno
s3	S3 simulado (`adobe/s3mock`) só para desenvolvimento	localhost:9090
mailpit	Captura os e-mails enviados	localhost:8025

Configuração por variáveis de ambiente

VARIÁVEL	PARA QUÊ
`JWT_SECRET`	Segredo de assinatura (mínimo 32 bytes). **Obrigatório trocar em produção.**
`ADMIN_NOME` , `ADMIN_SENHA` , `ADMIN_EMPRESA`	Primeiro administrador e nome da empresa, criados só com o banco vazio; a senha é provisória. Defina uma senha inicial própria.
`DB_URL` , `DB_USER` , `DB_PASSWORD`	Conexão com o MySQL.
`S3_BUCKET` , `S3_REGIAO`	Bucket real. Sem `S3_ENDPOINT` , usa a AWS com credenciais da função (IAM Role).
`MAIL_*`	Servidor SMTP (por exemplo AWS SES) e remetente.
`ARMAZENAMENTO` , `ARMAZENAMENTO_PASTA`	`s3` (padrão) ou `local` (disco, só para desenvolvimento sem S3).
`AUTOMACAO_ASSINCRONA` , `AUTOMACAO_PERMITIR_REDE_INTERNA`	Executar as automações em segundo plano (padrão) e permitir webhook em `http://` e servidor de e-mail na rede interna (**só desenvolvimento**; em produção deixe desligado).
`CHAVE_CIFRA`	Chave para criptografar segredos guardados no banco (senha do servidor de e-mail). Sem ela, usa o `JWT_SECRET` ; se a chave mudar, a senha do e-mail precisa ser informada de novo.
`CORS_ORIGINS`	Origens permitidas.
`PRAZOS_CRON` , `PRAZOS_ANTECEDENCIA_DIAS`	Horário do alerta de prazo e antecedência em dias.

Caminho sugerido para produção na AWS

- **ECS Fargate** para backend e frontend (imagens dos Dockerfiles), atrás de um balanceador com HTTPS.
- **RDS MySQL** com backups automáticos.

- **S3** com bloqueio de acesso público e versionamento; a função do ECS com permissão só nesse bucket.
- **SES** para o envio de e-mails e um domínio verificado.
- Segredos no AWS Secrets Manager, logs no CloudWatch.

A integração contínua (GitHub Actions) compila e testa o backend e compila o frontend a cada envio.

9. Qualidade e verificações

O que foi verificado

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
99 testes automáticos de integração (banco H2 em modo MySQL)	**passam**
Requisitos por etapa: configuração e limites, bloqueio do avanço para todos os papéis, confirmação e anexo, voltar sem exigir, reentrada exige de novo, histórico	**coberto por teste (5 testes)**
Aprovação em etapas: quem move direto, pedido, aprovação em nome do aprovador, recusa com motivo, retirada, cancelamento automático, etapa só de administrador, requisitos conferidos no pedido e na aprovação	**coberto por teste (7 testes)**
Painel: atrasados por setor, tempo médio por etapa com prazo (datas controladas), carga por funcionário, abrangência por papel e filtro de setor	**coberto por teste (5 testes)**
Automações: configuração e permissões, ficha em PDF, e-mail com variáveis e anexo, webhook assinado (servidor local), falha isolada do movimento, proteção contra rede interna, armazenamento local	**coberto por teste (15 testes)**
Ciclo completo do processo: criar, avançar por todas as etapas, concluir, histórico	**coberto por teste**
Isolamento entre empresas (processo, comentário, documentos, download, fluxo alheio)	**coberto por teste**
Permissões por papel e transição fora do fluxo	**coberto por teste**
Cadastros: quem altera empresas, setores, entregas e funcionários; entrega só aceita se o setor a faz	**coberto por teste**
Apagar empresas, setores, entregas e funcionários: permissões, proteção do que está em uso, histórico preservado, isolamento entre empresas	**coberto por teste (7 testes)**

Número da empresa: obrigatório, só dígitos, único; número do processo igual ao da empresa; editar o número acompanha os processos; número livre de novo depois que a empresa é apagada	**coberto por teste (5 testes)**
Relatórios: abrangência por papel (administrador, gestor, usuário), filtros combinados, período por abertura e por encerramento, isolamento entre empresas e conteúdo do PDF	**coberto por teste (10 testes)**
Usuário comum vê tudo, mas não mexe em processo alheio (movimentar, comentar, anexar, remover, reatribuir, cancelar)	**coberto por teste**
Upload e download, com nome malicioso sanitizado	**coberto por teste**
Alerta de prazo: dispara uma vez só	**coberto por teste**
Migrações V1 a V5 e a aplicação contra MySQL 8 e S3 simulado reais (teste ponta a ponta via HTTP), incluindo as exclusões com chaves estrangeiras, a V5 aplicada sobre dados da versão anterior e a geração do PDF com várias páginas	**executado, incluindo acentuação, permissões e isolamento**
Interface em navegador automatizado: os três papéis (o que cada um vê e pode alterar), formulário de processo com entrega dependente do setor, colunas da lista, situação de funcionários, apagar cadastros e fluxos pelo X com confirmação, recusa de item em uso, concluir processo e então apagar, número da empresa e dos processos, aba Relatórios com download e leitura do PDF por papel, dois temas	**executado (103 verificações em 5 suítes, todas concluídas)**
Novas telas em navegador automatizado: configuração de requisitos, aprovação e automações pelo gestor; checklist, pedido de aprovação e execução das automações pelo funcionário; painel nos três papéis e nos dois temas	**verificado**
Servidor de e-mail: só administrador, validações, senha criptografada e nunca devolvida, teste com servidor SMTP que exige autenticação (senha errada, certa, porta fechada),	**coberto por teste (8 testes) e em navegador contra um servidor SMTP com senha**

volta ao padrão, isolamento entre empresas, uso pelas automações, rede interna recusada em produção	
Build do frontend com verificação de tipos	**passa**

Esse teste com MySQL real encontrou dois defeitos que o H2 não revelava (parâmetro de codificação da conexão e health check de e-mail derrubando a aplicação); ambos já foram corrigidos.

O que ainda não foi verificado

- O `docker compose up --build` completo, com as imagens do backend e do frontend rodando em contêiner (as peças foram testadas separadamente).
- AWS S3 e envio de e-mail por provedores reais como Gmail ou Microsoft 365 (foram usados simuladores, inclusive um servidor SMTP com autenticação; STARTTLS/SSL com certificado real não foi exercitado; o envio de e-mail das automações foi verificado com um servidor de e-mail simulado nos testes, e o webhook com um servidor HTTP local).
- Desempenho e carga, e comportamento com muitas empresas e processos.
- Navegadores além do Chromium, aparelhos móveis e acessibilidade formal.
- Testes automáticos do frontend (hoje só há o build e verificação manual automatizada).

Histórico de versões

COMMIT	MUDANÇA
`91d1473`	Estrutura inicial: backend, frontend, Docker, CI, testes e README
`591d047`	Alternância de tema claro/escuro com botão de lua e sol
`243ed8c`	Refinamento visual profissional
`4469f0f`	Correção: alinhamento dos campos extras no detalhe do processo
`6b83214`	Título do processo também abre o detalhe na lista
`6de61ef`	Primeira versão deste relatório
`2f0327d`	Backend: cadastros de empresas, setores e entregas; setor no usuário
`7d99fcd`	Backend: processo com empresa, entrega, setor e responsável
`0317dd6`	Frontend: cadastros, equipe com setor e modo consulta
`fbbca98`	Frontend: formulário e lista de processos com o novo modelo
`cb8de0b`	Relatório e README atualizados para cadastros e permissões
`1e64e8b`	Backend: gestor altera a situação do funcionário, não o setor
`f3281e9`	Frontend: tela de usuários conforme a nova regra do gestor
`a704418`	Frontend: colunas da lista de processos na ordem pedida
`343c1f0`	Relatório e README conforme a regra do gestor e as colunas
`5864164`	Backend: gestor também cadastra e altera empresas
`1ddd42c`	Backend: apagar empresas, setores, entregas e funcionários
`b5010d9`	Frontend: gestor cadastra empresas; botão apagar com confirmação
`72e95ef`	Textos de ajuda da tela conforme as novas permissões
`8f7fece`	Relatório e README com empresas pelo gestor e apagar cadastros
`d19009f`	Backend: só processo em andamento impede apagar
`20aa1c1`	Backend: apagar fluxos (migração V4)
`2015019`	Frontend: botão X no lugar do texto apagar
`6930597`	Frontend: apagar fluxos pela tela
`35d6a9c`	Relatório e README: nova regra de apagar e fluxos
`621e744`	Fontes IBM Plex instaladas localmente
`cfb7f77`	Frontend: identidade visual sóbria em azul, vermelho e dourado
`b16e12e`	Relatório com o novo visual do sistema
`be5d2bc`	Backend: empresa com número; número do processo é o da empresa (migração V5)
`ac2a919`	Frontend: cadastro de empresa com número e nome
`57af26d`	Backend: relatórios de processos em PDF por papel
`f4f37be`	Frontend: aba Relatórios
`7259079`	Relatório e README com relatórios e número da empresa

`b86b5d9`	Backend: notificações com detalhes e sem cruzar setores (migração V6)
`6feeda3`	Frontend: notificações detalhadas e enquadramento das telas

10. Próximos passos recomendados

Antes de qualquer uso real (segurança)

1. Validar o usuário a cada requisição (ou usar tokens curtos com renovação) para que desativar e mudar papel tenham efeito imediato.
2. Limite de tentativas de login e recuperação de senha por e-mail.
3. Trocar o segredo JWT e tirar valores padrão do ambiente de produção.
4. Lista de tipos de arquivo permitidos e verificação de vírus nos uploads.

Produto

1. Editor de fluxo com transições livres e edição de fluxos existentes.
2. Campos personalizados por fluxo, com tela de configuração.
3. Painel com indicadores (abertos, atrasados, tempo médio por etapa) e relatórios.
4. Prazos em dias úteis, com calendário de feriados por empresa.
5. Cobrança e planos para vender como SaaS, com limites por empresa.

Engenharia

1. Executar e validar o `docker compose` completo em CI.
2. Testes automáticos do frontend e testes de ponta a ponta.
3. Paginação nas listagens restantes e numeração de processo por empresa.

Apêndice — como acessar

Depois de subir o sistema, entre com o administrador inicial: no ambiente Docker local o nome é `Administrador` e a senha `trocar-12345` (configuráveis por `ADMIN_NOME` e `ADMIN_SENHA`); o sistema pede que ele crie a própria senha no primeiro acesso. Para abrir o primeiro processo, cadastre antes ao menos uma empresa atendida em *Cadastros* → *Empresas*; o setor Geral e a entrega Atendimento geral já vêm prontos. Os usuários e as empresas mostradas nas capturas deste relatório foram dados de demonstração criados num ambiente temporário e não fazem parte do código.