

交叉编译环境搭建指南

Android平台

下载Android NDK

编译C/C++ Demo

Linux平台

下载交叉编译工具

编译C/C++ Demo

交叉编译环境搭建指南

需要搭建好交叉编译环境，才可以在x86 Linux系统上编译本工程示例中的C/C++ Demo。

Android平台

目标设备是Android系统时，使用根目录下的 `build-android.sh` 脚本编译具体模型的C/C++ Demo。

使用该脚本编译C/C++ Demo前需要先通过环境变量 `ANDROID_NDK_PATH` 指定Android NDK的路径。

下载Android NDK

(如果系统中已经装有Android NDK，请忽略此步骤)

1. 通过此链接下载NDK（建议下载r19c版本）：https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r19c-linux-x86_64.zip
2. 解压缩下载好的Android NDK。记住该路径，后面编译C/C++ Demo时会用到该路径。**注：上述NDK解压后的目录名为 `android-ndk-r19c`。**

编译C/C++ Demo

编译C/C++ Demo的命令如下：

交叉编译环境搭建指南

Android平台

下载Android NDK

编译C/C++ Demo

Linux平台

下载交叉编译工具

编译C/C++ Demo

```
export shell
ANDROID_NDK_PATH=<android_ndk_path>

./build-android.sh -t <TARGET_PLATFORM>
-a <ARCH> -d <model_name>
# for RK3588:
./build-android.sh -t rk3588 -a arm64-
v8a -d mobilenet
# for RK3566:
./build-android.sh -t rk3566 -a arm64-
v8a -d mobilenet
# for RK3568:
./build-android.sh -t rk3568 -a arm64-
v8a -d mobilenet
```

参数说明:

- `<android_ndk_path>` : 指定Android NDK 路径, 例如: `~/opt/android-ndk-r19c` 。
- `<TARGET_PLATFORM>` : 指定目标平台, 例如 `rk3566` , `rk3568` , `rk3588` 。**注: RK1808 , RV1109 , RV1126 , RV1103 , RV1106 不支持 Android 平台。**
- `<ARCH>` : 指定系统架构。可以在目标设备 执行如下命令查询系统架构:

```
# Query architecture. For Android,shell
['arm64-v8a' or 'armeabi-v7a']
should shown in log.
adb shell cat /proc/version
```

- `model_name` : 模型名, 即examples目录下 各个模型所在的文件夹名。

Linux平台

目标设备是 Linux 系统时, 使用根目录下的 `build-linux.sh` 脚本编译具体模型的 C/C++

交叉编译环境搭建指南

Android平台

下载Android NDK

编译C/C++ Demo

Linux平台

下载交叉编译工具

编译C/C++ Demo

Demo。

使用该脚本编译C/C++ Demo前需要先通过环境变量 `GCC_COMPILER` 指定交叉编译工具的路径。

下载交叉编译工具

(如果系统中已经装有交叉编译工具，请忽略此步骤)

1. 不同的系统架构，依赖不同的交叉编译工具。下面给出具体系统架构建议使用的交叉编译工具下载链接：
 - aarch64: https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/6.3-2017.05/aarch64-linux-gnu/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
 - armhf: https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu-a/8.3-2019.03/binrel/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabi.tar.xz?revision=e09a1c45-0ed3-4a8e-b06b-db3978fd8d56&rev=e09a1c450ed34a8eb06bdb3978fd8d56&hash=9C4F2E8255CB4D87EABF5769A2E65733
 - armhf-uclibcgnueabi(RV1103/RV1106): <https://console.zbox.filez.com/l/H1fV9a> (fetch code: rknn)
2. 解压缩下载好的交叉编译工具，记住具

交叉编译环境搭建指南

Android平台

下载Android NDK

编译C/C++ Demo

Linux平台

下载交叉编译工具

编译C/C++ Demo

体的路径，后面在编译时会用到该路径。

编译C/C++ Demo

编译C/C++ Demo的命令参考如下：

```
shell
# go to the rknn_model_zoo root
directory
cd <rknn_model_zoo_root_path>

# if GCC_COMPILER not found while
building, please set GCC_COMPILER path
export GCC_COMPILER=<GCC_COMPILER_PATH>

./build-linux.sh -t <TARGET_PLATFORM> -
a <ARCH> -d <model_name>

# for RK3588
./build-linux.sh -t rk3588 -a aarch64 -
d mobilenet
# for RK3566
./build-linux.sh -t rk3566 -a aarch64 -
d mobilenet
# for RK3568
./build-linux.sh -t rk3568 -a aarch64 -
d mobilenet
# for RK1808
./build-linux.sh -t rk1808 -a aarch64 -
d mobilenet
# for RV1109
./build-linux.sh -t rv1109 -a armhf -d
mobilenet
# for RV1126
./build-linux.sh -t rv1126 -a armhf -d
mobilenet
# for RV1103
./build-linux.sh -t rv1103 -a armhf -d
mobilenet
# for RV1106
./build-linux.sh -t rv1106 -a armhf -d
mobilenet
```

交叉编译环境搭建指南

Android平台

下载Android NDK

编译C/C++ Demo

Linux平台

下载交叉编译工具

编译C/C++ Demo

参数说明:

- `<GCC_COMPILER_PATH>` : 指定交叉编译路径。不同的系统架构, 所用的交叉编译工具并不相同。
 - `GCC_COMPILE_PATH` 示例:
 - aarch64: `~/tools/cross_compiler/arm/gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu`
 - armhf: `~/tools/cross_compiler/arm/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabi/bin/arm-linux-gnueabi`
 - armhf-uclibcgnueabi(RV1103/RV1106): `~/tools/cross_compiler/arm/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabi/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabi`
- `<TARGET_PLATFORM>` : 指定目标平台。例如: `rk3588`。**注: 每个模型当前支持的目标平台可能有所不同, 请参考具体模型目录下的 `README.md` 文档。**
- `<ARCH>` : 指定系统架构。可以在目标设备执行如下命令查询系统架构:

```
# Query architecture. For Linux, shell
['aarch64' or 'armhf'] should shown
in log.
adb shell cat /proc/version
```

- `model_name` : 模型名, 即examples目录下

交叉编译环境搭建指南

Android平台

下载Android NDK

编译C/C++ Demo

Linux平台

下载交叉编译工具

编译C/C++ Demo

各个模型所在的文件夹名。