

Adicionando nova linha a tabela eventos

```
108 -- adicionando nova linha a tabela eventos
109 INSERT INTO turismo.evento (id_evento, nome, preco) VALUES
110 (16, 'Evento aleatório', 600.00);
111
112 SELECT * FROM turismo.evento;
```

Data Output Messages Notifications				
 SQL				
	id_evento [PK] integer	nome character varying (50)	preco numeric (10,2)	
4	14	Passeio de escuna na baia	150.00	
5	15	COP 30	1000.00	
6	16	Evento aleatório	600.00	

Atualizando linha adicionada:

```
112 -- atualizando linha inserida
113 UPDATE turismo.evento
114 SET nome = 'Evento estranho', preco = 100.00
115 WHERE id_evento = 16;
116
117 SELECT * FROM turismo.evento;
```

Data Output Messages Notifications				
 SQL				
	id_evento [PK] integer	nome character varying (50)	preco numeric (10,2)	
4	14	Passeio de escuna na baia	150.00	
5	15	COP 30	1000.00	
6	16	Evento estranho	100.00	

Excluindo linha inserida:

```
117 -- deletando linha inserida
118 DELETE FROM turismo.evento
119 WHERE id_evento = 16;
120
121 SELECT * FROM turismo.evento;
```

Data Output Messages Notifications				
 SQL				
	id_evento [PK] integer	nome character varying (50)	preco numeric (10,2)	
3	13	Aula de percurssão no Pelourin...	70.00	
4	14	Passeio de escuna na baia	150.00	
5	15	COP 30	1000.00	