

Professores:

Celso Rodrigo Giusti

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

KICKOFF



KICKOFF

SA1 — o que vocês viram no 1º semestre



No 1º semestre — chamado Situação de Aprendizagem 1 (SA1) no plano oficial — vocês trabalharam:

- ✓ HTML5 semântico — organização das páginas
- ✓ CSS3 e Design Responsivo — visual e adaptação a telas
- ✓ UX/UI Design e Acessibilidade (ARIA)
- ✓ JavaScript — operadores, funções, variáveis
- ✓ DOM — como o JavaScript modifica a página
- ✓ Eventos — reação a cliques, digitação, envio de formulários
- ✓ Orientação a Objetos — classes, atributos, métodos

Tudo isso teve como projeto guia o TechFood "Sabor & Saber".

KICKOFF

TechFood — nosso projeto guia



O TechFood é o projeto fio condutor da matéria. É um cardápio digital do restaurante fictício "Sabor & Saber".

No 1º semestre, vocês construíram três partes principais:

- A tela do cardápio — lista os pratos com nome, preço, foto
- O formulário de cadastro — permite adicionar novos pratos
- A conexão com a API do Back-End (Prof. Celso) — os pratos ficam salvos de verdade

Neste 2º semestre vamos refazer o TechFood usando React — uma tecnologia moderna e usada por grandes empresas. O objetivo não é jogar fora o que fizeram, e sim aplicar um padrão mais profissional e escalável em cima da mesma ideia.

KICKOFF

SA2 — o que vamos ver este semestre



Situação de Aprendizagem 2 (plano oficial SENAI):

- **Refatoração para React:** Componentização e Consumo Profissional de Dados"

Capacidades técnicas que vamos trabalhar:

- UI/UX com ferramentas gráficas (Bootstrap)
- Frameworks — React
- Hooks — useState e useEffect
- Consumo de API — conectar Front ao Back-End

KICKOFF



Roadmap dos próximos encontros

BLOCO 1 → Bootstrap

Consolidação de CSS + biblioteca de UI pronta.

BLOCO 2 → React (fundamentos)

Setup, componentes, props, useState, useEffect, consumo de API.

BLOCO 3 → TechFood REFEITO em React

Aplicação de tudo no projeto guia, conectado ao Back-End.

BÔNUS → Router · Deploy · TypeScript (se sobrar tempo)

Entrega final:

TechFood React funcionando, versionado no Git.

KICKOFF

O que é React?



React é uma **biblioteca** de **JavaScript** criada pela **Meta** (dona do Instagram e WhatsApp) em 2013.

Serve para construir **interfaces web de forma organizada e escalável** — fácil de manter mesmo com o projeto crescendo.

Onde **React** é usado no mundo real:

- Instagram e WhatsApp Web
- Netflix
- Airbnb
- Parte do site do iFood
- Milhares de sistemas em empresas brasileiras

Ideia central: dividir a interface em **componentes reutilizáveis**. Um botão é um componente. Um card de prato é outro.

Por que React? Veja a diferença

Cenário: renderizar 3 pratos no cardápio dinamicamente.

Compare o código que fazemos hoje (JavaScript puro) com o React abaixo — veja o quanto de detalhe o React simplifica.

	JavaScript puro (hoje)	React (o que vamos aprender)
Selecionar	<code>document.querySelector('#cardapio')</code>	não precisa
Criar cards	<code>createElement + innerHTML</code> no loop	<code>pratos.map(p => <Card p={p} />)</code>
Atualizar tela	chamar <code>renderizar()</code> na mão	atualização automática

KICKOFF

Antes do React: 2 bases sólidas



React usa o tempo todo dois conceitos que vocês já viram:

- **Orientação a Objetos** — classes viram "componentes".
- **DOM** — Manipulação e eventos são a base do que React automatiza.

Nas próximas telas vamos refrescar rapidinho esses dois assuntos, para chegar em React com tudo fresco.

Relembrar OO — Classe, objeto, método

Uma **classe** é um **MOLDE**. Um **objeto** é o que sai desse molde.

- **Atributos** = dados.
- **Métodos** = ações.

```
class Prato {  
  constructor(nome, preco) {  
    this.nome = nome;    // atributo  
    this.preco = preco;  // atributo  
  }  
  formatarPreco() {      // método  
    return `R$ ${this.preco.toFixed(2)}`;  
  }  
}  
  
new Prato("Feijoada", 42.90).formatarPreco() // Resultado --> "R$ 42.90"
```

KICKOFF



Live Code #1 — Criar a classe Prato

Todos abram o VS Code. Vamos codar juntos:

1. Criar uma pasta do projeto
2. Criar arquivo script.js dentro dela
3. Criar a classe Prato (nome, preço, categoria)
4. Adicionar o método formatarPreco()
5. Instanciar 3 pratos diferentes
6. Imprimir todos no console do navegador (F12)

Objetivo: lembrar como uma classe funciona com dados reais, na prática.

KICKOFF

Refresh DOM — Seleção



DOM = Document Object Model. É como o navegador enxerga a página: uma árvore de elementos.

Para MEXER com JS, primeiro você seleciona:

// Selecionar UM elemento (o primeiro que casar):

```
const titulo = document.querySelector('#titulo');
```

// Selecionar TODOS os que casarem:

```
const cards = document.querySelectorAll('.card');
```

O **querySelector** aceita qualquer **seletor CSS** — id, classe, filho, atributo. É a forma moderna e universal.

KICKOFF

Refresh DOM — Manipulação



Depois de selecionar, você **MODIFICA** o elemento:

// Trocar o texto:

```
titulo.textContent = "Novo Título";
```

// Trocar o HTML interno:

```
container.innerHTML = "<p>Novo conteúdo</p>";
```

// Adicionar/remover classe CSS:

```
card.classList.add("destaque");
```

```
card.classList.remove("antigo");
```

React vai **automatizar** tudo isso para nós no próximo bloco.

KICKOFF

Refresh DOM — Eventos



Eventos são ações que acontecem na página — clicar, digitar, enviar formulário.

Você "**escuta**" a ação e reage:

```
const botao = document.querySelector('#btn-comprar');
```

```
botao.addEventListener('click', () => {  
  alert('Adicionado ao carrinho!');  
});
```

Eventos comuns: click, submit, change, input, mouseover.

Todo botão que você já clicou na vida tem um **addEventListener** por trás.

KICKOFF

Live Code #2 — Cardápio dinâmico



Agora vamos juntar **OO + DOM** em um mini-projeto:

1. Criar 5 objetos Prato (feijoada, coxinha, etc)
2. Selecionar o container `#cardapio` no HTML
3. Para cada prato, criar um card com o nome e preço
4. Adicionar os cards no container dinamicamente
5. Adicionar evento de clique nos cards — ao clicar, mostrar detalhes

Ao final, contamos quantas linhas isso deu. Vamos comparar com o React nas próximas aulas.

KICKOFF

Resumo



- ✓ Vimos o que foi trabalhado no 1º semestre (SA1).
- ✓ Retomamos o TechFood — nosso projeto guia.
- ✓ Conhecemos os objetivos da SA2 e as capacidades técnicas.
- ✓ Vimos o roadmap: Bootstrap → React → TechFood React.
- ✓ Entendemos o que é React e por que ele existe.
- ✓ Refrescamos Orientação a Objetos (classe, objeto, método).
- ✓ Refrescamos DOM (seleção, manipulação, eventos).
- ✓ Codificamos juntos um mini-cardápio dinâmico.

Próxima aula: BLOCO 1 — Bootstrap.

Sabor & Saber

1

Classe básica

Contexto: Cardápio Sabor & Saber — agora com bebidas.

Crie uma classe Bebida com:

1. **Atributos:** nome, preco, volume (em ml)
2. Método descricao() que retorna: "[nome] - [volume]ml - R\$ [preco]"
- 3.
4. Instancie 2 bebidas e chame descricao() de cada uma. Mostre o resultado no console (F12).

Dica: use constructor(nome, preco, volume) e não esqueça o this.

Sabor & Saber

2

Método com lógica

Contexto: Cardápio Sabor & Saber — agora com bebidas.

Adicione à classe Bebida um método `emLitros()` que retorna o volume em litros (dividido por 1000), com 2 casas decimais.

Ex.: uma bebida de 350ml → `emLitros()` retorna "0.35L".

Teste com **3 bebidas** diferentes e mostre no console.

Dica: use `.toFixed(2)` para formatar. Lembre que `.toFixed(2)` retorna String, não Number.

Sabor & Saber

3

Renderizar no DOM

Contexto: Cardápio Sabor & Saber — agora com bebidas.

Crie um HTML com uma div id="lista-bebidas".

Usando JavaScript:

- Instancie 3 bebidas
- Para cada uma, crie um div class="card" com o texto do método descricao()
- Anexe esses cards ao #lista-bebidas

Dica: use **document.createElement** e **appendChild** dentro de um **forEach**.

Sabor & Saber

4

Adicionar evento

Contexto: Cardápio Sabor & Saber — agora com bebidas.

Continue o Exercício 3. Adicione um evento de clique em cada card das bebidas.

Ao clicar → mostre um alert com o volume em litros (chame o método `emLitros()`).

Dica: o `addEventListener` precisa ser adicionado **DENTRO** do loop de criação dos cards — senão você pega o clássico erro de closure onde todo card vira a última bebida.

Sabor & Saber

5

Filtro dinâmico (desafio)

Contexto: Cardápio Sabor & Saber — agora com bebidas.

Adicione um input id="filtro" no HTML.

Ao digitar no input, filtre as bebidas exibidas: só mostre as que contêm o texto digitado no atributo nome.

Dica: use o evento input. Ao filtrar, limpe o container (innerHTML = "") e re-renderize só o que casa.

Refleta: quantas vezes o navegador vai redesenhar a tela enquanto o usuário digita "coca"? Guarde essa reflexão — é EXATAMENTE o problema que o Virtual DOM do React resolve.

ANDRADE, Sidnei da Silva. Criação e interfaces para web HTML5 e CSS3. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017. Págs. 62–76.

OLIVIERO, C. A. J. Faça um site JavaScript: Orientado por objeto. São Paulo: Érica, 2001.

MOZILLA. Document Object Model (DOM). MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Document_Object_Model. Acesso em: jul. 2026.

MOZILLA. Classes. MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Classes>. Acesso em: jul. 2026.

MOZILLA. EventTarget.addEventListener(). MDN Web Docs. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>. Acesso em: jul. 2026.



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>