Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Links / Âncoras

SENAI

O Que é um Link (Âncora)? <a>

A "mágica" da World Wide Web está na capacidade de conectar documentos. Fazemos isso através de **links**, também conhecidos como **âncoras**.

A tag responsável por criar links é a **<a>**.

O atributo mais importante da tag **<a>** é o **href** (Hypertext Reference), que especifica o destino para onde o link aponta.

Estrutura básica:

```
<a href="destino">Texto que será clicável</a>
```

Texto que será clicável

Links para Páginas Externas

Este é o tipo de link mais comum, que nos leva para outro site na internet.

Para isso, usamos uma **URL absoluta**, que é o endereço completo da página, incluindo o **https://.**

Exemplo:

```
<p>
    Visite o <a href="https://www.google.com">Google</a> para fazer suas
    pesquisas.
</p>
```

Visite o Google para fazer suas pesquisas.

Importante: Por padrão, links externos abrem na mesma aba do navegador. Para uma melhor experiência do usuário, é comum forçar a abertura em uma **nova aba** usando o atributo **target="_blank".**

Links Entre Arquivos (Navegação Interna)

Para criar um site com várias páginas (ex: Home, Sobre, Contato), precisamos linkar nossos próprios arquivos HTML.

Para isso, usamos uma **URL relativa**, que é o caminho para o arquivo a partir da localização do arquivo atual.

Exemplos:

- **Se os arquivos estão na mesma pasta:**

  ```
  <a href="meu_hobby.html">Ir para a página de Meu Hobby</a>
  ```

- **Se o arquivo está em uma subpasta (ex: paginas/):**

  ```
  <a href="subpasta/arquivoSubPasta.html">Ir para o arquivo dentro de uma subpasta</a>
  ```

Links Dentro do Mesmo Arquivo (Âncoras de Página)

Podemos criar links que **"rolam"** a página até uma seção específica. Isso é ideal para páginas longas ou menus de navegação em sites de página única.

- **Passo 1: Crie o destino** Adicione um atributo **id** ao elemento para onde você quer que o link leve. O **id** deve ser um nome único na página. (geralmente é adicionado á uma section)

```
<section id="links-externos">
```

- **Passo 2: Crie o link** No atributo **href**, use o símbolo # seguido do nome do **id**.

```
<a href="#links-externos">Links Externos</a>
```

Links para Download de Arquivos

A tag **<a>** também pode ser usada para permitir que o usuário **baixe um arquivo** (como um PDF, ZIP, ou uma imagem).

Para forçar o download em vez de tentar abrir o arquivo no navegador, usamos o atributo **download**.

Exemplo:

```
<a href="src/images/perfil.jpg.jpg" download>Baixe a foto do cachorrinho</a>
```

Atenção: O atributo **download** simplesmente diz ao navegador: "Não tente exibir este arquivo, inicie o download dele". Sem o atributo download o navegador tentará abrir o conteúdo.

Formatação Básica de Links

Por padrão, os navegadores estilizam os links da seguinte forma:

- **Não visitado:** Azul e sublinhado.
- **Visitado:** Roxo e sublinhado.
- **Ativo (sendo clicado):** Vermelho.

Podemos alterar essa aparência básica usando o atributo **style**.

Exemplos:

- **Mudar a cor do link:**

```
<a href="#" style="color: green;">Link Verde</a>
```

Link Verde

- **Remover o sublinhado:** A propriedade CSS para isso é **text-decoration.**

```
<a href="#" style="text-decoration: none;">Link sem sublinhado</a>
```

Link sem sublinhado

- **Juntando os dois:**

```
<a href="src/images/perfil.jpg.jpg" download style="color:green; text-decoration: none;">Baixe a foto do cachorrinho</a>
```

Baixe a foto do cachorrinho

HTML E CSS

Resumo:

✅ **Tag de Âncora <a>** = O elemento fundamental do HTML para criar links.

✅ **Atributo href** = Especifica o destino do link (URL externa, arquivo local ou âncora de página).

✅ **Links Externos** = Usam URL completa (**https://...**) e devem, preferencialmente, abrir em uma nova aba (**target="_blank"**).

✅ **Links Internos** = Conectam arquivos do mesmo site (ex: **contato.html**) ou seções da mesma página usando **#id.**

✅ **Links de Download** = Usam o atributo **download** para forçar o navegador a baixar o arquivo linkado.

Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Listas Ordenadas, Não Ordenadas e de Definição

SENAI

O Que São Listas em HTML?

Listas são usadas para agrupar e exibir um conjunto de itens relacionados. O HTML nos fornece tags semânticas para diferentes tipos de listas, o que ajuda na organização, acessibilidade e SEO.

Por que usar tags de lista?

- **Estrutura:** Apresentam dados de forma clara e organizada para o usuário.
- **Semântica:** Informam ao navegador e aos leitores de tela que aquele conteúdo é uma lista de itens, e não um simples parágrafo.
- **Block Level**

Vamos explorar os três tipos principais de listas em HTML:

- Listas **Não Ordenadas** (não numeradas)
- Listas **Ordenadas** (numeradas)
- Listas de **Definição**

Listas: W3Schools:

https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp

Listas Não Ordenadas <ul> (Não numeradas)

São usadas quando a **ordem dos itens não importa**. A sigla **ul** significa *Unordered List* (Lista Não Ordenada). O navegador exibe os itens com marcadores (geralmente bolinhas) por padrão.

Cada item da lista é definido pela tag **<li>** (*List Item*).

Exemplo de Código:

```
<h2>Lista de Compras</h2>
    <ul>
     <li>Arroz</li>
     <li>Feijão</li>
     <li>Café</li>
    </ul>
```

Lista de Compras

- Arroz
- Feijão
- Café

Listas Ordenadas <ol> (Numeradas)

São usadas quando a **ordem ou sequência dos itens é importante**. A sigla **ol** significa *Ordered List* (Lista Ordenada). O navegador exibe os itens com números crescentes por padrão.

Assim como na **<ul>**, cada item é definido pela tag **<li>**.

Exemplo de Código:

```
<h2>Passos para Fazer Café</h2>
  <ol>
    <li>Ferva a água.</li>
    <li>Coloque o pó no coador.</li>
    <li>Despeje a água quente.</li>
  </ol>
```

Passos para Fazer Café

1. Ferva a água.
2. Coloque o pó no coador.
3. Despeje a água quente.

Listas de Definição <dl>

Este tipo de lista é usado para agrupar termos e suas respectivas definições, como em um glossário ou dicionário.

Ela é composta por três tags:

- **<dl>:** *Definition List* - O contêiner da lista.
- **<dt>:** *Definition Term* - O termo a ser definido.
- **<dd>:** *Definition Description* - A descrição ou definição do termo.

Exemplo de Código:

```
<h2>Glossário da Web</h2>
    <dl>
     <dt>HTML</dt>
     <dd>
      Linguagem de Marcação de Hipertexto,
        usada para estruturar páginas
      web.
     </dd>
    </dl>
```

Glossário da Web

HTML
Linguagem de Marcação de Hipertexto, usada para estruturar páginas web.

Listas Encadeadas (Aninhadas)

É possível colocar uma lista dentro de outra. Isso é chamado de aninhamento ou encadeamento, e é muito útil para criar sub-itens e hierarquias.

A regra é simples: a nova lista (**‹ul›** ou **‹ol›**) deve ser colocada **dentro de um item ‹li›** da lista principal.

Exemplo de Código:

Listas Encadeadas

- Bebidas
  1. Café
  2. Suco de Laranja
- Comidas
  - Pão
  - Bolo

Resumo:

✅ **Listas** = Usadas para agrupar itens relacionados de forma estruturada e semântica.

✅ **Lista Não Numerada ‹ul›** = Para itens onde a ordem não importa. Usa marcadores.

✅ **Lista Numerada ‹ol›** = Para itens onde a sequência é importante. Usa números.

✅ **Lista de Definição ‹dl›** = Para pares de termo (**‹dt›**) e definição (**‹dd›**).

✅ **Listas Encadeadas** = Uma lista (**‹ul**› ou **‹ol›**) colocada dentro de um **‹li›** de outra lista para criar sub-itens.

ATIVIDADE

Portifólio: Multipáginas

1 Crie a Página de Projetos:

Vamos aplicar os novos conhecimentos para transformar nossa página única de portfólio em um site pequeno, mas completo, com várias páginas interligadas.

1. Crie um novo arquivo no seu projeto chamado **projetos.html.**
2. Copie a estrutura básica (de **<!DOCTYPE>** a **</html>**) do seu **index.html** para o novo arquivo. Mude o **<title>** para "Meus Projetos".
3. **Recorte** toda a **<section id="projetos">** do seu **index.html** e **cole** dentro do **<body>** do **projetos.html.**

ATIVIDADE

Portifólio: Multipáginas

2 Crie a Página de Contato:

1. Crie outro arquivo chamado **contato.html.**
2. Copie a estrutura básica novamente. Mude o **‹title›** para "Contato".
3. **Recorte** toda a **‹section id="contato"›** do seu **index.html** e **cole** dentro do **‹body›** do **contato.html.**

ATIVIDADE

Portifólio: Multipáginas

3 Corrija a Navegação:

1. Agora, você precisa atualizar o menu de navegação (**‹nav›**) para que ele funcione em todas as páginas.
2. **No index.html:** O link "Sobre Mim" continua **#sobre**, mas "Projetos" deve apontar para **projetos.html** e "Contato" para **contato.html.**
3. **No projetos.html:** O link "Sobre Mim" deve apontar para **index.html#sobre**, "Projetos" para **projetos.html** e "Contato" para **contato.html.**
4. **No contato.html:** O link "Sobre Mim" deve apontar para **index.html#sobre**, "Projetos" para **projetos.html** e "Contato" para **contato.html**.
5. **Importante:** Copie e cole a mesma **‹header›** e **‹footer›** em todos os três arquivos para manter a consistência.

ATIVIDADE

Portifólio: Multipáginas

4 Adicione um Link Externo:

1. Na sua página **projetos.html,** dentro de um dos **<article>**s de projeto, adicione um novo parágrafo.
2. Nesse parágrafo, crie um link para um site externo (pode ser o GitHub, por exemplo) com o texto "Ver código no GitHub".
3. Lembre-se de fazer este link abrir em uma nova aba (**target="_blank"**).

ATIVIDADE

Portifólio: Multipáginas

5 Adicione um Link para Download:

1. Crie uma nova pasta chamada **documentos** dentro do seu projeto.
2. Crie um arquivo PDF simples (pode ser um "Olá, mundo!" salvo como PDF) e coloque-o nesta pasta com o nome **cv.pdf.**
3. Na sua página principal (**index.html**), na seção "Sobre Mim", adicione um novo parágrafo com um link **‹a›** para o download deste arquivo. Use o texto "Faça o download do meu Currículo".

ATIVIDADE

Portifólio: Multipáginas

6 Formate um Link no Rodapé:

1. No **<footer>** de **todas as suas páginas**, adicione um novo parágrafo com um link para o site do SENAI.
2. Use o atributo **style** para deixar este link com a cor vermelha (**red**) e sem o sublinhado (**text-decoration: none**).

ATIVIDADE

Portifólio: Multipáginas

7 Adicione uma Lista de Habilidades:

1. Abra o arquivo **index.html** do seu projeto de portfólio.
2. Encontre a **‹section id="sobre"›**. Dentro dela, você havia criado um parágrafo simples para listar suas habilidades.
3. **Substitua** aquele parágrafo (**‹p›**) por uma **lista não numerada (‹ul›)** mais estruturada.
4. Crie três itens de lista (**‹li›**) dentro da **‹ul›** com as seguintes habilidades: "HTML Semântico", "Estrutura de Caixas (div/span)" e "Criação de Links".
5. **Desafio (Lista Encadeada):** Dentro do **‹li›** "HTML Semântico", adicione uma **lista numerada (‹ol›)** com as tags semânticas que você aprendeu (ex: **‹header›, ‹main›, ‹footer›**).

Referências

MOZILLA. **HTML5 element list**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element. Acesso em: 15 set. 2025.

W3C. **HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML**. W3C Recommendation. Disponível em: https://www.w3.org/TR/html5/. Acesso em: 15 set. 2025.

MOZILLA. **The Anchor element**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/a. Acesso em: 19 set. 2025.

W3C SCHOOLS. **HTML Links**. Disponível em: https://www.w3schools.com/html/html_links.asp. Acesso em: 19 set. 2025.