

Atividade: App Sabor Digital

Programação para Dispositivos Móveis - Consumo de RESTful Web Service

Nas últimas aulas desenvolvemos em live coding uma aplicação de catálogo de livros que consome uma API externa. Agora é a sua vez: desenvolva uma aplicação em React Native que consuma **todas as rotas** da API do **Sabor Digital**, desenvolvida na UC de Backend com o professor Celso.

Seja criativo no design da aplicação.

1. Criando o projeto

```
npx create-expo-app@latest sabor-digital-app --template blank
cd sabor-digital-app
npx expo start
```

2. Subindo a API

Código da API:

https://github.com/giusticelso/BACK_END_4/tree/main/projetos/sabor_digital

Rode o `database.sql` no MySQL, depois `npm install` e `npm run dev` dentro da pasta do projeto. A API sobe na porta 3000, e a documentação Swagger fica em <http://localhost:3000/api-docs>.

Atenção: no celular, `localhost` aponta para o próprio celular, não para o seu computador. Use o IP da sua máquina na rede (ex.: <http://192.168.0.10:3000>).

3. Rotas que o app deve consumir

Autenticação

Método	Rota	Body / Observação
POST	/auth/registrar	{ nome, email, senha, papel } - papel: admin ou cliente
POST	/auth/login	{ email, senha } - retorna token e usuario

Produtos

Método	Rota	Body / Observação
GET	/produtos	Lista todos
GET	/produtos/:id	Detalhe de um produto
POST	/produtos	Requer token de admin . Envio em multipart/form-data: nome, descricao, preco, categoria, disponivel, imagem (JPG/PNG, até 5MB)
PUT	/produtos/:id	Requer token de admin . Mesmos campos, todos opcionais
DELETE	/produtos/:id	Requer token de admin

Cardápios

Método	Rota	Body / Observação
GET	/cardapios	-
GET	/cardapios/:id	-
POST	/cardapios	{ nome, descricao, disponivel, produtos: [1, 2, 3] }
DELETE	/cardapios/:id	-

Pedidos

Método	Rota	Body / Observação
POST	/pedidos	{ cliente, itens: [{ produto_id, quantidade }] }
GET	/pedidos	-
GET	/pedidos/:id	-
PATCH	/pedidos/:id/status	{ status } - pendente, preparo, pronto ou entregue
DELETE	/pedidos/:id	-

4. Dicas importantes

- Rotas protegidas exigem o header Authorization: Bearer SEU_TOKEN, obtido no login com um usuário admin.
- O campo imagem dos produtos vem como /public/uploads/... Para exibir, junte com o endereço da API: http://SEU_IP:3000/public/uploads/...
- Produtos e cardápios retornam no formato { sucesso, dados }. Pedidos retornam o objeto direto. Confira no Swagger antes de montar suas telas.
- O total do pedido é calculado pela API; o app só envia os itens e as quantidades.