Lang_PLOSComputBiol2024

Este documento resume los análisis que se hicieron en el servidor (88 núcleos, 15–16 de octubre de 2026) para responder a la segunda auditoría del manuscrito para Scientific Reports. Cada sección dice qué se hizo, por qué se hizo (qué objeción de un revisor responde) y qué salió para este sistema. Los archivos de resultados de este sistema están en las subcarpetas de esta carpeta; el resumen global y la verificación de Lean están en 00_General.

Punto de partida: la selección del paper

Subconjunto seleccionado	e_fit (mediana)	Admisible	Parámetros de calibración
kDeE2f1, kDeCe, kDeCa2, kPhCAEB, kDpCdh, kImImSKP2_1, kImImCDKN1A_CCNE_A_B_Ser130p__1, ic_wt_Nuc__CDKN1B_CCNE_A_Thr187p_, ic_wt_Cyt__CDKN1B_CCNE_A_Thr187u_, ic_wt_Nuc__SKP2, ic_wt_Cyt__CCNE_CDKN1A_B_, ic_wt_Cyt__SKP2, ic_wt_Cyt__CCNE_CDKN1A_B_1__CDKN1A_CCNE_A_B_1_Ser130u_	0.564	no	16

Umbral de admisibilidad: e_fit ≤ τ = 0.43589.

A5 · Conjunto fijo de escenarios y monotonía

Por qué. En la versión anterior, si la simulación con el subconjunto fallaba en un escenario, ese escenario se descartaba, de modo que cada subconjunto podía evaluarse con escenarios distintos. Además, el Teorema 2 (ningún subconjunto más pequeño sirve) necesita que la admisibilidad sea monótona, y eso no se había comprobado.

Subconjunto con escenarios fijos	¿Igual al original?	e_fit	Admisible	Pares anidados revisados	Violaciones de monotonía
kDeE2f1, kDeCe, kDeCa2, kPhCAEB, kDpCdh, kImImSKP2_1, kImImCDKN1A_CCNE_A_B_Ser130p__1, ic_wt_Nuc__CDKN1B_CCNE_A_Thr187p_, ic_wt_Cyt__CDKN1B_CCNE_A_Thr187u_, ic_wt_Nuc__SKP2, ic_wt_Cyt__CCNE_CDKN1A_B_, ic_wt_Cyt__SKP2, ic_wt_Cyt__CCNE_CDKN1A_B_1__CDKN1A_CCNE_A_B_1_Ser130u_	sí	0.563	no	66	0

Qué significa. El subconjunto no cambia: la forma de tratar los escenarios que fallan no afectaba al resultado. No se encontró ninguna violación de monotonía entre los subconjuntos evaluados.

A1 · Selección usando solo las salidas de entrenamiento

Por qué. Tu método elegía los parámetros mirando todas las salidas medidas, incluidas las condiciones que después se usan como prueba, mientras que los otros criterios elegían solo con las de entrenamiento. Para que la comparación sea justa, se repitió tu selección viendo solo las salidas de entrenamiento.

Subconjunto (solo entrenamiento)	Filas usadas	e_fit	Admisible	¿Igual al original?
kDeE2f1, kDpEnsa, kSyCDKN1B_2, kAsCdkn1bC, kDeCDKN1B_2, kImImCCNE_CDKN1A_B1__CDKN1A_CCNE_A_B1_Ser130u__1, kImImCCNA_CDKN1A_B__1, kImImSKP2_1, ic_wt_Nuc__CCNE_CDKN1A_B_1__CDKN1A_CCNE_A_B_1_Ser130u_, kImImCCNE_CDKN1A_B__1, kImImCDKN1A_CCNE_A_B_Ser130p__1, ic_wt_Cyt__CDKN1B_CCNE_A_Thr187u_, ic_wt_Cyt__CCNE_CDKN1A_B_, ic_wt_Cyt__SKP2, ic_wt_Cyt__RB1_E2F_Ser807_Ser811p_	6400	0.592	no	no

Sin pruebas comparativas para este sistema.

A3 y A4 · Admisibilidad de todos los criterios y controles nulos

Por qué. Para saber si pasar la prueba de admisibilidad tiene mérito, hay que ver qué pasa con subconjuntos sin selección: re-estimar solo la calibración (k = 0) y 20 subconjuntos aleatorios del mismo tamaño. También se evaluaron con la misma regla los otros criterios y el QR estándar (el QR anterior no era el algoritmo de la literatura).

Este sistema no entra en la comparación de criterios (sin subconjunto admisible, o excluido por coste de simulación o por no tener división entrenamiento/prueba).

A6 · Predicción sobre datos sintéticos con tres familias de verdades

Por qué. En la prueba sintética original las «verdades» se generaban con el mismo tipo de perturbación que usa tu método para decidir, lo que podía favorecerlo. Se repitió con otras dos familias: log-uniforme (cada parámetro multiplicado por un factor entre 0,5 y 2) y dispersa (el 15 % de los parámetros cambia ±50 %).

Sin casos sintéticos con señal para este sistema (o no participa en la comparación).

Identificabilidad de los parámetros seleccionados

Por qué. La identificabilidad se apoyaba en perfiles de verosimilitud (evidencia numérica) y en un teorema de Lean cuya hipótesis sobre el resto no lineal se había comprobado solo a lo largo del perfil, no en todo el conjunto que exige el teorema. Se hicieron tres refuerzos: (a) perfiles de los subconjuntos elegidos con entrenamiento; (b) perfiles densos (20 puntos por lado en vez de 10); (c) comprobación de la hipótesis en toda la región alrededor del óptimo (muestreo de 512 puntos y búsqueda del peor caso), para regiones de factor 10, 5, 3, 2 y 1,5, con los nuevos teoremas de Lean que solo piden la cota en la cola del perfil.

No hay perfiles para este sistema (no tiene subconjunto admisible).

Archivos de esta carpeta

2 archivos. Subcarpetas: A1_seleccion_entrenamiento, A5_escenarios_fijos.