Examen de Recuperación

El docente me entregó las preguntas de estudio desde el 24 de agosto. Adicionalmente, con el fin de evitar que desapruebe la asignatura debido a mis bajas calificaciones y a la falta de entrega oportuna de mis tareas, se me otorgó un plazo extraordinario de un mes para resolver y entregar estas preguntas. Reconozco que el docente me ha brindado todas las facilidades académicas necesarias, incluyendo el código base para el desarrollo de cada trabajo. Por ello, la nota que obtenga en esta evaluación será de mi entera y única responsabilidad, reflejo directo de mi falta de interés y compromiso con el curso, dado que hasta la fecha esto es todo lo que he logrado avanzar

Nombres y Apellidos: MONICA NATALIA SOTA VILCA **DNI**: 60843014 -1-

• Presentación y legibilidad: Buena caligrafía y formato claro. • Estructura del código: Todas las líneas se encuentran debidamente numeradas. • Implementación: Incluye el código fuente solicitado. • Avance y entregas: Registra la totalidad de las sesiones completadas. • Control de versiones: Cuenta con todo el repositorio actualizado y alojado en GitHub. • Agregó 10 preguntas al final

Elabore un resumen de la Sesión 1 destacando los aspectos más relevantes y los temas principales abordados

1 BASE DE DATOS DEL JUEGO
2 Esta sesión enseña a construir el modelo relacional completo de una
3 plataforma de videojuegos online usando MySQL y PhpMyAdmin. El objetivo
4 es pasar de cero a tener una base de datos funcional: creada,
5 cargada con datos de prueba, hacer consultas tipo leaderboard y
6 automatizar una regla de negocio con un procedimiento almacenado.
7 Todo se ejecuta pegando los scripts en la pestaña SQL de
8 phpMyAdmin, sin necesidad de crear nada a mano
9 SE ORGANIZAN EN CUATRO PASOS PRÁCTICOS
10 1. CREAR LAS TABLAS se crea la base juego_online (solo si no existe)
11 y seis tablas relacionadas: jugadores, juegos, items, inventario_items,
12 partidas y logros. Se aplican las llaves primarias con AUTO_INCREMENT,
13 llaves foráneas entre tablas, restricciones UNIQUE, índices sobre
14 jugador_id y el motor InnoDB. El script incluye DROP TABLE IF EXISTS para
15 poder reejecutarse sin errores y SET FOREIGN_KEY_CHECKS para
16 borrar el orden seguro
17 2 CARGAR DATOS DE PRUEBA se insertan cinco jugadores, dos juegos,
18 cuatro items, inventarios, siete partidas y tres logros. Estos datos
19 permiten que las consultas del siguiente paso devuelvan resultados
20 reales en lugar de tablas vacías
21 3 CONSULTAS DE LEADERBOARD se practican cuatro consultas con JOIN, GROUP BY,
22 MAX, SUM, COUNT y LEFT JOIN: la clasificación general por mejor
23 puntaje, el leaderboard filtrado por un juego específico, el catálogo
24 de items comprados por jugador y el ranking de victorias. Cada
25 consulta representa un caso de uso distinto y transferible a reportes reales
26 4 PROCEDIMIENTO ALMACENADO se crea subir_nivel_jugador, que aplica una
27 regla de negocio: cada 500 puntos de experiencia acumulada sube un
28 nivel y conserva el sobrante como experiencia restante. Usa
29 variables, condicionales, SIGNAL para errores y DELIMITER // para
30 definir el cuerpo del procedimiento
31 LOS CONCEPTO CLAVE PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, FOREIGN KEY, UNIQUE,
32 INDEX, JOIN / LEFT JOIN, GROUP BY, funciones de agregación y
33 procedimientos almacenados. Además, la guía incluye un modal con
34 casos
35
36
37
38
39
40 ¿En qué pestaña de phpMyAdmin se pegan los scripts?
41 ¿Cómo se llama la base de datos que se crea en el paso 1?
42 ¿Qué tabla guarda el catálogo de juegos disponibles?
43 ¿Qué campo de jugadores impide repetir el correo electrónico
44 ¿Qué valor toma región si no se especifica al insertar un jugador?
45 ¿Qué valor toma fecha_registro por defecto en jugadores?
46 ¿Qué tabla relaciona a los jugadores con los items que poseen?
47 ¿Qué restricción impide que un jugador tenga dos filas separadas del mismo item?
48 ¿Qué tabla registra el puntaje y el resultado de cada partida?
49 ¿Qué valor toma resultado en partidas si no se indica?

Seleccione los trabajos terminados que ya se encuentran subidos a su repositorio:

- [✓] Sección 1
- [] Sección 2
- [] Sección 3
- [] Sección 4
- [] Sección 5
- [] Sección 6
- [] Sección 7
- [] Sección 8

Lenguaje de programación -Taller-de-Base-de-Datos—1—

github.com/monicasotavilcas-dev/TALLER-DE-BASE-DE-DATOS.git.

Examen de Recuperación

El docente me entregó las preguntas de estudio desde el 24 de agosto. Adicionalmente, con el fin de evitar que desapruebe la asignatura debido a mis bajas calificaciones y a la falta de entrega oportuna de mis tareas, se me otorgó un plazo extraordinario de un mes para resolver y entregar estas preguntas. Reconozco que el docente me ha brindado todas las facilidades académicas necesarias, incluyendo el código base para el desarrollo de cada trabajo. Por ello, la nota que obtenga en esta evaluación será de mi entera y única responsabilidad, reflejo directo de mi falta de interés y compromiso con el curso, dado que hasta la fecha esto es todo lo que he logrado avanzar

Nombres y Apellidos: Horacio Nathan Soto Vilca **DNI:** 60643014 -2-

• Presentación y legibilidad: Buena caligrafía y formato claro. • Estructura del código: Todas las líneas se encuentran debidamente numeradas. • Implementación: Incluye el código fuente solicitado. • Avance y entregas: Registra la totalidad de las sesiones completadas. • Control de versiones: Cuenta con todo el repositorio actualizado y alojado en GitHub. • Agregó 10 preguntas al final

Elabore un resumen de la Sesión 2 destacando los aspectos más relevantes y los temas principales abordados

SERVIDORES Y ROLES DE ADMINISTRACION

Esta sesion trabaja sobre la base juego_online creada en la sesion 1, pero cambia de enfoque: ya no se trata de crear tablas ni datos, sino de administrar el servidor y controlar quien puede hacer que. Se organiza en dos pasos practicos más un paso 0 de preparacion

- PASO 0 - ABRIR phpMyAdmin se entra al phpMyAdmin, se selecciona la base juego_online y se usa la pestaña SQL. Se recuerda que se requiere MySQL 8.0+ o MariaDB 10.5+ porque las operaciones del usuario y privilegios son de administracion del servidor completo
- PASO 1 · ARQUITECTURA DEL SERVIDOR (01_configuracion_servidor.sql): este script es documentacion ejecutable, no crea tablas ni inserta datos, deja registradas junto al codigo las decisiones de arquitectura: la eleccion del DBMS, el diseño de un servidor primario + replicas de lectura por region (America, Europa) y parametros recomendados del servidor como innodb_buffer_pool_size, max_connections y log_bin. Aclara que estos parametros se configuran en my.cnf / my.ini, no solo por SQL y menciona que solo en MariaDB 10.5+ existe ALTER DATABASE ... COMMENT para guardar la descripcion en motor
- PASO 2 - CREAR ROLES DBA, SA y DA se crean tres usuarios de MySQL con privilegios muy distintos, aplicando el principio del minimo privilegio
  - DBA administrador de plataformas: control total con GRANT ALL PRIVILEGES ... WITH GRANT OPTION. Es el "dueño del servidor"
  - SA soporte tecnico de infraestructura: recibe PROCESS, RELOAD y REPLICATION CLIENT sobre *.* es decir, puede monitorear el servidor pero no leer ni escribir datos de negocio
  - DA analista de estadisticas: solo SELECT sobre jugadores, partidas y logros, nunca puede modificar nada ni acceder a inventarios o compras

Se usa DROP USER IF EXISTS para poder reejecutar el script, CREATE USER ... IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123' (contraseña obviamente temporal), FLUSH PRIVILEGES para aplicar los cambios. La verificacion se hace con SHOW GRANTS FOR 'usuario'@'%' o desde la pestaña cuentas de usuario phpMyAdmin

- Creacion de roles, principio de minimo privilegio, CREATE USER, GRANT, DROP USER, FLUSH PRIVILEGES, SHOW GRANTS, arquitectura primario + replicas, diferencia entre privilegios de servidor (*.*) y privilegios sobre una base especifica

¿Que privilegios tiene analista_da?
¿Que privilegios tiene soporte_sa?
¿De que sesion proviene la base juego_online?
¿Que version minima de MySQL o MariaDB se requiere?
¿Que tipo de script es 01_configuracion_servidor.sql?
¿Que arquitectura de servidor se documenta?
¿Donde se configuran innodb_buffer_pool_size y max_connections?
¿Que privilegios tiene dba_admin?
¿Para que sirve FLUSH PRIVILEGES?
¿Que comando muestra los privilegios de un usuario?

Seleccione los trabajos terminados que ya se encuentran subidos a su repositorio:

- [ ] Sección 1
- [✓] Sección 2
- [ ] Sección 3
- [ ] Sección 4
- [ ] Sección 5
- [ ] Sección 6
- [ ] Sección 7
- [ ] Sección 8

Examen de Recuperación

El docente me entregó las preguntas de estudio desde el 24 de agosto. Adicionalmente, con el fin de evitar que desapruebe la asignatura debido a mis bajas calificaciones y a la falta de entrega oportuna de mis tareas, se me otorgó un plazo extraordinario de un mes para resolver y entregar estas preguntas. Reconozco que el docente me ha brindado todas las facilidades académicas necesarias, incluyendo el código base para el desarrollo de cada trabajo. Por ello, la nota que obtenga en esta evaluación será de mi entera y única responsabilidad, reflejo directo de mi falta de interés y compromiso con el curso, dado que hasta la fecha esto es todo lo que he logrado avanzar

Nombres y Apellidos: HANICA DIMAUR SOTA VILCA **DNI:** 60613014 -6-

• Presentación y legibilidad: Buena caligrafía y formato claro. • Estructura del código: Todas las líneas se encuentran debidamente numeradas. • Implementación: Incluye el código fuente solicitado. • Avance y entregas: Registra la totalidad de las sesiones completadas. • Control de versiones: Cuenta con todo el repositorio actualizado y alojado en GitHub. • Agregó 10 preguntas al final

Elabore un resumen de la Sesión 3 destacando los aspectos más relevantes y los temas principales abordados

1 TRAFICO MASIVO Y CONCURRENCIA
2 esta sesión se basa en aprender a hacer cambios de estructura en la
3 base de datos sin apagar el servidor y a manejar compras
4 concurrentes sin duplicados, usando MySQL/phpMyAdmin sobre la base
5 juego_online.
6
7 • PASO 1 - CAMBIOS DE ESTRUCTURA SIN DOWNTIME
8 Se agregan dos columnas a items:
9 - es_unico (BOOLEAN): marca si un items es unico en todo el juego
10 - vendido (BOOLEAN): indica si ese item unico ya fue comprado
11 • se usa ADD COLUMN IF NOT EXISTS el script puede re-ejecutarse sin errores
12 • CLAVE TECNICA => en InnoDB, agregar una columna con DEFAULT es una
13 operación instant (ALGORITHM=INSTANT, desde MySQL 8.0.12 / MariaDB 10.3+)
14 no recibe la tabla ni bloquea lecturas/escrituras
15 • PASO 2 - PROCEDIMIENTO CON BLOQUEO DE FILAS
16 se crea procedimiento comprar_item_unico (jugador_id; item_id; OUT resultado)
17 PROBLEMA QUE RESUELVE => condición de carrera: sin bloqueo, dos jugadores
18 pueden leer vendido=false al mismo tiempo y ambos comprar el mismo
19 item unico
20 - Solución:
21 · START TRANSACTION ... COMMIT / ROLLBACK => atomicidad (Todo o nada)
22 · SELECT ... FOR UPDATE => bloquea la fila hasta que la transacción termine,
23 obligando a la segunda compra a esperar su turno
24 · ON DUPLICATE KEY UPDATE => evita filas duplicadas en el inventario
25 LOGICA DE PROCEDIMIENTO:
26 · Si vendido = TRUE => ROLLBACK + mensaje de rechazo
27 · Si monedas insuficientes => ROLLBACK + rechazo
28 · Si todo ok -> marca vendido, descuenta monedas, agrega al inventario, COMMIT
29 • PASO 3 - SIMULACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO:
30 · dos pestañas ejecutan CALL comprar_item_unico (...) casi al mismo
31 tiempo (jugador 2 y jugador 5, mismo item_id=1)
32 · RESULTADO ESPERADO => una pestaña muestra ÉXITO y la otra RECHAZADO -
33 nunca ambos con éxito
34 · incluye un simulador interactivo con un interruptor "con FOR UPDATE (protegido)"
35 para ver en vivo
36
37 - con candado => solo uno gana
38 - Sin candado => ambos pueden ganar (condición de carrera visible)
39
40 ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE vendido Y es_unico EN LA TABLA items?
41 ¿Qué significa que ALTER TABLE ... ADD COLUMN sea una operación "instant" en InnoDB?
42 ¿Por qué es importante el IF NOT EXISTS al agregar columnas?
43 ¿Qué es una condición de carrera y cómo se manifestaría en este ejemplo?
44 ¿Qué hace exactamente SELECT ... FOR UPDATE?
45 ¿Por qué la solución protegida espera en vez de fallar, cuando se ejecuta sin candado?
46 ¿Para qué sirven START TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK?
47 ¿Qué hace ON DUPLICATE KEY UPDATE cantidad = cantidad + 1?
48 ¿Qué es DEADLOCK y cómo maneja MySQL?
49 ¿Qué resultado se espera al ejecutar el paso 3 en las dos pestañas y qué demostraría si ambas obtienen éxito?

Seleccione los trabajos terminados que ya se encuentran subidos a su repositorio:

- ☐ **Sección 1**
- ☐ **Sección 2**
- ☒ **Sección 3**
- ☐ **Sección 4**
- ☐ **Sección 5**
- ☐ **Sección 6**
- ☐ **Sección 7**
- ☐ **Sección 8**

Examen de Recuperación

El docente me entregó las preguntas de estudio desde el 24 de agosto. Adicionalmente, con el fin de evitar que desapruebe la asignatura debido a mis bajas calificaciones y a la falta de entrega oportuna de mis tareas, se me otorgó un plazo extraordinario de un mes para resolver y entregar estas preguntas. Reconozco que el docente me ha brindado todas las facilidades académicas necesarias, incluyendo el código base para el desarrollo de cada trabajo. Por ello, la nota que obtenga en esta evaluación será de mi entera y única responsabilidad, reflejo directo de mi falta de interés y compromiso con el curso, dado que hasta la fecha esto es todo lo que he logrado avanzar

Nombres y Apellidos: MONICA NATALIA SOTA VILCA **DNI**: 60643014 -6-

· Presentación y legibilidad: Buena caligrafía y formato claro. · Estructura del código: Todas las líneas se encuentran debidamente numeradas. · Implementación: Incluye el código fuente solicitado. · Avance y entregas: Registra la totalidad de las sesiones completadas. · Control de versiones: Cuenta con todo el repositorio actualizado y alojado en GitHub. · Agregó 10 preguntas al final

Elabore un resumen de la Sesión 4 destacando los aspectos más relevantes y los temas principales abordados

1 CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMA ANTI-TRAMPAS
2 esta sesion continua sobre la base juego-online . El script de roles hace referencia
3 a los procedimientos subir_nivel_jugador (sesion 1) y comprar_item_unico (sesion 3)
4 asi que deben existir antes de ejecutarlo
5
6 PASO 1 - INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y SEMANTICA
7 Aunque un jugador logre "hackear" el cliente de juego y le pida al servidor
8 un cambio imposible (monedas negativas, nivel 0), la base de datos misma
9 se niega a guardarlo, esta es la diferencia entre validar solo en la aplicacion
10 y validar tambien el motor
11 ·INTEGRIDAD SEMANTICA monedas y experiencia nunca pueden ser negativas y
12 nivel nunca puede bajar de 1
13 INTEGRIDAD ESTRUCTURAL puntaje nunca es negativo y resultado solo puede
14 ser uno de los valores validos del dominio del
15 juego (victoria - derrota - empate)
16
17 PASO 2 - ROLES DE APLICACION : JUGADOR , moderador , administrador
18 Aqui se crean los roles que reflejan a sus propios usuarios del juego,
19 cada uno con exactamente los privilegios que su papel necesita - ni uno más
20 - rol_jugador ve su perfil, items y juegos / registrar sus propias partidas / ejecutar
21 subir_nivel_jugador y comprar_item_unico / no puede modificar
22 monedas o nivel con un UPDATE directo
23 - rol_moderador Todo lo del jugador (lo hereda) + banear jugadores cuenta (baneado))
24
25 · Rol_administrador Todo lo moderador (lo hereda) + asignar monedas/nivel/experiencia,
26 borrar jugadores y partidas
27
28 PASO 3 - SIMULACION ANTI-INYECCION SQL
29 Una inyeccion SQL ocurre cuando el backend arma una consulta pegando
30 (concatenando) el texto que escribio un usuario directamente dentro del
31 SQL , en vez de tratarlo siempre como un simple dato . Si ese texto
32 contiene comillas, punto y coma, o palabras clave de SQL, puede terminar
33 cambiando el significado de la consulta
34
35
36
37
38
39
40 ¿Que hace el BACKEND?
41 ¿Qué hace el rol_administrador?
42 ¿Qué hace el rol_moderador?
43 ¿Como se hace la anti-inyeccion?
44 ¿Qué no puede modificar rol_jugador?
45 ¿para que sirve rol_jugador?
46 ¿Qué hace la integridad estructural?
47 ¿Qué hace la integridad semantica?
48 ¿Y si el atacante bloquea varias sentencias con ";"?
49 ¿Porque la comilla simple es la clave del ataque?

Seleccione los trabajos terminados que ya se encuentran subidos a su repositorio:

- ☐ **Sección 1**
- ☐ **Sección 2**
- ☐ **Sección 3**
- ☒ **Sección 4**
- ☐ **Sección 5**
- ☐ **Sección 6**
- ☐ **Sección 7**
- ☐ **Sección 8**

github.com/monicasotavilca5-dev/TALLER-DE-BASE DE-DATOS.git

Examen de Recuperación

El docente me entregó las preguntas de estudio desde el 24 de agosto. Adicionalmente, con el fin de evitar que desapruebe la asignatura debido a mis bajas calificaciones y a la falta de entrega oportuna de mis tareas, se me otorgó un plazo extraordinario de un mes para resolver y entregar estas preguntas. Reconozco que el docente me ha brindado todas las facilidades académicas necesarias, incluyendo el código base para el desarrollo de cada trabajo. Por ello, la nota que obtenga en esta evaluación será de mi entera y única responsabilidad, reflejo directo de mi falta de interés y compromiso con el curso, dado que hasta la fecha esto es todo lo que he logrado avanzar

Nombres y Apellidos: Hernan Sota Vilca

DNI: 60743014 -8-

• Presentación y legibilidad: Buena caligrafía y formato claro. • Estructura del código: Todas las líneas se encuentran debidamente numeradas. • Implementación: Incluye el código fuente solicitado. • Avance y entregas: Registra la totalidad de las sesiones completadas. • Control de versiones: Cuenta con todo el repositorio actualizado y alojado en GitHub. • Agregó 10 preguntas al final

Elabore un resumen de la Sesión 5 destacando los aspectos más relevantes y los temas principales abordados

FRAGMENTACIÓN POR REGIONES Y CARGA MASIVA

Esta sesión aborda como escalar una base de datos cuando el volumen de datos crece: fragmentar por región, optimizar consultas con índices y realizar cargas masivas tipo ETL. El proyecto base sigue siendo juego-online

PASO 0 - PREPARAR ENTORNO

Se advierte que MySQL no permiten FOREIGN KEY en tablas particionadas; la integridad se controla en la aplicación

PASO 1 - FRAGMENTAR POR REGION:

Se crea partidas_fragmentada con dos particiones físicas (p_america, p_europa) usando PARTITION BY LIST COLUMNS (region). La clave primaria debe incluir region. Se migran datos desde partidas y un EXPLAIN demuestra el partition pruning (solo se abre el fragmento necesario)

PASO 2 INDICES DE MATCHMAKING

Se crean tres índices (idx_partidas_frag_region_fecha, idx_partidas_frag_jugador, idx_jugadores_region_nivel) para acelerar la búsqueda de jugadores por región y nivel. Se compara el plan antes (type: ALL) y después (ref, key)

PASO 3 CARGA MASIVA ETL

Se generan 300 partidas con una CTE recursiva y se insertan en partidas_fragmentada, repartidas por región (AMERICA=300, EUROPA=2000). Se menciona LOAD DATA INFILE como equivalente real.

PASO 4 CARGA Y DESCARGA EN LA NUBE

Se explica como mover datos hacia/desde AWS S3 a Azure Blob Storage y se compara con herramientas de producción como AWS Glue, Azure Data Factory o Talend

¿Qué es fragmentar por región
¿Limitación de FK en tablas particionadas?
¿Qué es partition pruning y cómo se comprueba?
¿Por qué la PK incluye región?
¿Qué tres índices se crean y para qué?
¿Cómo cambia el plan antes/después de indexar?
¿Qué es una CTE recursiva y para qué se usa?
¿Por qué el reparto de 300/2000?
¿ETL local vs ETL en la nube?
¿Cuál es el objetivo de la sesión?

Seleccione los trabajos terminados que ya se encuentran subidos a su repositorio:

- ☐ **Sección 1**
- ☐ **Sección 2**
- ☐ **Sección 3**
- ☐ **Sección 4**
- ☒ **Sección 5**
- ☐ **Sección 6**
- ☐ **Sección 7**
- ☐ **Sección 8**

Examen de Recuperación

El docente me entregó las preguntas de estudio desde el 24 de agosto. Adicionalmente, con el fin de evitar que desapruebe la asignatura debido a mis bajas calificaciones y a la falta de entrega oportuna de mis tareas, se me otorgó un plazo extraordinario de un mes para resolver y entregar estas preguntas. Reconozco que el docente me ha brindado todas las facilidades académicas necesarias, incluyendo el código base para el desarrollo de cada trabajo. Por ello, la nota que obtenga en esta evaluación será de mi entera y única responsabilidad, reflejo directo de mi falta de interés y compromiso con el curso, dado que hasta la fecha esto es todo lo que he logrado avanzar

Nombres y Apellidos: MONICA NATALIA SOTA VILCA **DNI:** 60643014 -7-

• Presentación y legibilidad: Buena caligrafía y formato claro. • Estructura del código: Todas las líneas se encuentran debidamente numeradas. • Implementación: Incluye el código fuente solicitado. • Avance y entregas: Registra la totalidad de las sesiones completadas. • Control de versiones: Cuenta con todo el repositorio actualizado y alojado en GitHub. • Agregó 10 preguntas al final

Elabore un resumen de la Sesión 6 destacando los aspectos más relevantes y los temas principales abordados

RESPALDOS Y RECUPERACION ANTE ATAQUES

Esta sesión su tema central es la protección de datos, como auditar cambios, generar respaldos, recuperarse de un incidente y verificar que la recuperación funciona. A diferencia de las sesiones anteriores si se combinan scripts SQL (phpMyAdmin) con scripts de terminal (bash)

PASO 0 PREPARAR EL ENTORNO

Se necesita una terminal con los clientes mysql y mysqldump, permisos de administrador para editar my.cnf / my.ini y la base juego-online con datos. Se advierte que en el paso 5 se ejecuta un DROP DATABASE real, por lo que solo debe practicarse en un servidor local

PASO 1 AUDITORIA CON TRIGGER

Se crea la tabla auditoria-monedas, guardando el valor y un trigger AFTER UPDATE sobre jugadores que registra cada cambio de monedas, guardando el valor anterior, el nuevo, la operación, el usuario de MySQL y la fecha. Usa OLD/NEW y el operador null safe <=> para detectar cambios reales

PASO 2 RESPALDO TOTAL

Usa mysqldump con --single-transaction (sin bloquear tablas InnoDB) --routines --triggers, guarda el archivo con fecha y hora exactas en respaldos, equivale a pestaña Exportar de phpMyAdmin

PASO 3 RESPALDO INCREMENTAL CON BINLOGS / PITR

Permite restaurar a un instante exacto con mysqlbinlog --stop-date time

PASO 4 ~~RESPALDOS CALENDARIZADOS, DE OBJETOS~~ Y ~~SNAPSHOTS~~

Respaldos calendarizados (cron / programador de tareas), de objetos (solo tabla o rutinas) y snapshots

PASO 5

Simulacro, captura estado, borra la base, restaura desde el último respaldo y verifica con diff que no hubo pérdidas

¿Qué es el objetivo principal de la sesión?
¿Qué tipo de scripts se usan además de SQL?
¿Qué registra el trigger auditoria-monedas y cuándo se dispara?
¿Qué significa --single-transaction en mysqldump?
¿Qué incluyen --routines-- y triggers en un respaldo?
¿Qué es el binlogs y para qué sirve el PITR?
¿Qué comando permite restaurar hasta un instante exacto?
¿Cómo se programa un respaldo automático en linux y en windows?
Diferencias entre respaldo lógico y snapshot?
¿Qué hace un script del reto final y cómo verifica la recuperación?

Seleccione los trabajos terminados que ya se encuentran subidos a su repositorio:

- ☐ Sección 1
- ☐ Sección 2
- ☐ Sección 3
- ☐ Sección 4
- ☐ Sección 5
- ☒ Sección 6
- ☐ Sección 7
- ☐ Sección 8