
題目：你正在為一個水果攤製作一個快速的價格查詢系統。首先會讀取 N 筆資料建立一個價格字典(Dict)，程式接續會讀取 M 筆查詢，請你根據查詢的水果名稱，印出對應的價格。 (詳見題目說明)

**主張(Claim)**：先讀取N值後，用迴圈建立Dict資料。在根據查詢的Key來對應取出Value。

**驗證(Review)**：完整程式的驗證(Domjudge)




**證據(Evidence)**：
蒐集主張中的相關證據

1.

| 類別 | 方法/函數 | 說明與作用 |
|---|---|---|
| 資料結構 | **字典 (`dict`)** | 這是核心資料結構，由「鍵：值」組成 [1] [3]。水果名稱作為**鍵**（必須唯一且可雜湊），價格作為**值** [3]。 [1] [...] |
| 資料建立 | `d[key] = value` | 用於在迴圈中，根據輸入的水果名稱和價格，**新增或修改**字典中的鍵值對 [3]。 [3] |
| 資料查找 | `d[key]` | 這是最基本的查找方式，用於根據查詢的水果名稱（Key），**取出對應的價格**（Value） [3]。如果 Key 不存在，可能會發生錯誤。 [3] |
| 安全查找 | `d.get(key, default)` | 這是更安全的查找方式。取出指定鍵的值，若鍵不存在，則會傳回您設定的 `default` 值（如果未給定預設值，則傳回 `None`），避免程式因鍵不存在而中斷 [4]。 [4] |

**推理(Reasoning)**：
將證據連結主張的論述

1.

**學習筆記(Learning Diary)**：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.

1.Dict的特性和使用
2.字典中的鍵必須唯一
3.用來快速查找

1. 核心資料結構：字典（Dictionary, `dict`）

字典是實現**快速價格查詢系統**的最佳選擇，其設計特性滿足了鍵值對應的需求：

- **儲存配對資料：** 字典由**「鍵：值」組成** [1] [...]**，非常適合用來儲存您的價格資料，其中**水果名稱作為鍵（Key），價格作為值（Value）** [2]。
- **鍵的唯一性：** 字典中的**鍵必須唯一** [2] [3]，這確保了每個水果名稱只對應一個價格，符合價格查詢系統的邏輯。
- **快速查找：** 字典的設計目的之一就是用於**快速查找**對應的值 [1]。當您輸入水果名稱時，程式可以使用 `d[key]` 或 `d.get(key, default)` 快速地**取出指定鍵的值** [4]。
- **建立資料：** 字典是**可變**的資料型別 [2] [3]，因此在建立階段，您可以使用 `d[key] = value` 語法在迴圈中逐一**新增或修改**鍵值對 [2]。

**題目描述**

你正在為一個水果攤製作一個快速的價格查詢系統。 程式首先會讀取 N 筆資料來建立一個價格**字典 (Dict)**，其中「鍵 (Key)」是水果名稱，「值 (Value)」是它的價格。

建立字典後，程式會讀取 M 筆查詢，請你根據查詢的水果名稱，印出對應的價格。

**輸入格式**

第一行：整數 N (建立字典的資料筆數)。 接下來 N 行：水果名稱 價格 (以空格分隔)。 第 N+2 行：整數 M (查詢筆數)。 接下來 M 行：水果名稱 (要查詢的水果)。

(保證所有查詢的水果名稱都存在於字典中)

**輸出格式**

對於 M 筆查詢，每筆查詢輸出一行對應的價格。

**範例輸入**

3

Apple 50

Banana 30

Orange 40

2

Banana

Apple

**範例輸出**

30

50

**核心概念：** dict (字典) 的基本建立與查找 (Key-Value)。