題目：讀取使用者輸入的名字後，在畫面印出Hello, <input name>!

主張(Claim)：input()讀取資料存在變數中，組合字串後用print()印出

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

time	problem	lang	result
16:04	B. HELLO, {NAME}	PY3	CORRECT

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.

要讀取資料並存在變數中，然後組合字串後用 `print()` 印出，您可以遵循以下步驟和方法：

1. **使用 `input()` 函數讀取資料並儲存到變數中**：
   - `input()` **函數**是用來從鍵盤輸入資料的方法 [1]。
   - 它的基本語法是 `var = input(prompt)`，其中 `prompt` 是會顯示給使用者看的提示文字，而使用者輸入的內容會儲存到 `var` 這個變數中 [2]。
   - **重要注意事項**：`input()` 函數不論接收到的是數字、文字或布林值，**傳回的結果一律是字串型別** [2]。
   - 如果需要將輸入的字串轉換為數值（例如整數或浮點數），您需要進一步使用**型別轉換函數**，像是 `int()` 或 `float()` [2]。
     - 例如，`age = int(input('Enter age: '))` 會將輸入的年齡字串轉換為整數儲存到 `age` 變數中 [2]。
     - 例如，`height = float(input('Enter height: '))` 會將輸入的身高字串轉換為浮點數儲存到 `height` 變數中 [2]。
   - 變數是用來儲存資料的名稱，其型別會依據所儲存的內容自動決定，且值可以改變 [3] [4]。

2. **組合字串 (使用 f-字串)**：
   - 在 Python 中，最簡潔且功能強大的方法來組合變數和文字以形成一個字串，是使用 **f-字串 (f-string)** [5]。
   - f-字串允許您在字串常值前加上 `f` 或 `F`，然後在字串內部直接使用大括號 `{}` 來嵌入變數的值或表達式 [5] [6]。
   - 您還可以利用 f-字串進行**格式化輸出**，例如控制欄位寬度、小數位數、對齊方式等 [5] [7]。
     - 例如，`print(f'Name: {name}')` 可以將 `name` 變數的值直接嵌入到字串中並列印 [6]。
     - 例如，`print(f'Age: {age} years old')` 將整數變數 `age` 嵌入 [6]。
     - 例如，`print(f'Height: {height:.1f} cm')` 可以將浮點數變數 `height` 格式化為只保留一位小數後再嵌入字串 [6]。
     - 您可以組合多個變數和靜態文字，例如 `print(f'Summary: {name} is {age} years old.')` [6]。

1. 學習使用input() 將資料存在變數內 替換print的輸出

Hello, Name!

Problem
Read one word (a name) and print exactly:
Hello, <name>!

Input
One word (no spaces): name

Output
Exactly: Hello, <name>! (with comma, space, exclamation).

Sample Input
Alice

Sample Output
Hello, Alice!