題目：讀取使用者輸入的兩個整數後(假設為a, b)，輸出加總的結果

Problem: **D. Sum of Two Integers - Sum of Two Integers** | Submitted: **15:33** | Language: **Python 3** | Compilation: successful

Run result: CORRECT

Run(s) on the provided sample data

Run 1

Description	
Runtime	0.021 sec
Result	CORRECT

Program output

```
3+5=8
```

主張(Claim)：用input()讀取資料並存在變數a和b，利用運算子” +”做相加的運算後，用print()印出結果

驗證(Review)：

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1.

1. **運算子的多義性：**

- `+` 是一個**算術運算子** (Arithmetic Operator)，主要用於執行數學上的加法運算 4 。
- 然而，如果 `+` 運算子的兩側運算元（例如變數 `a` 和 `b` 的內容）是字串型別 5 ，則 `+` 運算子不會執行數學加法，而是執行**字串連接**（串接） 6 。

2. **型別轉換的必要性：**

- 由於 `input()` 函數傳回字串 3 ，若想確保 `a + b` 執行的是數值相加而非字串串接，就必須進行**型別轉換** 2 。
- 型別轉換可將資料轉換成不同的資料型別 2 。您必須使用**顯式轉換**（Explicit conversion）函數，例如 `int(x)` 將字串轉換成整數型別 3 7 ，或 `float(x)` 轉換成浮點數型別 7 。

3. **程式敘述結構：**

- 整個相加的過程，例如 `a + b`，是一個由**運算元**（`a` 和 `b`）與**運算子**（`+`）組成的敘述 (statement)，用來執行特定的運算 1 。當轉換成功後，`+` 會執行加法，結果會是一個新的數值。

- `print()` 函數的目的是將資料輸出到螢幕上 2 8 。
- 在程式執行中，輸出結果是**REPL**模式（Read, Eval, Print, Loop，讀取、運算、輸出、循環）中的一個步驟（**Print**，輸出） 1 。
- 透過 `print()` 函數，我們可以將計算後得到的變數（即 `a + b` 的結果）顯示出來，以查看程式的運算成果 1 9 。若需要更精確或特定格式的輸出，可以使用 **f-字串**（f-string）來格式化要列印的字串 10 。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

不論輸入的是數字、文字或布林值，`input()` 傳回的結果**一律是字串型別** 4 。

如果直接對兩個字串型別的變數使用 `+` 運算子，Python 將執行**字串連接（串接）**，而非數值相加 7 。例如，輸入 `10` 和 `20`，結果會是字串 `'1020'`，而不是數值 `30` 7 。

為了確保運算子 `+` 執行的是數學上的加法 2 ，我們必須將 `input()` 傳回的字串型別資料，**顯式轉換**為數值型別（如整數 `int` 或浮點數 `float`） 4 8 。

- 如果我們預期輸入的資料是整數，可以使用 `int()` 函數將字串轉換成整數 8 。
- 如果我們預期輸入的資料可能包含小數（浮點數），可以使用 `float()` 函數進行轉換 8 。

`+` 是算術運算子之一，專門用於進行加法運算 2 。由於變數 `a` 和 `b` 現在已被轉換為數值型別，`+` 運算子將執行數學加法：

```
# 利用 + 運算子將 a 和 b 相加
sum_result = a + b [2]
```

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.型別轉換
2. 運算子的使用
3.變數和讀取資料的使用

Problem description

寫一個程式可以讀取 2 個整數(a, b), 先算出兩數總和(sum)，最後輸出 a+b=sum。

Sample input/output

Sample input and output for this problem:

Case	Input	Output
#1	3 5	3+5=8
#2	5 8	5+8=13