সিএসএস



সিএসএস এর মাধ্যমে ওয়েব পেইজের লেআউট ডিজাইন ও ওয়েব ব্রাউজারে ডকুমেন্ট কিভাবে প্রদর্শন হবে তা নির্ধারন করা হয়।

প্রাথমিক ধারণা

সিনট্যাক্স সিলেক্টর selector{ property: value;}

External CSS ফাইল যুক্ত করুতে <link rel='stylesheet' href='style.css'>

Internal CSS ফাইল যুক্ত করুতে

<style> body {background: blue;}</style>

Inline CSS লিখতে

<h1 style='color:blue;'>A Blue Heading</h1>

সকল ইলিমেন্ট সিলেক্ট করতে * {property: value;}

সকল আইডি সিলেক্ট করতে #id {property: value;}

সকল ক্লাস সিলেক্ট করতে .class {property: value;}

ব্যাকগ্রাউন্ড

ব্যাকগ্রাউন্ড প্রপার্টিস

background | background-color | backgroundimage | background-position | background-size |
background-attachment | background-repeat |
background-clip | background-origin

ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ভ্যাল্

Color Code - #fffff, #000000 | transparent | Color Name - White, Red, etc

ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ভ্যালু url | gradient | none

ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন

top | left | center | bottom | right | top
center | top left | top right | bottom left |
bottom right | bottom center | center left |
center center | center right

ব্যাকগাউন্ড সাইজ

auto | length | percentage | cover | contain |
initial | inherit

ব্যাকগ্রাউন্ড এটাচমেন্ট

scroll | fixed | local | initial | inherit

ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট ভ্যালু

repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat |
space | round | initial | inherit

ব্যাকগ্রাউন্ড

ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিপ ভ্যালু - ব্যবহার কালার ও ইমেজ border-box | padding-box | content-box | initial | inherit

ব্যাকগ্রাউন্ড অরিজিন ভ্যালু - ব্যবহার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ padding-box | border-box | content-box | initial | inherit

ফন্ট বা টাইপোগ্রাফি

ফন্ট প্রপার্টি

font-style | font-variant | font-weight | fontsize | line-height | font-family | font-stretch

ফন্ট স্টাইল ভ্যালু

normal | italic | oblique | initial | inherit

ফন্ট ভ্যারিয়ান্ট ভ্যাল

normal | small-caps | initial | inherit

ফন্ট ওয়েট ভ্যালু

normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | initial | inherit

ফন্ট সাইজ ভ্যাল

medium | xx-small | x-small | small | large | x-large | xx-large | smaller | larger | length | initial | inherit | percentage

লাইন হাইট ভ্যাল

normal | number | length | initial | inherit

ফন্ট ফ্যামিলি

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

ফন্ট বা টাইপোগ্রাফি

ফন্ট স্ট্ৰেচ

ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | normal | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded | initial | inherit

ট্রানজিশন এবং ট্রান্সফর্ম

ট্রানজিশন প্রপার্টি

transition | transition-delay | transitionduration | transition-property | transitiontiming-function

ট্রানজিশন ডিলে ভ্যাল

time (1s, 1ms etc) - কত সময় পর ট্রানজিশন ইফেক্ট শুরু হবে।

ট্রানজিশন ডিউরেশন ভ্যাল

time (2s, 2ms etc) - কত সময় পর্যন্ত ট্রানিজিশন ইফেক্ট চলবে।

ট্রানজিশন প্রপার্টি ভ্যালু

none | all - অল এর মাধ্যমে সকল ট্রানজিশন ইফেক্ট কাজ করবে।

ট্রানজিশন-টাইমিং-ফাংশন ভ্যালু

linear | ease | ease-in | ease-out | ease-inout | step-start | step-end | steps(int,start|end) | cubic-bezier(n,n,n,n) | initial | inherit

ট্রান্সফর্ম থ্রিডি

transform: translate3d(0, -350px, 0);

ট্রান্সফর্ম স্কেল transform: scale(1, 1);

এই চিটশিটে কন্ট্রিবিউট করেছেনঃ



iamraufu



tanjinamumu





Sabbir Ahmed



Shahadat Hossain (m)/HridoyHazard



Asif Adib

/asifadib



বাংলা চিটশিটের ভান্ডার devsonket.com