論理構成 / NTS

Internet

WAN

VPN Client
リモート接続

VPNトンネル

FortiGate
FG-01 / FW・VPN

FortiGate：Routing / Security Gateway
Default Gateway
VLAN Routing
Firewall / NAT
VPN / Internet

社外通信・社内VLAN間通信を集約
VLAN10→20 / VLAN99→30 / VPN→20：FortiGate経由

TRUNK 10 / 20 / 30 / 40 / 99

RootはVLAN間Routingなし

Root Switch
RT-01 / L2集約

TRUNK VLAN20 / 99

VPN → NAS / VLAN20

Server / Storage Switch
SS-01 / 管理 VLAN99

Server
SV-01 / Access VLAN20

NAS
NAS-01 / Access VLAN20

Root－Branch 幹線：各系統1本

VLAN凡例（色に依存しない表記）
VLAN10 USER：PC・プリンタ
VLAN20 SERVER/NAS：Server・NAS
VLAN30 IoT：作業場のIoT・作業機器
VLAN40 GUEST：打合せ室・作業場のAPのみ
VLAN99 MGMT：Root・Branch・AP
異VLAN：FortiGate経由 / 同一VLAN：L2内

Trunk 10/40/99

部署A
Branch Switch
BR-A
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-A
T10 / U99 MGMT
SSID：USER

Trunk 10/40/99

部署B
Branch Switch
BR-B
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-B
T10 / U99 MGMT
SSID：USER

Trunk 10/40/99

部署C
Branch Switch
BR-C
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-C
T10 / U99 MGMT
SSID：USER

Trunk 10/40/99

打合せ室
Branch Switch
BR-D
Access V10 / V10
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x1
GS308E #2
VLAN10 USER
Printer x1
AP
WAX610 AP-D
T10/40 / U99 MGMT
SSID：USER / GUEST

Trunk 10/30/40/99

作業場
Branch Switch
BR-E
Access V10 / V30
GS308E #1
VLAN10 USER
PC x4
＋Printer x1
GS308E #2
VLAN30 IoT
IoT / 作業機器
AP
WAX610 AP-E
T10/40 / U99 MGMT
SSID：USER / GUEST

線・接続の凡例

———— 実線：使用中の有線LAN

— · · → 破線＋矢印：VPNからNASへの論理経路

— · · — 予備幹線：Root－各Branch 1本、未接続（端部を離して表示）

T = Tagged / U = Untagged。AP管理はU99。VPN経路の破線は物理配線を表さない。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　ネットワーク構成図			01 / 01
SCALE NTS	DATE 2026-10-11	DRW No. 003	REV. A