

# Modelo de Dados



## TB\_CLIENTES

- -id (INT) Auto-incremento PK
- -tipo (ENUM: 'NACIONAL', 'ESTRANGEIRO')
- -nome (VARCHAR(100))
- -telefone (VARCHAR(20))
- -email (VARCHAR(100))
- -cpf (VARCHAR(14)) → Nullable
- para estrangeiros
- -passaporte (VARCHAR(20)) → Nullable para nacionais

1:N

#### TB PEDIDOS

- -id (INT) Auto-incremento PK
- -cliente\_id (INT)
- -data\_pedido (TIMESTAMP) →
  Default: CURRENT\_TIMESTAMP

N:N

## TB\_PEDIDO\_PACOTES

PK Composta: (pedido\_id, pacote\_id)
-pedido\_id (INT) → FK: Pedidos.id
-pacote\_id (INT) → FK: Pacotes.id

#### TB PACOTES

- -id (INT) Auto-incremento PK
- -nome (VARCHAR(100))
- -destino (VARCHAR(100))
- -duracao (INT) → Dias
- -preco (DECIMAL(10,2))
- -tipo (ENUM: 'AVENTURA', 'LUXO', 'CULTURAL')

N:N

## TB\_SERVICOS\_ADICIONAIS

- -id (INT) Auto-incremento PK
- -descricao (VARCHAR(100))
- -preco (DECIMAL(10,2))

# TB\_PEDIDO\_SERVICOS

PK Composta: (pedido\_id, servico\_id)
-pedido\_id (INT) → FK: Pedidos.id
-servico\_id (INT) → FK:
Servicos\_Adicionais.id