LINUX DAY PRATO 2026

WAF open source: una difesa in più per i tuoi servizi



Francesco Montelli

Freelance Software Engineer · montelli.dev

slide
e materiali

LINUX DAY PRATO 2026

WAF open source: una difesa in più per i tuoi servizi

slide e materiali

Francesco Montelli

Freelance Software Engineer

montelli.dev



ATTO 1 DI 4

01 Lo scenario

ATTO 1 · GLI ATTACCHI CLASSICI

Un bersaglio piccolo, ma un bersaglio

LA PORTA RESTA APERTA

- **Non aggiornato**
- **Dimenticato acceso**
- **Temporaneo, poi permanente**
- **Impostazioni di default**



Chi bussa

prova tutte
le porte



E ENTRA A CERCARE

- **I vostri dati**
  `' OR 1=1--` in una ricerca
- **Chi visita il sito**
  `<script>` in un commento
- **Il server stesso**
  `../etc/passwd` nell'indirizzo
- **Una falla nota**
  `${jndi:…}` Log4Shell, 2021

ATTO 1 · LE DIFESE CLASSICHE

Ci siamo sempre difesi col firewall

22
SSH
chiusa

3306
Il database
chiusa

2375
Docker
chiusa

8080
Il pannello admin
chiusa

80
Il web
aperta, per forza

443
Il web, cifrato
aperta, per forza

Non cercano voi: provano con tutti

40%

del traffico web sono bot malevoli

> *«Automated traffic accounted for 53 percent of all observed web traffic in 2025. Of that, **40 percent was generated by bad bots**, up from 37 percent the year before.»*
>
> **Thales · Imperva** · Bad Bot Report 2026 · p. 7

Da uno script a un agente

</>

DA SEMPRE

Script a strascico

qualcuno li lancia

×12,5

2025

Bot guidati dall'AI

> *«In 2025, AI-driven bot attacks surged 12.5x compared to the previous year.»*
>
> Thales · aprile 2026

2025

Alla portata di tutti

> *«AI has lowered the barriers to sophisticated cybercrime.»*
>
> Anthropic · agosto 2025

2026

Agenti che attaccano da soli

> *«...to plan, build, and execute a mass credential harvesting campaign in less than six hours»*
>
> Google · settembre 2026

02 Cosa possiamo fare

ATTO 2 · DA DOVE SI COMINCIA

Basta non essere la preda più facile


> **«Chi attacca, di solito, rinuncia e cerca una preda più facile, soprattutto se le regole sono strette e ben configurate.»**
>
> **Christian Folini** · OWASP Core Rule Set · 2019

4 su 10

falle sfruttate in massa avevano almeno quattro anni: i bot vanno da chi non ha aggiornato

GreyNoise · Mass Internet Exploitation Report 2025

Un ingresso solo per tutti i servizi



Chi legge la richiesta?

LA RICHIESTA

da 185.220.x.x
porta 443

«Dammi tutti gli utenti e le password»

scritto così:

`q=1' OR 1=1--`

→



Firewall

guarda indirizzo e porta

passa

→



WAF

apre e legge il contenuto

ferma

→

l'app

non la vede

ATTO 2 · COME SI CONFIGURA

Tre pezzi open source, uno dentro l'altro



Un container in più

DOCKER-COMPOSE.YML

```
services:
  caddy:
    image: ghcr.io/coreruleset/coraza-crs:caddy-alpine      ← un'immagine sola, con dentro le regole OWASP
    ports:
      - "443:443"                                           ← una porta sola
    environment:
      CORAZA_RULE_ENGINE: DetectionOnly                     ← l'interruttore: DetectionOnly annota, On blocca
      BLOCKING_PARANOIA: 1                                  ← la severità: quante regole accendere, da 1 a 4
    volumes:
      - ./Caddyfile:/config/caddy/Caddyfile:ro              ← i vostri file: indirizzi, WAF, regole
      - ./tuning:/opt/coraza/rules.d:ro                     ← le vostre correzioni
```

ATTO 2 · COME SI CONFIGURA

Il Caddyfile: dove entra il WAF

```
{
  order coraza_waf first                          ← dove c'è import waf, il WAF controlla per primo
}
```

```
(waf) {                                           ← un blocco riusabile, di nome «waf»
  coraza_waf {                                    ← il WAF
    directives `Include …/coraza.conf             ← l'interruttore (environment)
                Include …/owasp-crs/rules/*       ← le regole OWASP, dentro l'immagine
                Include …/rules.d/*`              ← le vostre correzioni (tuning)
  }
}
```

```
cloud.example.com {                               ← l'indirizzo
  import waf                                      ← incolla qui il blocco «waf»
  reverse_proxy nextcloud:80                      ← a chi consegnare
}
```

```
git.example.com {
  import waf
  reverse_proxy gitea:3000
}
```

ATTO 2 · COME SI CONFIGURA

Un servizio nuovo: sei righe

NUOVO jellyfin ✓ online ✓ protetto ✓ router non toccato

+2

docker-compose

cosa gira

```
+  jellyfin:                    ← il nome del servizio
+    image: jellyfin/jellyfin   ← l'immagine del container
     # nessuna porta            ← da fuori non si vede
```

+4

Caddyfile

il file di Caddy:
cosa si vede da fuori

```
+  media.example.com {          ← l'indirizzo su internet
+    import waf                 ← passa prima dal WAF
+    reverse_proxy jellyfin:8096 ← poi consegna a Jellyfin
+  }                            ← fine
```

ATTO 2 · COME DECIDE

Il WAF dà punti

OGNI REGOLA HA UN LIVELLO


5 **Molto grave**
critical

4 **Grave**
error

3 **Sospetto**
warning

2 **Curioso**
notice

TRE RICHIESTE



03 Misurare e correggere

ATTO 3 · MISURARE

Ferma 86 attacchi su 100

nuclei lo scanner dei bot → **WAF** livello 1 → **Backend finto** risponde «ok» a tutto



contate le richieste che portano un attacco · senza WAF: 0%


ATTO 3 · MISURARE

Più severo, molti più errori

▼ default

1 Normale — 2 Attento — 3 Severo — 4 Massimo

ATTACCHI: NUCLEI, 2.956 · ONESTE: 47, COSTRUITE PER SEMBRARE SOSPETTE



ATTO 3 · CORREGGERE

Il WAF su misura, per qualunque app



ATTO 3 · CORREGGERE

Dal registro alla riga

Registro

```
Coraza: Warning. SQL Comment Sequence Detected
[id "942440"] [severity "critical"] [tag "paranoia-level/2"]
[data "Matched Data: -- found within ARGS:q: …"]
```



Volume

tuning/tuned/dopo/00-esclusioni.conf — volume → /opt/coraza/rules.d

SecRuleUpdateTargetById	942440	"!ARGS:q"
smetti di guardare…	con questa regola…	questo campo

ATTO 3 · CORREGGERE

Le correzioni migliorano il livello 3

ATTACCHI: NUCLEI · ONESTE: NEL CAMPO DI RICERCA	LIVELLO 3	SU MISURA	DEFAULT
Attacchi fermati ↑ più alto è meglio · 2.956 attacchi	90%	90% =	86%
Oneste bloccate, già viste ↓ più basso è meglio · il WAF ha imparato da queste	46%	0% ✓	12%
Oneste bloccate, nuove ↓ più basso è meglio · mai viste dal WAF	52%	35% ✓	9%

ATTO 4 DI 4

04 A casa tua

ATTO 4 · I LIMITI

Cosa il WAF non vede

Password rubate
per lui sei tu

Bug nella logica
sembra onesta

Altre porte
SSH, VPN, database

Exploit mirati
14 su 100 passano

ATTO 4 · IL FORMAGGIO SVIZZERO

Il WAF è uno strato

Internet →

01
Porta chiusa
router, firewall

02

Chi bussa
CrowdSec
fail2ban

03
Cosa porta
il WAF

04
Serrature
app aggiornate

→ I dati


05 **La copia di riserva** il backup, sotto tutto

ATTO 4 · UNA VOLTA ACCESO

Aggiornare rende

LE REGOLE MIGLIORANO

Richieste oneste bloccate per errore



meno della metà · stesse 47 richieste, livello 1

ARRIVANO REGOLE NUOVE

21/10	**PHP corregge PHP2Shell**
22/10	**il CRS scrive la regola che blocca chi la prova**
oggi	**non è ancora nella 4.30** potete aggiungerla a mano con una riga, o aspettare la prossima versione

COME 1 **fissa il tag con la data** → 2 **cambialo con calma** → 3 **rifai la raffica**

IN CHIUSURA

Tre cose da portare a casa

01

Se lo raggiungi tu, lo raggiungono tutti.

02

Non serve essere imbattibili: basta non essere la preda più facile.

03

Un container in più: prima guarda, poi blocca, e aggiorna.

Avere i dati è il primo passo. Proteggerli è il secondo.

Grazie, domande?

francesco@montelli.dev · montelli.dev
github.com/monte97



slide e materiali

Da dove vengono le cose che ho detto

tutti i link: FONTI.md nel repo

1 Lo scenario

8 link

- Thales (Imperva), Bad Bot Report 2026, dati 2025, pp. 4-8 — cpl.thalesgroup.com
- Thales, «AI-driven bot attacks surged 12.5x», 29/04/2026 — cpl.thalesgroup.com
- Anthropic, Detecting and countering misuse of AI, agosto 2025 — anthropic.com
- Google GTIG, From Prompting to Autonomy, 08/09/2026 — cloud.google.com
- Mojang, Log4j e Minecraft Java Edition, dicembre 2021 — minecraft.net
- NVD, CVE-2021-44228 (Log4Shell) — nvd.nist.gov
- C. Folini, Buying time against attack, BCS, 2019 — bcs.org
- GreyNoise, Mass Internet Exploitation Report 2025 — greynoise.io

2 Come si configura

9 link

- OWASP, ModSecurity passa a OWASP, 2024 — owasp.org
- OWASP CRS, Announcing Coraza, 22/12/2021 — owasp.org
- OWASP Coraza — owasp.org
- OWASP CRS (licenza Apache 2.0) — github.com
- Immagine coraza-crs del team CRS — github.com
- coraza-caddy, il plugin di Caddy — github.com
- Caddy, Automatic HTTPS — caddyserver.com
- Caddy, Caddyfile concepts (snippets) — caddyserver.com
- OWASP CRS, Anomaly Scoring — coreruleset.org

Da dove vengono le cose che ho detto

tutti i link: FONTI.md nel repo

3 Misurare e correggere

6 link

- Wallarm, GoTestWAF 0.5.8
  github.com
- ProjectDiscovery, Nuclei
  github.com
- OWASP CRS, Albedo
  github.com
- C. Folini, Working with Paranoia Levels, 2021
  coreruleset.org
- OWASP CRS, False Positives and Tuning
  coreruleset.org
- Coraza, coraza.conf-recommended
  github.com

4 A casa tua

6 link

- J. Reason, Human error: models and management, BMJ 2000
  pmc.ncbi.nlm.nih.gov
- CrowdSec, Community Blocklist
  docs.crowdsec.net
- CrowdSec, AppSec e OWASP CRS
  docs.crowdsec.net
- OWASP CRS, Migrating CRS 3 to 4: plugins, 2026
  coreruleset.org
- Caddy Community, Anyone actually using Coraza?, 2023
  caddy.community
- Microsoft, Digital Defense Report 2026, pp. 14 e 48
  microsoft.com

Da dove vengono le cose che ho detto

tutti i link: FONTI.md nel repo

5 PHP2Shell

4 link

- PHP, avviso di sicurezza del 21/10/2026
  php.net
- PHP, GHSA-w8hw-w9fx-j79w (CVE-2026-109618)
  github.com
- PHP, GHSA-6wmf-4rv5-p3rp (CVE-2026-109619)
  github.com
- OWASP CRS, PR #4893: user agent dei PoC
  github.com

6 Le mie misure e la demo

3 link

- Il repo del talk: demo, slide, profili
  github.com
- Le misure: comandi, numeri, date
  misure/README.md
- Tutte le fonti in un file
  FONTI.md