

Wat zijn de inrichtingseisen voor een kinderdagverblijf?

Houders van een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang moeten zorgen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen. In het Bouwbesluit 2012 staan de bouweisen voor kindercentra. Deze eisen gelden zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen

De meest belangrijke eisen voor kinderopvanglocaties gelden voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en kinderopvang waar kinderen ook slapen. Deze eisen zijn er onder meer voor brandveiligheid, ventilatie en geluid:

- De slaapruijnte moet in een beschermd subbrandcompartiment liggen. Dat is een aparte ruimte binnen het gebouw die enige tijd beschermt tegen brand;
- Het gebouw moet een brandmeldinstallatie, rookmelders, zelfsluitende branddeuren en blustoestellen hebben;
- Gordijnen, vloerbedekking, versiering, speeltoestellen en meubelen moeten brandveilig zijn;
- Een kinderopvang moet goede ventilatie hebben. Vooral in slaapkamers met stapelbedden zijn er zware eisen aan ventilatie;
- Voor nieuwe kinderopvanggebouwen gelden eisen voor geluidsisolatie tegen lawaai van bijvoorbeeld verkeer, fabrieken of vliegtuigen. Installaties voor bijvoorbeeld luchtverversing moeten fluisterstil zijn (maximaal 35 dB);
- Nieuwe en bestaande kinderopvang moeten in elke ruimte (behalve de slaapruijnte) ramen hebben;
- Vloeren en hekken hebben eisen voor hoogteverschil en openingen zodat kinderen niet kunnen vallen of vast komen te zitten;
- Een verblijfsgebied van een kinderopvang moet bij nieuwbouw minstens 5m² groot zijn;
- Een nieuwe kinderopvang moet minstens 2 toiletten hebben.