MP web-app step 2

(version 6)

Confira todas no slack https://podeworkspace.slack.com/archives/C023NHXM63D/p1645631485058299

SOBRE					0.1.14
MENU	FRONTEND			BACKEND	
NAV	/sobre	0000	GET	/api/public/about	0000
Sobre	Apenas visualizar dados			Retornar todos dados SYSTEM	

CONFIGURAÇÕES 0.1.17

MENU	FRONTEND		BACKEND		
NAV	/configuracoes/localidades	0000	GET	/api/public/countries	0000
Configurações	Visualizaççao com tabs "Paises" / "Estados" / "Cidades"			Retornar todos dados CONFIG_COUNTRIES	
Localidades	Abrir tela na tab "Estados"		GET	/api/public/states	0000
	Cada tab, listar os dados vindos do banco de dados em tabela			Retornar todos dados CONFIG_STATES	
			GET	/api/public/cities	0000
				Retornar todos dados CONFIG_CITIES	
NAV	/configuracoes/permissoes	0000	GET	/api/public/permissions	0000
Configurações	Tabela com todas as permissões do sistema			Retornar todos dados PERMISSIONS	
Permissões					
NAV	/configuracoes/colaboradores		POST	/api/config/employees/departments	Z001
Configurações	Visualização com tabs "Departamento" / "Função"			Adicionar novo departamento	
Colaboradores	TAB: Departamento	Z001		CONFIG_EMPLOYEES_DEPARTMENTS	
	Listar		GET	/api/config/employees/departments	Z001
	Visualizar			Retornar todos dados completos	
	Editar		GET	/api/config/employees/departments/{depId}	Z001
	Cadastrar			Visualiza apenas um registro	
	Cada departamento, possui as suas funções		PUT	/api/config/employees/departments/{depId}	Z001
	TAB: Funçoes	Z002		Edita um registro	
	Listar		GET	/api/public/employees/departments	0000
	Visualizar			Retornar todos departamentos (dados resumidos)	
	Editar		POST	/api/config/employees/departments/{depld}/occupations	Z002
	Cadastrar			Adicionar nova funçao para um departamento	

	CONFIG_EMPLOYEES_OCCUPATIONS	
GET	/api/config/employees/occupations	Z002
	Retornar todos dados completos	
	Incluido objeto completo CONFIG_EMPLOYEES_DEPARTMENTS	
GET	/api/config/employees/departments/{depld}/occupations	Z002
	Retornar todos dados completos filtrador pelo id do department	
	Incluido objeto completo CONFIG_EMPLOYEES_DEPARTMENTS	
GET	/api/config/employees/departments/{depld}/occupations/{occld}	Z002
	Visualiza apenas um registro	
PUT	/api/config/employees/departments/{depld}/occupations/{occld}	Z002
	Edita um registro	
GET	/api/public/employees/occupations	0000
	Retornar todos departamentos (dados resumidos)	

EMPRESAS					0.1.18	
MENU	FRONTEND			BACKEND		
NAV	/configuracoes/empresas	A003	GET	/api/companies-main/1		A003
Configurações	Visualizar			Retornar todos dados		
Empresa	/configuracoes/empresas	A004		COMPANIES_MAIN		
	Editar		PUT	/api/companies-main/1		A004
				Edita um registro		

UNIDADES				0.1.19
MENU	FRONTEND		BACKEN	D
NAV	/unidades/create	B001	GERAL	
Cadastros	Cadastrar		POST /api/companies	B001
Unidades	/unidades	B002	Adicionar novo registro	
	Listar		COMPANIES	
	/unidades/{unild}	B003	GET /api/companies	B002
	Visualizar		Listar todos dados	
	/unidades/{unild}	B004	GET /api/companies/{comId}	B003
	Editar		Visualizar um registro	
	/unidades/{unild}	B005	PUT /api/companies/{comId}	B004
	Ativar/Desativar		Editar um registro	
			Todos os campos, exceto status	
	TABS:		PATCH /api/companies/{comId}	B005
	Geral		Ativar/Desativar um registro	
	Responsavel		Atualiza apenas status (true/false)	
	Tabela listando todos		RESPONSAVEL (ur	m ou mais)
	Modal cadastrar, visualizar, editar, desativar		POST /api/companies/{comld}/representatives	
	Arquivos		Adicionar novo responsavel	
	Listagem em icones por tipo de extensão		COMPANIES_REPRESENTATIVE	
	pdf, word, excel, imagens, audio, video		GET /api/companies/{comld}/representatives	B003
	Adicionar (upload)		Listar todos dados	

Remover	GET	/api/companies/{comld}/representatives/{repld}	B003
		Visualizar um registro	
Obs.:	PUT	/api/companies/{comld}/representatives/{repld}	B004
Implantar visualizador de arquivos, para que não seja necessário usuário		Editar um registro	
realizar o downlaod dos arquivos físicos para sua maquina		Todos os campos, exceto status	
	PATCH	/api/companies/{comld}/representatives/{repld}	B005
		Ativar/Desativar um registro	
		Atualiza apenas status (true/false)	
		ARQUIVOS (um ou mais)	
	POST	/api/companies/{comld}/files	
		Adicionar novo arquivo	
		pdf, word (doc, docx, odt), excel (xls, xlsx, sheet)	
		imagens (jpeg, jpg, png), audio (mp3), video (mp4,abi,webm)	
		COMPANIES_FILES	
	GET	/api/companies/{comld}/files	B003
		Listar todos arquivos	
		Apenas com status true	
	GET	/api/companies/{comld}/files/{filld}	B003
		Download de um arquivo	
		Apenas com status true	
	PATCH	/api/companies/{comld}/files/{filld}	B005
		Ativar/Desativar um arquivo	
		Atualiza apenas status (true/false)	

COLABORADORES					0.1.23
MENU	FRONTEND			BACKEND	
NAV	/colaboradores/create	C001		GERAL	
Cadastros	Cadastrar		POST	/api/employees	C001
Colaboradores	/colaboradores	C002		Adicionar novo registro	
	Listar			EMPLOYEES	
	/colaboradores/{colld}	C003	GET	/api/employees	C002
	Visualizar			Listar todos dados	
	/colaboradores/{colld}	C004	GET	/api/employees/{empld}	C003
	Editar			Visualizar um registro	
	/colaboradores/{colld}	C005	PUT	/api/employees/{empld}	C004
	Ativar/Desativar			Editar um registro	
	TABS:			Todos os campos, exceto status	
	Geral		PATCH	/api/employees/{empld}	C005
	Arquivos			Ativar/Desativar um registro	
	Listagem em icones por tipo de extensão			ARQUIVOS (um ou mais)	
	Adicionar		POST	/api/employees/{empld}/files	
	Remover			Adicionar novo arquivo	
	Login			EMPLOYEES_FILES	
	Apenas exibiremos as informações (anexo employees-2-vi	ew-login)	GET	/api/employees/{empld}/files	C003
	LOGs			Listar todos arquivos	

	GET	/api/employees/{empld}/files/{filld}	C003
		Download de um arquivo	
Obs.:	PATCH	/api/employees/{empld}/files/{filld}	C005
Implantar visualizador de arquivos, para que não seja necessário usuário		Ativar/Desativar um arquivo	
realizar o downlaod dos arquivos físicos para sua maquina		Apenas com status true	
		USER	
	GET	/api/employees/{empld}/user	C003
		Verifica se usuário já possui usuário, se sim, retorna as informações	
		Apenas exibiremos as informações (anexo employees-2-view-login)	
		USERS	
		LOGS	
	GET	[implementado no próximo modulo]	
		Lista todos os logs do usuário no banco de dados ordenadas por data	
		Mais rescente para mais antiga	

USUARIOS				0.1.26	
MENU	FRONTEND			BACKEND	
NAV	/usuarios	D002		GERAL	
Cadastros	Listar		POST	/api/users	D001
Usuários	Ao clicar, é direcionado para tela de colaboradores que usuário			Adicionar novo registro (nickname sempre CPF apenas numeros)	
	está registrado			USERS	
	/colaboradores/{colld}	C004	GET	/api/users	D002

Login				Listar todos dados	
	Botao para alterar e liberar a ediçao		GET	/api/users/{useId}	D003
	(anexo employees-2-view-login)			Visualizar um registro	
			GET	/api/users/{useld}/logs	D004
	Alterar permissão do usuário para Unidade	D005		Lista todos os logs do usuário no banco de dados ordenadas por data	
				Mais rescente para mais antiga	
	Reseta a senha, e envia senha temporaria por e-mail	D005	PATCH	/api/users/{useld}/companies	D005
	Obriga o usuário a redefinir em seu primeiro acesso ao sistem	na		Atualiza permissão do usuário para Unidade	
				Sempre: Todas Unidades ou Unidade de registro	
	Atualiza persmissões do usuário	D005	PATCH	/api/users/{useld}/password/generate	D005
	Atualiza a permissão do usuário (uma por vez)			Reseta a senha do usuário, e envia senha temporaria por e-mail	
				Obriga o usuário a redefinir em seu primeiro acesso ao sistema	
	Atualiza o nickname do usuario (desabilitado)	D005	PATCH	/api/users/{useld}/permission	D005
	Sempre CPF			Atualiza a permissão do usuário (uma por vez)	
				Ex.: A001 ou A002	
	Desativar Usuário	D005	PATCH	/api/users/{useld}/nickname	D005
	Um colaborador pode estar ativo, e estar inativo em seu usuá	rio		Atualiza o nickname do usuario (sempre sera CPF)	
	Se um colaborador for inativado, tera seu usuário tambem		PATCH	/api/users/{useld}/status	D006
				Atualiza o status do usuario (true/false)	
	Ativar usuário	D001		Necessário ter sido cadastrado o usuário em outro momento para ativar n	ovamente
	Precisa de alguém com permissão de adicionar usuário			Um colaborador pode estar ativo, e estar inativo em seu usuário	
				Se um colaborador for inativado, automaticamente seu usuário será també	em
			GET	/api/auth	0000

		Verifica se usuário está logado, se sim, retorna os dados do usuário logado
		IMPORTANTE
		Sempre que o usuário abrir alguma tela, fazer essa consulta, para
		preencher os dados em tela, e consultar as persmissões que
		cada usuário possui
	GET	/api/users/permission/{usePerId} 0000
		Verifica se usuário logado possui alguma permissão especifica
		Utilizada para saber se exibe ou não determinada tela para usuário

AUTH					0.1.28
MENU	FRONTEND			BACKEND	
Login	/login	0000		GERAL	
Logout	senha / (nickname) = CPF-tipo_de_login		POST	/auth/login	0000
Reset Password	/resetar-senha	0000		Realiza login na plataforma	
	Usuário solicita nova senha			senha / (nickname) = CPF-tipo_de_login	
	/atualizar-senha	0000	POST	/auth/logout	0000
	Usuário digita senha temporaria enviado pelo e-mail			Realiza logout na plataforma	
	Escolhe nova senha		PATCH	/api/users/password/reset	0000
	/logout				
	Destoi o cookies e token		JWT	Integração com token e crypto-js	