CUADERNO DE CAMPO · CONTEXT LMTX

Guía de campo para observadores de aves

Un recorrido completo por las listas de ConTEXt: símbolos, numeraciones, espaciado, sangrías, niveles y listas propias.

El observador de aves vive de listas: especies vistas, rasgos que anotar, material que no hay que olvidar. ConTEXt ofrece para ellas un único entorno, `\startitemize ... \stopitemize`, cuyas opciones cubren prácticamente cualquier necesidad tipográfica. Esta guía las repasa una a una.

Cómo leer esta guía. Cada ejemplo aparece dos veces: arriba, en la caja de **código**, lo que se escribe en el archivo `.tex`; abajo, en la caja de **resultado**, lo que ConTEXt compone. Las opciones sin valor (`n`, `packed`, `broad`...) van en el *primer* corchete; las que llevan `clave=valor` (`before`, `left`, `distance`...) van en el *segundo*.

1 Anatomía de una lista

Una lista mínima solo necesita el entorno y un `\item` por entrada. Sin opciones, ConTEXt usa el símbolo número 1 (la viñeta redonda).

CÓDIGO

```
\startitemize
  \item Verifica el plumaje a contraluz.
  \item Anota la forma del pico.
  \item Registra el patrón de vuelo.
\stopitemize
```

RESULTADO

- Verifica el plumaje a contraluz.
- Anota la forma del pico.
- Registra el patrón de vuelo.

ConTEXt trae ocho símbolos predefinidos, que se eligen con su número como primera opción: `\startitemize[3]`, `\startitemize[5]`, etcétera.

- [1] – [2] ⋆ [3] ▷ [4]
- [5] ○ [6] ◯ [7] □ [8]

2 Símbolos personalizados

Cualquier cosa puede servir de viñeta si se registra con `\definesymbol`. Aquí dibujamos tres símbolos «de campo» (una pluma, un ojo y una hoja) con MetaFun, de modo que no dependen de que la fuente tenga o no ciertos glifos Unicode.

CÓDIGO (EN EL PREÁMBULO)

```
\startuniqueMPgraphic{pluma}
  path f ;
  f := (0,0) .. controls (0.4pt,3pt) and (2pt,6.5pt)
       .. (5.4pt,8.6pt) .. controls (5.8pt,5.5pt) and (3.8pt,1.8pt)
       .. cycle ;
  fill f withcolor \MPcolor{Ocre} ;
  draw (-0.6pt,-1.2pt) .. (0.8pt,1.8pt) .. (5.2pt,8.3pt)
       withpen pencircle scaled .45pt withcolor \MPcolor{Tinta} ;
\stopuniqueMPgraphic

% ... ojo, hoja, casilla y hecho se dibujan igual ...

\definesymbol[pluma]   [{\uniqueMPgraphic{pluma}}]
\definesymbol[ojo]     [{\uniqueMPgraphic{ojo}}]
\definesymbol[hoja]    [{\uniqueMPgraphic{hoja}}]
\definesymbol[casilla][{\uniqueMPgraphic{casilla}}]
\definesymbol[hecho]   [{\uniqueMPgraphic{hecho}}]
```

Una vez definidos, se usan exactamente como los números predefinidos:

CÓDIGO

```
\startitemize[pluma,packed]
  \item Plumas de vuelo: primarias y secundarias.
  \item Plumas de contorno: dan la silueta.
\stopitemize

\startitemize[ojo,packed]
  \item Anillo ocular: color y grosor.
  \item Lista superciliar: presencia o ausencia.
\stopitemize

\startitemize[hoja,packed]
  \item Hábitat: bosque de galería.
  \item Sustrato: rama baja, sotobosque.
\stopitemize
```

RESULTADO

- Plumas de vuelo: primarias y secundarias.
- Plumas de contorno: dan la silueta.

- Anillo ocular: color y grosor.
- Lista superciliar: presencia o ausencia.

- Hábitat: bosque de galería.
- Sustrato: rama baja, sotobosque.

3 Formatos de numeración

Para listas ordenadas se cambia el símbolo por una *conversión*: `n` (arábigos), `a`/`A` (letras), `r`/`R` (romanos) y `g` (letras griegas).

CÓDIGO

```
\startitemize[n,packed]
  \item Ánade real
  \item Garcilla bueyera ({\it Bubulcus ibis})
  \item Garceta común ({\it Egretta garzetta})
\stopitemize

\startitemize[a,packed] \item garceta común \item garza real \stopitemize
\startitemize[A,packed] \item Garceta común \item Garza real \stopitemize
\startitemize[r,packed] \item garceta \item garza \stopitemize
\startitemize[R,packed] \item Garceta \item Garza \stopitemize
\startitemize[g,packed] \item alfa \item beta \stopitemize
```

RESULTADO

1. Ánade real
2. Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*)
3. Garceta común (*Egretta garzetta*)

a. garceta común
b. garza real

A. Garceta común
B. Garza real

i. garceta
ii. garza

I. Garceta
II. Garza

α. alfa
β. beta

La clave `start` permite empezar en cualquier número; es útil cuando una lista se reparte entre varias páginas o capítulos:

CÓDIGO

```
\startitemize[n,packed][start=7]
  \item Séptima especie del día.
  \item Octava especie del día.
\stopitemize
```

RESULTADO

7. Séptima especie del día.
8. Octava especie del día.

4 Delimitadores

Las claves `left` y `right` rodean el número; `stopper` cambia el punto final que ConTEXt coloca por omisión. Un corchete como valor debe protegerse con llaves: `left={[}`.

CÓDIGO

```
\startitemize[n,packed][left=(,right=),stopper=]
  \item Número entre paréntesis.
  \item Otro más.
\stopitemize

\startitemize[n,packed][left={[},right={]},stopper=]
  \item Número entre corchetes.
  \item Otro más.
\stopitemize

\startitemize[a,packed][stopper=)]
  \item Letra con paréntesis de cierre.
  \item Otra más.
\stopitemize
```

RESULTADO

(1) Número entre paréntesis.
(2) Otro más.

[1] Número entre corchetes.
[2] Otro más.

a) Letra con paréntesis de cierre.
b) Otra más.

5 Control del espaciado vertical

`packed` elimina el blanco entre entradas; `nowhite` quita además el blanco antes y después de la lista. Para fijar ese blanco exterior a mano se usan `before` y `after`.

CÓDIGO

```
Texto anterior.
\startitemize[n,packed][before={\blank[big]},after={\blank[big]}]
  \item Lista compacta con espacios externos amplios.
  \item Segunda entrada.
\stopitemize
Texto intermedio.
\startitemize[n,nowhite]
  \item Sin espacio entre entradas ni alrededor.
  \item Totalmente compacta.
\stopitemize
Texto posterior.
```

RESULTADO

Texto anterior.

1. Lista compacta con espacios externos amplios.
2. Segunda entrada.

Texto intermedio.
1. Sin espacio entre entradas ni alrededor.
2. Totalmente compacta.

Texto posterior.

6 Sangría horizontal

`broad` y `serried` ensanchan o estrechan el espacio entre el número y el texto; `distance` lo fija con exactitud y `margin` desplaza la lista entera. Con `inmargin` el número se cuelga en el margen izquierdo.

CÓDIGO

```
\startitemize[n,packed,broad]
  \item Sangría amplia.
  \item El texto queda más desplazado.
\stopitemize

\startitemize[n,packed,serried]
  \item Sangría reducida.
  \item Más compacta horizontalmente.
\stopitemize

\startitemize[n,packed][distance=2em]
  \item Separación de 2\,em entre el número y el texto.
\stopitemize

\startitemize[n,packed][margin=2em]
  \item Toda la lista entra 2\,em desde el margen.
\stopitemize

\startitemize[n,packed,inmargin]
  \item El número cuelga en el margen.
\stopitemize
```

RESULTADO

1. Sangría amplia.
2. El texto queda más desplazado.

1. Sangría reducida.
2. Más compacta horizontalmente.

1. Separación de 2 em entre el número y el texto.

   1. Toda la lista entra 2 em desde el margen.

1. El número cuelga en el margen.

7 Continuación y referencias

Con `continue` una lista retoma la numeración donde la dejó la anterior, aunque entre ambas haya párrafos. Y si una entrada lleva una etiqueta, `\item[etiqueta]`, se puede citar con `\in`.

CÓDIGO

```
\startitemize[n,packed]
  \item[paso:prismaticos] Enfoca los prismáticos sobre un punto fijo.
  \item[paso:viento]      Comprueba la dirección del viento.
\stopitemize

Si el ave levanta el vuelo, vuelve al paso~\in[paso:prismaticos].

\startitemize[n,packed,continue]
  \item Acércate con el viento de cara (ver paso~\in[paso:viento]).
  \item Anota la hora y el lugar exactos.
\stopitemize
```

RESULTADO

1. Enfoca los prismáticos sobre un punto fijo.
2. Comprueba la dirección del viento.

Si el ave levanta el vuelo, vuelve al paso 1.

3. Acércate con el viento de cara (ver paso 2).
4. Anota la hora y el lugar exactos.

8 Listas anidadas y configuración por niveles

Una lista dentro de otra pasa automáticamente al nivel 2. Cada nivel se configura por separado con `\setupitemize[nivel][...]`; colocado en el preámbulo, el ajuste vale para todo el documento.

CÓDIGO

```
\setupitemize[1][symbol=pluma,distance=.5em]
\setupitemize[2][symbol=ojo,distance=.5em]
\setupitemize[3][symbol=hoja,distance=.5em]

\startitemize[packed]
  \item Nivel uno (símbolo \type{pluma}).
    \startitemize[packed]
      \item Nivel dos (símbolo \type{ojo}).
        \startitemize[packed]
          \item Nivel tres (símbolo \type{hoja}).
        \stopitemize
      \item Otro elemento del nivel dos.
    \stopitemize
  \item Otro elemento del nivel uno.
\stopitemize
```

RESULTADO

- Nivel uno (símbolo `pluma`).
  - Nivel dos (símbolo `ojo`).
    - Nivel tres (símbolo `hoja`).
  - Otro elemento del nivel dos.
- Otro elemento del nivel uno.

Alcance. Dentro de la caja de resultado los `\setupitemize` solo afectan a ese ejemplo, porque el marco forma un grupo. En el preámbulo afectarían a todas las listas del documento.

9 Listas en columnas

Para listas largas de elementos breves, `columns` reparte las entradas en dos, tres o más columnas.

CÓDIGO

```
\startitemize[hoja,columns,three,packed]
  \item Garza real
  \item Garceta común
  \item Martinete
  \item Cigüeñuela
  \item Avoceta
  \item Chorlitejo
  \item Correlimos
  \item Archibebe
  \item Andarríos
\stopitemize
```

RESULTADO

- Garza real
- Garceta común
- Martinete
- Cigüeñuela
- Avoceta
- Chorlitejo
- Correlimos
- Archibebe
- Andarríos

10 Entradas especiales

`\head` crea una entrada-título que nunca queda separada de su texto al final de una página (el título termina en la línea en blanco); `\sym` sustituye, solo para esa entrada, el símbolo por el que se le indique.

CÓDIGO

```
\startitemize[n][headstyle=bold]
  \head Garzas y garcetas

        Zancudas de cuello largo; vuelan con el cuello recogido.
  \head Limícolas

        Aves de orilla; buscan alimento en el fango.
\stopitemize

\startitemize[packed]
  \sym{\symbol[pluma]} Entrada con pluma.
  \sym{\symbol[ojo]}   Entrada con ojo.
  \sym{\bf ?}          Especie sin confirmar.
\stopitemize
```

RESULTADO

1. **Garzas y garcetas**

   Zancudas de cuello largo; vuelan con el cuello recogido.

2. **Limícolas**

   Aves de orilla; buscan alimento en el fango.

- Entrada con pluma.
- Entrada con ojo.
- **?** Especie sin confirmar.

11 Listas propias con `\defineitemgroup`

Cuando una misma clase de lista se repite, conviene darle nombre. `\defineitemgroup` crea un entorno nuevo (`\startespecies` … `\stopespecies`) que hereda todo el comportamiento de `itemize`, pero con su propia configuración.

CÓDIGO (EN EL PREÁMBULO)

```
\defineitemgroup[especies]
\setupitemgroup[especies][1][packed][symbol=hoja,distance=.6em]

\defineitemgroup[revision]
\setupitemgroup[revision][1][packed][symbol=casilla,distance=.7em]
```

CÓDIGO

```
{\ss\bf\color[Bosque]{Especies vistas - laguna, 7:15 h}}
\startespecies
  \item {\it Ardea cinerea} - garza real, dos ejemplares.
  \item {\it Himantopus himantopus} - cigüeñuela, colonia.
  \item {\it Recurvirostra avosetta} - avoceta, uno.
\stopespecies

{\ss\bf\color[Bosque]{Antes de salir}}
\startrevision
  \sym{\symbol[hecho]} Prismáticos limpios.
  \sym{\symbol[hecho]} Cuaderno y lápiz.
  \item Guía de identificación.
  \item Agua y protección solar.
\stoprevision
```

RESULTADO

Especies vistas — laguna, 7:15 h

- *Ardea cinerea* — garza real, dos ejemplares.
- *Himantopus himantopus* — cigüeñuela, colonia.
- *Recurvirostra avosetta* — avoceta, uno.

Antes de salir

- ☑ Prismáticos limpios.
- ☑ Cuaderno y lápiz.
- ☐ Guía de identificación.
- ☐ Agua y protección solar.

12 Chuleta

Opción	Tipo	Efecto
`1 … 8`	símbolo	viñetas predefinidas
`n a A r R g`	numeración	arábigos, letras, romanos, griegas
`packed`	espaciado	sin blanco entre entradas
`nowhite`	espaciado	sin blanco entre ni alrededor
`broad`, `serried`	sangría	más o menos espacio tras el número
`inmargin`	sangría	número colgado en el margen
`columns,two…`	disposición	entradas en columnas
`continue`	numeración	retoma la cuenta anterior
`start=7`	clave	primer número
`left=(,right=)`	clave	delimitadores del número
`stopper=`	clave	signo tras el número (punto por omisión)
`distance=2em`	clave	separación número–texto
`margin=2em`	clave	desplazamiento de toda la lista
`before`, `after`	clave	blanco antes y después
`symbol=pluma`	clave	símbolo de un nivel (`\setupitemize[1]`)
`\item[etq]`, `\in[etq]`	orden	entrada referenciable
`\head`	orden	entrada-título
`\sym{...}`	orden	símbolo propio para una entrada

Regla de oro. Opciones sin valor en el primer corchete, `clave=valor` en el segundo: `\startitemize[n,packed][left=(,right=)]`