

---

# Tutorial

## Crea portadas profesionales en ConTeXt

---

*Capas, gráficos Metafun y texto superpuesto: diseña portadas de informe paso a paso.*

## Resumen

En este tutorial aprenderemos a crear portadas profesionales en ConTeXt utilizando capas, gráficos y texto. Construiremos paso a paso una portada de informe con elementos superpuestos, un diseño personalizado y efectos visuales. Al final, podrás diseñar portadas atractivas para tus documentos.

## Contenido

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Resumen .....                                   | 2  |
| 1    Introducción: ¿Qué vamos a hacer? .....    | 3  |
| 2    Prepara tu espacio de trabajo .....        | 3  |
| 3    Define colores personalizados .....        | 3  |
| 4    Crea y posiciona capas .....               | 4  |
| 5    Añade texto rotado .....                   | 5  |
| 6    Añade una imagen (logo) .....              | 6  |
| 7    Crea gráficos con Metafun (burbujas) ..... | 6  |
| 8    Añade texto principal .....                | 8  |
| 9    Ejercicio .....                            | 8  |
| 1    Reflexión: ¿Qué hemos aprendido? .....     | 9  |
| Próximos pasos y experimentación .....          | 10 |

## 1 Introducción: ¿Qué vamos a hacer?

En este tutorial, construiremos una portada de informe completa. Aprenderemos a:

- Configurar el documento y definir colores personalizados.
- Crear capas y superponer elementos.
- Dibujar formas y gráficos con `blackrule`.
- Crear gráficos con `Metafun`.
- Posicionar texto y elementos gráficos.

Al final, tendrás una portada profesional que podrás adaptar a tus propios documentos.

## 2 Prepara tu espacio de trabajo

### 2.1 Paso 1: Crea la estructura del proyecto

Crea dos archivos:

`preambulo.tex` (configuración):

```
\mainlanguage[es]
\language[es]
\setcharacterspacing[frenchpunctuation]
\setupexternalfigures[directory={images}]
\setupbodyfont[11pt]
```

`portada.tex` (documento principal):

```
\environment_preambulo

\starttext
\startstandardmakeup[headerstate=none,footerstate=none]
\stopstandardmakeup
\stoptext
```

### 2.2 Paso 2: Compila para verificar

Compila `portada.tex` con `context portada.tex`. Verás una página en blanco sin encabezado ni pie de página.

## 3 Define colores personalizados

### 3.1 Paso 3: Añade un color en el preámbulo

Define un color para la portada usando código hexadecimal:

```
\definecolor[couleurRapport][x=1A78B8]
```

### 3.2 Paso 4: Compila y verifica

El color está definido y listo para usar en los elementos de la portada.

Observación. Cambia el valor hexadecimal para modificar el color principal de la portada.

## 4 Crea y posiciona capas

### 4.1 Paso 5: Define una capa para el fondo

Define una capa para el elemento de fondo (un rectángulo de color):

```
\definelayercadre
```

### 4.2 Paso 6: Posiciona el rectángulo en la capa

Usa `\setlayer` para colocar un rectángulo en la capa:

```
\setlayer[cadre]
  \x=-1cm,\y=-1cm
  {\blackrule[height=35cm,width=6cm,color=couleurRapport]}
```

### 4.3 Paso 7: Aplica la capa como fondo

En `portada.tex`, aplica la capa como fondo de la página:

```
\setupbackgrounds[page][background=cadre]
```

### 4.4 Paso 8: Compila y observa

Compila. Verás un rectángulo azul en el lado izquierdo de la página, ligeramente fuera de los bordes.

**Explicación.**

- `definelayer`: crea una capa.
- `setlayer`: coloca un elemento en una capa.
- `x=-1cm, y=-1cm`: desplaza el elemento para que sobresalga (sangrado).
- `blackrule`: dibuja un rectángulo.
- `setupbackgrounds`: aplica la capa como fondo.

**5 Añade texto rotado****5.1 Paso 9: Define una capa para el texto**

Crea una capa para el texto lateral:

```
\definelayer[fiche]
```

**5.2 Paso 10: Posiciona el texto rotado**

Coloca el texto rotado 90 grados en la capa:

```
\setlayer[fiche]
  \[x=2cm,\y=3cm,\width=5cm]
  \[{\rotate[rotation=90]{\switchtobodyfont[60pt]\white\ss\bf\Les Fiches à Bébert}}
```

**5.3 Paso 11: Añade la capa al fondo**

Actualiza el fondo para incluir la nueva capa:

```
\setupbackgrounds[page][background=cadre,fiche]
```

**5.4 Paso 12: Compila y observa**

Compila. Verás el texto ``Les Fiches à Bébert'' en blanco, rotado y en negrita.

**Explicación.**

- `rotate[rotation=90]`: rota el texto 90 grados.
- `white`: color blanco para el texto.
- `ss`: fuente sans-serif.
- `bf`: negrita.

## 6 Añade una imagen (logo)

### 6.1 Paso 13: Define una capa para el logo

Crea una capa para el logo:

```
\definelayer[logo]
```

### 6.2 Paso 14: Posiciona el logo

Coloca la imagen en la capa:

```
\setlayer[logo]
  \x=.4cm,\y=24.7cm
  \externalfigure[bebert.svg][width=4.5cm]
```

### 6.3 Paso 15: Añade la capa al fondo

Actualiza el fondo:

```
\setupbackgrounds[page][background=cadre,fiche,logo]
```

### 6.4 Paso 16: Compila y observa

Compila. Verás el logo en la esquina inferior izquierda.

Observación. Necesitas tener una imagen llamada bebert.svg en la carpeta imag-  
es/. Puedes usar cualquier imagen en formato SVG, PNG o JPG.

## 7 Crea gráficos con Metafun (burbujas)

### 7.1 Paso 17: Define el código Metafun

Crea un gráfico de burbujas con Metafun en el preámbulo:

```
\startuseMPgraphic{boule}
draw_lmt_shade[
  \path=\fullcircle_scaled_5cm,
  \direction=\right,
  \domain=\{0.1,2\},
  \center=\{-4/10,-4/10\},
  \colors=\{"white",\couleurRapport"}]
withtransparency(1,.60);
\stopuseMPgraphic
```

### 7.2 Paso 18: Prueba el gráfico

Crea un archivo temporal para probar el gráfico:

```
\environment preamble
\starttext
\useMPgraphic{boule}
\stoptext
```

### 7.3 Paso 19: Añade más burbujas

Añade más burbujas con desplazamientos:

```
draw_lmt_shade[
  path=fullcircle_scaled_3cm,
  direction="right",
  domain={0.1,2},
  center={-4/10,-4/10},
  colors={"white","couleurRapport"}]
shifted(25mm,25mm);
```

### 7.4 Paso 20: Posiciona las burbujas en la portada

Crea una capa y coloca el gráfico:

```
\definelay[bulles]
\setlayer[bulles][x=4.5cm,y=13cm]{\useMPgraphic{boule}}
```

### 7.5 Paso 21: Ordena las capas correctamente

Las burbujas deben ir debajo del rectángulo azul:

```
\setupbackgrounds[page][background=bulles,cadre,fiche,logo]
```

### 7.6 Paso 22: Compila y observa

Compila. Verás las burbujas detrás del rectángulo azul.

#### Explicación.

- `startuseMPgraphic`: define un gráfico Metafun.
- `lmt_shade`: crea un degradado.
- `fullcircle scaled`: dibuja un círculo.
- `shifted`: desplaza el objeto.
- El orden de las capas en `background` determina la superposición.

## 8 Añade texto principal

### 8.1 Paso 23: Usa `\setlayerframed`

Para texto con formato y dimensiones, usa `\setlayerframed`:

```
\definelaye[r]titre]
\setlayerframed[titre]
  [x=5.5cm,y=2cm,frame=off,width=15cm,height=14cm,align=middle]
  {\switchtobodyfont[24pt]\ss\bf\couleurRapport
  Le_premier_rapport_de_Mme/Mr_Michu}
```

### 8.2 Paso 24: Añade la capa al fondo

Actualiza el fondo:

```
\setupbackgrounds[page][background=bulles,cadre,fiche,logo,titre]
```

### 8.3 Paso 25: Compila y observa

Compila. Verás el título principal en la portada.

#### Explicación.

- `setlayerframed`: crea una caja con texto.
- `frame=off`: elimina el borde de la caja.
- `width, height`: dimensiones de la caja.
- `align=middle`: texto centrado horizontal y verticalmente.

## 9 Ejercicio

Utiliza `\definelaye[r]`, `\setlayer`, `\setlayerframed` y `MetaFun` para crear un partada sencilla como la siguiente:

---

NARRATIVA

# LA ETERNIDAD DEL CANGREJO

---

Malaquías



## 1 Reflexión: ¿Qué hemos aprendido?

En este tutorial has aprendido a:

- Configurar un documento para una portada de página completa.
- Definir colores personalizados con `\definecolor`.
- Crear y usar capas con `\definelayer`.
- Posicionar elementos con `\setlayer`.
- Rotar texto con `\rotate`.
- Crear gráficos con Metafun (`startuseMPgraphic`).
- Usar `\setlayerframed` para cajas de texto con formato.
- Controlar la superposición con el orden de capas en `\setupbackgrounds`.

También hemos visto que:

- Las coordenadas (x, y) en `\setlayer` se miden desde la esquina superior izquierda.
- Los valores negativos en coordenadas hacen que el elemento sobresalga de la página (sangrado).
- El orden de las capas en `background` determina qué elemento está encima.
- `\setlayerframed` es más flexible para texto con dimensiones y alineación.

### Próximos pasos y experimentación

- Personaliza los colores: cambia `x=1A78B8` por otro color hexadecimal.
- Modifica las burbujas: ajusta los tamaños, colores y transparencias en el código Metafun.
- Añade más texto: usa `\setlayerframed` para añadir subtítulos.
- Cambia la imagen del logo: sustituye `bebert.svg` por tu propio logo.
- Consulta la documentación: para opciones más avanzadas de Metafun, explora el manual de MetaFun.

**Observación.** La creación de portadas con capas te permite un control total sobre el diseño. ¡Ahora tienes las herramientas para crear portadas profesionales y personalizadas!