
Tutorial

Domina las tablas naturales en ConTeXt

Encabezados, cuerpos, pies, fusión de celdas y formato por filas y columnas.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a crear y personalizar tablas naturales en ConTeXt. Las tablas naturales ofrecen un control más fino y son más robustas que las tablas simples, ideales para datos complejos y diseños detallados. Al final, podrás estructurar información en filas y columnas con un alto nivel de personalización.

Contenido

Resumen	2
1 Prepara tu espacio de trabajo	3
2 Crea una tabla natural simple	3
3 Añade formato a celdas específicas	4
4 Personaliza bordes y líneas de la tabla	5
5 Crea tablas con filas y columnas combinadas	6
6 Estructura tablas con encabezado, cuerpo y pie	6
7 Aplica estilo a columnas completas	7
8 Prepara un documento final con tablas naturales	8
9 Ejercicio	9
1 ¡Has logrado!	10
Próximos pasos	11

1 Prepara tu espacio de trabajo

Primero, crea una carpeta llamada `mi_proyecto_tablas_naturales` y dentro de ella, un archivo llamado `documento.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext
```

```
\chapter{Tablas_naturales_en_ConTeXt}
```

Este es mi documento para aprender a usar tablas naturales.

```
\chapter{Siguiente capítulo}
```

Más contenido para practicar.

```
\stoptext
```

Compila con `context documento.tex` y observa el resultado. Obtendrás un documento sin tablas. Ahora, vamos a crear nuestra primera tabla natural.

2 Crea una tabla natural simple

Objetivo. Crear una tabla básica con encabezado y cuerpo.

Acción. Usa los comandos `\bTABLE`, `\bTR`, `\bTH`, `\bTD`:

```
\starttext
```

```
\bTABLE
```

```
\bTABLEhead
```

```
\bTR\bTH Encabezado_1 \eTH\bTH Encabezado_2 \eTH \eTR
```

```
\eTABLEhead
```

```
\bTABLEbody
```

```
\bTR\bTD Dato_1 \eTD\bTD Dato_2 \eTD \eTR
```

```
\bTR\bTD Dato_3 \eTD\bTD Dato_4 \eTD \eTR
```

```
\eTABLEbody
```

```
\eTABLE
```

```
\stoptext
```

Resultado. Verás una tabla con un encabezado en negrita y dos filas de datos.

Explicación.

- `\bTABLE` y `\eTABLE` delimitan la tabla.
- `\bTABLEhead` y `\eTABLEhead` encierran el encabezado.
- `\bTABLEbody` y `\eTABLEbody` encierran el cuerpo.
- `\bTR` y `\eTR` definen una fila.
- `\bTH` y `\eTH` definen una celda de encabezado.
- `\bTD` y `\eTD` definen una celda de datos.

Observación. Las mayúsculas son esenciales en los comandos de tablas naturales.

3 Añade formato a celdas específicas

Objetivo. Aplicar formato (color, estilo, etc.) a celdas concretas.

Acción. Usa `\setupTABLE` para configurar celdas individuales:

```
\starttext

\bTABLE
\setupTABLE[r][2][color=red]
\bTABLEhead
\bTR\bTHProducto\bTHPrecio\bTH\bTR
\eTABLEhead
\bTABLEbody
\bTR\bTDManzanas\bTD2.50\bTD\bTR
\bTR\bTDPeras\bTD1.75\bTD\bTR
\eTABLEbody
\eTABLE

\stoptext
```

Resultado. Observa que la segunda fila aparece en color rojo.

Explicación. `\setupTABLE[r][2][color=red]` aplica color rojo a la fila 2 (la segunda fila). El primer argumento `r` indica fila, el segundo 2 el número de fila.

4 Personaliza bordes y líneas de la tabla

Objetivo. Controlar qué bordes se muestran en la tabla.

Acción. Usa `\setupTABLE[frame=off]` y opciones de borde:

```
\starttext

\begin{table}
\setupTABLE[frame=off]
\setupTABLE[r][first][bottomframe=on]
\begin{tablehead}
\tr
\th{Producto}\th{Precio}\eTR
\end{tablehead}
\begin{tablebody}
\tr
\td{Manzanas}\td{2.50}\eTD\eTR
\tr
\td{Peras}\td{1.75}\eTD\eTR
\end{tablebody}
\end{table}

\stoptext
```

Resultado. La tabla no tiene bordes exteriores, pero el encabezado tiene una línea inferior.

Observación. `frame=off` elimina el borde exterior. `bottomframe=on` activa la línea inferior de la fila.


```

\begin{table}
\begin{tablebody}
\begin{tabletr}
\begin{tabletd}Manzanas\end{tabletd}
\begin{tabletd}2.50\end{tabletd}
\end{tabletr}
\begin{tabletr}
\begin{tabletd}Peras\end{tabletd}
\begin{tabletd}1.75\end{tabletd}
\end{tabletr}
\end{tablebody}
\begin{tablefoot}
\begin{tabletr}
\begin{tabletd}Total\end{tabletd}
\begin{tabletd}4.25\end{tabletd}
\end{tabletr}
\end{tablefoot}
\end{table}

\stoptext

```

Resultado. La tabla tiene un encabezado, un cuerpo y un pie con formato diferente (por defecto, el pie puede tener un borde superior).

7 Aplica estilo a columnas completas

Objetivo. Formatear columnas enteras de una vez.

Acción. Usa `\setupTABLE` con `c` para columnas:

```

\starttext

\begin{table}
\setupTABLE[c][2][color=blue]
\begin{tablehead}
\begin{tabletr}
\begin{tableth}Producto\end{tableth}
\begin{tableth>Precio\end{tableth}
\begin{tableth>Cantidad\end{tableth}
\end{tabletr}
\end{tablehead}
\begin{tablebody}
\begin{tabletr}
\begin{tabletd}Manzanas\end{tabletd}
\begin{tabletd>2.50\end{tabletd}
\begin{tabletd>10\end{tabletd}
\end{tabletr}
\begin{tabletr}
\begin{tabletd>Peras\end{tabletd}
\begin{tabletd>1.75\end{tabletd}
\begin{tabletd>5\end{tabletd}
\end{tabletr}
\end{tablebody}
\end{table}

\stoptext

```

Resultado. La segunda columna (Precio) aparece en azul.

Explicación. `\setupTABLE[c][2][color=blue]` aplica color azul a la columna 2.

8 Prepara un documento final con tablas naturales

Objetivo. Usar diferentes estilos de tablas naturales en un documento.

Acción. Crea un documento que combine varios tipos:

```
\starttext

\chapter{Tablas naturales en acción}

\placetable[] [tab:productos] {Lista de productos}
{\bTABLE
\setupTABLE[frame=off]
\setupTABLE[r] [first] [bottomframe=on]
\bTABLEhead
\bTR \bTH Producto \eTH \bTH Precio \eTH \bTH Stock \eTH \eTR
\eTABLEhead
\bTABLEbody
\bTR \bTD Manzanas \eTD \bTD 2.50 \eTD \bTD 10 \eTD \eTR
\bTR \bTD Peras \eTD \bTD 1.75 \eTD \bTD 5 \eTD \eTR
\eTABLEbody
\eTABLE}

\placetable[] [tab:ventas] {Ventas mensuales}
{\bTABLE
\bTR \bTD[nr=2] Producto \eTD \bTD[nc=2] Ventas \eTD \eTR
\bTR \bTD Enero \eTD \bTD Febrero \eTD \eTR
\bTR \bTD Manzanas \eTD \bTD 100 \eTD \bTD 120 \eTD \eTR
\eTABLE}

\stoptext
```

Resultado. Este documento muestra dos tablas: una con formato y otra con celdas combinadas.

9 Ejercicio

Usa `\setupTABLE` para crear una tabla semejante a la de abajo.

	Mecánica	Termodinámica
Magnitud física	Longitud Masa Tiempo Velocidad Aceleración	Volumen Presión Temperatura Energía Entalpía

1 ¡Has logrado!

Dominar la creación de tablas naturales en ConTeXt. Ahora sabes:

- **Crear una tabla natural:** usar `\bTABLE`, `\bTR`, `\bTH`, `\bTD`.
- **Estructurar la tabla:** usar `\bTABLEhead`, `\bTABLEbody`, `\bTABLEfoot`.
- **Aplicar formato a celdas:** usar `\setupTABLE[r][fila][opciones]`.
- **Personalizar bordes:** usar `frame=off`, `bottomframe=on`, etc.
- **Combinar celdas:** usar `nr=n` y `nc=n` para fusionar vertical u horizontalmente.
- **Aplicar formato a columnas:** usar `\setupTABLE[c][columna][opciones]`.

Este flujo de trabajo te permite diseñar tablas robustas y detalladas, ideales para datos complejos.

Próximos pasos

- Explora más opciones: `\setupTABLE` permite configurar `background`, `align`, `width`, `height` y más.
- Usa tablas en diferentes contextos: tablas dentro de listas, recuadros o columnas.
- Crea tablas largas: usa `\bTABLEnext` para encabezados que se repiten en páginas siguientes.
- Recuerda: las tablas deben facilitar la lectura de los datos. Usa estilos con coherencia.