

---

# Tutorial

## Domina las listas

### en ConTeXt

---

*De la viñeta más simple a los cuestionarios de opción múltiple: todas las formas de estructurar listas.*

## Resumen

En este tutorial aprenderemos a crear y personalizar listas en ConTeXt, desde las más simples hasta las más complejas con anidamientos y diferentes estilos de viñetas. Al final, podrás estructurar tu información de forma clara y profesional.

## Contenido

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Resumen .....                                                     | 2  |
| 1    Prepara tu espacio de trabajo .....                          | 3  |
| 2    Crea una lista no ordenada básica .....                      | 3  |
| 3    Cambia el tipo de viñeta .....                               | 4  |
| 4    Crea listas con elementos compactos .....                    | 5  |
| 5    Anida listas .....                                           | 5  |
| 6    Combina diferentes tipos de viñetas en listas anidadas ..... | 6  |
| 7    Crea listas numeradas con elementos especiales .....         | 7  |
| 8    Crea una lista de opciones tipo cuestionario .....           | 7  |
| 9    Crea listas rápidas con items .....                          | 8  |
| 10   Prepara un documento final .....                             | 8  |
| 11   Ejercicio .....                                              | 9  |
| 1    ¡Has logrado! .....                                          | 12 |
| Próximos pasos .....                                              | 13 |

## 1 Prepara tu espacio de trabajo

Primero, crea una carpeta llamada `mi_proyecto_listas` y dentro de ella, un archivo llamado `documento.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext
```

```
\chapter{Listas en ConTeXt}
```

Este es mi documento para aprender a usar listas.

```
\chapter{Siguiente capítulo}
```

Más contenido para practicar.

```
\stoptext
```

Compila con `context documento.tex` y observa el resultado. Obtendrás un documento sin listas. Ahora, vamos a crear nuestra primera lista.

## 2 Crea una lista no ordenada básica

Objetivo. Crear una lista simple con viñetas.

Acción. Usa el entorno `\startitemize` y `\stopitemize` con el comando `\item`:

```
\starttext
```

```
\startitemize
```

```
\item Primer elemento
```

```
\item Segundo elemento
```

```
\item Tercer elemento
```

```
\stopitemize
```

```
\stoptext
```

Compila. Verás una lista con tres elementos, cada uno precedido por un punto (viñeta).

Observación. `\startitemize` sin opciones crea una lista no ordenada con viñetas por defecto.

### 3 Cambia el tipo de viñeta

Objetivo. Usar diferentes símbolos como viñetas.

Acción. Añade una opción al `\startitemize`:

```
\starttext

\startitemize[1]%% Números
\item_Elemento_1
\item_Elemento_2
\stopitemize

\startitemize[a]%% Letras minúsculas
\item_Elemento_A
\item_Elemento_B
\stopitemize

\startitemize[A]%% Letras mayúsculas
\item_Elemento_A
\item_Elemento_B
\stopitemize

\startitemize[i]%% Números romanos minúsculos
\item_Elemento_I
\item_Elemento_II
\stopitemize

\startitemize[I]%% Números romanos mayúsculos
\item_Elemento_I
\item_Elemento_II
\stopitemize

\stoptext
```

Compila. Observa los diferentes tipos de viñetas: números, letras (minúsculas y mayúsculas), y números romanos (minúsculos y mayúsculos).

Observación. Prueba también `\startitemize[m]` para viñetas con guiones.

#### 4 Crea listas con elementos compactos

Objetivo. Reducir el espacio entre elementos de la lista.

Acción. Usa la opción packed en \startitemize:

```
\starttext
```

```
Lista_normal:
```

```
\startitemize
\item_Elemento_1
\item_Elemento_2
\item_Elemento_3
\stopitemize
```

```
Lista_compacta_(packed):
```

```
\startitemize[packed]
\item_Elemento_1
\item_Elemento_2
\item_Elemento_3
\stopitemize
```

```
\stoptext
```

Compila. La lista con packed tiene menos espacio entre elementos.

#### 5 Anida listas

Objetivo. Crear sublistas dentro de una lista principal.

Acción. Coloca un \startitemize dentro de otro:

```
\starttext
```

```
\startitemize
\item_Frutas
  \startitemize
  \item_Manzana
```

```

\item_Pera
\item_Naranja
\stopitemize
\item_Verduras
\startitemize
\item_Lechuga
\item_Zanahoria
\stopitemize
\stopitemize

\stoptext

```

Compila. Verás una lista principal con dos elementos, cada uno con su propia sublista.

Observación. ConTeXt ajusta automáticamente la sangría y el tipo de viñeta para cada nivel de anidamiento.

## 6 Combina diferentes tipos de viñetas en listas anidadas

Objetivo. Usar diferentes estilos de viñetas para cada nivel de anidamiento.

Acción. Especifica el tipo de viñeta en cada `\startitemize`:

```

\starttext

\startitemize[1]%% Nivel 1: números
\item_Capítulo_1
%% \startitemize[a]%% Nivel 2: letras minúsculas
\item_Sección_1.1
\item_Sección_1.2
%% \startitemize[m]%% Nivel 3: guiones
\item_Subsección_1.2.1
\item_Subsección_1.2.2
\stopitemize
\stopitemize
\item_Capítulo_2
\startitemize[a]
\item_Sección_2.1
\stopitemize

```

```
\stopitemize
```

```
\stoptext
```

Compila. Cada nivel de anidamiento tiene un tipo de viñeta diferente.

## 7 Crea listas numeradas con elementos especiales

Objetivo. Usar comandos como `\head`, `\sym` y `\nop` para personalizar elementos.

Acción. Prueba los diferentes comandos de elemento:

```
\starttext
```

```
\startitemize
```

```
\head{Encabezado}% Elemento que evita salto de página
```

```
\item Elemento normal
```

```
\sym{x} Elemento con símbolo personalizado
```

```
\nop Elemento sin separador
```

```
\stopitemize
```

```
\stoptext
```

Compila. Observa cómo `\head`, `\sym` y `\nop` afectan a la apariencia de los elementos.

## 8 Crea una lista de opciones tipo cuestionario

Objetivo. Crear una lista con casillas para marcar, como en un cuestionario.

Acción. Usa los comandos `\ran` y `\its`:

```
\starttext
```

```
\startitemize[5,packed][width=8em,distance=2em,items=5]
```

```
\ran{No\hssSí}% Encabezado de las columnas
```

```
\its¿UsarásConTeXtenel futuro?
```

```
\its¿RecomendaríasConTeXt?
```

```
\stopitemize
```

`\stoptext`

Compila. Verás una lista con opciones que imita un cuestionario con columnas para "No" y "Sí".

Explicación. `\ran` crea el encabezado; `\its` repite la estructura de opciones para cada elemento.

## 9 Crea listas rápidas con `items`

Objetivo. Crear listas simples en una sola línea.

Acción. Usa el comando `\items`:

`\starttext`

Las frutas son: `\items{manzana, pera, naranja, plátano}`.

`\stoptext`

Compila. Verás una lista en línea con los elementos separados por comas.

Observación. `\items` es útil para listas cortas y simples sin formato complejo.

## 10 Prepara un documento final

Objetivo. Usar diferentes tipos de listas en un documento coherente.

Acción. Crea un documento que combine varios tipos de listas:

`\starttext`

`\chapter{Tipos de listas}`

```

\startitemize[1]
\item Listas numeradas
  \startitemize[a]
  \item Con sublistas
  \item De diferentes niveles
  \stopitemize
\item Listas no numeradas
  \startitemize
  \item Con viñetas
  \item Anidadas
  \stopitemize
\stopitemize

\startitemize[packed]
\item Lista compacta
\item Sin mucho espacio
\stopitemize

\items{manzana, pera, naranja}

\stoptext

```

Compila. Este documento muestra diferentes estilos de listas aplicados a distintos contextos.

## 11 Ejercicio

Crea o mejora este documento de tres páginas:

## Cinco listas

```
\startitemize,  
\defineitemgroup  
y \setupitemgroup
```

Ejemplos de diseño editorial

## Lista con números enmarcados

El primer ejemplo convierte cada número de ítem en un pequeño marco con fondo azul claro. Es ideal para instrucciones paso a paso.

- 1 Abre la consola y navega al directorio del proyecto.
- 2 Ejecuta `context documento.tex` para compilar el archivo principal.
- 3 Revisa el archivo `.log` en busca de advertencias, líneas huérfanas o errores.
- 4 Distribuye el PDF generado a todo tu equipo de trabajo.

## Enumeración en línea

Cuando los ítems son cortos y no requieren presencia visual propia, la opción `text` los integra dentro del párrafo.

- primero se prepara el entorno, • después se declaran las fuentes, • finalmente se compila el documento.

El resultado es una secuencia compacta que conserva la continuidad de la lectura.

## Enumeración con corchetes y arranque personalizado

Útil cuando se retoma una numeración externa o se citan apartados con una convención propia.

- [42] Primera entrada del bloque, numerada como 42.
- [43] Segunda entrada, numerada como 43.
- [44] Tercera entrada, numerada como 44.
- [45] Cuarta entrada, numerada como 45.

## Lista multicolumna compacta

Para glosarios, vocabularios o inventarios breves, las columnas ahorran espacio vertical de forma notable.

- |            |              |
|------------|--------------|
| • ámbar    | • esquisto   |
| • basalto  | • feldespato |
| • cuarzo   | • granito    |
| • dolomita | • halita     |

## **Estilo académico con números romanos**

Numeración romana en mayúsculas, con separación tipográfica entre el identificador y el texto. Recuerda a los índices de tratados clásicos.

- I — Introducción y motivación.
- II — Estado del arte.
- III — Metodología propuesta.
- IV — Experimentos y validación.
- V — Conclusiones y trabajo futuro.

## 1 ¡Has logrado!

Dominar la creación y personalización de listas en ConTeXt. Ahora sabes:

- Crear listas básicas: usar `\startitemize` para listas no ordenadas.
- Cambiar el tipo de viñeta: usar `[1]`, `[a]`, `[A]`, `[i]`, `[I]` para diferentes formatos.
- Listas compactas: usar `packed` para reducir el espacio entre elementos.
- Anidar listas: colocar listas dentro de listas para crear estructuras jerárquicas.
- Combinar viñetas: usar diferentes tipos en cada nivel de anidamiento.
- Elementos personalizados: usar `\head`, `\sym` y `\nop` para elementos especiales.
- Cuestionarios: usar `\ran` y `\its` para crear listas de opciones.
- Listas rápidas: usar `\items` para listas simples en línea.

Este flujo de trabajo te permite estructurar la información de manera clara y profesional, mejorando la legibilidad y organización de tus documentos.

### Próximos pasos

- Explora más opciones: `\setupitemize` permite configurar el comportamiento global de las listas (espaciado, sangría, tipo de viñeta por defecto).
- Crea tus propios tipos: usa `\defineitemgroup` para crear entornos de lista personalizados con nombres descriptivos.
- Combina con otros elementos: usa listas dentro de recuadros, tablas o citas.
- Recuerda: las listas deben facilitar la lectura, no complicarla. Úsalas con moderación y coherencia.