Guías prácticas

Doce Guías prácticas de ConTEXt basadas en Diátaxis

Tareas concretas, soluciones directas

Del primer documento a los proyectos
multiarchivo, sin rodeos

Prefacio 3
Guía práctica 1. Instala y configura ConTEXt LMTX en tu sistema 4
Prepara tu espacio de trabajo 4
Descarga el instalador correcto 4
Descomprime el instalador 5
Ejecuta el instalador 5
Configura la ruta de acceso (PATH) 5
Verifica la instalación 6
Configura las fuentes del sistema (opcional) 6
Crea tu primer documento 7
Actualiza ConTEXt (cuando lo necesites) 7
Soluciona problemas comunes 7
¡Has logrado instalar ConTEXt! 8
Próximos pasos 8
Guía práctica 2. Cómo crear, compilar y depurar tu primer archivo fuente en ConTEXt 9
Cómo verificar que ConTEXt está instalado correctamente 9
Cómo crear un archivo fuente válido 9
Cómo guardar el archivo con la codificación correcta 10
Cómo compilar un archivo fuente 11
Cómo usar opciones avanzadas de compilación 11
Cómo identificar y corregir errores de compilación 12
Cómo localizar errores difíciles de encontrar 13
Cómo interpretar los archivos generados tras la compilación 14
Resumen de comandos y su propósito 14
Guía práctica 3: Comandos y sintaxis básica de ConTEXt 15
Cómo usar esta guía 15
Cómo escribir caracteres especiales sin que se interpreten como comandos 15
Cómo asegurar que haya un espacio después de un comando 16
Cómo aplicar formato a un texto con comandos 16
Cómo crear listas con viñetas o numeradas 18
Cómo crear un recuadro alrededor de un texto 19
Cómo configurar un comando para que todas sus instancias tengan el mismo estilo 19
Cómo crear un comando personalizado para un estilo recurrente 20
Cómo usar entornos para bloques de texto largos 21
Cómo comentar temporalmente una parte del documento 21
Cómo verificar la sintaxis de un comando 22
Resumen de comandos y su propósito 23
Guía práctica 4. Cómo configurar el idioma en ConTEXt 24
Cómo cambiar el idioma principal del documento 24
Cómo cambiar el idioma para una parte del documento 25
Cómo configurar las reglas de guionización para un idioma 25
Cómo cambiar las comillas utilizadas por `\quote` y `\quotation` 26
Cómo personalizar las etiquetas de los elementos del documento 26
Resumen de comandos para la configuración de idioma 27

Guía práctica 5: Cómo estructurar y personalizar capítulos y secciones en ConTEXt 28
Cómo usar esta guía 28
Cómo crear capítulos, secciones y subsecciones 28
Cómo usar un título corto en la tabla de contenido 29
Cómo usar un título corto en los encabezados 29
Cómo cambiar el estilo de numeración de las secciones 30
Cómo cambiar el número inicial de una sección 31
Cómo personalizar el estilo de los títulos 31
Resumen de comandos para secciones 32
Guía práctica 6. Cómo estructurar documentos con secciones en ConTEXt 33
Guía para crear capítulos, secciones y subsecciones 33
Guía para crear secciones sin numeración 33
Guía para personalizar los títulos de las secciones 34
Guía para generar una tabla de contenido 35
Guía para controlar la profundidad de la numeración 35
Guía para definir un nuevo tipo de sección personalizado 36
Guía para crear referencias cruzadas a secciones 36
Resumen de comandos rápidos para secciones 37
Guía práctica 7: Cómo personalizar títulos de sección en ConTEXt 37
Cómo usar esta guía 37
Guía para cambiar el color de los títulos 38
Guía para cambiar el estilo de fuente de los títulos 38
Guía para cambiar el formato de la numeración 39
Guía para controlar qué niveles se muestran en la numeración 40
Guía para añadir líneas o espacio antes y después de los títulos 40
Guía para usar títulos diferentes en el cuerpo, índice y encabezados 41
Guía para centrar el título y separar número y texto 42
Guía para definir un nuevo tipo de título personalizado 42
Resumen de comandos rápidos para títulos de sección 43
Guía práctica 8: Cómo estructurar documentos con macroestructura en ConTEXt 45
Cómo usar esta guía 45
Guía para dividir el documento en bloques de macroestructura 45
Guía para personalizar la numeración en cada bloque 46
Guía para cambiar el estilo de los títulos por bloque 47
Guía para añadir una tabla de contenido en la parte preliminar 48
Guía para usar numeración romana en la parte preliminar 48
Guía para aplicar configuraciones globales a todos los bloques 49
Resumen de comandos rápidos para macroestructura 50
Guía práctica 9: Cómo crear y personalizar comandos en ConTEXt 50
Cómo usar esta guía 50
Cómo aplicar formato básico a un texto 51
Cómo crear un recuadro alrededor de un texto 51
Cómo configurar todos los recuadros del documento de una vez 52
Cómo crear un comando personalizado para un tipo de recuadro 53

Cómo crear y usar un entorno personalizado 53
Cómo evitar errores comunes al escribir opciones 54
Resumen de comandos para personalización 55
Guía práctica 10: Cómo crear y usar comandos personalizados en ConTEXt 56
Cómo usar esta guía 56
Cómo crear un comando para una expresión que se repite 56
Cómo cambiar fácilmente el estilo de un texto enfatizado 57
Cómo crear un comando con un argumento 57
Cómo crear un comando con condiciones 58
Cómo crear un comando con múltiples argumentos 59
Cómo crear abreviaturas con comandos 59
Resumen de comandos para crear comandos 60
Guía 11. Cómo crear comandos y entornos personalizados en ConTEXt 61
Guía para definir un comando que inserte un texto fijo 61
Guía para definir un comando con un argumento 61
Guía para definir un comando con varios argumentos 62
Guía para evitar espacios no deseados en comandos 62
Guía para crear un entorno personalizado simple 63
Guía para añadir elementos antes y después del entorno 64
Guía para combinar comandos y entornos personalizados 64
Resumen de comandos rápidos para personalización 65
Guía práctica 12: Cómo usar elementos especializados en ConTEXt 66
Cómo usar esta guía 66
Guía para escribir un poema respetando los saltos de línea 66
Guía para personalizar el estilo de un poema 67
Guía para mostrar código sin interpretar comandos 67
Guía para numerar líneas de un bloque de texto 68
Guía para insertar una fórmula química 68
Guía para reutilizar texto con buffers 69
Guía para ocultar texto temporalmente 70
Guía para crear diferentes versiones del documento con modos 70
Resumen de comandos rápidos para elementos especializados 72
Nota sobre el enfoque Diátaxis 72

Prefacio

Las guías prácticas que siguen han sido diseñadas siguiendo los principios de **Diátaxis**.

A diferencia de los tutoriales, que son lecciones para aprender, una **guía práctica** aborda un objetivo o problema del mundo real. Está dirigida a un usuario ya competente que necesita resolver una tarea concreta de forma eficiente.

Cada guía se centra en la acción directa: *haz esto para conseguir aquello. Se asume que el usuario ya conoce los conceptos básicos.*

Guía práctica 1. Instala y configura ConTEXt LMTX en tu sistema

***Propósito**: esta guía te muestra cómo instalar la última versión de ConTEXt (LMTX) paso a paso. Al final, tendrás un sistema de composición tipográfica completamente funcional en tu ordenador, listo para crear documentos profesionales.*

*A diferencia de otras guías del manual, esta **no requiere tener ConTEXt instalado previamente**: es el punto de partida para todo lo demás.*

Prepara tu espacio de trabajo

***Objetivo**: crear el directorio donde instalaremos ConTEXt.*

***Acción**: abre tu terminal y crea un nuevo directorio para la instalación.*

En sistemas Unix (Linux, macOS) o Windows con terminal Bash:

```
mkdir -p $HOME/bin/context
cd $HOME/bin/context
```

En Windows (cmd o PowerShell):

```
mkdir C:\ConTeXt
cd C:\ConTeXt
```

***¿Qué hemos hecho?** Hemos creado una carpeta limpia donde instalaremos todos los archivos de ConTEXt. Esto mantiene tu sistema organizado y facilita futuras actualizaciones.*

Descarga el instalador correcto

***Objetivo**: obtener el archivo de instalación adecuado para tu sistema operativo.*

***Acción**: identifica tu sistema y descarga el archivo correspondiente.*

***GNU/Linux (64 bits, Intel/AMD)**:*

```
wget http://lmtx.pragma-ade.nl/install-lmtx/context-linux-64.zip
```

***macOS (64 bits, Intel)**:*

```
wget http://lmtx.pragma-ade.nl/install-lmtx/context-osx-64.zip
```

***macOS (Apple Silicon M1/M2)**:*

```
wget http://lmtx.pragma-ade.nl/install-lmtx/context-osx-arm64.zip
```

***Windows (64 bits)**: descarga manualmente desde el **sitio oficial**.*

***Comprobación**: si no sabes si tu sistema es de 32 o 64 bits, ejecuta `uname -m` en Linux/macOS. Si ves `x86_64`, es 64 bits. En Windows, busca «Información del sistema» en el menú de inicio.*

Descomprime el instalador

***Objetivo**: extraer los archivos del instalador.*

***Acción**: descomprime el archivo zip que acabas de descargar.*

En Unix (Linux/macOS):

```
unzip␣context-linux-64.zip
```

En Windows: haz clic derecho sobre el archivo zip y selecciona «Extraer todo».

***Resultado**: verás una carpeta llamada `bin` y dos archivos importantes: `install.sh` (Unix) o `install.bat` (Windows), y `installation.pdf` con información adicional.*

Ejecuta el instalador

***Objetivo**: instalar ConTEXt en tu sistema.*

***Acción**: ejecuta el instalador desde tu terminal.*

En Unix (Linux/macOS):

```
sh␣install.sh
```

En Windows (cmd o PowerShell):

```
install.bat
```

> *El proceso descargará aproximadamente 300 MB de archivos de Internet. Asegúrate de tener conexión a Internet y paciencia, ya que puede tardar unos minutos.*

> *No necesitas permisos de administrador para esta instalación, a menos que estés instalando en una ubicación protegida del sistema.*

Configura la ruta de acceso (PATH)

***Objetivo**: que el sistema pueda encontrar los comandos de ConTEXt desde cualquier ubicación.*

***Acción**: añade la ruta de ConTEXt a tu variable PATH.*

El instalador te mostrará una línea similar a esta al final del proceso:

```
If␣you␣want␣to␣run␣ConTeXt␣everywhere,␣you␣need␣to
adapt␣the␣path,␣like:
␣␣export␣PATH=/home/tu_usuario/context/tex/\
texmf-linux-64/bin:$PATH
```

Copia esa línea *y ejecútala en tu terminal:*

```
export␣PATH=/home/tu_usuario/context/tex/\
texmf-linux-64/bin:$PATH
```

Para hacerlo permanente *(recomendado), añade esa línea a tu archivo de configuración del shell:*

- *Para Bash (Linux, macOS antiguo):* `echo 'export PATH=...:$PATH' >> ~/.bashrc`.
- *Para Zsh (macOS moderno):* `echo 'export PATH=...:$PATH' >> ~/.zshenv`.

En Windows*: el instalador ya ha creado un archivo* `setpath.bat`*. Ejecútalo una vez para configurar la ruta temporalmente, o añade manualmente la ruta* `C:\ConTeXt\tex\texmf-win64\bin` *a las variables de entorno del sistema.*

Verifica la instalación

Objetivo*: confirmar que ConTEXt funciona correctamente.*

Acción*: ejecuta el comando de prueba.*

```
context␣--version
```

Resultado esperado*: deberías ver algo como:*

```
mtx-context␣|␣ConTeXt␣Process␣Management␣1.04
mtx-context␣|␣main␣context␣file:␣...
mtx-context␣|␣current␣version:␣2024.XX.XX␣XX:XX
```

Si ves este mensaje, ¡la instalación ha sido un éxito!

Configura las fuentes del sistema (opcional)

Objetivo*: permitir que ConTEXt use las fuentes instaladas en tu sistema.*

Acción*: define la variable* `OSFONTDIR` *para que ConTEXt encuentre tus fuentes.*

Linux*:*

```
export␣OSFONTDIR=$HOME/.fonts:/usr/share/fonts
```

Añade esta línea a tu `.bashrc` *para hacerlo permanente.*

macOS*:*

```
export␣OSFONTDIR=/Library/Fonts:/System/Library/Fonts:\
$HOME/Library/Fonts
```

Windows*:*

```
set OSFONTDIR=c:/windows/fonts/
```

***Explicación**: esta variable indica a ConTEXt dónde buscar las fuentes instaladas en tu ordenador, además de las que vienen con la instalación.*

Crea tu primer documento

***Objetivo**: verificar que todo funciona correctamente.*

***Acción**: crea un archivo llamado `test.tex` con este contenido:*

```
\starttext
\startsection[title={Hola Mundo}]
¡Mi primera prueba con \ConTeXt\ LMTX!
\stopsection
\stoptext
```

Compila con:

```
context test.tex
```

***Resultado**: se generará un archivo `test.pdf` en el mismo directorio. Ábrelo y deberías ver el texto correctamente formateado.*

Actualiza ConTEXt (cuando lo necesites)

***Objetivo**: mantener tu instalación actualizada.*

***Acción**: vuelve a ejecutar el instalador.*

```
cd $HOME/bin/context
sh install.sh
```

> *El instalador detectará automáticamente tu instalación existente y descargará solo los archivos actualizados.*

Soluciona problemas comunes

***Problema**: el comando `context` no se encuentra.*

***Solución**: verifica que la ruta de ConTEXt está en tu PATH. Ejecuta:*

```
echo $PATH
```

Si no ves la ruta de ConTEXt, repite el paso 5.

***Problema**: error de permisos al instalar.*

***Solución**: asegúrate de tener permisos de escritura en el directorio de instalación. Si instalaste en una ubicación protegida, usa `sudo` (Linux/macOS) o ejecuta como administrador (Windows).*

***Problema**: la compilación falla con errores de fuentes.*

***Solución**: verifica que `OSFONTDIR` está configurada correctamente (paso 7). También puedes intentar regenerar la caché de fuentes con:*

```
mtxrun␣--generate
mtxrun␣--script␣font␣--reload
```

¡Has logrado instalar ConTEXt!

Instalar y configurar ConTEXt LMTX en tu sistema. Ahora sabes:

- ***Descargar el instalador correcto** para tu sistema operativo y arquitectura.*
- ***Instalar ConTEXt** en tu sistema sin necesidad de permisos de administrador.*
- ***Configurar el PATH** para acceder a ConTEXt desde cualquier ubicación.*
- ***Verificar la instalación** compilando un documento de prueba.*
- ***Actualizar ConTEXt** fácilmente cuando haya nuevas versiones.*
- ***Solucionar problemas** comunes de instalación.*

Con este sistema instalado, estás listo para empezar a crear documentos con todo el poder y flexibilidad de ConTEXt.

Próximos pasos

- ***Explora la documentación**: consulta el manual `installation.pdf` que se generó en tu directorio de instalación.*
- ***Experimenta con ejemplos**: prueba a compilar los ejemplos del manual de ConTEXt para familiarizarte con la sintaxis.*
- ***Configura tu editor**: integra ConTEXt en tu editor favorito (VS Code, TeXstudio, Emacs, Vim) para una experiencia más fluida.*
- ***Crea un proyecto real**: empieza a escribir tu primer documento con la estructura de proyecto que aprenderás en la guía siguiente.*

¡Feliz composición con ConTEXt!

Guía práctica 2. Cómo crear, compilar y depurar tu primer archivo fuente en ConTEXt

***Propósito**: esta guía te muestra los pasos concretos para verificar tu instalación, crear un archivo fuente válido, compilarlo y resolver los errores más comunes.*

Cómo verificar que ConTEXt está instalado correctamente

> ***Objetivo.** No estás seguro de si ConTEXt está instalado en tu sistema o si la versión es reciente.*

> ***Acción.** Ejecuta el comando `context --version` en la terminal.*

Pasos:

1. *Abre una terminal (o línea de comandos).*
2. *Escribe:*

   ```
   context␣--version
   ```

3. *Si está instalado, verás información similar a:*

   ```
   mtx-context␣|␣ConTeXt␣Process␣Management␣1.03
   mtx-context␣|␣current␣version:␣2024.XX.XX␣XX:XX
   ```

> ***Nota.** Si el comando no se reconoce, necesitas instalar ConTEXt. Consulta la guía de instalación oficial en el wiki. Si la versión tiene más de dos años, considera actualizarla.*

Cómo crear un archivo fuente válido

> ***Objetivo.** Necesitas crear un archivo fuente de ConTEXt desde cero con la estructura correcta.*

> ***Acción.*** *Usa un editor de texto plano (no un procesador de textos) y escribe el contenido con la estructura básica.*

Pasos:

1. *Abre tu editor de texto (recomendados: GNU Emacs, SciTE, TeXworks).*
2. *Crea un archivo con extensión* `.tex`*, por ejemplo* `mi-documento.tex`*.*
3. *Copia esta estructura mínima:*

```
\mainlanguage[es]
\setuppapersize[A4]
\setupbodyfont[modern,12pt]

\starttext
\startchapter[title=Mi␣primer␣título]
Contenido␣del␣documento.
\stopchapter
\stoptext
```

4. *Guarda el archivo.*

> ***Nota.*** *El preámbulo (todo lo que está antes de* `\starttext`*) contiene la configuración general. El cuerpo (entre* `\starttext` *y* `\stoptext`*) contiene el contenido.*

Cómo guardar el archivo con la codificación correcta

> ***Objetivo.*** *Al compilar, aparecen errores con caracteres extraños (tildes, eñes, etc.).*

> ***Acción.*** *Asegúrate de que el archivo esté guardado en codificación UTF-8 (sin BOM).*

Pasos:

1. *En tu editor, busca la opción «Guardar como...» o «Codificación».*
2. *Selecciona **UTF-8** (sin BOM).*
3. *Guarda el archivo.*

> ***Nota.*** *En GNU Emacs, puedes verificar la codificación con* `Ctrl-x Enter f`*. La mayoría de los editores modernos usan UTF-8 por defecto.*

Cómo compilar un archivo fuente

> ***Objetivo.*** *Tienes un archivo* `.tex` *y necesitas generar el PDF.*

> ***Acción.*** *Ejecuta el comando* `context` *en la terminal con el nombre del archivo.*

Pasos:

1. *Abre una terminal.*
2. *Navega al directorio donde guardaste el archivo:*

   ```
   cd␣/ruta/a/tu/carpeta
   ```

3. *Ejecuta:*

   ```
   context␣mi-documento.tex
   ```

4. *También puedes omitir la extensión:*

   ```
   context␣mi-documento
   ```

> ***Nota.*** *La primera compilación puede ser más lenta. Si todo va bien, se generarán archivos* `.pdf`*,* `.log` *y* `.tuc`*.*

Cómo usar opciones avanzadas de compilación

> ***Objetivo.*** *Necesitas controlar aspectos específicos de la compilación, como el nombre del PDF de salida o la limpieza de archivos auxiliares.*

> ***Acción.*** *Usa opciones adicionales con el comando* `context`*.*

Pasos:

1. *Para ver todas las opciones disponibles:*

   `context␣--help`

2. *Opciones útiles:*
   - `--result=salida.pdf`*: especifica el nombre del PDF de salida.*
   - `--purge`*: elimina archivos auxiliares.*
   - `--purgeall`*: elimina todos los archivos auxiliares, incluyendo* `.tuc`*.*
   - `--nonstopmode`*: no se detiene en errores recuperables.*
   - `--batchmode`*: ejecuta sin mensajes en pantalla.*

3. *Ejemplo:*

   `context␣mi-documento␣--result=final.pdf␣--purge`

> ***Nota.*** *Para aprender, evita* `--nonstopmode` *y* `--batchmode`*, ya que ocultan información útil sobre errores.*

Cómo identificar y corregir errores de compilación

> ***Objetivo.*** *La compilación falla y no sabes por qué.*

> ***Acción.*** *Revisa el mensaje de error en la terminal y el archivo* `.log`*.*

Pasos:

1. *Observa el mensaje en la terminal. Busca líneas que contengan* `tex error`*.*
2. *Si el error no está claro, abre el archivo* `.log` *con un editor de texto.*
3. *Busca la línea* `tex error` *en el archivo* `.log`*.*

4. *La línea te indicará el número de línea y el tipo de error.*
5. *Ejemplo de error común:*

   ```
   tex␣error␣on␣line␣12␣in␣file␣mi-documento.tex:
   ␣␣!␣Undefined␣control␣sequence
   ```

6. *Ve a la línea indicada en tu archivo fuente y corrige el error.*
7. *Vuelve a compilar.*

> ***Nota.*** *Errores comunes: comandos mal escritos, caracteres reservados sin escapar, llaves o corchetes sin cerrar.*

Cómo localizar errores difíciles de encontrar

> ***Objetivo.*** *El mensaje de error no indica claramente dónde está el problema, o la compilación se detiene sin un error claro.*

> ***Acción.*** *Usa la técnica de «mover* `\stoptext`*» o de comentar bloques.*

Pasos:

1. ***Mover*** `\stoptext`*:*
   - *Coloca* `\stoptext` *a la mitad de tu documento.*
   - *Compila. Si el error desaparece, el problema está en la segunda mitad.*
   - *Mueve* `\stoptext` *más abajo o arriba para acotar la zona del error.*
2. ***Comentar bloques****:*
   - *Usa* `\%` *al principio de líneas sospechosas para desactivarlas temporalmente.*
   - *Compila para ver si el error desaparece.*

> ***Nota.*** *Algunos editores permiten comentar/descomentar bloques enteros con un atajo de teclado.*

Cómo interpretar los archivos generados tras la compilación

> ***Objetivo.*** *No sabes para qué sirven los archivos adicionales que genera ConTEXt.*

> ***Acción.*** *Conoce la función de cada archivo.*

Pasos:

1. `mi-documento.pdf`*: el resultado final, tu documento compilado.*
2. `mi-documento.log`*: registro de la compilación, útil para depurar errores.*
3. `mi-documento.tuc`*: archivo auxiliar para índices y referencias cruzadas.*

> ***Nota.*** *Puedes eliminar los archivos* `.log` *y* `.tuc` *sin problema si la compilación fue exitosa.*

Resumen de comandos y su propósito

Comando	Propósito
`context --version`	*Verifica la instalación de ConTEXt.*
`context archivo.tex`	*Compila el archivo fuente.*
`context --help`	*Muestra todas las opciones de compilación.*
`--result=salida.pdf`	*Especifica el nombre del PDF de salida.*
`--purgeall`	*Elimina todos los archivos auxiliares.*
`--nonstopmode`	*No se detiene en errores recuperables.*
`--batchmode`	*Ejecuta sin mensajes en pantalla.*

Tabla 1 Comandos clave para crear, compilar y depurar archivos fuente en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para más detalles sobre la instalación, opciones avanzadas o módulos específicos, consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía práctica 3: Comandos y sintaxis básica de ConTEXt

Propósito*: esta guía práctica está diseñada para usuarios de ConTEXt que ya conocen lo básico y necesitan resolver tareas específicas relacionadas con comandos y sintaxis. Cada sección aborda un problema concreto y ofrece una solución directa. No encontrarás explicaciones teóricas extensas; solo acciones para lograr resultados.*

Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. ***Objetivo****: La necesidad concreta que tienes.*
2. ***Acción****: El comando o enfoque que lo resuelve.*
3. ***Pasos****: Las acciones precisas para implementarlo.*
4. ***Nota****: Aclaraciones o variantes útiles.*

Cómo escribir caracteres especiales sin que se interpreten como comandos

> ***Objetivo.*** *Necesitas escribir caracteres como* `\$`*,* `\%`*,* `\{` *o* `\}` *en tu texto, pero ConTEXt los interpreta como instrucciones especiales.*

> ***Acción.*** *Antepón una barra invertida (*`\`*) al carácter para «escaparlo».*

Pasos:

1. *Para escribir el carácter literal, usa:*
   - `\$` *para el símbolo de dólar.*
   - `\%` *para el signo de porcentaje.*
   - `{` *para la llave abierta.*

- `}` para la llave cerrada.
- `~` para la tilde (espacio inseparable).

2. Ejemplo de uso:

```
El precio es \$100.
El descuento es del 20\,\%.
```

> **Nota.** El carácter `\` en sí mismo se escribe con `\textbackslash` o `\` en algunos contextos.

Cómo asegurar que haya un espacio después de un comando

> **Objetivo.** Cuando escribes un comando como `\TeX` seguido de texto, el espacio desaparece y las palabras se pegan.

> **Acción.** Usa llaves vacías `{}` o una barra invertida con espacio `\ ` después del comando.

Pasos:

1. Escribe el comando de una de estas formas:

```
\TeX{} es un sistema.
\TeX\ es un sistema.
```

2. Ambas producirán «TEX es un sistema» con el espacio correcto.

> **Nota.** La primera forma (`{}`) es más común y funciona con cualquier comando. La segunda (`\ `) es específica para espacios después de comandos.

Cómo aplicar formato a un texto con comandos

> **Objetivo.** Necesitas poner en cursiva, negrita o subrayar una palabra o frase.

Acción. *Usa los comandos* `\em`*,* `\bf` *o* `\underbar` *con el texto entre llaves.*

Pasos:

1. *Aplica el formato deseado:*

```
\em{Esta␣frase␣va␣en␣cursiva}
\bf{Esta␣frase␣va␣en␣negrita}
\underbar{Esta␣frase␣va␣subrayada}
```

2. *Para combinar formatos, anida los comandos:*

```
\bf{\em{Texto␣en␣negrita␣y␣cursiva}}
```

> ***Nota.*** `\em` *es semántico (énfasis) y puede cambiar de estilo según el contexto. Para cursiva «forzada», usa* `\it`*.*

Cómo crear listas con viñetas o numeradas

> ***Objetivo.*** *Necesitas presentar información en forma de lista.*

> ***Acción.*** *Usa el entorno* `\startitemize ... \stopitemize` *para viñetas, o* `\startitemize[n] ... \stopitemize` *para listas numeradas.*

Pasos:

1. *Para lista con viñetas:*

```
\startitemize
\item␣Primer␣elemento
\item␣Segundo␣elemento
\item␣Tercer␣elemento
\stopitemize
```

2. *Para lista numerada:*

```
\startitemize[n]
\item␣Primer␣elemento
\item␣Segundo␣elemento
\item␣Tercer␣elemento
\stopitemize
```

> ***Nota.*** *Puedes anidar listas unas dentro de otras para crear sublistas.*

Cómo crear un recuadro alrededor de un texto

> ***Objetivo.*** *Quieres resaltar un texto encerrándolo en un recuadro.*

> ***Acción.*** *Usa el comando* `\framed` *con el texto entre llaves.*

Pasos:

1. *Recuadro simple:*

   ```
   ␣␣␣␣\framed{Texto␣dentro␣de␣un␣recuadro}
   ```

2. *Recuadro personalizado (con opciones):*

   ```
   \framed[width=5cm,␣frame=on,background=color,␣backgroundcolor=gray]
   ␣␣{Texto␣con␣fondo␣gris}
   ```

> ***Nota.*** *Las opciones disponibles incluyen* `\width`*,* `\height`*,* `\background`*,* `\backgroundcolor`*,* `\frame` *(on/off),* `\framecolor`*, etc.*

Cómo configurar un comando para que todas sus instancias tengan el mismo estilo

> ***Objetivo.*** *Usas* `\framed` *muchas veces y quieres que todos tengan el mismo aspecto sin repetir opciones.*

> ***Acción.*** *Usa* `\setupframed` *en el preámbulo (antes de* `\starttext`*).*

Pasos:

1. *Define la configuración global:*

```
\setupframed[width=4cm, frame=on, background=color,
backgroundcolor=lightgray]
```

2. *A partir de ahí, todos los* `\framed` *usarán ese estilo.*

3. *Para un caso particular, sobrescribe pasando opciones adicionales:*

```
\framed[width=6cm]{Este recuadro es más ancho}
```

> ***Nota.*** *Este patrón funciona con muchos comandos:* `\setuphead` *para capítulos,* `\setupbodyfont` *para fuentes, etc.*

Cómo crear un comando personalizado para un estilo recurrente

> ***Objetivo.*** *Usas un tipo de recuadro con la misma configuración muchas veces y quieres simplificar su escritura.*

> ***Acción.*** *Usa* `\defineframed` *para crear un nuevo comando con la configuración que necesitas.*

Pasos:

1. *Define el nuevo comando:*

```
\defineframed[MisRecuadro][width=3cm,
  frame=on, background=color,
  backgroundcolor=red]
```

2. *Úsalo como cualquier comando:*

```
\MisRecuadro{Texto en recuadro rojo}
\MisRecuadro{Otro recuadro rojo}
```

> ***Nota.*** *Este patrón es extensible:* `\definehead` *para secciones,* `\defineitemgroup` *para listas, etc.*

Cómo usar entornos para bloques de texto largos

> ***Objetivo.*** *Necesitas aplicar un formato a un bloque de texto extenso (como un capítulo o una lista larga).*

> ***Acción.*** *Usa entornos con* `\start...` *y* `\stop...`.

Pasos:

1. *Para un capítulo:*

```
\startchapter[title=Mi capítulo]
Este es el contenido del capítulo.
Puede tener varios párrafos.
\stopchapter
```

2. *Para una sección:*

```
\startsection[title=Mi sección]
Contenido de la sección.
\stopsection
```

3. *Para una lista:*

```
\startitemize
\item Elemento 1
\item Elemento 2
\stopitemize
```

> ***Nota.*** *Los entornos pueden anidarse, pero deben cerrarse en orden inverso al que se abrieron.*

Cómo comentar temporalmente una parte del documento

> ***Objetivo.*** *Quieres desactivar una parte del texto sin borrarla, por ejemplo, para probar algo o para descartar temporalmente una sección.*

> ***Acción.*** *Usa el carácter* `\%` *al principio de cada línea, o usa el entorno* `\startcomment ...` *para bloques grandes.*

Pasos:

1. *Para comentar una línea:*

   ```
   % Esta línea no se procesará
   ```

2. *Para comentar un bloque:*

   ```
   \startcomment
   Este bloque completo no se procesará.
   Puede tener varias líneas.
   \stopcomment
   ```

> ***Nota.*** *El entorno* `comment` *puede no estar disponible por defecto; en ese caso, usa* `\%` *al inicio de cada línea.*

Cómo verificar la sintaxis de un comando

> ***Objetivo.*** *Un comando no funciona como esperabas y no sabes si es un error de sintaxis o de otra cosa.*

> ***Acción.*** *Revisa la estructura básica de los comandos:* `\comando[opciones]{argumento}`.

Pasos:

1. *Verifica que:*
   - *El nombre del comando esté bien escrito.*
   - *Las opciones (si las hay) estén entre* `[ ]`.
   - *El argumento principal esté entre* `{ }`.
   - *Los entornos estén cerrados con su correspondiente* `\stop...`.

2. *Ejemplo de estructura correcta:*

   ```
   \framed[width=5cm]{Texto}
   ```

3. *Ejemplo de estructura incorrecta (falta `...}`):*

   ```
   \framed[width=5cm]{Texto
   ```

***Nota**: Si el comando tiene múltiples argumentos, el orden y tipo de delimitadores `{ }` y `[ ]` es muy importante. Consulta la referencia del comando específico para confirmar.*

Resumen de comandos y su propósito

Comando	Propósito
`\em{texto}`	*Aplica énfasis (cursiva) al texto.*
`\bf{texto}`	*Aplica negrita al texto.*
`\underbar{texto}`	*Subraya el texto.*
`\startitemize ... \stopitemize`	*Crea una lista con viñetas.*
`\startitemize[n] ... \stopitemize`	*Crea una lista numerada.*
`\framed{texto}`	*Encierra el texto en un recuadro.*
`\setupframed[opciones]`	*Configura el estilo global de los recuadros.*
`\defineframed[Nombre][opciones]`	*Crea un nuevo comando de recuadro personalizado.*
`\startchapter ... \stopchapter`	*Define un capítulo.*
`\startcomment ... \stopcomment`	*Comenta un bloque de texto.*
`\%`	*Escribe el carácter literal %.*
`\$`	*Escribe el carácter literal $.*
{	*Escribe una llave abierta literal.*
}	*Escribe una llave cerrada literal.*

Tabla 2 Comandos básicos de sintaxis en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para opciones más avanzadas (como personalizar listas, recuadros o secciones), consulta el manual de referencia de ConTEXt o la* ***documentación en línea****.*

Guía práctica 4. Cómo configurar el idioma en ConTEXt

Propósito*: esta guía te ayuda a resolver problemas relacionados con la configuración de idiomas en ConTEXt. Cada sección aborda una necesidad concreta (idioma principal, guionización, etiquetas, comillas) y ofrece una solución directa, asumiendo que ya tienes conocimientos básicos.*

Cómo cambiar el idioma principal del documento

> ***Objetivo.*** *Los elementos generados automáticamente (como «Chapter» o «Table of Contents») aparecen en inglés y necesitas que estén en otro idioma (español, francés, etc.).*

> ***Acción.*** *Usa el comando* `\mainlanguage` *en el preámbulo.*

Pasos:

1. *En el preámbulo (antes de* `\starttext`*), añade:*

   ```
   \mainlanguage[es]
   ```

2. *Para otros idiomas, usa el código ISO correspondiente:* `fr`, `en`, `de`, `it`, *etc.*

3. *Compila para ver los cambios.*

> ***Nota.*** *Esto cambia el idioma de las etiquetas predefinidas (por ejemplo, «Capítulo» en lugar de «Chapter») y las reglas de guionización para todo el documento.*

Cómo cambiar el idioma para una parte del documento

> ***Objetivo.*** *Necesitas que un párrafo o capítulo use reglas de guionización y comillas de otro idioma (por ejemplo, una cita en francés dentro de un texto en español).*

> ***Acción.*** *Usa el comando* `\language` *o sus abreviaturas (*`\fr`*,* `\en`*, etc.) para activar un idioma temporalmente.*

Pasos:

1. *Rodea el texto con un grupo y activa el idioma deseado:*

   ```
   {\language[fr] Ceci est une citation en français.}
   ```

2. *O usa la abreviatura correspondiente:*

   ```
   {\fr Ceci est une citation en français.}
   ```

3. *Compila para ver los cambios en la guionización y las comillas.*

> ***Nota.*** *El idioma activado con* `\language` *solo afecta a la guionización y a las comillas (con los comandos* `\quote` *y* `\quotation`*), no a las etiquetas del documento (que controla* `\mainlanguage`*).*

Cómo configurar las reglas de guionización para un idioma

> ***Objetivo.*** *Las palabras no se dividen correctamente al final de línea en tu idioma.*

> ***Acción.*** *Usa* `\setuplanguage` *para ajustar parámetros de guionización.*

Pasos:

1. *En el preámbulo, configura el idioma:*

```
\setuplanguage[es][lefthyphenmin=2,␣righthyphenmin=2]
```

2. *Los valores indican el número mínimo de caracteres a la izquierda y derecha de un guion.*

3. *Compila para ver el efecto en la división de palabras.*

> ***Nota.*** *Los valores por defecto suelen ser suficientes. Esta configuración es útil si ves que ConTEXt no divide palabras correctamente.*

Cómo cambiar las comillas utilizadas por `\quote` y `\quotation`

> ***Objetivo.*** *Los comandos* `\quote` *y* `\quotation` *no usan las comillas típicas de tu idioma (por ejemplo, quieres comillas angulares « » para el español).*

> ***Acción.*** *Configura las comillas para el idioma con* `\setuplanguage`*.*

Pasos:

1. *En el preámbulo, añade:*

```
\setuplanguage[es][leftquotation={«},␣rightquotation={»},
␣␣␣leftquote={"},␣rightquote={"}
]
```

2. *Compila y usa* `\quotation` *o* `\quote`*.*

> ***Nota.*** *Puedes usar cualquier carácter Unicode o comando para definir las comillas.*

Cómo personalizar las etiquetas de los elementos del documento

> ***Objetivo.*** *Quieres que las etiquetas generadas por ConTEXt (como «Figura», «Tabla» o «Índice») tengan un texto personalizado.*

Acción. *Usa* `\setuplabeltext` *para redefinir las etiquetas del idioma activo.*

Pasos:

1. *En el preámbulo, reescribe la etiqueta deseada:*

```
\setuplabeltext[es][figure={Ilustración~},␣table={Tabla~},
content={Índice␣de␣materias}]
```

2. *El* `\~` *es un espacio inseparable para evitar que la etiqueta se separe del número.*

3. *Compila para ver los cambios.*

Nota. *Las etiquetas comunes incluyen:* `chapter`, `section`, `figure`, `table`, `content` *(para la tabla de contenido),* `appendix`, *etc.*

Resumen de comandos para la configuración de idioma

Comando	Propósito
`\mainlanguage[es]`	*Define el idioma principal del documento.*
`\language[fr]`	*Cambia el idioma activo para guionización y comillas.*
`\setuplanguage[es][...]`	*Configura parámetros de guionización y comillas.*
`\setuplabeltext[es][...]`	*Personaliza las etiquetas del idioma.*
`\quote` *y* `\quotation`	*Comandos para insertar comillas según el idioma.*

Tabla 3 Comandos clave para configurar el idioma en ConTEXt.

Nota. *Para una lista de todos los códigos de idioma soportados o configuraciones más avanzadas, consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía práctica 5: Cómo estructurar y personalizar capítulos y secciones en ConTEXt

***Propósito**: esta guía práctica está diseñada para usuarios de ConTEXt que necesitan resolver problemas específicos relacionados con la estructura y personalización de capítulos y secciones. Cada sección aborda una necesidad concreta (crear secciones, personalizar títulos, cambiar numeración) y ofrece una solución directa, sin explicaciones teóricas extensas.*

Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. ***Objetivo**: La necesidad concreta que tienes.*
2. ***Acción**: El comando o enfoque que lo resuelve.*
3. ***Pasos**: Las acciones precisas para implementarlo.*
4. ***Nota**: Aclaraciones o variantes útiles.*

Cómo crear capítulos, secciones y subsecciones

> ***Objetivo.** Necesitas organizar un documento largo con una estructura jerárquica clara.*

> ***Acción.** Usa los entornos `\startchapter`, `\startsection`, `\startsubsection`, etc.*

Pasos:

1. *En el cuerpo del documento, usa la estructura:*

```
\startchapter[title={Título del capítulo}]
  \startsection[title={Título de la sección}]
    \startsubsection[title={Título de la subsección}]
    \stopsubsection
  \stopsection
\stopchapter
```

2. *Compila para ver la estructura jerárquica.*

> ***Nota.*** *Los niveles disponibles son:* `part`, `chapter`, `section`, `subsection`, `subsubsection`, `subsubsubsection`, `subsubsubsubsection`.

Cómo usar un título corto en la tabla de contenido

> ***Objetivo.*** *El título completo es demasiado largo para la tabla de contenido y quieres una versión abreviada.*

> ***Acción.*** *Usa la opción* `\list` *en el entorno de sección.*

Pasos:

1. *Define el título corto:*

```
\startchapter[
␣␣title={Título␣muy␣largo␣del␣capítulo},
␣␣list={Título␣corto}
]
␣␣...
\stopchapter
```

2. *Añade una tabla de contenido con* `\completecontent`.
3. *Compila para ver el título corto en la tabla de contenido.*

> ***Nota.*** *El título corto solo se usa en la tabla de contenido; el título completo se usa en el texto.*

Cómo usar un título corto en los encabezados

> ***Objetivo.*** *El título completo es demasiado largo para el encabezado de página.*

> ***Acción.*** *Usa la opción* `\marking` *en el entorno de sección.*

Pasos:

1. *Define el título para el encabezado:*

```
\startchapter[
␣␣title={Título␣muy␣largo␣del␣capítulo},
␣␣marking={Título␣para␣encabezado}
]
␣␣...
\stopchapter
```

2. *Configura el encabezado:*

```
\setupheadertexts[\getmarking[chapter]]
```

3. *Compila para ver el título corto en el encabezado.*

> ***Nota.*** *La opción* `\marking` *es independiente de* `\list`*; puedes usar ambas si necesitas títulos diferentes para la tabla de contenido y los encabezados.*

Cómo cambiar el estilo de numeración de las secciones

> ***Objetivo.*** *Quieres que las secciones se numeren con letras, números romanos o letras griegas.*

> ***Acción.*** *Usa* `\definestructureconversionset` *y* `\setuphead`*.*

Pasos:

1. *Define el conjunto de conversiones:*

```
\definestructureconversionset[misEstilo][,A,KR,,g][n]
```

2. *Aplica el estilo:*

```
\setuphead[chapter,section,subsection,subsubsection]
␣␣[sectionconversionset=misEstilo]
```

3. *Compila para ver la numeración personalizada.*

> ***Nota.*** *Opciones de conversión:* `a` *(minúsculas),* `A` *(mayúsculas),* `i` *(romanas minúsculas),* `I` *(romanas mayúsculas),* `g` *(griegas minúsculas),* `G` *(griegas mayúsculas),* `n` *(números).*

Cómo cambiar el número inicial de una sección

> ***Objetivo.*** *Necesitas que un capítulo o sección comience con un número específico.*

> ***Acción.*** *Usa* `\setupheadnumber` *antes de la sección.*

Pasos:

1. *Cambia el número inicial:*

   ```
   \setupheadnumber[section][5]
   ```

2. *La primera sección comenzará en el número 6 (porque el contador se incrementa).*

3. *Compila para ver el cambio.*

> ***Nota.*** *Puedes usar valores relativos:* `\[+4]` *para sumar 4,* `\[-5]` *para restar 5.*

Cómo personalizar el estilo de los títulos

> ***Objetivo.*** *Quieres cambiar la fuente, el tamaño o el color de los títulos de sección.*

> ***Acción.*** *Usa* `\setuphead` *con las opciones* `\style`, `\textstyle` *y* `\numberstyle`.

Pasos:

1. *Cambia el estilo de todo el título:*

   ```
   \setuphead[subsection][style=slanted]
   ```

2. *Cambia texto y número por separado:*

   ```
   \setuphead[subsection][textstyle=\sl,numberstyle=\tfc]
   ```

3. *Compila para ver los cambios.*

> ***Nota.*** *Los cambios en un nivel afectan a todos los niveles inferiores, a menos que se sobrescriban.*

Resumen de comandos para secciones

Comando	Propósito
`\startchapter[title=...]` ... `\stopchapter`	*Crea un capítulo.*
`\startsection[title=...]` ... `\stopsection`	*Crea una sección.*
`\list=...`	*Título para la tabla de contenido.*
`\marking=...`	*Título para encabezados.*
`\definestructureconversionset[...][...][...]`	*Define estilos de numeración.*
`\setuphead[...][sectionconversion-set=...]`	*Aplica un estilo de numeración.*
`\setupheadnumber[...][...]`	*Cambia el número inicial.*
`\setuphead[...][style=...]`	*Cambia el estilo de los títulos.*

Tabla 4 Comandos clave para estructurar capítulos y secciones en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para opciones más avanzadas (como personalizar la posición de los títulos, añadir referencias cruzadas o modificar la sangría), consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía práctica 6. Cómo estructurar documentos con secciones en ConTEXt

***Propósito**: esta guía te ayuda a resolver problemas relacionados con la estructura jerárquica de un documento ConTEXt. Cada sección aborda una necesidad concreta —crear capítulos, secciones sin numeración, referencias cruzadas, definir nuevos tipos de sección— y ofrece una solución directa, asumiendo que ya tienes conocimientos básicos del sistema.*

Guía para crear capítulos, secciones y subsecciones

> ***Objetivo.** Necesitas organizar un documento largo con una jerarquía clara de niveles.*

> ***Acción.** Usa los comandos `\chapter`, `\section` y `\subsection`.*

Pasos:

1. *Estructura tu documento con los comandos de sección:*

```
\chapter{Introducción}
\section{Primera sección}
\subsection{Subsección}
```

2. *Compila para ver la jerarquía numerada.*

***Explicación**: ConTEXt numera automáticamente las secciones según el nivel (1, 1.1, 1.1.1, etc.).*

Guía para crear secciones sin numeración

> ***Objetivo.** Quieres que una sección no tenga número (por ejemplo, prefacio, introducción).*

> ***Acción.** Usa los comandos no numerados: `\title`, `\subject`, `\subsubject`.*

Pasos:

1. *Reemplaza los comandos numerados por los no numerados:*

```
\title{Introducción}
\subject{Primer␣tema}
```

2. *Compila para ver las secciones sin número.*

> ***Nota.*** `\title` *equivale a* `\chapter` *sin número.* `\subject` *equivale a* `\section`*.*

Guía para personalizar los títulos de las secciones

> ***Objetivo.*** *El título que aparece en el encabezado o en la tabla de contenido es diferente al título principal.*

> ***Acción.*** *Usa las opciones* `\title`*,* `\marking` *y* `\list`*.*

Pasos:

1. *Define los diferentes títulos:*

```
\startchapter[
␣␣title={Título␣largo␣del␣capítulo},
␣␣marking={Título␣corto␣para␣encabezado},
␣␣list={Título␣para␣índice}
]
␣␣...
\stopchapter
```

2. *Compila para ver las diferencias.*

Explicación*:*

- `\title`*: título completo, que aparece en el cuerpo.*
- `\marking`*: título corto, que aparece en los encabezados.*
- `\list`*: título abreviado, que aparece en la tabla de contenido.*

Guía para generar una tabla de contenido

> ***Objetivo.*** *Necesitas una tabla de contenido automática con todos los títulos.*

> ***Acción.*** *Usa* `\placelist` *al inicio del documento.*

Pasos:

1. *Coloca el comando al principio:*

   ```
   \placelist[chapter,section,subsection]
   ```

2. *Compila para ver la tabla de contenido.*

> ***Nota.*** *Para la tabla de contenido estándar se usa* `\completecontent` *(con título) o* `\placecontent` *(sin título).*

Guía para controlar la profundidad de la numeración

> ***Objetivo.*** *Quieres que algunos niveles de sección no se numeren (por ejemplo, subsecciones sin número).*

> ***Acción.*** *Usa* `\setuphead` *con la opción* `\number=no`*.*

Pasos:

1. *Configura el nivel deseado:*

   ```
   \setuphead[subsection][number=no]
   ```

2. *Compila para ver el cambio.*

Guía para definir un nuevo tipo de sección personalizado

> ***Objetivo.*** *Necesitas un tipo de sección con un nombre y estilo específico (por ejemplo, «Lección»).*

> ***Acción.*** *Usa* `\definehead` *para crear un nuevo comando.*

Pasos:

1. *Define el nuevo tipo:*

```
\definehead[Leccion][section][
␣␣style={\bf\ss},␣color=darkblue]
```

2. *Úsalo en el documento:*

```
\Leccion{Primera␣lección}
```

3. *Compila para ver el cambio.*

Guía para crear referencias cruzadas a secciones

> ***Objetivo.*** *Quieres hacer referencia a una sección desde otra parte del texto.*

> ***Acción.*** *Usa la opción* `\reference` *y el comando* `\in`*.*

Pasos:

1. *Asigna una etiqueta a la sección:*

```
\startchapter[reference={cap:primero},
␣␣title={Primer␣capítulo}]
␣␣...
\stopchapter
```

2. *Referénciala en el texto:*

```
Como␣vimos␣en␣el␣\in{capítulo}[cap:primero]...
```

3. *Compila dos veces para resolver los enlaces.*

Resumen de comandos rápidos para secciones

Comando	Función principal
`\chapter{...}`	*Crea un capítulo numerado.*
`\section{...}`	*Crea una sección numerada.*
`\subsection{...}`	*Crea una subsección numerada.*
`\title{...}`	*Crea un capítulo sin número.*
`\subject{...}`	*Crea una sección sin número.*
`\subsubject{...}`	*Crea una subsección sin número.*
`\placelist[...]`	*Genera una tabla de contenido.*
`\setuphead[nivel][number=no]`	*Desactiva la numeración de un nivel.*
`\definehead[nuevo][modelo][...]`	*Define un nuevo tipo de sección.*
`\in{tipo}[etiqueta]`	*Referencia una sección.*

Tabla 5 Comandos clave para secciones en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para una lista completa de opciones y usos avanzados, consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía práctica 7: Cómo personalizar títulos de sección en ConTEXt

Propósito*: esta guía muestra cómo personalizar títulos de sección en documentos ConTEXt, para resolver necesidades específicas de estilo y diseño. Enfocada en problemas concretos, te permitirá cambiar el color, estilo, numeración y posición de los títulos de capítulos, secciones y otros niveles de forma práctica y directa.*

Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. ***Objetivo****: La necesidad concreta que tienes.*
2. ***Acción****: El comando o enfoque que lo resuelve.*

3. ***Pasos**: Las acciones precisas para implementarlo.*
4. ***Nota**: Aclaraciones o variantes útiles.*

Guía para cambiar el color de los títulos

> ***Objetivo.** Los títulos de las secciones tienen el color por defecto y quieres cambiarlo.*

> ***Acción.** Usa `\setuphead` con la opción `\color`.*

Pasos:

1. *Configura el color deseado:*

```
\setuphead[section][color=darkblue]
```

2. *Compila para ver el cambio.*

***Variación**: para capítulos, cambia el tipo de encabezado:*

```
\setuphead[chapter][color=red]
```

> ***Nota.** El color del título es independiente del color del número. Para el número, usa `\numbercolor`.*

Guía para cambiar el estilo de fuente de los títulos

> ***Objetivo.** Quieres que los títulos aparezcan en negrita, cursiva o con otra fuente.*

> ***Acción.** Usa la opción `\style` con los comandos de formato.*

Pasos:

1. *Define el estilo:*

   ```
   \setuphead[section][style={\bf\it}]
   ```

2. *Compila para ver el cambio.*

***Comandos de formato comunes**:*

- `\bf`*: negrita.*
- `\it`*: cursiva.*
- `\ss`*: sans serif.*
- `\tt`*: monoespaciado.*
- `\tfa`, `\tfb`, `\tfc`*: tamaños crecientes.*

Guía para cambiar el formato de la numeración

> ***Objetivo.*** *Necesitas que los capítulos se numeren con números romanos o letras.*

> ***Acción.*** *Usa la opción* `\conversion`*.*

Pasos:

1. *Especifica el formato de numeración:*

   ```
   \setuphead[chapter][conversion=R]
   ```

2. *Compila para ver el cambio.*

***Opciones de conversión**:*

- `n` *o* `numbers`*: números arábigos (1, 2, 3...).*
- `R` *o* `Romannumerals`*: números romanos mayúsculos (I, II, III...).*
- `r` *o* `romannumerals`*: números romanos minúsculos (i, ii, iii...).*
- `A` *o* `Characters`*: letras mayúsculas (A, B, C...).*
- `a` *o* `characters`*: letras minúsculas (a, b, c...).*

Guía para controlar qué niveles se muestran en la numeración

> ***Objetivo.*** *La numeración incluye demasiados niveles (por ejemplo, parte.capítulo.sección) y quieres simplificarla.*

> ***Acción.*** *Usa la opción* `\sectionsegments`*.*

Pasos:

1. *Especifica el rango de niveles a mostrar:*

   ```
   \setuphead[section][sectionsegments=2:3]
   ```

2. *Compila para ver el cambio.*

Explicación*:* `2:3` *muestra los niveles 2 (capítulo) y 3 (sección). Los niveles se numeran:*

- *1:* `part` *(parte).*
- *2:* `chapter` *(capítulo).*
- *3:* `section` *(sección).*
- *4:* `subsection` *(subsección).*
- *5:* `subsubsection` *(subsubsección).*

Guía para añadir líneas o espacio antes y después de los títulos

> ***Objetivo.*** *Quieres separar visualmente los títulos del texto con líneas o espacio.*

> ***Acción.*** *Usa las opciones* `\before` *y* `\after`*.*

Pasos:

1. *Añade líneas horizontales:*

   ```
   \setuphead[section][
   ␣␣before={\hairline},
   ```

```
␣␣after={\hairline}]
```

2. *O añade espacio:*

```
\setuphead[section][before={\blank[big]}]
```

3. *Compila para ver el cambio.*

> ***Nota.*** `\before` *y* `\after` *aceptan código ConTEXt. Se pueden combinar espacios y líneas, por ejemplo:* `\before ={\blank[big]\hairline\blank[medium]}.`

Guía para usar títulos diferentes en el cuerpo, índice y encabezados

> ***Objetivo.*** *El título completo es demasiado largo para el encabezado o la tabla de contenido.*

> ***Acción.*** *Usa las opciones* `\title`, `\list` *y* `\marking`.

Pasos:

1. *Define los diferentes títulos:*

```
\startchapter[
␣␣title={Título␣completo␣del␣capítulo},
␣␣list={Título␣para␣índice},
␣␣marking={Título␣corto}
]
␣␣...
\stopchapter
```

2. *Compila para ver el cambio.*

Explicación*:*

- `\title`*: título completo, que aparece en el cuerpo.*
- `\list`*: título abreviado, que aparece en la tabla de contenido.*
- `\marking`*: título corto, que aparece en los encabezados de página.*

Guía para centrar el título y separar número y texto

> ***Objetivo.*** *Quieres que el título aparezca centrado, con el número y el texto en líneas separadas.*

> ***Acción.*** *Usa la opción* `\alternative=middle`.

Pasos:

1. *Configura la alternativa:*

   ```
   \setuphead[chapter][alternative=middle]
   ```

2. *Compila para ver el cambio.*

***Otras alternativas**:*

- `margin`*: número en el margen.*
- `reverse`*: primero el texto, luego el número.*
- `text`*: título integrado en el primer párrafo.*
- `normal`*: disposición por defecto.*
- `left`*: número a la izquierda, texto a la derecha.*

Guía para definir un nuevo tipo de título personalizado

> ***Objetivo.*** *Necesitas un tipo de título con un nombre y estilo específico (por ejemplo, «Lección»).*

> ***Acción.*** *Usa* `\definehead` *y* `\setuphead`.

Pasos:

1. *Define el nuevo tipo:*

   ```
   \definehead[Leccion][section]
   ```

2. *Configúralo:*

   ```
   \setuphead[Leccion][
   ␣␣style={\bf\ss},
   ␣␣color=darkgreen]
   ```

3. *Úsalo en el documento:*

   ```
   \Leccion{Primera␣lección}
   ```

4. *Compila para ver el cambio.*

> ***Nota.*** `\definehead` *crea un nuevo tipo de encabezado con su propio* ***contador independiente****. Es útil para:*

- ***Lecciones*** *en materiales didácticos.*
- ***Ejemplos*** *en libros técnicos.*
- ***Escenas*** *en obras teatrales.*
- ***Reglas*** *en manuales de referencia.*

Resumen de comandos rápidos para títulos de sección

> ***Nota.*** *Para una lista completa de opciones y usos avanzados, consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Comando	**Función principal**
`\setuphead[nivel][opciones]`	*Configura un nivel de sección.*
`\color=...`	*Color del título.*
`\style=...`	*Estilo de fuente (`\bf`, `\it`, etc.).*
`\conversion=...`	*Formato de numeración.*
`\sectionsegments=...`	*Controla qué niveles se muestran.*
`\before=...`, `\after=...`	*Añade elementos antes o después del título.*
`\title=...`, `\list=...`, `\marking=...`	*Títulos para diferentes contextos.*
`\alternative=middle`	*Centra el título y separa número y texto.*
`\definehead[nuevo][modelo]`	*Define un nuevo tipo de título.*

Tabla 6 Comandos clave para personalizar títulos de sección en ConTEXt.

Guía práctica 8: Cómo estructurar documentos con macroestructura en ConTEXt

***Propósito**: esta guía muestra cómo organizar documentos largos en ConTEXt usando macroestructura, para resolver necesidades específicas de estructura y navegación. Enfocada en problemas concretos, te permitirá dividir tu documento en bloques funcionales (preliminares, cuerpo, apéndices y final) y personalizar cada uno de forma práctica y directa.*

Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. ***Objetivo**: La necesidad concreta que tienes.*
2. ***Acción**: El comando o enfoque que lo resuelve.*
3. ***Pasos**: Las acciones precisas para implementarlo.*
4. ***Nota**: Aclaraciones o variantes útiles.*

Guía para dividir el documento en bloques de macroestructura

> ***Objetivo.** Necesitas organizar un documento largo en partes claramente diferenciadas: portada, cuerpo principal, apéndices y bibliografía.*

> ***Acción.** Usa los entornos de macroestructura: `\startfrontmatter`, `\startbodymatter`, `\startappendices` y `\startbackmatter`.*

Pasos:

1. *Rodea cada parte del documento con el entorno correspondiente:*

```
\startfrontmatter
␣␣\title{Portada}
\stopfrontmatter
\startbodymatter
␣␣\chapter{Introducción}
␣␣\chapter{Desarrollo}
\stopbodymatter
\startappendices
␣␣\chapter{Apéndice␣A}
```

```
\stopappendices
\startbackmatter
␣␣\chapter{Bibliografía}
\stopbackmatter
```

2. *Compila para ver la estructura.*

***Explicación**: los cuatro bloques de macroestructura tienen **funciones específicas**:*

- `\startfrontmatter`*: parte preliminar (portada, prólogo, índice).*
- `\startbodymatter`*: cuerpo principal (capítulos).*
- `\startappendices`*: apéndices y material complementario.*
- `\startbackmatter`*: parte final (bibliografía, índice).*

Guía para personalizar la numeración en cada bloque

> ***Objetivo.** Quieres que los capítulos del cuerpo principal se numeren con números arábigos y los apéndices con letras.*

> ***Acción.** Usa `\setuphead` con `\conversion` dentro de cada bloque.*

Pasos:

1. *Configura la numeración en cada bloque:*

```
\startbodymatter
␣␣\setuphead[chapter][conversion=numbers]
␣␣\startchapter[title={Capítulo␣1}]
␣␣...
␣␣\stopchapter
\stopbodymatter
\startappendices
␣␣\setuphead[chapter][conversion=A]
␣␣\startchapter[title={Apéndice␣A}]
␣␣...
␣␣\stopchapter
\stopappendices
```

2. *Compila para ver el cambio.*

***Opciones de conversión**:*

- `numbers`*: números arábigos (1, 2, 3...).*
- `A`*: letras mayúsculas (A, B, C...).*
- `a`*: letras minúsculas (a, b, c...).*
- `Romannumerals`*: números romanos mayúsculos (I, II, III...).*
- `romannumerals`*: números romanos minúsculos (i, ii, iii...).*

Guía para cambiar el estilo de los títulos por bloque

> ***Objetivo.** Necesitas que los títulos tengan un estilo diferente en la portada, el cuerpo y los apéndices.*

> ***Acción.** Usa `\setuphead` dentro de cada bloque.*

Pasos:

1. *Define el estilo para cada bloque:*

```
\startfrontmatter
  \setuphead[chapter][style={\ss\bf},
    color=darkgreen]
  \title{Prólogo}
\stopfrontmatter
\startbodymatter
  \setuphead[chapter][style={\bf},
    color=darkblue]
  \startchapter[title={Capítulo 1}]
    ...
  \stopchapter
\stopbodymatter
\startappendices
  \setuphead[chapter][style={\it},
    color=darkred]
  \startchapter[title={Apéndice A}]
    ...
  \stopchapter
\stopappendices
```

2. *Compila para ver el cambio.*

> ***Nota.*** *Los cambios en* `\setuphead` *dentro de un bloque* ***solo afectan a ese bloque****. Al cambiar de bloque, se puede reconfigurar el estilo sin afectar al resto del documento.*

Guía para añadir una tabla de contenido en la parte preliminar

> ***Objetivo.*** *Quieres que la tabla de contenido aparezca al principio del documento, en la parte preliminar.*

> ***Acción.*** *Coloca* `\placelist` *dentro de* `\startfrontmatter`*.*

Pasos:

1. *Añade la tabla de contenido:*

```
\startfrontmatter
␣␣\title{Contenido}
␣␣\placelist[chapter,section]
\stopfrontmatter
```

2. *Compila para ver la tabla de contenido al principio.*

> ***Nota.*** *Para la tabla de contenido* ***con título automático****, usa* `\completecontent` *en lugar de* `\placelist`*. La forma más idiomática es:*

```
\startfrontmatter
␣␣\completecontent
\stopfrontmatter
```

Guía para usar numeración romana en la parte preliminar

> ***Objetivo.*** *Quieres que las páginas preliminares se numeren con números romanos.*

Acción. *Usa* `\setuppagenumbering` *dentro de* `\startfrontmatter`.

Pasos:

1. *Configura la numeración romana:*

```
\startfrontmatter
␣␣\setuppagenumbering[conversion=romannumerals]
␣␣\title{Prólogo}
\stopfrontmatter
```

2. *Compila para ver la numeración romana.*

Nota. *En los preliminares, la numeración romana es una convención editorial común. Al pasar al cuerpo (*`\startbodymatter`*), se cambia a números arábigos.*

Guía para aplicar configuraciones globales a todos los bloques

Objetivo. *Quieres que todos los capítulos tengan el mismo estilo base.*

Acción. *Usa* `\setuphead` *antes de los bloques.*

Pasos:

1. *Define el estilo global:*

```
\setuphead[chapter][style={\bf},
␣␣color=darkblue]
```

2. *Compila para ver el cambio.*

Nota. *Si se define el estilo* **antes** *de los bloques, se aplica a todos. Si se define* **dentro** *de un bloque, solo se aplica a ese bloque. Es una* **jerarquía** *típica de ConTEXt: lo global se sobrescribe con lo local.*

Resumen de comandos rápidos para macroestructura

Comando	Función principal
`\startfrontmatter` ... `\stopfrontmatter`	*Define la parte preliminar del documento.*
`\startbodymatter` ... `\stopbodymatter`	*Define el cuerpo principal del documento.*
`\startappendices` ... `\stopappendices`	*Define los apéndices del documento.*
`\startbackmatter` ... `\stopbackmatter`	*Define la parte final del documento.*
`\conversion=numbers/A/a/Romannumerals`	*Cambia el formato de numeración.*
`\style=...`, `\color=...`	*Cambia el estilo y color de los títulos.*
`\placelist[chapter,section]`	*Inserta una tabla de contenido.*
`\setuppagenumbering[conversion=romannumerals]`	*Numeración romana para páginas.*

Tabla 7 Comandos clave para macroestructura en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para una lista completa de opciones y usos avanzados, consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía práctica 9: Cómo crear y personalizar comandos en ConTEXt

Propósito*: esta guía práctica está diseñada para usuarios de ConTEXt que necesitan resolver problemas específicos relacionados con la creación y personalización de comandos. Cada sección aborda una necesidad concreta (aplicar formato básico, usar opciones, configurar comandos globalmente, definir comandos personalizados) y ofrece una solución directa, sin explicaciones teóricas extensas.*

Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. ***Objetivo****: La necesidad concreta que tienes.*
2. ***Acción****: El comando o enfoque que lo resuelve.*

3. ***Pasos**: Las acciones precisas para implementarlo.*
4. ***Nota**: Aclaraciones o variantes útiles.*

Cómo aplicar formato básico a un texto

> ***Objetivo.** Necesitas poner una palabra o frase en cursiva, negrita o forzar un salto de línea.*

> ***Acción.** Usa los comandos simples `\it`, `\bf`, `\crlf` y `\thinrule`.*

Pasos:

1. *Para cursiva, usa `\it` dentro de llaves:*

   ```
   {\it␣texto␣en␣cursiva}
   ```

2. *Para negrita, usa `\bf`:*

   ```
   {\bf␣texto␣en␣negrita}
   ```

3. *Para forzar un salto de línea, usa `\crlf`:*

   ```
   Primera␣línea\crlf␣Segunda␣línea
   ```

4. *Para una línea horizontal, usa `\thinrule`.*

> ***Nota.** Las llaves `\{}` limitan el alcance del comando al texto que contienen. También se puede usar el comando `\bold` para negrita semántica o `\em` para énfasis.*

Cómo crear un recuadro alrededor de un texto

> ***Objetivo.** Quieres encerrar un texto en un recuadro para destacarlo.*

> ***Acción.** Usa el comando `\framed` con el texto entre llaves.*

Pasos:

1. *Recuadro simple:*

   ```
   \framed{Texto␣dentro␣de␣un␣recuadro}
   ```

2. *Recuadro personalizado con opciones:*

   ```
   \framed[location=top,␣corner=round,
   ␣␣framecolor=darkgreen]{Texto␣personalizado}
   ```

3. *Compila para ver el resultado.*

> ***Nota.*** *Opciones comunes de* `framed`*:* `\location` *(ubicación),* `\corner` *(forma de las esquinas),* `\framecolor` *(color del borde),* `\backgroundcolor` *(color de fondo).*

Cómo configurar todos los recuadros del documento de una vez

> ***Objetivo.*** *Usas* `\framed` *muchas veces y quieres que todos tengan el mismo estilo sin repetir opciones.*

> ***Acción.*** *Usa* `\setupframed` *en el preámbulo.*

Pasos:

1. *En el preámbulo (antes de* `\starttext`*), añade:*

   ```
   \setupframed[location=top,␣corner=08,
   ␣␣framecolor=darkgreen]
   ```

2. *A partir de ahí, todos los* `\framed` *usarán ese estilo.*

3. *Para sobrescribir en un caso concreto, pasa opciones adicionales:*

   ```
   \framed[framecolor=red]{Recuadro␣rojo}
   ```

> ***Nota.*** *Este patrón funciona con muchos comandos:* `\setuphead` *para capítulos,* `\setupbodyfont` *para fuentes, etc. Es la misma filosofía del par* `define` */* `setup` *que recorre todo ConTEXt.*

Cómo crear un comando personalizado para un tipo de recuadro

> ***Objetivo.*** *Usas un tipo de recuadro con la misma configuración muchas veces y quieres simplificar su escritura.*

> ***Acción.*** *Usa* `\defineframed` *para crear un nuevo comando con la configuración que necesitas.*

Pasos:

1. *Define el nuevo comando en el preámbulo:*

```
\defineframed[alerta][framecolor=red,
␣␣location=top,␣corner=round]
\defineframed[nota][framecolor=darkgreen,
␣␣location=top,␣corner=round]
```

2. *Úsalo como cualquier comando:*

```
\alerta{Texto␣importante}
\nota{Texto␣con␣una␣observación}
```

> ***Nota.*** *Este patrón es extensible:* `\definehead` *para secciones,* `\defineitemgroup` *para listas, etc. Es la base de la* ***personalización semántica*** *de ConTEXt: nombrar los comandos según su función, no según su apariencia.*

Cómo crear y usar un entorno personalizado

> ***Objetivo.*** *Necesitas un entorno (con* `\start...` *y* `\stop...`*) para bloques de texto largos, como un recuadro que abarque varios párrafos.*

> ***Acción.*** *Puedes usar* `\startframedtext` *o definir tu propio entorno con* `\definestartstop`*.*

Pasos:

1. *Usa el entorno* `framedtext`*:*

```
\startframedtext[location=top,␣corner=round]
Este␣es␣un␣bloque␣de␣texto␣largo.
Puede␣tener␣varios␣párrafos.
\stopframedtext
```

2. *O define tu propio entorno:*

```
\definestartstop[Micaja][
␣␣before={\startframedtext[location=top,
␣␣␣␣␣␣corner=round]},
␣␣after={\stopframedtext}]
\startMicaja
Texto␣dentro␣de␣mi␣caja␣personalizada.
\stopMicaja
```

> ***Nota.*** *Los entornos son útiles para bloques de texto donde no quieres usar llaves. La diferencia entre* `\framed` *y* `\startframedtext` *es la misma que entre un comando y un entorno: el primero es para texto corto (una línea), el segundo para bloques de varias líneas.*

Cómo evitar errores comunes al escribir opciones

> ***Objetivo.*** *Los comandos con opciones no funcionan como esperas y no sabes por qué.*

> ***Acción.*** *Revisa la sintaxis de las opciones: sin espacios antes de comas o signos igual.*

Pasos:

1. *Escribe las opciones así:*

```
\framed[location=top,␣corner=round,
␣␣framecolor=red]{Texto}
```

2. *Evita estos errores comunes:*

- *Espacio antes de la coma:* `[location=top ,corner=round]`.
- *Espacio antes de* `]`: `[location=top, corner=round ]`.
- *Espacio alrededor de* `=`: `[location = top`.
- *Salto de línea antes de una coma: [location=top , corner=round].*

> ***Nota.*** *Puedes pasar a la línea solo* ***después de una coma****:*

```
\framed[
␣␣location=top,
␣␣corner=round,
␣␣framecolor=red
]{Texto}
```

El salto de línea después de la coma es seguro; antes de la coma, no.

Resumen de comandos para personalización

Comando	Propósito
`\it`, `\bf`	*Formato básico (cursiva, negrita).*
`\framed{texto}`	*Crea un recuadro alrededor del texto.*
`\setupframed[opciones]`	*Configura todos los recuadros globalmente.*
`\defineframed[Nombre][opciones]`	*Crea un comando de recuadro personalizado.*
`\startframedtext` ... `\stopframedtext`	*Entorno para recuadros largos.*
`\definestartstop[Nombre][...]`	*Define un entorno personalizado.*

Tabla 8 Comandos clave para crear y personalizar comandos en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para opciones más avanzadas (como personalizar listas, recuadros o secciones), consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía práctica 10: Cómo crear y usar comandos personalizados en ConTEXt

***Propósito**: esta guía práctica está diseñada para usuarios de ConTEXt que necesitan resolver problemas específicos relacionados con la creación de comandos personalizados. Cada sección aborda una necesidad concreta (sustituir texto, cambiar estilos, crear comandos con argumentos) y ofrece una solución directa, sin explicaciones teóricas extensas.*

Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. ***Objetivo**: La necesidad concreta que tienes.*
2. ***Acción**: El comando o enfoque que lo resuelve.*
3. ***Pasos**: Las acciones precisas para implementarlo.*
4. ***Nota**: Aclaraciones o variantes útiles.*

Cómo crear un comando para una expresión que se repite

> ***Objetivo.** Escribes una misma expresión larga o compleja muchas veces en tu documento (por ejemplo, «Congreso Científico Internacional»).*

> ***Acción.** Usa `\define` para crear un comando de sustitución en el preámbulo.*

Pasos:

1. *Define el comando en el preámbulo (antes de `\starttext`):*

```
\define\cci{Congreso Científico Internacional}
```

2. *Úsalo en el texto:*

```
En el último \cci\ hemos visto que...
```

3. *Compila para ver el reemplazo.*

> ***Nota.** La barra invertida `\` después del comando evita que la siguiente palabra se pegue. Alternativamente, puedes usar:*

```
\define\conreg{Congreso␣Científico␣Regional\autoinsertnextspace}
```

Cómo cambiar fácilmente el estilo de un texto enfatizado

> ***Objetivo.*** *Quieres poder cambiar globalmente el estilo de los textos enfatizados (por ejemplo, de cursiva a negrita) sin tener que modificar cada ocurrencia.*

> ***Acción.*** *Define un comando que use el estilo deseado y cámbialo en un solo lugar.*

Pasos:

1. *Define el comando en el preámbulo:*

   ```
   \define\imp{\emph}
   ```

2. *Úsalo en el texto:*

   ```
   {\imp␣Este␣texto␣está␣enfatizado}
   ```

3. *Si quieres cambiar a negrita, modifica la definición:*

   ```
   \define\imp{\bf}
   ```

> ***Nota.*** *Puedes combinar estilos:* `\define\imp{\red\bf }` *para texto rojo en negrita. Es la misma filosofía que los comandos semánticos de ConTEXt (*`\em`*,* `\bf`*, etc.).*

Cómo crear un comando con un argumento

> ***Objetivo.*** *Necesitas un comando que actúe sobre un texto variable (por ejemplo, para nombres propios que deben ir en versalitas).*

> ***Acción.*** *Usa* `\define[n]` *para indicar el número de argumentos y* `#1` *para referenciarlos.*

Pasos:

1. *Define el comando en el preámbulo:*

```
\define[1]\nom{\mbox{\sc␣#1}}
```

2. *Úsalo con el argumento entre llaves:*

```
\nom{España}␣es␣un␣país.
```

3. *Compila para ver el resultado.*

> ***Nota.*** *El `[1]` indica que el comando toma un argumento. `#1` representa ese argumento dentro de la definición. El comando `\mbox` evita que el contenido se divida en varias líneas.*

Cómo crear un comando con condiciones

> ***Objetivo.*** *Necesitas que un comando produzca diferentes resultados según el valor de su argumento (por ejemplo, «er» para el siglo I y «e» para los demás).*

> ***Acción.*** *Usa `\ifnum` para crear condiciones en la definición del comando.*

Pasos:

1. *Define el comando en el preámbulo:*

```
\define[1]\siecle{%
␣␣\ifnum␣#1=1
␣␣␣␣␣␣{\cap\romannumeral␣#1}{\tfx\high{er}}~siècle
␣␣\else
␣␣␣␣␣␣{\cap\romannumeral␣#1}{\tfx\high{e}}~siècle
␣␣\fi}
```

2. *Úsalo en el texto:*

```
\siecle{1}␣y␣\siecle{19}.
```

3. *Compila para ver el resultado.*

> ***Nota.*** *Estructura de la condición:* `\ifnum` condición `\else` *alternativa* `\fi`*. Los comandos útiles aquí son* `\romannumeral` *(convierte a romano),* `\cap` *(versalitas),* `\high` *(superíndice) y* `\tfx` *(tamaño reducido).*

Cómo crear un comando con múltiples argumentos

> ***Objetivo.*** *Necesitas un comando que combine dos piezas de información (por ejemplo, nombre y número de un rey).*

> ***Acción.*** *Usa* `\define[n]` *con un número mayor de argumentos.*

Pasos:

1. *Define el comando en el preámbulo:*

   ```
   \define[2]\roi{\Word#1~\WORD\romannumeral␣#2}
   ```

2. *Úsalo con los argumentos entre llaves:*

   ```
   \roi{Louis}{14}␣y␣\roi{louis}{14}.
   ```

3. *Compila para ver el resultado.*

> ***Nota.*** `[2]` *indica dos argumentos.* `#1` *es el primer argumento (nombre),* `#2` *es el segundo (número).* `\Word` *pone la primera letra en mayúscula,* `\WORD` *convierte todo a mayúsculas.*

Cómo crear abreviaturas con comandos

> ***Objetivo.*** *Usas abreviaturas frecuentes (como «av. J.-C.» o «ap. J.-C.») y quieres garantizar su escritura correcta y consistente.*

> ***Acción.*** *Define comandos para cada abreviatura.*

Pasos:

1. *Define las abreviaturas en el preámbulo:*

```
\define\avjc{av.␣J.-C.}
\define\apjc{ap.␣J.-C.}
```

2. *Úsalas en el texto:*

```
En␣el␣año␣\avjc\ 500...
```

3. *Para cambiar la abreviatura, modifica la definición.*

> ***Nota.*** *Puedes adaptar fácilmente el formato de la abreviatura (por ejemplo, «ap. J.-C.», «ap. J. C.» o «después de Jesucristo») cambiando solo la definición del comando. Es la misma técnica de sustitución que en la sección 1.*

Resumen de comandos para crear comandos

Comando	Propósito
`\define\comando{texto}`	*Crea un comando de sustitución.*
`\define[n]\comando{...#1...}`	*Crea un comando con* n argumentos.
`\ifnum...\else...\fi`	*Estructura condicional en comandos.*
`\romannumeral`	*Convierte números arábigos a romanos.*
`\cap`	*Convierte texto a versalitas.*
`\high`	*Coloca texto en superíndice.*
`\Word` / `\WORD`	*Mayúscula inicial / todo mayúsculas.*

Tabla 9 Comandos clave para crear y usar comandos personalizados en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para opciones más avanzadas (como comandos con argumentos opcionales, o comandos que actúan como entornos), consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía 11. Cómo crear comandos y entornos personalizados en ConTEXt

***Propósito**: esta guía te ayuda a resolver problemas relacionados con la creación de comandos y entornos en ConTEXt. Cada sección aborda una necesidad concreta —definir un comando simple, con argumentos, crear entornos con decoraciones— y ofrece una solución directa, asumiendo que ya tienes conocimientos básicos del sistema.*

Guía para definir un comando que inserte un texto fijo

> ***Objetivo.** Necesitas escribir un texto largo o complejo varias veces en el documento.*

> ***Acción.** Usa `\define` para crear un comando que lo reemplace.*

Pasos:

1. *Define el comando en el preámbulo:*

   ```
   \define\MisTexto{Texto␣que␣se␣repite}
   ```

2. *Úsalo en el documento:*

   ```
   \MisTexto
   ```

3. *Compila para ver el cambio.*

Guía para definir un comando con un argumento

> ***Objetivo.** Necesitas que el comando se personalice con un valor diferente cada vez.*

> ***Acción.** Usa `[1]` para indicar un argumento y `#1` para usarlo.*

Pasos:

1. *Define el comando con un argumento:*

   ```
   \define[1]\Saludo{Estimado␣#1,}
   ```

2. *Llámalo con el argumento:*

   ```
   \Saludo{Juan}
   ```

3. *Compila para ver el cambio.*

Guía para definir un comando con varios argumentos

> ***Objetivo.*** *Necesitas que el comando tome más de un valor para personalizarse.*

> ***Acción.*** *Usa `[N]` para el número de argumentos y `#1`, `#2`, … para usarlos.*

Pasos:

1. *Define el comando con dos argumentos:*

   ```
   \define[2]\Carta{Datos␣#1␣y␣#2}
   ```

2. *Llámalo con los argumentos:*

   ```
   \Carta{Texto1}{Texto2}
   ```

3. *Compila para ver el cambio.*

Guía para evitar espacios no deseados en comandos

> ***Objetivo.*** *El comando inserta espacios en blanco no deseados en la salida.*

> ***Acción.*** *Usa `\%` al final de las líneas en la definición.*

Pasos:

1. *Define el comando con* `\\%`*:*

```
\define[1]\SinEspacio{%
␣␣{\em␣#1}%
}
```

2. *Compila para ver el cambio.*

Explicación*: en TeX, los finales de línea se convierten en espacios. Añadir* `\\%` *al final de cada línea los elimina, evitando espacios parásitos en el resultado.*

Guía para crear un entorno personalizado simple

> ***Objetivo.*** *Necesitas dar formato a bloques de texto de forma repetitiva.*

> ***Acción.*** *Usa* `\definestartstop` *para crear un entorno.*

Pasos:

1. *Define el entorno:*

```
\definestartstop
␣␣[MisEntorno]
␣␣[style={\it},
␣␣␣␣color=darkblue]
```

2. *Úsalo en el documento:*

```
\startMisEntorno
Texto␣con␣formato.
\stopMisEntorno
```

3. *Compila para ver el cambio.*

Guía para añadir elementos antes y después del entorno

> ***Objetivo.*** *Quieres que el entorno tenga líneas, espacios o decoraciones alrededor.*

> ***Acción.*** *Usa las opciones* `\before` *y* `\after`*.*

Pasos:

1. *Define el entorno con* `\before` *y* `\after`*:*

```
\definestartstop
␣␣[Cita]
␣␣[before={\blank[big]\hairline\blank[medium]},
␣␣␣after={\blank[medium]\hairline\blank[big]},
␣␣␣style={\it},␣color=darkblue]
```

2. *Compila para ver el cambio.*

Explicación*:* `\before` *y* `\after` *aceptan cualquier código ConTEXt. Se usan típicamente para añadir:*

- *Espacios verticales:* `\blank[big]`*.*
- *Líneas decorativas:* `\hairline`*,* `\thinrule`*.*
- *Marcos o fondos:* `\framed`*,* `\startframedtext`*.*

Guía para combinar comandos y entornos personalizados

> ***Objetivo.*** *Quieres usar comandos personalizados dentro de entornos personalizados.*

> ***Acción.*** *Define ambos y úsalos juntos.*

Pasos:

1. *Define un comando y un entorno:*

```
␣␣␣␣\define\Frase{\quotation{Texto␣importante}}
```

```
␣␣␣␣\definestartstop[CitaImportante]
␣␣␣␣[style={\bf\it},color=darkred]
```

2. *Úsalos juntos:*

```
␣␣␣␣\startCitaImportante
␣␣␣␣\Frase
␣␣␣␣\stopCitaImportante
```

3. *Compila para ver el cambio.*

> ***Nota.*** *La combinación de comandos y entornos permite construir* ***lenguajes específicos*** *de dominio (DSL) para tu documento:* `\Frase` *para frases destacadas,* `\CitaImportante` *para bloques de cita, etc.*

Resumen de comandos rápidos para personalización

Comando	Función principal
`\define\Nombre{Texto}`	*Define un comando que inserta un texto fijo.*
`\define[N]\Nombre{#1,...,#N}`	*Define un comando con* N argumentos.
`\%` *al final de línea*	*Evita espacios no deseados en la definición.*
`\definestartstop[Nombre][Configuración]`	*Define un nuevo entorno.*
`\before={...}`, `\after={...}`	*Añade elementos antes y después del entorno.*
`\style=...`, `\color=...`	*Personaliza el estilo y color del entorno.*

Tabla 10 Comandos clave para crear comandos y entornos personalizados en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para una lista completa de opciones y usos avanzados, consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Guía práctica 12: Cómo usar elementos especializados en ConTEXt

***Propósito**: esta guía muestra cómo usar elementos especializados en documentos ConTEXt, para resolver necesidades específicas de formato y contenido. Enfocada en problemas concretos, te permitirá escribir poemas, numerar líneas, mostrar código, usar buffers y modos de forma práctica y directa.*

Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el patrón:

1. ***Objetivo**: La necesidad concreta que tienes.*
2. ***Acción**: El comando o enfoque que lo resuelve.*
3. ***Pasos**: Las acciones precisas para implementarlo.*
4. ***Nota**: Aclaraciones o variantes útiles.*

Guía para escribir un poema respetando los saltos de línea

> ***Objetivo.** Necesitas que un texto mantenga los saltos de línea originales, como en un poema.*

> ***Acción.** Usa el entorno `\startlines` y `\stoplines`.*

Pasos:

1. *Rodea el poema con el entorno:*

```
\startlines
Rosa␣es␣roja.
Violeta␣es␣azul.
\stoplines
```

2. *Compila para ver el cambio.*

***Explicación**: `\startlines` hace que cada **salto de línea** en el código fuente se convierta en un salto real en el PDF, sin necesidad de comandos como `\crlf`. Es el equivalente al entorno `verbatim` pero para texto normal.*

Guía para personalizar el estilo de un poema

> ***Objetivo.*** *Quieres que el poema aparezca en cursiva, centrado o con otro color.*

> ***Acción.*** *Usa opciones como* `\style`*,* `\align` *y* `\color`*.*

Pasos:

1. *Añade las opciones al entorno:*

```
\startlines[style={\it},␣align=middle,␣color=darkblue]
Rosa␣es␣roja.
Violeta␣es␣azul.
\stoplines
```

2. *Compila para ver el cambio.*

Opciones útiles*:*

- `\style`*: estilo tipográfico (*`\it`*,* `\bf`*, etc.).*
- `\align`*: alineación (*`middle`*,* `left`*,* `right`*).*
- `\color`*: color del texto.*
- `\interlinespace`*: espaciado entre líneas.*

Guía para mostrar código sin interpretar comandos

> ***Objetivo.*** *Quieres mostrar un fragmento de código tal cual, sin que se ejecuten los comandos.*

> ***Acción.*** *Usa* `\type` *para texto corto.*

Pasos:

1. *Escribe el código con* `\type`*:*

```
\type{print("Hola␣mundo")}
```

2. *Compila para ver el cambio.*

> ***Nota.*** *Para bloques de varias líneas, usa* `\starttyping ... \stoptyping`*. Para evitar conflictos con las llaves, puedes usar un delimitador alternativo:* `\type |contenido con {llaves}|`*.*

Guía para numerar líneas de un bloque de texto

> ***Objetivo.*** *Necesitas que las líneas de un bloque de texto o código tengan números.*

> ***Acción.*** *Usa* `\startlinenumbering`*.*

Pasos:

1. *Rodea el bloque con el entorno:*

```
\startlinenumbering
Línea␣1
Línea␣2
Línea␣3
\stoplinenumbering
```

2. *Compila para ver el cambio.*

Variación*: para numerar solo cada 5 líneas, usa* `\step=5`*:*

```
\startlinenumbering[step=5]
...
\stoplinenumbering
```

> ***Nota.*** *Esta técnica es habitual en textos legales (para citar líneas de un contrato) y en ediciones críticas de poesía (para numerar versos).*

Guía para insertar una fórmula química

> ***Objetivo.*** *Necesitas incluir una fórmula química en tu documento.*

> ***Acción.*** *Usa el entorno* `\startchemical`*.*

Pasos:

1. *Carga el módulo y escribe la fórmula:*

```
\usemodule[chemic]
\startchemical
␣␣\chemical[SIX,B,R6,RZ6][\SL{COOH}]
\stopchemical
```

2. *Compila para ver el cambio.*

Explicación*: el módulo* `chemic` *permite dibujar* ***estructuras químicas*** *complejas con un lenguaje específico:*

- `SIX`*: anillo de seis lados (benceno).*
- `B`*: enlace doble.*
- `R6,RZ6`*: anillos unidos.*
- `\SL{COOH}`*: grupo funcional.*

Guía para reutilizar texto con buffers

> ***Objetivo.*** *Quieres usar el mismo texto en varias partes del documento.*

> ***Acción.*** *Usa* `\startbuffer` *y* `\getbuffer`*.*

Pasos:

1. *Define el buffer:*

```
\startbuffer[MisTexto]
Texto␣reutilizable.
\stopbuffer
```

2. *Úsalo donde quieras:*

```
\getbuffer[MisTexto]
```

3. *Compila para ver el cambio.*

***Explicación**: un buffer es una **caja de texto** que se guarda en memoria y se puede insertar varias veces. Es útil para:*

- *Fragmentos de código repetidos.*
- *Textos que se citan varias veces.*
- *Bloques que se procesan de varias formas.*

Guía para ocultar texto temporalmente

> ***Objetivo.** Quieres desactivar temporalmente la compilación de un fragmento de texto.*

> ***Acción.** Usa `\starthiding` y `\stophiding`.*

Pasos:

1. *Rodea el texto a ocultar:*

```
\starthiding
Este texto no aparecerá.
\stophiding
```

2. *Compila para ver el cambio.*

> ***Nota.** `\starthiding ... \stophiding` es equivalente a comentar con %, pero **más limpio** para bloques grandes. Se usa para desactivar temporalmente secciones durante la edición, sin borrarlas.*

Guía para crear diferentes versiones del documento con modos

> ***Objetivo.** Necesitas generar diferentes versiones de un documento (por ejemplo, pantalla y papel) desde un mismo archivo.*

> ***Acción.*** *Usa* `\startmode` *y compila con* `--mode`*.*

Pasos:

1. *Define los modos:*

```
\startmode[pantalla]
␣␣\setupbodyfont[modern,14pt]
\stopmode

\startmode[papel]
␣␣\setupbodyfont[modern,11pt]
\stopmode
```

2. *Compila con el modo deseado:*

```
context␣--mode=pantalla␣archivo.tex
context␣--mode=papel␣archivo.tex
```

3. *Compila para ver el cambio.*

Explicación*: los* ***modos*** *permiten incluir o excluir fragmentos según la compilación. Es la forma de crear versiones paralelas (pantalla/papel, borrador/final, profesor/alumno, español/inglés) desde un mismo archivo fuente.*

Resumen de comandos rápidos para elementos especializados

Comando	Función principal
`\startlines` ... `\stoplines`	*Respeta los saltos de línea en un bloque de texto.*
`\style=...`, `\align=...`, `\color=...`	*Personaliza el estilo de las líneas.*
`\type{...}`	*Muestra texto sin interpretar comandos.*
`\startlinenumbering` ... `\stoplinenumbering`	*Numera las líneas de un bloque.*
`\step=...`	*Controla la frecuencia de la numeración.*
`\startchemical` ... `\stopchemical`	*Inserta fórmulas químicas.*
`\startbuffer` ... `\stopbuffer`	*Almacena texto en un buffer.*
`\getbuffer[...]`	*Recupera texto de un buffer.*
`\starthiding` ... `\stophiding`	*Oculta texto temporalmente.*
`\startmode[...]` ... `\stopmode`	*Activa fragmentos de código según el modo de compilación.*

Tabla 11 Comandos clave para elementos especializados en ConTEXt.

> ***Nota.*** *Para una lista completa de opciones y usos avanzados, consulta el manual de referencia de ConTEXt o el* ***wiki de ConTeXt****.*

Nota sobre el enfoque Diátaxis

Estas guías prácticas están diseñadas para un usuario que ya ha completado un tutorial básico y ahora necesita ***resolver tareas concretas de forma eficiente****. Por eso:*

- *Se prescinde de explicaciones extensas sobre «por qué» o «cómo funciona».*
- *Las instrucciones son directas: «haz esto para conseguir aquello».*
- *Se prioriza la referencia rápida (tablas, listas de verificación, soluciones a problemas).*
- *El lenguaje es impersonal y se centra en la acción.*

Como indica el marco de Diátaxis, una guía práctica responde a la necesidad de un usuario que ya está trabajando y quiere ***aplicar su conocimiento*** *para lograr un objetivo específico. Si necesitas profundizar en los conceptos, consulta los tutoriales o la documentación de referencia de ConTEXt.*

¡Feliz composición con ConTEXt!