
Tutorial

Domina las listas

en ConTeXt

Listas simples, anidadas, compactas, cuestionarios y listas rápidas con `\items`.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a crear y personalizar listas en ConTeXt, desde las más simples hasta las más complejas con anidamientos y diferentes estilos de viñetas. Al final, podrás estructurar tu información de forma clara y profesional.

Contenido

Resumen	2
1 Prepara tu espacio de trabajo	3
2 Crea una lista no ordenada básica	3
3 Cambia el tipo de viñeta	4
4 Crea listas con elementos compactos	5
5 Anida listas	5
6 Combina diferentes tipos de viñetas en listas anidadas	6
7 Crea listas numeradas con elementos especiales	7
8 Crea una lista de opciones tipo cuestionario	8
9 Crea listas rápidas con <code>items</code>	8
10 Prepara un documento final	9
11 Ejercicio	10
1 ¡Has logrado!	14
Próximos pasos	15

1 Prepara tu espacio de trabajo

Primero, crea una carpeta llamada `mi_proyecto_listas` y dentro de ella, un archivo llamado `documento.tex` con este contenido inicial:

```
\starttext
```

```
\chapter{Listas en ConTeXt}
```

Este es mi documento para aprender a usar listas.

```
\chapter{Siguiente capítulo}
```

Más contenido para practicar.

```
\stoptext
```

Compila con `context documento.tex` y observa el resultado. Obtendrás un documento sin listas. Ahora, vamos a crear nuestra primera lista.

2 Crea una lista no ordenada básica

Objetivo. Crear una lista simple con viñetas.

Acción. Usa el entorno `\startitemize` y `\stopitemize` con el comando `\item`:

```
\starttext
```

```
\startitemize
```

```
\item Primer elemento
```

```
\item Segundo elemento
```

```
\item Tercer elemento
```

```
\stopitemize
```

```
\stoptext
```

Resultado. Verás una lista con tres elementos, cada uno precedido por un punto (viñeta).

Observación. `\startitemize` sin opciones crea una lista no ordenada con viñetas por defecto.

3 Cambia el tipo de viñeta

Objetivo. Usar diferentes símbolos como viñetas.

Acción. Añade una opción al `\startitemize`:

```
\starttext

\startitemize[1]%% Números
\item_Elemento_1
\item_Elemento_2
\stopitemize

\startitemize[a]%% Letras minúsculas
\item_Elemento_A
\item_Elemento_B
\stopitemize

\startitemize[A]%% Letras mayúsculas
\item_Elemento_A
\item_Elemento_B
\stopitemize

\startitemize[i]%% Números romanos minúsculos
\item_Elemento_I
\item_Elemento_II
\stopitemize

\startitemize[I]%% Números romanos mayúsculos
\item_Elemento_I
\item_Elemento_II
\stopitemize

\stoptext
```

Resultado. Observa los diferentes tipos de viñetas: números, letras (minúsculas y mayúsculas), y números romanos (minúsculos y mayúsculos).

Explicación. Prueba también: `\startitemize[m]` para viñetas con guiones.

4 Crea listas con elementos compactos

Objetivo. Reducir el espacio entre elementos de la lista.

Acción. Usa la opción `packed` en `\startitemize`:

```
\starttext

Lista_normal:
\startitemize
\item Elemento_1
\item Elemento_2
\item Elemento_3
\stopitemize

Lista_compacta_(packed):
\startitemize[packed]
\item Elemento_1
\item Elemento_2
\item Elemento_3
\stopitemize

\stoptext
```

Resultado. La lista con `packed` tiene menos espacio entre elementos.

5 Anida listas

Objetivo. Crear sublistas dentro de una lista principal.

Acción. Coloca un `\startitemize` dentro de otro:

```
\starttext

\startitemize
\item Frutas
  \startitemize
  \item Manzana
  \item Pera
  \item Naranja
  \stopitemize
\item Verduras
  \startitemize
  \item Lechuga
  \item Zanahoria
  \stopitemize
\stopitemize

\stoptext
```

Resultado. Verás una lista principal con dos elementos, cada uno con su propia sublista.

Observación. ConTeXt ajusta automáticamente la sangría y el tipo de viñeta para cada nivel de anidamiento.

6 Combina diferentes tipos de viñetas en listas anidadas

Objetivo. Usar diferentes estilos de viñetas para cada nivel de anidamiento.

Acción. Especifica el tipo de viñeta en cada `\startitemize`:

```
\starttext

\startitemize[1] % Nivel 1: números
```

```

\item_Capítulo_1
  \startitemize[a] % Nivel 2: letras minúsculas
  \item_Sección_1.1
  \item_Sección_1.2
  \startitemize[m] % Nivel 3: guiones
  \item_Subsección_1.2.1
  \item_Subsección_1.2.2
  \stopitemize
\stopitemize
\item_Capítulo_2
  \startitemize[a]
  \item_Sección_2.1
  \stopitemize
\stopitemize

\stoptext

```

Resultado. Cada nivel de anidamiento tiene un tipo de viñeta diferente.

7 Crea listas numeradas con elementos especiales

Objetivo. Usar comandos como `\head`, `\sym` y `\nop` para personalizar elementos.

Acción. Prueba los diferentes comandos de elemento:

```

\starttext

\startitemize
\head{Encabezado} % Elemento que evita salto de página
\item_Elemento_normal
\sym{x}_Elemento_con_símbolo_personalizado
\nop_Elemento_sin_separador
\stopitemize

\stoptext

```

Resultado. Observa cómo `\head`, `\sym` y `\nop` afectan a la apariencia de los elementos.

8 Crea una lista de opciones tipo cuestionario

Objetivo. Crear una lista con casillas para marcar, como en un cuestionario.

Acción. Usa los comandos `\ran` y `\its`:

```
\starttext

\startitemize[5,packed][width=8em,distance=2em,items=5]
\ran{No\hssSí}% Encabezado de las columnas
\its¿UsarásConTeXtenelfuturo?
\its¿RecomendaríasConTeXt?
\stopitemize

\stoptext
```

Resultado. Verás una lista con opciones que imita un cuestionario con columnas para ```No''` y ```Sí''`.

Explicación. `\ran` crea el encabezado; `\its` repite la estructura de opciones para cada elemento.

9 Crea listas rápidas con items

Objetivo. Crear listas simples en una sola línea.

Acción. Usa el comando `\items`:

```
\starttext

Lasfrutasson:\items{manzana,pera,naranja,plátano}.

\stoptext
```

Resultado. Verás una lista en línea con los elementos separados por comas.

Observación. `\items` es útil para listas cortas y simples sin formato complejo.

10 Prepara un documento final

Objetivo. Usar diferentes tipos de listas en un documento coherente.

Acción. Crea un documento que combine varios tipos de listas:

```
\starttext

\chapter{Tipos de listas}

\startitemize[1]
\item Listas numeradas
  \startitemize[a]
  \item Con sublistas
  \item De diferentes niveles
  \stopitemize
\item Listas no numeradas
  \startitemize
  \item Con viñetas
  \item Anidadas
  \stopitemize
\stopitemize

\startitemize[packed]
\item Lista compacta
\item Sin mucho espacio
\stopitemize

\items{manzana, pera, naranja}

\stoptext
```

Resultado. Este documento muestra diferentes estilos de listas aplicados a distintos contextos.

11 Ejercicio

Reproduce y mejora el siguiente documento:

Listas

Guía tipográfica para organizar información

1 Listas básicas

Una lista no ordenada se crea con `\startitemize`. La viñeta por defecto es un punto, pero se puede cambiar con opciones.

- Una lista sin numeración explícita.
- Cada elemento empieza con `\item`.
- La lista se cierra con `\stopitemize`.

2 Tipos de viñeta

ConTeXt acepta seis formatos principales de numeración, cada uno adecuado a un contexto distinto.

2.1 *Numérica*

1. Primera opción.
2. Segunda opción.
3. Tercera opción.

2.2 *Alfabética minúscula*

- a. Punto a.
- b. Punto b.
- c. Punto c.

2.3 *Alfabética mayúscula*

- A. Apartado A.
- B. Apartado B.
- C. Apartado C.

2.4 *Romana minúscula*

- i. Inciso i.
- ii. Inciso ii.
- iii. Inciso iii.

2.5 *Romana mayúscula*

- I. Cláusula I.
- II. Cláusula II.
- III. Cláusula III.

2.6 *Viñetas personalizadas*

- Con guion dorado.
- Más elegante que el punto por defecto.
- Útil en contextos editoriales.

3 Listas compactas

La opción `packed` reduce el espacio vertical entre elementos. Es ideal para enumeraciones largas o listas de referencia.

3.1 Sin `packed`

- Elemento uno con espacio normal.
- Elemento dos con espacio normal.
- Elemento tres con espacio normal.

3.2 Con `packed`

- Elemento uno con espacio reducido.
- Elemento dos con espacio reducido.
- Elemento tres con espacio reducido.

4 Listas anidadas

Las listas pueden contener listas. Cada nivel puede usar un tipo de viñeta distinto para crear jerarquía visual.

1. Fundamentos

- a. Definición del concepto.
- b. Propiedades básicas.
- c. Ejemplos introductorios.

2. Métodos

- a. Método analítico.
- b. Método sintético.
 - i. Caso particular.
 - ii. Caso general.

3. Aplicaciones

- a. Aplicación práctica.
- b. Aplicación teórica.

5 Elementos personalizados

ConTeXt ofrece comandos especiales para listas de definiciones, títulos de grupo y símbolos propios.

5.1 Listas de definición con `\head`

- **Término**
definición del término.
- **Otro término**
definición del otro término.
- **Tercer término**
definición del tercer término.

5.2 Símbolos propios con `\sym`

- Primer símbolo personalizado.
- ♣ Segundo símbolo personalizado.
- ◇ Tercer símbolo personalizado.

5.3 Saltar un número con `\nop`

1. Primera regla.
2. (esta línea no cuenta como regla, solo como comentario)
3. Segunda regla.
4. Tercera regla.

6 Cuestionarios de opción

Para listas de opciones en cuestionarios, \ran marca las opciones y \its los ítems de la respuesta.

1. ¿Cuál es la capital de Francia?
 P arís
 L ondres
 B erlín
2. ¿Cuál es el río más largo del mundo?
 A mazonas
 N ilo
 Y angtsé

7 Listas rápidas

Para listas cortas que no necesitan estructura, \items produce una enumeración en línea sin entornos.

Colores de la paleta:

- inkblue
- inkgold
- inkred
- inkgreen
- inksoft

.

Las listas son la gramática del documento.

1 ¡Has logrado!

Dominar la creación y personalización de listas en ConTeXt. Ahora sabes:

- **Crear listas básicas:** usar `\startitemize` para listas no ordenadas.
- **Cambiar el tipo de viñeta:** usar `[1]`, `[a]`, `[A]`, `[i]`, `[I]` para diferentes formatos.
- **Listas compactas:** usar `packed` para reducir el espacio entre elementos.
- **Anidar listas:** colocar listas dentro de listas para crear estructuras jerárquicas.
- **Combinar viñetas:** usar diferentes tipos en cada nivel de anidamiento.
- **Elementos personalizados:** usar `\head`, `\sym` y `\nop` para elementos especiales.
- **Cuestionarios:** usar `\ran` y `\its` para crear listas de opciones.
- **Listas rápidas:** usar `\items` para listas simples en línea.

Este flujo de trabajo te permite estructurar la información de manera clara y profesional, mejorando la legibilidad y organización de tus documentos.

Próximos pasos

- Explora más opciones: `\setupitemize` permite configurar el comportamiento global de las listas (espaciado, sangría, tipo de viñeta por defecto).
- Crea tus propios tipos: usa `\defineitemgroup` para crear entornos de lista personalizados con nombres descriptivos.
- Combina con otros elementos: usa listas dentro de recuadros, tablas o citas.
- Recuerda: las listas deben facilitar la lectura, no complicarla. Úsalas con moderación y coherencia.