Nth Fibo — last Two from sum

N! = (n) — 1 Recursive call
(n-1) = (n-1) " "
an = a^(n-1)

1 2 3 n-1

Fibonacci Nth

Fn = Fn-1 + Fn-2

n=0 n=1 0 1 1 2 3 5 8 13 21...

(F1 = Fib(n-1)
F2 = Fib(n-2)
F1+F2)

```
public static void main(String[] args) {
	// TODO Auto-generated method stub
	int n = 5;
	System.out.println(fib(n));
}

public static int fib(int n) {
	if (n == 0 || n == 1) {
		return n;
	}

	int f1 = fib(n - 1);
	int f2 = fib(n - 2);
	return f1 + f2;

}
```







```
public static void main(String[] args) {
	// TODO Auto-generated method stub
	int n = 5;
	System.out.println(fib(n));
}

public static int fib(int n) {
	if (n == 0 || n == 1) {
		return n;
	}

	int f1 = fib(n - 1);
	int f2 = fib(n - 2);
	return f1 + f2;

}
```

Subsequence

Sub Seaence

abc Subsequence Substring

Coding

Going

din

Cdn

n -> [2^n]








```
public static void main(String[] args) {
	// TODO Auto-generated method stub
	String ques = "abc";
	Print(ques, "");
}

public static void Print(String ques, String ans) {
	if (ques.length() == 0) {
		System.out.println(ans);
		return ;
	}
	char ch = ques.charAt(0);
	Print(ques.substring(1), ans);
	Print(ques.substring(1), ans + ch);
}
```






```
public static void main(String[] args) {
	// TODO Auto-generated method stub
	String ques = "abc";
	Print(ques, "");
}

public static void Print(String ques, String ans) {
	if (ques.length() == 0) {
		System.out.println(ans);
		return ;
	}
	char ch = ques.charAt(0);
	Print(ques.substring(1), ans);// bc,""--> no
	Print(ques.substring(1), ans + ch);// bc,"a"-->yes
}
```



N-coins

J > ?

N=3




```
public static void main(String[] args) {
	// TODO Auto-generated method stub
	int n = 3;
	Toss(n, "");
}

public static void Toss(int n, String ans) {
	if (n == 0) {
		System.out.println(ans);
		return;
	}
	Toss(n - 1, ans + "H");
	Toss(n - 1, ans + "T");
}
```