Lec-41



(1) Heap → 91 is Complete Binary Tree and Priority attached.

C.B.T

(2) min heap → Root. (1) maximum → max heap → Value wale pas (2) Smaller priority

(3) min heap — Insert node — Heap — CBT

Max Heap

Using Heap?

	Ordered array	Unordered array	Heap
Add	O(n)	O(1)	O(log n)
min Get	O(1)	O(n)	O(1)
Remove min	O(n)	O(n)	O(log n)


```
private void upheapify(int ci) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int pi = (ci - 1) / 2;
    if (ll.get(pi) > ll.get(ci)) {
        swap(pi, ci);
        upheapify(pi);
    }
}
```



```
private void downheapify(int pi) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int lci = 2 * pi + 1;
    int rci = 2 * pi + 2;
    int mini = pi;
    if (lci < ll.size() && ll.get(lci) < ll.get(mini)) {
        mini = lci;
    }
    if (rci < ll.size() && ll.get(rci) < ll.get(mini)) {
        mini = rci;
    }
    if (mini != pi) {
        swap(mini, pi);
        downheapify(mini);
    }
}
```


Example 2:

Input: nums = [3,2,3,1,2,4,5,5,6], k = 4
Output: 4

Input: lists = [[1,4,5],[1,3,4],[2,6]]
Output: [1,1,2,3,4,4,5,6]
Explanation: The linked-lists are:

```
[
  1->4->5,
  1->3->4,
  2->6
]
merging them into one sorted linked list:
1->1->2->3->4->4->5->6
```



```
public ListNode mergeKLists(ListNode[] lists) {
    PriorityQueue<ListNode> pq = new PriorityQueue<>();
    for (int i = 0; i < lists.length; i++) {
        if (lists[i] != null) {
            pq.add(lists[i]);
        }
    }
    ListNode dummy = new ListNode();
    ListNode temp = dummy;
    while (!pq.isEmpty()) {
        ListNode rn = pq.poll();
        dummy.next = rn;
        dummy =dummy.next;
        if (rn.next != null) {
            pq.add(rn.next);
        }
    }
    return temp.next;
}
```

Input: lists = [[1,4,5],[1,3,4],[2,6]]
Output: [1,1,2,3,4,4,5,6]
Explanation: The linked-lists are:

```
[ 1->4->5,
  1->3->4,
  2->6
]
merging them into one sorted linked list:
1->1->2->3->4->4->5->6
```



```
public static int MeetingRoom(int [][]intervals) {
    Arrays.sort((intervals,(a,b)->a[0]-b[0]);
    PriorityQueue<int[]> pq = new PriorityQueue<>((a,b)->a[1]-b[1]);
    pq.add(intervals[0]);
    for (int i = 1; i < intervals.length; i++) {
        if(intervals[i][0]>=pq.peek()[1]) {
            pq.remove();
        }
        pq.add(intervals[i]);
    }
}
```