public static int Fib(int n) {
if (n == 0 || n == 1) {
return n;
}

int f1 = Fib(n - 1);
int f2 = Fib(n - 2);
return f1 + f2;

}

public static int Fib(int n) {
if (n == 0 || n == 1) {
return n;
}

int f1 = Fib(n - 1);
int f2 = Fib(n - 2);
return f1 + f2;

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int n = 3;
CoinToss(n,

"");
}
public static void CoinToss(int n,String ans) { if(n==0) {
System.out.println(ans);
return;
}

CoinToss(n-1, ans+"H");
CoinToss(n-1, ans+"T");

}

public static void Print(String ques,String ans) { if(ques.length()==0) {
System.out.println(ans);
return;
}
char ch=ques.charAt(0);
Print(ques.substring(1), ans);
Print(ques.substring(1), ans+ch);

}

public static void Print(String ques,String ans) { if(ques.length()==0) {
System.out.println(ans);
return;
}
char ch=ques.charAt(0);
Print(ques.substring(1), ans);
Print(ques.substring(1), ans+ch);

}

public static void Path(int n, int curr, String ans) { if (curr == n) {
System.out.println(ans);
return;
}
if (curr > n) {
return;
}

Path(n, curr + 1, ans + 1);
Path(n, curr + 2, ans + 2);
Path(n, curr + 3, ans + 3);
}

public static void Path(int n, int curr, String ans) { if (curr == n) {
System.out.println(ans);
return;
}
if (curr > n) {
return;
}
for (int dice = 1; dice <=3; dice++) {
Path(n, curr + dice, ans + dice);
}

}

public static int CoinToss(int n, String ans) { if (n == 0) {
System.out.print(ans + " ");
return 1;
}

int x = CoinToss(n - 1, ans + "H");
int y = CoinToss(n - 1, ans + "T");
return x + y;

}

HHHH HHHT HHTH HHTT HTHH HTHT HTTH HTTT THHH THHT THTH THTT TTHH TTHT TTTH TTTT

Lec-16

25/07/26 12:44 PM