public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
}

public static void addition() {
int a = 8;
int b = 9;
int c = a + b;
System.out.println(c);

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
addition();
System.out.println("Bye");
}

public static void addition() {
int a = 8;
int b = 9;
int c = a + b;
System.out.println(c);

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
addition();
System.out.println("Bye");
}

public static void addition() {
int a = 8;
int b = 9;
int c = a + b;
sub();
System.out.println(c);

}
public static void sub() {
int a = 8;
int b = 9;
int c = a - b;
System.out.println(c);

}
}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
int a = 8;
int b = 7;
addition(a,b);
System.out.println("Bye");
}

public static void addition(int a, int b) {

int c = a + b;
System.out.println(c);

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
int a = 8;
int b = 7;
addition(a,b);
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
return c;

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
int a = 8;
int b = 7;
// int ans=addition(a, b);
// System.out.println(ans);
System.out.println(addition(a, b));
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
return c + sub(c, b);

}

public static int sub(int a, int b) {

int c = a - b;
return c;

}

static int val = 100;

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
int a = 8;
int b = 7;
System.out.println(val);
System.out.println(addition(a, b));
System.out.println(val);
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
val = val - 5;
return c + sub(c, b);

}

public static int sub(int a, int b) {

int c = a - b;
return c;

}

static int val = 100;

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
System.out.println("Hey");
int a = 8;
int b = 7;
System.out.println(val);
System.out.println(addition(a, b));
System.out.println(val);
System.out.println("Bye");
}

public static int addition(int a, int b) {

int c = a + b;
int val = 80;
val = val - 5;
return c + sub(c, b);

}

public static int sub(int a, int b) {

int c = a - b;
return c;

}

public class Is_Armstrong_Number {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n = sc.nextInt();
System.out.println(Armstrong_Number(n));

}
public static boolean Armstrong_Number(int n) { int cod=count_of_Digit(n);
int sum=0;
while(n>0) {
int rem=n%10;
sum= (int) (sum + Math.pow(rem, cod));
n=n/10;
}
if(sum==n) {
return true;
}
else {
return false;
}
}
public static int count_of_Digit(int n) {
int c = 0;
while (n > 0) {
n = n / 10;
c++;
}
return c;
}

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] arr = new int[5];

}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] arr = new int[5];
System.out.println(arr);
System.out.println(arr[2]);
int[] other = arr;

}

public class User_Input {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int n=sc.nextInt();
int [] arr = new int [n];
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
arr[i]=sc.nextInt();
}
Display(arr);
}
public static void Display(int []arr) {
for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
System.out.print(arr[i]+" ");
}
System.out.println();

}

}

5
2 4 1 8 9
2 4 1 8 9

public class Arrays_Swap_1 {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int arr[] = { 10, 20, 30, 40, -9 };
System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);// 10 20 Swap(arr[0], arr[1]);
System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);
}

public static void Swap(int a, int b) {
int temp = a;
a = b;
b = temp;

}
}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int arr[] = { 10, 20, 4, 6, -9 };
System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);// 10 20 swap(arr, 0, 1);
System.out.println(arr[0] + " " + arr[1]);

}

public static void swap(int[] arr, int i, int j) { int temp = arr[i];
arr[i] = arr[j];
arr[j] = temp;
}

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] arr = { 10, 20, 30, 40, 50 };
int[] other = { 100, 200, 300, 400, 9 };
System.out.println(arr[0] + " " + other[0]);// 10 100 Swap(arr, other);
System.out.println(arr[0] + " " + other[0]);//
}

public static void Swap(int[] arr, int[] other) {
// TODO Auto-generated method stub
int[] temp = arr;
arr = other;
other = temp;

}

int[] arr = { 3, 5, 6, 2, 4, 16, 7, 8, 9 };
int item = 5;

{ 3, 5, 6, 2, 4, 16, 7, 8, 9 };

{ 3, 5, 6, 2, 4, 16, 7, 8, 9 };

Lec-4

08/06/26 10:21 AM