

SISTEMA 04 · BLOQUE B · VENTA · VERSIÓN 1.0

PREPARACIÓN Y DETAILING ANTI-SALITRE

El puente entre el taller y el escaparate. Cada coche de venta sale de aquí limpio como el primer día y protegido contra el salitre, listo para sus 24 fotos del Sistema 05.

- 01 **Cómo funciona** recorrido, reglas y KPI
- 02 **Exterior y motor** lavado y descontaminado
- 03 **Interior** arena fuera, olor a limpio
- 04 **Protección anti-salitre y salida** sellar, revisar y exponer
- 05 **Qué hacer si algo falla** y Poka-Yoke
- 06 **Matriz RACI y KPI** quién hace qué y cómo se mide
- F **FORM-07** hoja de preparación

DUEÑO

Gerente · lo hace el Peón

FORMULARIOS

FORM-07 Hoja de preparación

ANTES SE LLAMABA

SOP-04 (MO-00 v2.0)

04

CÓMO FUNCIONA

Empieza cuando FORM-04 aprueba un coche con destino «Inventario de venta» y termina cuando el coche está en exposición, listo para las fotos del Sistema 05 (paso 01).

OBJETIVO Coche impecable y protegido

TIEMPO ≤ 24 h desde FORM-04

QUIÉN Peón · Gerente revisa

Cómo funciona

Exterior y motor

Interior

Anti-salitre

Si falla

RACI y KPI

FORM-07

01

Entrada

FORM-04
bloque D

Destino: inventario
de venta

02

Exterior

90 min

Lavado y
descontaminado

03

Motor e interior

2 h

Arena fuera, olor a
limpio

04

Anti-salitre

60 min

Sellar, proteger,
lubricar

05

Revisión

15 min

Gerente con
FORM-07

06

Exposición

≤ 24 h

Listo para S05 · 24
fotos

I LAS REGLAS DE ORO

1

El salitre no se ve, pero está

Bajos, pasos de rueda y juntas se lavan siempre con agua dulce abundante, aunque parezcan limpios.

2

De arriba abajo, de dentro afuera

El interior primero se aspira; el exterior se lava de techo a bajos. Nunca al revés.

3

Nada de agua a presión en el motor

Motor en frío, con producto y paño. Los conectores no se mojan a presión.

4

Sombra y en frío

Nunca se lava ni se encera al sol del mediodía: quedan marcas y el producto se quema.

5

Lo que no se arregla, se enseña

Un defecto que queda se anota en FORM-07 y será la foto 24 del Sistema 05.

6

Coche en exposición, coche vivo

Repaso cada lunes y antes de cada prueba: la calima y el polvo lo cubren en días.

I CÓMO SABEMOS QUE FUNCIONA

≤ 24 h

de FORM-04 a
exposición
FORM-07

100 %

FORM-07
completos y
firmados
Panel

0

coches
devueltos en la
revisión final
FORM-07 bloque
D

100 %

repaso del
lunes en
exposición
FORM-07 ·
repasos

0

óxido nuevo en
coches en
stock
Repaso mensual
de bajos

≤ 48 h

de FORM-04 a
fotos hechas
(S05)
S05 paso 01

LO QUE NO ESTÁ AQUÍ

Las **24 fotos** y el **video 360°** están en el Sistema 05 (El método de venta, paso 01): este sistema deja el coche listo para ellas. Las reparaciones mecánicas y de chapa ya se hicieron en el Sistema 01.

04

EXTERIOR Y MOTOR

Quitar suciedad, arena y salitre sin rayar la pintura. El orden de los pasos importa: cada uno prepara el siguiente.

OBJETIVO Pintura limpia y lisa al tacto

TIEMPO ≈ 90 min + 20 min motor

QUIÉN Peón

Cómo funciona

Exterior y motor

Interior

Anti-salitre

Si falla

RACI y KPI

FORM-07

HAZLO ASÍ · EXTERIOR

- 1 Coche a la zona de lavado, a la **sombra** y con la carrocería fría.
- 2 **Bajos y pasos de rueda** primero: agua dulce abundante a presión, de delante atrás. Aquí vive el salitre.
- 3 Llantas y neumáticos con su cepillo y producto propio (nunca el de la carrocería).
- 4 **Prelavado con espuma** 5 minutos y aclarado: se va la arena antes de tocar la pintura.
- 5 Lavado a mano con **dos cubos** (uno con jabón, otro de aclarar) y manopla, de techo a bajos.
- 6 Descontaminado: descontaminante férrico y, si al tacto raspa, barra de arcilla con lubricante.
- 7 Secado con toalla de microfibra y aire en retrovisores, juntas, tapa de combustible y pilotos.
- 8 Cristales por fuera y marcos de puertas y portón.

ANTES DE EMPEZAR

- ☐ FORM-04 aprobado con destino «Inventario de venta»
- ☐ Coche frío y a la sombra (antes de las 11:00 o después de las 15:00 si da el sol)
- ☐ Dos cubos, manoplas y toallas de microfibra limpias
- ☐ Productos: champú neutro, espuma, llantas, férrico, arcilla, cristales

HAZLO ASÍ · MOTOR en frío

- 1 Tapa alternador, admisión y centralita con plástico.
- 2 Producto desengrasante suave con brocha, sin agua a presión.
- 3 Aclara con pulverizador y seca con aire y paño.
- 4 Protector de plásticos del vano motor.
Es la foto 17: tiene que parecer cuidado, no brillante de aceite.

LISTO CUANDO...

- ☐ Pintura lisa al tacto (sin granos)
- ☐ Bajos y pasos de rueda sin arena
- ☐ Sin marcas de agua en cristales
- ☐ Motor limpio y seco

04 INTERIOR

El comprador se sienta dentro antes de decidir. Arena en los raíles o un olor raro bajan el precio más que un arañazo.

OBJETIVO 0 arena · 0 olores**TIEMPO** ≈ 2 h**QUIÉN** Peón

Cómo funciona

Exterior y motor

Interior

Anti-salitre

Si falla

RACI y KPI

FORM-07

HAZLO ASÍ

- 1 Saca todo: alfombrillas, objetos, rueda de repuesto y bandeja del maletero.
- 2 **Aspirado a fondo** con boquilla fina: raíles y bajo los asientos, costuras, guanteras, huecos de puertas, maletero y hueco de la rueda.
La arena de playa se esconde en los raíles: mueve el asiento adelante y atrás.
- 3 Alfombrillas: aspirar, cepillar, lavar y secar al sol fuera del coche.
- 4 Tapicería: limpiador y extracción si hay manchas. Cuero: limpiador y crema nutritiva.
- 5 Plásticos, salpicadero y volante con limpiador neutro y acabado mate (nada de brillo que refleje en el cristal).
- 6 Cristales por dentro con dos paños: uno húmedo y otro seco.
- 7 Cinturones: extiéndelos, limpia y deja que se recojan secos.
- 8 Olores: ventila y, si hace falta, ozono **con el coche vacío y cerrado**, y ventila 30 minutos después.

OLORES TÍPICOS DE FUERTEVENTURA

Humedad o moho: revisa juntas y el filtro de habitáculo (se cambia si está sucio). **Tabaco:** ceniceros, techo y filtro. **Salitre y arena:** alfombras de goma debajo de las de tela.

ANTES DE EMPEZAR

- ☐ Aspirador con boquillas y cepillo
- ☐ Limpiador de tapicería y máquina de extracción
- ☐ Limpiador neutro y acabado mate
- ☐ Paños de microfibra: uno por zona

LISTO CUANDO...

- ☐ Ni un grano de arena en raíles ni maletero
- ☐ Cristales sin velo por dentro
- ☐ Sin olores (prueba con la puerta cerrada 5 min)
- ☐ Rueda de repuesto, gato y kit en su sitio
- ☐ Objetos del anterior dueño retirados

DOCUMENTOS Y LLAVES

Documentación, **2 llaves y libro** en la carpeta del coche (FORM-04 bloque D). Si solo hay una llave, se anota en FORM-07: el cliente lo sabrá antes, nunca después.

04

PROTECCIÓN ANTI-SALITRE Y SALIDA

Lo que diferencia un coche de Volcano Cars: sale protegido para el clima de la isla. Después, revisión del Gerente y a exposición.

OBJETIVO Coche protegido y aprobado**TIEMPO** ≈ 60 min + 15 min revisión**QUIÉN** Peón · Gerente

Cómo funciona

Exterior y motor

Interior

Anti-salitre

Si falla

RACI y KPI

FORM-07

HAZLO ASÍ · PROTECCIÓN Peón

- 1 **Sellador o cera** en toda la pintura, a la sombra, en paneles pequeños. Retira antes de que seque del todo.
- 2 **Cera de cavidades** en bajos de puertas, estribos y pasos de rueda (donde empieza el óxido).
- 3 Lubrica bisagras, cierres, cerraduras y guías del techo solar.
- 4 Protector de gomas en juntas de puertas y maletero.
- 5 Bornes de la batería limpios y con grasa protectora.
- 6 Faros amarillos o mates: pulido y protector UV (foto 01 y 02 dependen de ellos).
- 7 Picaduras de piedra: retoque con lápiz del color. Lo que no quede perfecto, a FORM-07.

HAZLO ASÍ · REVISIÓN Y SALIDA

Gerente

- 1 Revisa con FORM-07 bloque D a la luz del día, de pie a 1 metro, recorriendo el coche entero.
- 2 Cualquier punto NO: vuelve al Peón con lo que falta. No se firma a medias.
- 3 Firma, coche a **exposición** con la llave etiquetada y aviso al vendedor: «listo para fotos» (S05 paso 01, antes de 48 h desde FORM-04).
- 4 Cada lunes a las 8:30: **repaso rápido** de los coches en exposición (polvo, calima, arena) y antes de cada prueba.

LISTO CUANDO...

- ☐ Sellador aplicado y sin restos blancos
- ☐ Cavidades y bajos protegidos
- ☐ Revisión del Gerente firmada
- ☐ Coche en exposición con llave etiquetada
- ☐ Vendedor avisado para las fotos



EN EL PANEL

Taller → Sistemas Volcano Cars → **FORM-07**

Hoja de preparación: una por coche (matrícula y orden VC). Guarda hora de inicio y fin, productos usados y repastos de los lunes.

04

QUÉ HACER SI ALGO FALLA

Los problemas que más se repiten y la respuesta de siempre. Nadie improvisa.

Cómo funciona

Exterior y motor

Interior

Anti-salitre

Si falla

RACI y KPI

FORM-07

Si pasa esto...	Haz esto	Avisa a
Aparece óxido al lavar los bajos	Foto y aviso. Si es superficial, se trata y protege. Si es estructural, el coche vuelve al Sistema 01.	Gerente
Una mancha de tapicería no sale	Segunda pasada de extracción. Si sigue, se anota en FORM-07 como defecto (foto 24).	Peón → Gerente
El olor vuelve al día siguiente	Buscar el origen: filtro de habitáculo, juntas, moqueta húmeda. Se arregla la causa, no el olor.	Mecánico
Marcas o velos de cera	Microfibra limpia y un poco de producto rápido. Si es al sol, se para y se sigue a la sombra.	Peón
Hay una prueba y el coche tiene polvo	Repaso rápido con producto de lavado en seco y microfibra: 15 minutos antes de la cita.	Peón
Falta la segunda llave o el libro	Se anota en FORM-07 y en la ficha del coche. El vendedor lo dice en el primer contacto.	Gerente
No da tiempo en 24 h	Aviso al Gerente antes de las 13:00. Se prioriza la preparación sobre tareas de orden (S03).	Gerente

POKA-YOKE a prueba de despistes

01

Kit de preparación cerrado

Una caja con todos los productos y paños contados: si falta algo, se ve antes de empezar.

02

Paños por colores

Un color de microfibra por zona (pintura, llantas, interior, cristales): no se mezclan suciedades.

03

Checklist en el coche

FORM-07 va en el salpicadero mientras se prepara: nadie lo da por terminado sin ver todas las casillas.

04

Llave etiquetada = aprobado

Solo el Gerente pone la etiqueta de exposición en la llave, después de firmar la revisión.

04

MATRIZ RACI Y KPI

Quién hace cada actividad con los 4 puestos de hoy. Solo hay un responsable final (A) por actividad.

Cómo funciona

Exterior y motor

Interior

Anti-salitre

Si falla

RACI y KPI

FORM-07

Actividad	Director	Gerente	Mecánico	Peón
Decidir destino «inventario de venta» (FORM-04)	C	R A	I	I
Lavado exterior y descontaminado	—	A	—	R
Limpieza de motor	—	A	C	R
Interior completo	—	A	—	R
Protección anti-salitre y retoques	—	A	C	R
Revisión final y firma de FORM-07	I	R A	—	C
Coche a exposición y aviso para fotos	—	R A	—	C
Repaso de los lunes y antes de pruebas	—	A	—	R
Compra de productos de detailing	C	R A	—	C



Lo hace



Responde del resultado (solo uno)



Se le consulta antes



Se le informa después

KPI DEL SISTEMA 04 se revisan el viernes 15:00 y pasan al cuadro de mando (S11)

KPI	Meta	De dónde sale	Si no se cumple
Tiempo de FORM-04 a exposición	≤ 24 h	FORM-07 · inicio y fin	Revisar la carga del Peón con el Gerente
FORM-07 completos y firmados	100 %	Panel · FORM-07	No se hacen fotos sin FORM-07
Coches devueltos en la revisión	0	FORM-07 bloque D	Repasar el paso fallido con el Peón
Repaso del lunes hecho	100 %	FORM-07 · repasos	El Gerente lo hace ese día
Óxido nuevo en coches en stock	0	Repaso mensual de bajos	Reforzar la cera de cavidades
Coste de productos por coche	Anotado	FORM-07 · productos	Comparar proveedores cada trimestre

Marca / modelo		Matrícula		Nº orden	VC-____-____
Preparado por		Inicio	dd/mm · hh:mm	Fin	dd/mm · hh:mm

A EXTERIOR a la sombra y en frío

Punto a revisar	SÍ	NO	NA	Observaciones
Bajos y pasos de rueda lavados con agua dulce (sin arena)	☐	☐	☐	
Llantas y neumáticos limpios	☐	☐	☐	
Prelavado con espuma y lavado a dos cubos	☐	☐	☐	
Descontaminado (férrico / arcilla): pintura lisa al tacto	☐	☐	☐	
Secado completo: retrovisores, juntas, tapa de combustible	☐	☐	☐	
Cristales exteriores y marcos de puertas	☐	☐	☐	

B MOTOR E INTERIOR

Punto a revisar	SÍ	NO	NA	Observaciones
Motor limpio en frío y protector de plásticos	☐	☐	☐	
Aspirado: raíles, bajo asientos, maletero y hueco de rueda	☐	☐	☐	
Alfombrillas lavadas y secas	☐	☐	☐	
Tapicería / cuero limpios	☐	☐	☐	
Plásticos con acabado mate; cristales sin velo	☐	☐	☐	
Sin olores (5 min con puertas cerradas)	☐	☐	☐	
Objetos del anterior dueño retirados; rueda y kit en su sitio	☐	☐	☐	

C PROTECCIÓN ANTI-SALITRE Y RETOQUES

Punto a revisar	SÍ	NO	NA	Observaciones
Sellador o cera en toda la pintura	☐	☐	☐	
Cera de cavidades en bajos de puertas, estribos y pasos de rueda	☐	☐	☐	
Bisagras, cierres y cerraduras lubricados; gomas protegidas	☐	☐	☐	
Bornes de batería limpios y protegidos	☐	☐	☐	
Faros pulidos y con protector UV	☐	☐	☐	
Picaduras retocadas	☐	☐	☐	

D REVISIÓN FINAL Y SALIDA la hace el gerente

☐ Documentación, 2 llaves y libro en la carpeta	☐ Llave etiquetada · coche en exposición	☐ Vendedor avisado: listo para fotos (S05)
Defectos que quedan (→ foto 24)		
Productos usados		Coste aprox. €
Repasos en exposición	Lunes: __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ Antes de prueba: __/__/__	
Resultado	☐ Aprobado ☐ Aprobado con defectos anotados ☐ Vuelve a preparación	
Firma del preparador	Revisión del gerente	Fecha