

Desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas para entrenamiento técnico en tenis

Esp. Ing. Lucas Fabricio Monzón Languasco

Maestría en Sistemas Embebidos

Director: Dr. Ing. Gustavo Zavala (UMA)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Corrientes, agosto de 2026

Resumen

En este trabajo se desarrolló un prototipo funcional de una máquina lanzapelotas de tenis portátil, un sistema embebido autónomo que asiste el entrenamiento de peloteo sin depender de un segundo jugador o de un entrenador. A partir de una versión anterior que había validado la idea general, pero con limitaciones de peso, autonomía y precisión, se rediseñaron los subsistemas mecánico y electrónico, y se desarrolló un firmware propio que coordina el lanzamiento, el posicionamiento y la alimentación de pelotas mediante una lógica de control por estados, segura ante fallas. El resultado es una plataforma más liviana, reproducible y de menor costo que las máquinas comerciales existentes, con una arquitectura preparada para incorporar visión por cámara e inteligencia artificial embebida en el futuro, de valor tanto para jugadores y entrenadores particulares como para instituciones deportivas con recursos acotados, entre ellas el club de tenis que participó como caso de aplicación.

En la memoria se presenta la contextualización del problema y de las soluciones existentes, los objetivos y el alcance del proyecto, el diseño mecánico, electrónico y de firmware desarrollado, los ensayos realizados para validar el prototipo, y las conclusiones con las líneas de trabajo futuro. A lo largo del desarrollo se aplicaron contenidos de la maestría en sistemas embebidos: arquitecturas de firmware en capas, control de actuadores y sensores, uso de memoria no volátil, y planificación del proyecto mediante metodologías ágiles.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Introducción general al tema	1
1.2. Contexto y motivación	2
1.3. Estado del arte	3
1.4. Objetivos del trabajo	4
2. Introducción específica	7
2.1. Estilo y convenciones	7
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones	7
2.1.2. Este es el título de una subsección	7
2.1.3. Figuras	8
2.1.4. Tablas	9
2.1.5. Ecuaciones	10
3. Diseño e implementación	11
3.1. Análisis del software	11
4. Ensayos y resultados	13
4.1. Pruebas funcionales del hardware	13
5. Conclusiones	15
5.1. Conclusiones generales	15
5.2. Próximos pasos	15
Bibliografía	17

Índice de figuras

1.1. Ubicación de la máquina lanzapelotas dentro de una sesión de entrenamiento de tenis (imagen ilustrativa a reemplazar).	2
2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.	8
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador ¹	9
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	9
2.4. Tres gráficos simples.	9

Índice de tablas

1.1. Comparación de soluciones existentes para el lanzamiento asistido de pelotas de tenis (tabla a completar con los valores relevados para cada solución concreta).	4
2.1. caption corto	10

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presenta el contexto general del trabajo final de la Maestría en Sistemas Embebidos. Se introduce el área de aplicación en la que se sitúa la máquina lanzapelotas de tenis desarrollada, se describe el sistema que se buscó automatizar y la motivación que dio origen al proyecto, se revisan soluciones comerciales y académicas existentes para esta clase de sistemas y, finalmente, se enuncian los objetivos concretos que guiaron el desarrollo del prototipo.

1.1. Introducción general al tema

Las máquinas lanzapelotas de tenis son equipos que permiten a un jugador practicar golpes y desplazamientos mediante el disparo programado y repetido de pelotas, sin depender de la disponibilidad de un entrenador o de un compañero de juego. Suelen combinar un mecanismo de alimentación de pelotas, motores que las impulsan a distintas velocidades y direcciones, y algún tipo de control que regula la cadencia y las características de cada lanzamiento. Su uso está extendido tanto en clubes y academias como en la práctica individual, ya que permiten sostener sesiones de entrenamiento largas y repetibles, algo difícil de lograr únicamente con la participación de otra persona.

Detrás de esta funcionalidad hay, en la mayoría de los casos, un sistema embebido: una combinación de hardware y software dedicada a controlar motores, leer sensores y coordinar el comportamiento del equipo de forma autónoma. Esta tecnología es la que permite que una máquina lanzapelotas regule la potencia y la dirección de cada disparo, detecte la presencia de pelotas y reaccione ante condiciones de falla sin intervención manual. El desarrollo de este tipo de sistemas involucra, además, restricciones propias del contexto deportivo, como la necesidad de portabilidad, de autonomía energética y de un costo razonable frente a equipos importados, lo que exige una arquitectura electrónica y de firmware pensada para operar de forma confiable en una cancha y no solo en un entorno de laboratorio.

El presente trabajo se enmarca en este contexto, con el desarrollo de un prototipo funcional de máquina lanzapelotas de tenis portátil y autónoma. La figura 1.1 ilustra, de manera esquemática, el lugar que ocupa el sistema desarrollado dentro de una sesión de entrenamiento típica, con el jugador, la cancha y la máquina como elementos principales del contexto de uso.



FIGURA 1.1. Ubicación de la máquina lanzapelotas dentro de una sesión de entrenamiento de tenis (imagen ilustrativa a reemplazar).

1.2. Contexto y motivación

El proceso que se buscó asistir mediante este trabajo es la sesión de entrenamiento de peloteo, en la que un jugador de tenis recibe pelotas de forma sostenida para practicar golpes, desplazamientos y ritmo de juego. Habitualmente, este proceso requiere la participación de otra persona, ya sea un entrenador o un compañero, que alimente pelotas de forma manual, regule su ritmo y sostenga la sesión durante el tiempo necesario. Esta dependencia limita la disponibilidad de la práctica a los horarios y a la disposición de un segundo participante, y dificulta la repetición controlada de un mismo ejercicio a lo largo de varias sesiones.

Una máquina lanzapelotas automatiza este proceso al reemplazar a la persona que alimenta las pelotas por un mecanismo capaz de posicionarse, sostener una cadencia de disparo y regular la potencia de lanzamiento de forma programable. La motivación central de este trabajo fue disponer de un sistema de estas características que resultara portable, reproducible y económicamente accesible, en contraposición a las máquinas comerciales existentes, que suelen ser costosas, de gran tamaño y poco flexibles para su mantenimiento o modificación en el contexto local.

El desarrollo no partió de cero: existía una primera versión de la máquina que había permitido validar el concepto general de un lanzador automático de pelotas de tenis. Sin embargo, esa versión presentaba limitaciones concretas que motivaron el presente trabajo. Entre ellas se destacan un volumen y un peso elevados que dificultaban su traslado, el uso de una batería de gel pesada y de autonomía limitada, componentes electrónicos mejorables, un aprovechamiento reducido del espacio interno disponible y un sensado insuficiente para referenciar con precisión los movimientos de los mecanismos internos. Estas limitaciones impedían que el prototipo original se acercara a un producto utilizable de forma sistemática en un club o por un jugador particular.

A partir de ese diagnóstico, se planteó como motivación específica del proyecto consolidar una arquitectura de desarrollo propio en firmware, electrónica y mecánica que permitiera resolver estas limitaciones. Entre las mejoras buscadas se incluyeron la migración a baterías de litio intercambiables, la reducción del tamaño de los elementos móviles, la reorganización del ensamblaje interno y la incorporación de sensores y de finales de carrera que permitieran una referencia confiable de la posición de los mecanismos de orientación y de alimentación de pelotas. El club de tenis que colaboró con el proyecto aportó el contexto real de uso y sirvió como ámbito de referencia para validar si el sistema desarrollado resultaba de utilidad práctica para jugadores y entrenadores.

1.3. Estado del arte

Antes de definir la arquitectura del sistema propio, se relevaron soluciones existentes para esta necesidad, tanto en el ámbito comercial como en el académico, con el fin de identificar qué características resultaban deseables y qué aspectos representaban una oportunidad de mejora.

En el ámbito comercial existe una variedad de máquinas lanzapelotas de tenis, desde modelos de gama económica orientados a jugadores individuales hasta equipos de gama alta utilizados por academias y clubes profesionales. En general, estas máquinas comparten un principio de funcionamiento similar al adoptado en este trabajo: un par de ruedas o rodillos impulsados por motores de corriente continua imprimen velocidad y efecto a la pelota, mientras que un mecanismo de alimentación regula el ritmo de disparo. Los modelos de gama más alta incorporan control remoto por aplicación móvil, memorias de programas de entrenamiento y, en algunos casos, oscilación programable en azimut para variar el punto de caída de la pelota. Sin embargo, estas soluciones presentan también limitaciones relevantes para el contexto de este proyecto. Suelen requerir importación, con los costos y los tiempos de reposición de repuestos que eso implica en la región. Además, su electrónica y su firmware son propietarios, lo que impide adaptarlos o repararlos localmente, y su costo de adquisición resulta, en general, elevado para un club o un jugador particular en comparación con un desarrollo propio basado en componentes de uso general.

En el ámbito académico y de proyectos de código abierto existen numerosos desarrollos de máquinas lanzapelotas y de robots de asistencia deportiva basados en microcontroladores de propósito general y en plataformas de bajo costo, documentados en varios casos como proyectos universitarios o de comunidades de aficionados a la electrónica. Estos desarrollos aportan evidencia de la viabilidad de construir soluciones funcionales con presupuestos acotados y, en algunos casos, exploran líneas de evolución de interés para este trabajo, como la incorporación de visión por cámara para el seguimiento del jugador o de la pelota, así como el uso de algoritmos de control más sofisticados para mejorar la precisión de la trayectoria. No obstante, se trata en general de prototipos de validación de concepto, sin un rediseño posterior orientado a la portabilidad, a la autonomía energética o a la robustez mecánica necesarias para un uso sostenido fuera de un entorno controlado. Ese es precisamente el problema que aborda la segunda iteración desarrollada en este trabajo.

De este relevamiento se desprende que el espacio no cubierto de manera satisfactoria por las soluciones existentes es el de una plataforma portátil, de desarrollo y mantenimiento locales, con un costo intermedio entre un prototipo académico de validación y una máquina comercial de gama alta. Se busca, además, una arquitectura de firmware abierta que permita evolucionar hacia funciones más avanzadas, como la incorporación futura de visión por cámara y de inteligencia artificial embebida. La tabla 1.1 resume las características principales relevadas para distintas categorías de soluciones existentes frente a la propuesta de este trabajo.

TABLA 1.1. Comparación de soluciones existentes para el lanzamiento asistido de pelotas de tenis (tabla a completar con los valores relevados para cada solución concreta).

Solución	Controlador	Memoria	Conectividad	Costo aprox.
Máquina comercial gama media	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Máquina comercial gama alta	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Prototipo académico / DIY	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
Prototipo propio (este trabajo)	Microcontrolador ESP32-S3	Memoria flash no volátil interna	Bluetooth (en desarrollo)	Costo de componentes acotado

1.4. Objetivos del trabajo

A partir del diagnóstico presentado en las secciones anteriores, se definió como objetivo general desarrollar un prototipo funcional de máquina lanzapelotas de tenis portátil y autónoma que mejore la versión previa mediante un rediseño mecánico, electrónico y de firmware basado en sistemas embebidos. Con este rediseño se buscó obtener un equipo más liviano, robusto y mantenible, con mayor autonomía energética, mayor precisión en sus movimientos y una arquitectura preparada para futuras ampliaciones.

Este objetivo general se desagregó en los siguientes objetivos específicos, formulados de manera concreta y verificable:

- Implementar una lógica de inicio y detención segura del equipo, de forma que la máquina pase de reposo a operación en menos de tres segundos y detenga los motores de lanzamiento y de alimentación en menos de dos segundos, tanto desde controles físicos como desde un comando remoto.
- Implementar una gestión de fallas que lleve al sistema a un estado seguro ante una condición anómala, impida el envío de nuevas pelotas mientras la falla persista y registre el motivo de la falla para su análisis posterior.
- Lograr que los ejes de altura y de orientación horizontal de lanzamiento se posicionen en el ángulo objetivo con un error absoluto máximo de $\pm 5^\circ$, y validar la secuencia de posicionamiento antes de habilitar cada disparo.
- Integrar el mecanismo de alimentación de pelotas de modo que verifique la presencia de una pelota antes de cada envío y finalice el ciclo de forma segura si no hay pelota disponible dentro de un tiempo máximo definido.
- Permitir la configuración de al menos tres niveles de potencia de lanzamiento, de forma que el cambio de nivel impacte de manera monótona en la velocidad de salida de la pelota.

- Implementar una rutina de referenciación (*homing*) de los ejes de altura, orientación horizontal y alimentador que permita repetir al menos diez ciclos de posicionamiento consecutivos sin pérdida de la referencia mecánica.
- Incorporar una aplicación móvil de control por conexión inalámbrica de corto alcance que permita iniciar y detener el equipo y configurar parámetros básicos de entrenamiento sin depender exclusivamente de los controles físicos.
- Validar el prototipo mediante ensayos de banco y de campo que permitan medir la repetibilidad del lanzamiento, la continuidad del mecanismo de alimentación y la estabilidad operativa del equipo, e incorporar la retroalimentación de jugadores y entrenadores que participaron de las pruebas.

Estos objetivos, junto con los criterios de aceptación asociados a cada uno, constituyen el marco de referencia utilizado a lo largo de la memoria para describir el diseño del sistema y para evaluar, en el capítulo de ensayos y resultados, en qué medida el prototipo desarrollado los alcanzó.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección 2.1 se presenta lo que sea”, o “En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizando el formato establecido por IEEE en [1]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [2], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **Chapter2.tex**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>

```

\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}

```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \quad (2.1)$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```

\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} + \right.
\sigma^2 \left[ d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \left. \right)
\end{equation}

```


Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.^a ed. IEEE Publications, 2016. URL: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf> (visitado 26-09-2016).
- [2] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>.