AI OPS (AI-enabled Dynamic Production System) 운지오수 계획

작성자: 윤지오수 (Jiosu)
최종 수정일: 2025년 12월 31일
버전: 1.0 (AI OPS 초기 기획 버전)

1. 문서의 개요

1.1 이 문서는 무엇을 다루는가

이 문서는 '운지오수 AI OPS (AI-enabled Dynamic Production System)' 프로젝트의 전체 구조와 목적을 정리한 기획 문서입니다.

- 왜 AI OPS 시스템을 만들려고 하는지
- 어떤 데이터를 수집하고 어떻게 활용할 것인지
- 어떤 기술 스택을 사용할 것인지
- 어떤 단계로 개발을 진행할 것인지

를 한 곳에 모아 놓은 문서입니다.

1.2 대상 독자

- 프로젝트 오너 (윤지오수 본인)
- 향후 합류할 개발자 / 디자이너
- 투자자 / 파트너 / 멘토 등 외부 이해관계자

1.3 문서 구조

- 1장: 문서의 개요
- 2장: 프로젝트 배경
- 3장: 시스템 개요
- 4장: 데이터 수집 계층
- 5장: 데이터 처리 및 저장 계층
- 6장: 분석 및 AI 계층
- 7장: 서비스 및 인터페이스 계층
- 8장: 개발 로드맵
- 9장: 리스크 및 고려사항
- 10장: 부록

2. 프로젝트 배경

2.1 시스템 구성 요소

운지오수 AI OPS 시스템은 크게 다음 5개 영역으로 구성됩니다.

Production Layer

- 웹툰 제작자 (Human + Supervisor)
- 웹툰 제작 에이전트 (Worker + Supervisor)

Data Layer

- PostgreSQL (메인 DB)
- PostgreSQL 외 (추후 추가)
- 파일 스토리지 (이미지, 원고 등)

AI Service Layer

- 텍스트 분석 (Text Analysis)
- 이미지 분석 (Image AI)
- 음성 분석 (Audio AI)
- 대화 분석 (Dialogue AI)

Core Pipeline Layer

- ETL 파이프라인
- 데이터 정제 / 변환
- 피처 생성

Interface Layer

- 관리용 대시보드 (웹 기반 UI)
- 외부 API 서비스 (추후 제공 예정)
- Prototyping 툴 (Streamlit 등)

2.2 프로젝트 목표

프로젝트 목표는 크게 3가지 단계로 나눌 수 있습니다.

초기 목표

- 웹툰 제작 과정을 데이터로 정리
- 제작자 스스로 자신의 패턴을 볼 수 있게 하기
- 간단한 AI 기능을 통해 추천 / 피드백 제공

중기 목표

- 여러 제작자의 데이터를 비교 분석
- 장르별 / 플랫폼별 성공 패턴 분석
- 제작 효율을 높이는 AI 에이전트 개발

장기 목표

- 웹툰 제작 전 과정을 AI와 협업하는 구조 구축
- 데이터 기반 의사결정 문화 정착
- 운지오수 AI OPS 자체를 하나의 서비스로 외부에 제공

2.3 프로젝트 범위

포함 범위

- 시스템 아키텍처 설계
- 데이터 수집 / 저장 / 분석 / 서비스 전 과정
- 초기 MVP 개발 및 운영

제외 범위 (현재 시점 기준)

- 웹툰 플랫폼 자체 개발 (뷰어, 결제 등)
- 대규모 마케팅 / 유통 기능
- 모바일 앱 개발 (웹 우선)

3. 시스템 개요

3.1 설계 철학

운지오수 AI OPS 시스템은 다음 세 가지 철학을 기반으로 설계되었습니다.

데이터 우선 (Data First)

- 모든 의사결정은 데이터에 근거한다.
- 감이 아닌 숫자로 제작 과정을 바라본다.
- 데이터 수집 가능한 모든 것은 일단 수집한다.

점진적 자동화 (Gradual Automation)

- 처음부터 완전 자동화를 목표로 하지 않는다.
- 사람이 하던 일을 AI가 조금씩 도와주는 구조부터 시작한다.
- 자동화 비율은 단계적으로 높여간다.

제작자 중심 (Creator Centric)

- 시스템은 제작자를 위한 도구이다.
- 제작자의 창작 자유를 침해하지 않는다.
- 제작자가 원하지 않는 기능은 강요하지 않는다.

3.2 전체 아키텍처

운지오수 AI OPS 시스템은 크게 다음 5개 계층으로 구성됩니다.

- Production Layer
- Data Layer
- AI Service Layer
- Core Pipeline Layer
- Interface Layer

각 계층은 아래 계층만 의존하며, 위 계층은 아래 계층의 구현 세부사항을 알 필요가 없도록 설계합니다.

3.3 데이터 흐름

웹툰 제작 과정에서 발생하는 데이터는 다음 흐름을 따라 처리됩니다.

1. 제작자 / 에이전트가 작업을 수행한다.
2. 작업 로그가 Data Layer에 저장된다.
3. ETL 파이프라인이 주기적으로 데이터를 가공한다.
4. 가공된 데이터가 AI Service Layer에서 분석된다.
5. 분석 결과가 Interface Layer를 통해 제작자에게 전달된다.

3.4 기술 스택 (초안)

Backend

- Python 3.11+
- FastAPI (API 서버)
- SQLAlchemy (ORM)
- Alembic (DB 마이그레이션)

Database

- PostgreSQL 15+ (메인 DB)
- Redis (캐시 / 세션 / 큐)

Frontend

- Streamlit (초기 대시보드)
- 추후 React + TypeScript 검토

AI / ML

- OpenAI API (GPT, Whisper 등)
- Hugging Face (오픈소스 모델)
- 자체 학습 모델 (PyTorch / TensorFlow)

Infra

- Docker / Docker Compose
- GitHub Actions (CI/CD)
- 클라우드 (AWS / GCP / 미정)

3.5 디렉토리 구조 (초안)

```
ai-ops/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── api/
│   │   ├── core/
│   │   ├── models/
│   │   ├── schemas/
│   │   ├── services/
│   │   └── main.py
│   ├── alembic/
│   └── tests/
├── frontend/
├── pipeline/
├── notebooks/
├── docs/
└── docker-compose.yml
```

4. 데이터 수집 계층

4.1 수집 대상 데이터

운지오수 AI OPS 시스템에서 수집하는 데이터는 크게 다음 4가지 종류로 나눌 수 있습니다.

- 작업 로그 (Task Log)
- 대화 로그 (Dialogue Log)
- 산출물 (Artifact)
- 시스템 로그 (System Log)

4.2 작업 로그 (Task Log)

수집 목적

- 제작자 / 에이전트가 무슨 일을 했는지 기록
- 작업 단위별 소요 시간 측정
- 병목 구간 식별

주요 필드

- task_id: 작업 고유 ID
- actor_type: human / agent
- actor_id: 제작자 또는 에이전트 ID
- task_type: 작업 종류 (예: 콘티, 작화, 채색, 식자 등)
- episode_id: 어떤 회차의 작업인지
- started_at: 작업 시작 시각
- ended_at: 작업 종료 시각
- duration_sec: 소요 시간 (초)
- status: 작업 상태 (pending / in_progress / done / failed)

수집 방식

- 제작자 / 에이전트가 작업 시작 버튼을 누를 때 start 이벤트 전송
- 작업 종료 시 end 이벤트 전송
- 서버에서 duration_sec 계산

4.3 대화 로그 (Dialogue Log)

수집 목적

- 제작자와 에이전트 간 커뮤니케이션 패턴 분석
- 자주 발생하는 수정 요청 파악
- 에이전트 응답 품질 개선

주요 필드

- dialogue_id: 대화 고유 ID
- task_id: 어떤 작업에 대한 대화인지
- turn_index: 대화 순서
- speaker_type: human / agent
- message_text: 대화 내용
- created_at: 발화 시각

수집 방식

- 채팅 인터페이스에서 메시지 전송 시 저장
- 음성 대화의 경우 STT 변환 후 텍스트 저장

4.4 산출물 (Artifact)

수집 목적

- 각 작업 단계에서 생성된 파일 추적
- 버전 관리 및 롤백 지원
- 최종 산출물과 중간 산출물 구분

주요 필드

- artifact_id: 산출물 고유 ID
- task_id: 어떤 작업에서 생성되었는지
- artifact_type: 산출물 종류 (예: 콘티 이미지, 채색 레이어, 최종 컷 등)
- file_path: 저장 경로 (스토리지 내 위치)
- file_size_bytes: 파일 크기
- version: 버전 번호
- created_at: 생성 시각

수집 방식

- 파일 업로드 시 스토리지에 저장 후 메타데이터 DB 기록
- 파일 해시(SHA-256)를 계산하여 중복 저장 방지

4.5 시스템 로그 (System Log)

수집 목적

- 서버 / 에이전트 오류 추적
- 성능 병목 구간 파악
- 보안 이슈 감지

주요 필드

- log_id: 로그 고유 ID
- level: info / warning / error
- source: 로그 발생 위치 (서버, 에이전트 이름 등)
- message: 로그 내용
- stack_trace: 에러 스택 트레이스 (있는 경우)
- created_at: 로그 시각

수집 방식

- 애플리케이션 로그 핸들러를 통해 DB 및 파일에 동시 기록
- 에러 레벨 이상은 별도 알림 채널로 전송

4.6 데이터 수집 방식 요약

데이터 종류	수집 방식	저장 위치
작업 로그	이벤트 기반 (start / end)	PostgreSQL
대화 로그	이벤트 기반 (메시지 전송 시)	PostgreSQL
산출물	업로드 시	파일 스토리지 + PostgreSQL (메타데이터)
시스템 로그	실시간	파일 + PostgreSQL (에러 레벨 이상)

5. 데이터 처리 및 저장 계층

5.1 ETL 파이프라인

ETL 개요

- ETL = Extract, Transform, Load
- 원본 데이터를 가공하여 분석 가능한 형태로 만드는 과정
- 운지오수 AI OPS에서는 Python 기반 파이프라인 사용

ETL 실행 주기

- 실시간 (Real-time): 이벤트 발생 즉시 처리
- 배치 (Batch): 일정 주기마다 처리 (예: 매일 새벽 3시)
- 운지오수 AI OPS 초기 버전은 배치 방식으로 시작

5.2 데이터베이스 설계

ERD (Entity Relationship Diagram)

- 주요 엔티티 (Entity) 목록
- 엔티티 간 관계 (1:1, 1:N, N:M)
- ERD 다이어그램 (추후 첨부)

테이블 스키마 (Table Schema)

- 각 테이블의 컬럼 정의
- 데이터 타입
- 제약 조건 (NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY 등)
- 인덱스 설계

데이터 보존 정책 (Data Retention Policy)

- 원본 데이터 보존 기간
- 집계 데이터 보존 기간
- 삭제 / 아카이빙 정책

5.3 데이터 품질 관리

데이터 품질 기준

- 완전성 (Completeness)
- 정확성 (Accuracy)
- 일관성 (Consistency)
- 적시성 (Timeliness)

품질 검증 방법

- 자동 검증 규칙
- 이상치 탐지
- 수동 검토 프로세스

5.4 데이터 보안 및 접근 제어

보안 정책

- 민감 정보 식별
- 암호화 (저장 시 / 전송 시)
- 접근 로그 기록

접근 제어 (Access Control)

- 역할 기반 접근 제어 (RBAC)
- 사용자 / 역할 / 권한 관리

6. 분석 및 AI 계층

6.1 분석 목표

제작 효율 분석

- 작업 단계별 소요 시간 분석
- 병목 구간 식별
- 제작자별 / 에이전트별 성능 비교

품질 분석

- 수정 요청 빈도 분석
- 재작업 패턴 분석
- 품질 점수 예측 모델

추천 시스템

- 다음 작업 추천
- 유사 작품 / 유사 제작자 추천
- 최적 작업 순서 제안

6.2 분석 파이프라인

분석 데이터 준비

- 분석용 데이터셋 구성
- 피처 엔지니어링
- 학습 / 검증 / 테스트 데이터 분리

분석 실행 환경

- Jupyter Notebook (탐색적 분석)
- 스크립트 기반 배치 분석
- 분석 결과 저장 위치

6.3 AI 에이전트 연동

에이전트 구조

- 에이전트 역할 정의
- 입력 / 출력 인터페이스
- 에이전트 간 협업 구조

LLM 활용

- 프롬프트 템플릿 관리
- 컨텍스트 구성 전략
- 응답 후처리 및 검증

6.4 모델 학습 및 배포

모델 학습

- 학습 데이터 준비
- 하이퍼파라미터 튜닝
- 모델 평가 지표

모델 배포

- 모델 버전 관리
- 배포 파이프라인
- A/B 테스트 전략

7. 서비스 및 인터페이스 계층

7.1 제공 방식

내부 대시보드

- 제작자 / 관리자 대시보드 구성
- 주요 화면 (Screen) 목록
- 사용자 시나리오

외부 API (추후 제공 예정)

- 인증 (Authentication)
- 엔드포인트 (Endpoint) 목록
- 요청 / 응답 (Request / Response) 형식

7.2 API 명세

API 개요

- RESTful API 설계 원칙 (리소스 중심, HTTP 메서드 활용)
- 버전 관리 (/api/v1/...)
- 에러 응답 형식

주요 엔드포인트 (Endpoint)

- 작업 (Task) 관련 API
- 대화 (Dialogue) 관련 API
- 산출물 (Artifact) 관련 API
- 분석 (Analytics) 관련 API

7.3 웹 UI 설계

대시보드 (Dashboard)

- 전체 현황 요약
- 제작자별 현황
- 병목 구간 시각화

작업 관리 (Task Management)

- 작업 목록 / 검색 / 필터
- 작업 상세 정보
- 작업 할당 / 재할당

대화 인터페이스 (Dialogue Interface)

- 제작자 ↔ 에이전트 대화 UI
- 대화 이력 조회
- 음성 입력 (STT) 지원

산출물 뷰어 (Artifact Viewer)

- 이미지 / 영상 / 문서 미리보기
- 버전 비교 (Diff)
- 다운로드 / 공유

분석 리포트 (Analytics Report)

- 주간 / 월간 리포트 자동 생성
- 차트 / 그래프 시각화
- 리포트 내보내기 (PDF / CSV)

7.4 알림 및 이벤트

알림 (Notification)

- 작업 할당 / 완료 알림
- 에러 / 장애 알림
- 알림 채널 (이메일 / 슬랙 / 인앱)

이벤트 (Event)

- 이벤트 기반 아키텍처 (Event-driven Architecture)
- 이벤트 종류 정의
- 이벤트 구독 / 발행 (Pub/Sub)

8. 개발 로드맵

8.1 개발 방법론

애자일 (Agile)

- 스프린트 (Sprint) 주기
- 백로그 (Backlog) 관리
- 회고 (Retrospective)

칸반 (Kanban)

- 작업 흐름 시각화
- WIP (Work In Progress) 제한
- 리드 타임 / 사이클 타임 측정

8.2 개발 환경 및 협업

개발 환경 (Development Environment)

- 로컬 개발 환경 구성
- 개발 / 스테이징 / 운영 환경 분리
- 환경 변수 관리

협업 (Collaboration)

- 코드 리뷰 (Code Review)
- 브랜치 전략 (Git Flow / Trunk-based 등)
- 커밋 메시지 규칙

8.3 테스트 전략

테스트 종류

- 단위 테스트 (Unit Test)
- 통합 테스트 (Integration Test)
- 엔드투엔드 테스트 (E2E Test)
- 성능 테스트 (Performance Test)

테스트 자동화

- CI 파이프라인에서 테스트 실행
- 테스트 커버리지 목표
- 테스트 데이터 관리

8.4 배포 및 운영

배포 (Deployment)

- 배포 전략 (Blue-Green / Canary / Rolling)
- 롤백 (Rollback) 절차
- 배포 자동화 (CD)

운영 (Operation)

- 모니터링 (Monitoring)
- 로그 수집 및 분석
- 장애 대응 (Incident Response)
- 백업 및 복구

8.5 마일스톤

MVP (Minimum Viable Product)

- MVP 범위 정의
- 핵심 기능 목록
- 출시 기준

이후 단계

- 단계별 목표
- 우선순위 기준
- 의사결정 프로세스

9. 리스크 및 고려사항

9.1 기술 리스크

데이터 품질 (Data Quality)

- 데이터 부족 문제
- 데이터 편향 (Bias)
- 노이즈 데이터 처리

AI 모델 성능

- 모델 정확도 한계
- 환각 (Hallucination) 현상
- 응답 지연 (Latency)

확장성 (Scalability)

- 데이터 증가에 따른 성능 저하
- 동시 사용자 증가
- 스토리지 비용

9.2 운영 리스크

보안 (Security)

- 데이터 유출 위험
- 무단 접근 시도
- 취약점 점검

장애 (Failure)

- 서버 다운
- 데이터 손실
- 외부 API 장애

9.3 비즈니스 리스크

시장 (Market)

- 경쟁 서비스 동향
- 사용자 니즈 변화
- 수익 모델 불확실성

조직 (Organization)

- 핵심 인력 의존
- 지식 공유 부족
- 우선순위 충돌

9.4 대응 전략

회피 (Avoidance)

- 리스크 원인 제거
- 대안 기술 준비
- 범위 축소

완화 (Mitigation)

- 리스크 발생 확률 낮추기
- 영향 최소화 방안
- 조기 경보 체계

수용 (Acceptance)

- 수용 가능 범위 정의
- 비상 계획 (Contingency Plan)
- 정기 재검토

10. 부록

10.1 용어 정리 (Glossary)

A ~ C

- AI (Artificial Intelligence): 인공지능
- API (Application Programming Interface): 응용 프로그램 간 통신 규약
- Backlog: 백로그
- Batch: 배치 처리
- Blue-Green: 블루-그린 배포
- Canary: 카나리 배포
- CD (Continuous Deployment): 지속적 배포
- CI (Continuous Integration): 지속적 통합
- Commit: 커밋

D ~ E

- Dashboard: 대시보드
- Data Pipeline: 데이터 파이프라인
- Docker: 도커
- E2E Test: 엔드투엔드 테스트
- ERD (Entity Relationship Diagram): 개체-관계 다이어그램
- ETL (Extract, Transform, Load): 추출, 변환, 적재

F ~ G

- FastAPI: 패스트API
- Feature Engineering: 피처 엔지니어링
- Git Flow: 깃 플로우
- Grafana: 그라파나

H ~ L

- Hallucination: 환각 (AI가 사실이 아닌 내용을 생성하는 현상)
- Hyperparameter: 하이퍼파라미터
- Kanban: 칸반
- Latency: 지연 시간
- Lead Time: 리드 타임
- LLM (Large Language Model): 대규모 언어 모델

M ~ O

- Mermaid: 머메이드
- Metabase: 메타베이스
- Migration: 마이그레이션
- MVP (Minimum Viable Product): 최소 기능 제품
- Notebook: 노트북
- Observability: 관측 가능성
- Orchestration: 오케스트레이션

P ~ R

- Pandas: 판다스
- Pipeline: 파이프라인
- Postman: 포스트맨
- Prometheus: 프로메테우스
- Prototyping: 프로토타이핑
- Pub/Sub (Publish/Subscribe): 발행/구독
- Pull Request: 풀 리퀘스트
- Rollback: 롤백
- Scrum: 스크럼
- Sprint: 스프린트
- Staging: 스테이징
- Streamlit: 스트림릿
- Swagger: 스웨거
- Throughput: 처리량
- Trunk-based: 트렁크 기반 개발
- Unit Test: 단위 테스트
- Webhook: 웹훅
- WIP (Work In Progress): 진행 중 작업

10.2 참고 자료

공식 문서

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com
- SQLAlchemy: https://www.sqlalchemy.org
- Alembic: https://alembic.sqlalchemy.org
- PostgreSQL: https://www.postgresql.org
- Streamlit: https://streamlit.io
- Docker: https://docs.docker.com
- GitHub Actions: https://docs.github.com/actions

기술 블로그 / 아티클

- 추후 추가

관련 서적

- 추후 추가

10.3 문서 변경 이력

v1.0 (2025년 12월 31일)

- 초안 작성
- 1장 ~ 10장 전체 구조 잡기
- 각 장별 주요 내용 초안 작성

v1.1 (2026년 1월 1일)

- 4장 데이터 수집 계층 상세 내용 추가
- 4.1 ~ 4.6 작성 완료
- 수집 대상 데이터 4종 정의
- 작업 로그 / 대화 로그 / 산출물 / 시스템 로그 스키마 설계
- 데이터 수집 방식 요약 표 추가

v1.2 (2026년 1월 2일)

- 5장 데이터 처리 및 저장 계층 상세 내용 추가
- 5.1 ~ 5.4 작성 완료
- ETL 파이프라인 설계 방향 정리
- 데이터베이스 설계 (ERD, 테이블 스키마, 보존 정책) 정리
- 데이터 품질 관리 기준 정리
- 데이터 보안 및 접근 제어 정책 정리

v1.3 (2026년 1월 3일)

- 6장 분석 및 AI 계층 상세 내용 추가
- 6.1 ~ 6.4 작성 완료
- 분석 목표 (제작 효율 / 품질 / 추천 시스템) 정리
- 분석 파이프라인 구성 방향 정리
- AI 에이전트 연동 구조 정리
- 모델 학습 및 배포 전략 정리

v1.4 (2026년 1월 4일)

- 7장 서비스 및 인터페이스 계층 상세 내용 추가
- 7.1 ~ 7.4 작성 완료
- 제공 방식 (내부 대시보드 / 외부 API) 정리
- API 명세 초안 작성
- 웹 UI 설계 방향 정리
- 알림 및 이벤트 구조 정리

v1.5 (2026년 1월 5일)

- 8장 개발 로드맵 상세 내용 추가
- 8.1 ~ 8.5 작성 완료
- 개발 방법론 (애자일 / 칸반) 정리
- 개발 환경 및 협업 전략 정리
- 테스트 전략 정리
- 배포 및 운영 전략 정리
- 마일스톤 (MVP 및 이후 단계) 정리

v1.6 (2026년 1월 6일)

- 9장 리스크 및 고려사항 상세 내용 추가
- 9.1 ~ 9.4 작성 완료
- 기술 리스크 / 운영 리스크 / 비즈니스 리스크 정리
- 리스크 대응 전략 (회피 / 완화 / 수용) 정리

v1.7 (2026년 1월 7일)

- 10장 부록 상세 내용 추가
- 10.1 ~ 10.3 작성 완료
- 용어 정리 (Glossary) 추가
- 참고 자료 목록 추가
- 문서 변경 이력 추가

끝맺음

작성자: 윤지오수 (Jiosu)
최종 수정일: 2025년 12월 31일