Relatório de achados

Sprint 2 · Release 2 · Feneme

Escopo	Análise de três defeitos candidatos relacionados às histórias FT-55, FT-44 e FT-47.
Classificação informada	Prioridades sugeridas: duas médias e uma baixa. A severidade formal não foi especificada para cada achado.

Resumo de severidade: não foi identificado nenhum achado com severidade superior à média. Os casos abaixo são candidatos a defeito; a classificação formal de severidade deve ser confirmada no Jira.

1. Problemas encontrados

1.1 Lista vazia exibida quando a consulta falha

Prioridade sugerida: Média
História relacionada: FT-55 — Consultar entregas cadastradas

No painel do Gestor, quando a primeira consulta à API de entregas falha, o sistema pode exibir ao mesmo tempo uma mensagem de erro e a mensagem **“Nenhuma entrega cadastrada”**. Uma falha na consulta não comprova que não existam registros.

Passos para reproduzir:

1. Entrar como Gestor e simular uma falha de servidor (HTTP 500) na consulta `GET /api/deliveries/`.
2. Observar a lista de entregas.
3. Verificar se aparece a mensagem de lista vazia, apesar de a consulta não ter sido concluída com sucesso.

Resultado esperado: exibir somente a mensagem de falha e oferecer uma opção para tentar novamente.

Causa identificada: o componente `frontend/src/App.tsx` usa o tamanho do array `deliveries` para decidir quando mostrar o estado vazio, sem distinguir a ausência de registros de uma falha de carregamento.

1.2 Cadastro apresenta apenas um dos campos inválidos

Prioridade sugerida: Baixa
História relacionada: FT-44 — Cadastrar entrega e dados da carga

A história exige que os dados que precisam de correção sejam indicados ao usuário. Quando o backend devolve erros para vários campos simultaneamente, a função `errorMessage()` do frontend seleciona somente a primeira mensagem.

Passos para reproduzir:

1. Entrar como Gestor.
2. Preencher origem, destino e descrição da carga somente com espaços.
3. Tentar cadastrar.
4. Observar se todos os campos inválidos são identificados ou se aparece apenas o primeiro erro.

Resultado esperado: informar todos os campos obrigatórios inválidos ou destacar cada campo correspondente.

Causa identificada: a função `errorMessage()` em `frontend/src/api.ts`, linhas 21–30, seleciona apenas uma mensagem.

1.3 Previsão de temperatura de localidade diferente da selecionada

Prioridade sugerida: Média
História relacionada: FT-47 — Consultar previsão de temperatura

Há uma possível condição de concorrência no componente de previsão: a localidade pode ser alterada enquanto uma consulta está em andamento. Nesse caso, o campo pode indicar Campina Grande enquanto o resultado exibido pertence à consulta anterior para João Pessoa.

Passos para reproduzir:

1. Selecionar João Pessoa e clicar em **Consultar previsão**.
2. Antes de a API responder, mudar a seleção para Campina Grande.
3. Aguardar o término da primeira consulta.

Resultado esperado: descartar a resposta anterior, cancelar a consulta ou impedir a troca de localidade durante o carregamento.

Causa identificada: em `frontend/src/components/TemperatureForecast.tsx`, a seleção pode mudar durante a consulta, mas a resposta assíncrona é apresentada sem verificar se ainda corresponde à localidade selecionada.

Esse defeito afeta uma funcionalidade concluída na Sprint 2 e não depende de funcionalidade futura.

2. Síntese

Achado	Prioridade sugerida	História
Lista vazia após falha na consulta	Média	FT-55
Exibição de apenas um campo inválido	Baixa	FT-44
Resultado de outra localidade	Média	FT-47

Os três casos são problemas de tratamento de erro ou apresentação de informações, não solicitações de novas funcionalidades. As prioridades acima são as sugeridas no levantamento; elas não substituem a classificação formal de severidade no Jira.