

TFM: SLM with Transformers and GRU

Guillem Gonzalo Silveira

April 2026

c. 1920 words

Abstract

This thesis explores the engineering lifecycle of developing a Small Language Model (SLM) from scratch, utilizing a hybrid architecture of Transformers and Gated Recurrent Units (GRU). In a landscape dominated by massive models, the primary barrier for custom development is the extreme economic cost. This research shifts the focus from model scale to the complete deployment pipeline. We document the implementation of CUDA-optimized code, orchestration on AWS EC2 environments, and data strategies for conversational agents. Furthermore, we integrate Retrieval-Augmented Generation (RAG) to provide the model with external, up-to-date information, significantly reducing hallucinations without the prohibitive cost of full-scale retraining. Through performance and cost-benefit analysis using *spot instances*, we evaluate the feasibility of local development versus cloud scaling. Finally, we demonstrate production readiness by deploying the system on Kubernetes, visualized and managed through ArgoCD.

Abstract

Este trabajo de fin de máster investiga el ciclo de vida de ingeniería en el desarrollo de un Small Language Model (SLM) desde cero, integrando arquitecturas Transformer y GRU. En un entorno donde el desarrollo de modelos de lenguaje está limitado por altos costes operativos, este proyecto se centra en el flujo completo de ingeniería más allá de la escala del modelo. La investigación abarca el desarrollo de código optimizado para CUDA, la gestión de infraestructura en AWS EC2 y la preparación de datos para agentes conversacionales. Se incluye además la implementación de tecnologías RAG (Retrieval-Augmented Generation), que permiten al modelo consultar fuentes externas de información para responder con precisión sin necesidad de reentrenamientos costosos. Mediante el uso de *spot instances* y subconjuntos de datos, se analizan los costes y el rendimiento del sistema. Finalmente, se valida la puesta en producción mediante un despliegue en Kubernetes gestionado con ArgoCD.

Abstract

Aquest treball de fi de màster investiga el cicle de vida d'enginyeria en el desenvolupament d'un Small Language Model (SLM) des de zero, integrant arquitectures Transformer i GRU. En un entorn on el desenvolupament de models de llenguatge està limitat per alts costos operatius, aquest projecte se centra en el flux complet d'enginyeria més enllà de l'escala del model. La investigació inclou el desenvolupament de codi optimitzat per a CUDA, la gestió d'infraestructura a AWS EC2 i la preparació de dades per a agents conversacionals. S'hi inclou a més la implementació de tecnologies RAG (Retrieval-Augmented Generation), que permeten al model consultar fonts externes d'informació per respondre amb precisió sense la necessitat de reentrenaments costosos. Mitjançant l'ús de *spot instances* i subconjunts de dades, s'analitzen els costos i el rendiment del sistema. Finalment, es valida la posada en producció mitjançant un desplegament a Kubernetes gestionat amb ArgoCD.

Contents

1	Introducción	6
1.1	Motivación	6
1.2	Objetivos	6
2	Estado del Arte	7
2.1	Evolución de los Modelos de Lenguaje: De LLM a SLM	7
2.2	Limitaciones de los Transformers Puros	7
2.3	Arquitecturas Híbridas y Recurrencia Moderna	7
2.4	Aumento por Recuperación (RAG)	7
3	Fundamentos Teóricos	9
3.1	Transformers y el Mecanismo de Atención	9
3.2	Gated Recurrent Units (GRU)	9
3.3	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	9
4	Diseño e Implementación de la Arquitectura Híbrida	10
4.1	Estrategia de Curación y Mezcla de Datos (Data Mixing)	10
4.1.1	Selección de Datasets de Propósito General	10
4.1.2	Inyección de Conocimiento de Dominio (Fase Final)	10
4.1.3	Distribución del Dataset de Pre-entrenamiento	11
4.2	Arquitectura del Modelo	11
4.3	Optimización con CUDA	11
5	Infraestructura Cloud y Análisis de Costes	12
5.1	Ecosistema AWS	12
5.2	Estrategia de Spot Instances	12
5.3	Evaluación de Rendimiento vs Coste	12
6	MLOps: Despliegue y Puesta en Producción	13
6.1	Orquestación con Kubernetes	13
6.2	GitOps con ArgoCD	13
6.3	Integración del Sistema RAG	13

7	Conclusiones y Trabajo Futuro	14
7.1	Viabilidad de los SLM Híbridos	14
7.2	Lecciones Aprendidas	14
7.3	Trabajo Futuro	14

1 Introducción

En la actualidad, los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) han revolucionado la inteligencia artificial. Sin embargo, su desarrollo y entrenamiento están limitados a unas pocas organizaciones debido a los prohibitivos costes económicos y de computación. Este proyecto nace de la necesidad de explorar alternativas viables: los Small Language Models (SLM).

1.1 Motivación

La democratización de la IA requiere que las organizaciones puedan desarrollar, desplegar y controlar sus propios modelos sin depender de APIs de terceros o inversiones multimillonarias. La capacidad de comparar una solución desarrollada a medida frente a estándares de la industria permite validar la eficiencia de arquitecturas personalizadas.

1.2 Objetivos

El objetivo principal es diseñar e implementar una arquitectura híbrida entre Transformers y GRU, realizando una comparativa directa con la familia de modelos **SmolLM** de Hugging Face. El estudio se centra en:

- **Desarrollo desde cero:** Implementación de una arquitectura híbrida optimizada mediante kernels CUDA.
- **Estrategias de Inyección de Conocimiento:** Evaluación comparativa de dos vertientes: *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) frente a *Fine-tuning* mediante *Low-Rank Adaptation* (LoRA).
- **Validación de Dominio:** Uso de un dataset sintético específico de Zurich como fase final para dotar de conocimiento especializado a ambos modelos.
- **Pipeline de Ingeniería:** Gestión del ciclo de vida completo, desde la infraestructura en AWS (Spot Instances) hasta el despliegue en Kubernetes mediante GitOps y ArgoCD.

2 Estado del Arte

Este capítulo analiza el panorama actual de los modelos de lenguaje, la evolución hacia modelos más eficientes y las investigaciones previas en arquitecturas híbridas.

2.1 Evolución de los Modelos de Lenguaje: De LLM a SLM

En los últimos años, el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) ha estado dominado por los *Large Language Models* (LLM), cuya arquitectura base sigue siendo el Transformer propuesto por Vaswani et al. [1]. Modelos como Llama 2 [2] han demostrado capacidades emergentes sorprendentes al escalar el número de parámetros a miles de millones.

Sin embargo, recientemente ha surgido una tendencia hacia los *Small Language Models* (SLM), impulsada por la necesidad de eficiencia y despliegue en entornos con recursos limitados. Investigaciones como "*Textbooks Are All You Need*" [3] demuestran que la calidad de los datos puede compensar el tamaño del modelo, permitiendo que arquitecturas de menos de 3 mil millones de parámetros (como Phi-3 o Mistral) compitan en tareas específicas con modelos mucho más grandes. En este contexto, la familia de modelos SmolLM [4] representa el estado actual de la técnica en SLMs ultra-eficientes, optimizando tanto el proceso de entrenamiento como la curación de datos para maximizar el rendimiento en dispositivos de consumo.

2.2 Limitaciones de los Transformers Puros

A pesar de su éxito, los Transformers convencionales presentan un cuello de botella fundamental: la complejidad cuadrática del mecanismo de auto-atención respecto a la longitud de la secuencia [1]. Esto implica un consumo de memoria de video (VRAM) y un tiempo de cómputo que crece de forma prohibitiva para contextos largos. En un entorno de producción, esto se traduce en altos costes operativos y latencias elevadas, lo que motiva la búsqueda de arquitecturas con escalado lineal.

2.3 Arquitecturas Híbridas y Recurrencia Moderna

Para mitigar las limitaciones del Transformer, han resurgido las arquitecturas basadas en recurrencia, pero con enfoques modernos. Las *Gated Recurrent Units* (GRU) [5] ofrecen un manejo eficiente de secuencias con un estado oculto de tamaño fijo, eliminando el coste cuadrático.

Investigaciones recientes como Mamba [6] han propuesto modelos de espacio de estados (*State Space Models*) que logran un rendimiento comparable a los Transformers pero con inferencia de tiempo lineal. La tendencia actual, y el núcleo de este TFM, es la hibridación: combinar capas de atención para capturar relaciones globales con capas recurrentes o lineales para mantener la eficiencia secuencial.

2.4 Aumento por Recuperación (RAG)

Finalmente, el estado del arte no solo se centra en la arquitectura del modelo, sino en su interacción con fuentes externas. El *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) [7] se

ha consolidado como el estándar para reducir alucinaciones en modelos de lenguaje. Esta técnica permite que el modelo consulte bases de datos externas en tiempo real, proporcionando respuestas basadas en evidencia sin necesidad de reentrenamientos costosos, un componente vital para asistentes técnicos especializados.

3 Fundamentos Teóricos

En este capítulo se analizan las tecnologías base que componen la propuesta híbrida.

3.1 Transformers y el Mecanismo de Atención

El impacto del mecanismo de *self-attention* en el procesamiento del lenguaje y su capacidad para capturar relaciones globales.

3.2 Gated Recurrent Units (GRU)

La eficiencia de las redes recurrentes en el manejo de secuencias y cómo las puertas de actualización permiten mantener una memoria selectiva con menor coste computacional que las LSTM.

3.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

El concepto de aumentar la capacidad de respuesta del modelo mediante la recuperación de contexto externo, mitigando alucinaciones y proporcionando datos actualizados.

4 Diseño e Implementación de la Arquitectura Híbrida

Este capítulo detalla la aportación técnica central de este TFM: la integración de Transformers y GRU en un único modelo funcional, así como la estrategia de datos y fine-tuning que permite su entrenamiento eficiente y la comparativa con el estado del arte.

4.1 Estrategia de Curación y Mezcla de Datos (Data Mixing)

La calidad del entrenamiento de un Small Language Model (SLM) depende críticamente de la diversidad y representatividad de los datos. Se ha diseñado una estrategia de *Data Mixing* para la fase de pre-entrenamiento y alineación general, reservando el conocimiento específico para una fase final.

4.1.1 Selección de Datasets de Propósito General

Se han seleccionado cinco pilares de datos abiertos para dotar al modelo de capacidades lingüísticas, de razonamiento y técnicas:

- **OpenAssistant (OASST1):**¹ Fuente principal de naturalidad, proporcionando turnos de diálogo con matices humanos reales.
- **ShareGPT:**² Utilizado para transferir el estilo resolutorio y la estructura de respuesta de modelos avanzados.
- **Alpaca:**³ Aporta una base sólida de *instruction-tuning* para tareas directas.
- **UltraChat:**⁴ Fundamental para garantizar la consistencia en diálogos largos, poniendo a prueba la memoria de la arquitectura híbrida.
- **The Stack (YAML):**⁵ Subconjunto del dataset *The Stack* filtrado para archivos de configuración YAML, esencial para el conocimiento de infraestructura y sintaxis DevOps.

4.1.2 Inyección de Conocimiento de Dominio (Fase Final)

Una vez que el modelo ha adquirido capacidades lingüísticas generales, se procede a dotarlo de conocimiento especializado mediante el dataset sintético de Zurich. Esta fase se aborda desde dos metodologías para su posterior comparativa:

- **Fine-tuning con LoRA (Low-Rank Adaptation):** Entrenamiento eficiente de una pequeña fracción de los parámetros del modelo para integrar el conocimiento directamente en los pesos de la red.

¹<https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst1>

²https://huggingface.co/datasets/anon8231489123/ShareGPT_Vicuna_unfiltered

³<https://huggingface.co/datasets/tatsu-lab/alpaca>

⁴<https://huggingface.co/datasets/stingning/ultrachat>

⁵<https://huggingface.co/datasets/bigcode/the-stack>

- **Retrieval-Augmented Generation (RAG):** Implementación de una arquitectura de consulta externa que proporciona contexto en tiempo real sin modificar los pesos del modelo.

4.1.3 Distribución del Dataset de Pre-entrenamiento

Para optimizar el rendimiento bajo restricciones de recursos, se ha definido la siguiente distribución de pesos para la fase inicial:

Categoría	Dataset	Peso	Propósito
Conversacional	OpenAssistant / Ultra-Chat	40%	Tono humano y consistencia en diálogos largos
Instrucciones	Alpaca / ShareGPT	40%	Seguimiento de instrucciones y estructura resolutive
Infraestructura	The Stack (YAML)	20%	Sintaxis DevOps y automatización

Table 1: Estrategia de mezcla de datos para el entrenamiento base del SLM.

4.2 Arquitectura del Modelo

Descripción de la sinergia entre las capas de atención y las capas recurrentes. Se detalla cómo la GRU refina la salida de los bloques de atención para mejorar la eficiencia secuencial y reducir la carga computacional en el manejo de estados de memoria.

4.3 Optimización con CUDA

Desarrollo de kernels personalizados para maximizar el uso de la GPU. Se aborda el resto de paralelizar la parte de atención mientras se mantiene la eficiencia en la naturaleza secuencial de la GRU. El diseño de estos kernels se ha optimizado para manejar las longitudes de secuencia y el *padding* definidos en nuestra estrategia de datos, minimizando la latencia en el paso de estados entre la atención global y la recurrencia local.

5 Infraestructura Cloud y Análisis de Costes

Uno de los pilares de este trabajo es la demostración de la viabilidad económica del proyecto.

5.1 Ecosistema AWS

Uso de instancias EC2 optimizadas para computación acelerada.

5.2 Estrategia de Spot Instances

Análisis del uso de instancias spot para reducir drásticamente los costes de entrenamiento y pruebas.

5.3 Evaluación de Rendimiento vs Coste

Presentación de gráficas y métricas que comparan el tiempo de ejecución con el gasto económico real, demostrando la eficiencia de la arquitectura híbrida en entornos de recursos limitados.

6 MLOps: Despliegue y Puesta en Producción

El ciclo de vida del modelo culmina con su despliegue en un entorno de producción real.

6.1 Orquestación con Kubernetes

Configuración del clúster de K8s para servir el modelo híbrido de forma escalable.

6.2 GitOps con ArgoCD

Implementación del flujo de despliegue continuo, permitiendo que cualquier cambio en la configuración se refleje automáticamente en el clúster.

6.3 Integración del Sistema RAG

Despliegue de la infraestructura de base de datos vectorial y su conexión con el modelo para la inferencia aumentada.

7 Conclusiones y Trabajo Futuro

Este capítulo resume los hallazgos del proyecto y las posibles líneas de investigación.

7.1 Viabilidad de los SLM Híbridos

Conclusiones sobre si un modelo de estas características es suficiente para casos de uso empresariales específicos.

7.2 Lecciones Aprendidas

Reflexión sobre los desafíos de ingeniería encontrados durante el desarrollo CUDA y el despliegue MLOps.

7.3 Trabajo Futuro

Posibilidades de mejora: cuantización del modelo, soporte para arquitecturas de inferencia como vLLM u Ollama, y fine-tuning con datos de dominio específico.

References

- [1] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Advances in neural information processing systems*, pp. 5998–6008, 2017.
- [2] H. Touvron, L. Martin, K. Stone, P. Albert, A. Almahairi, Y. Babaei, N. Bashlykov, S. Batra, P. Bhargava, S. Bhosale, *et al.*, “Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models,” *arXiv preprint arXiv:2307.09288*, 2023.
- [3] S. Gunasekar, Y. Zhang, J. Aneja, C. C. T. Mendes, A. Del Giorno, S. Gopi, M. Javaheripi, P. Kauffmann, G. de Rosa, O. Saarikivi, *et al.*, “Textbooks are all you need,” *arXiv preprint arXiv:2306.11644*, 2023.
- [4] L. B. Allal, A. Lozhkov, E. Bakouch, L. von Werra, and T. Wolf, “Smollm - blazingly fast and remarkably powerful.” <https://huggingface.co/blog/smollm>, 2024. Accessed: 2026-05-03.
- [5] K. Cho, B. Van Merriënboer, C. Gulcehre, D. Bahdanau, F. Bougares, H. Schwenk, and Y. Bengio, “Learning phrase representations using rnn encoder-decoder for statistical machine translation,” *arXiv preprint arXiv:1406.1078*, 2014.
- [6] A. Gu and T. Dao, “Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces,” *arXiv preprint arXiv:2312.00752*, 2023.
- [7] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, *et al.*, “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.