

第一题（原题） HTML：

```
<div id="d0">
  <span class="hw s0">Hello world 1</span><br>
  <span class="hw s1">Hello world 2</span><br>
  <span id="s3">Hello world 3</span><br>
  <span id="s4">Hello world 4</span><br>
  <span id="s5">Hello world 5</span>
</div>
```

(1) div 下所有文本红色 (2) Hello world 1、2 绿色 (3) Hello world 3 之后 span 橙色 参考答案

```
(1) DOM 操作
var div = document.getElementById("d0");
var spans = div.getElementsByTagName("span");
for (var i = 0; i < spans.length; i++) {
  spans[i].style.color = "red";
}

(2) DOM 操作
var hw = document.getElementsByClassName("hw");
for (var i = 0; i < hw.length; i++) {
  hw[i].style.color = "green";
}

(3) CSS 组合选择器
#s3 ~ span {
  color: orange;
}
```

第二题（DOM 获取元素 + style 修改） 题目

```
<body>
  <div id="box">
    <h3>Title</h3>
    <p>Paragraph 1</p>
    <p class="c1">Paragraph 2</p>
    <p class="c1">Paragraph 3</p>
  </div>
</body>
```

(1) 第一步，请使用 **DOM 操作**，将 **div** 中所有 **p** 元素的文本颜色设置为黑色 (black)。(2) 第二步，请使用 **DOM 操作**，将 class 为 **c1** 的段落文本颜色设置为蓝

色 (blue)。(3) 第三步, 请使用 **DOM 操作**, 将标题 **Title** 的文本内容改为 "DOM Test"。

参考答案

```
// (1)
var box = document.getElementById("box");
var ps = box.getElementsByTagName("p");
for (var i = 0; i < ps.length; i++) {
    ps[i].style.color = "black";
}
// (2)
var c1s = document.getElementsByClassName("c1");
for (var i = 0; i < c1s.length; i++) {
    c1s[i].style.color = "blue";
}
// (3)
box.getElementsByTagName("h3")[0].innerHTML = "DOM Test";
```

第三题 (CSS 后代 / 子元素选择器) 题目

```
<body>
  <ul id="nav">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li>
      <a href="#">Product</a>
      <ul>
        <li><a href="#">Phone</a></li>
        <li><a href="#">Pad</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</body>
```

(1) 请使用 CSS, 使所有 **a** 元素的文本颜色为灰色 (gray)。(2) 请使用 CSS, 使 **nav** 中第一层的 **a** 元素 文本颜色为红色 (red)。(3) 请使用 CSS, 使子菜单中的 **a** 元素文本颜色为蓝色 (blue)。 参考答案

```
/* (1) */
a {
    color: gray;
}

/* (2) 只选 nav 的直接子元素里的 a */
#nav > li > a {
    color: red;
}
```

```
/* (3) 子菜单里的 a */
#nav ul a {
    color: blue;
}
```

第四题（伪元素 + 内容生成） 题目

```
<body>
  <p id="p1">first paragraph</p>
  <p id="p2">second paragraph</p>
</body>
```

(1) 请使用 CSS，在每个段落文本前自动添加字符串 "*"。 (2) 请使用 CSS，将 p1 的首字母设置为红色 (red)。 (3) 请使用 CSS，使 p2 的首行文本设置为蓝色 (blue)。 参考答案

```
/* (1) */
p::before {
    content: "* ";
}

/* (2) */
#p1::first-letter {
    color: red;
}

/* (3) */
#p2::first-line {
    color: blue;
}
```

第五题（CSS 继承） 题目

```
<body>
  <div id="d1" style="color: red;">
    <p id="p1">
      <span id="s1">TEXT</span>
    </p>
  </div>
</body>
```

(1) 在不写任何 CSS 的情况下，TEXT 最终显示为什么颜色？ (2) 请使用 CSS，使 TEXT 显示为绿色 (green)。 (3) 请使用 CSS，使 TEXT 不继承任何父元素颜色，恢复

为默认颜色。 参考答案 (1)

红色 (color 可继承, 最近祖先 div 颜色为 red)

(2)

```
#s1 {  
  color: green;  
}
```

(3)

```
#s1 {  
  color: initial;  
}
```

第六题 (CSS 特殊性) 题目

```
<body>  
  <div id="box">  
    <p class="t">Hello</p>  
  </div>  
</body>
```

CSS:

```
p { color: black; }  
#box p { color: blue; }  
div#box .t { color: red; }
```

(1) 最终 Hello 显示为什么颜色? (2) 请说明原因 (从 CSS 特殊性角度)。 (3) 如
果想让 Hello 显示为蓝色, 请写一条新的 CSS 规则 (不改 HTML)。 参考答案 (1)

红色

(2)

div#box .t 的特殊性最高 (ID + 类 + 元素)，覆盖其它规则

(3)

```
#box p {  
  color: blue !important;  
}
```

第七题 (DOM: getElementById + getElementsByTagName + innerHTML) 题目

```
<body>  
  <div id="d1">  
    <span>Apple</span><br>  
    <span>Banana</span><br>  
    <span id="sp3">Orange</span><br>  
    <span>Grape</span>  
  </div>  
</body>
```

(1) 第一步, 请使用 DOM 操作, 将 **d1** 中所有 **span** 的文本颜色设置为棕色 (brown)。(2) 第二步, 请使用 DOM 操作, 将 id 为 **sp3** 的文本颜色设置为红色 (red)。(3) 第三步, 请使用 DOM 操作, 将第 2 个 **span** 的文本内容改为 "Pear"。
参考答案

```
// (1)  
var d1 = document.getElementById("d1");  
var spans = d1.getElementsByTagName("span");  
for (var i = 0; i < spans.length; i++) {  
  spans[i].style.color = "brown";  
}  
// (2)  
document.getElementById("sp3").style.color = "red";  
// (3) 第2个span (下标1)  
spans[1].innerHTML = "Pear";
```

第八题 (CSS: 类选择器 + ID 选择器 + 后代选择器) 题目

```
<body>  
  <div id="box">  
    <p class="c">P1</p>  
    <div>  
      <p class="c">P2</p>
```

```
</div>
<p>P3</p>
</div>
</body>
```

(1) 请使用 CSS，使所有 **p** 的文字颜色为灰色 (gray)。(2) 请使用 CSS，使 **#box** 内 class 为 **c** 的段落颜色为蓝色 (blue)。(3) 请使用 CSS，使 **#box** 的**直接子元素**中的 **p** (P1 和 P3) 字体加粗。 参考答案

```
/* (1) */
p { color: gray; }
/* (2) */
#box .c { color: blue; }
/* (3) */
#box > p { font-weight: bold; }
```

第九题 (CSS: 相邻兄弟选择器 + 后继兄弟选择器) 题目

```
<body>
  <div id="a">A</div>
  <p class="x">X1</p>
  <p class="x">X2</p>
  <p class="x">X3</p>
</body>
```

(1) 请使用 CSS，使所有 **.x** 文字颜色为黑色 (black)。(2) 请使用 CSS，使紧跟在 **#a** 后的第一个 **.x** (X1) 文字颜色为红色 (red)。(3) 请使用 CSS，使 **#a** 后面所有 **.x** (X1、X2、X3) 文字颜色为蓝色 (blue)。 参考答案

```
/* (1) */
.x { color: black; }
/* (2) */
#a + .x { color: red; }
/* (3) */
#a ~ .x { color: blue; }
```

第十题 (伪类: :hover + :link/:visited) 题目

```
<body>
  <a id="a1" href="https://example.com">Link</a>
  <p id="p1">Text</p>
</body>
```

(1) 请使用 CSS，使所有超链接默认颜色为蓝色 (blue)。(2) 请使用 CSS，使鼠标悬停在链接上时颜色变为红色 (red)。(3) 请使用 CSS，使访问过的链接颜色为紫色 (purple)。 参考答案

```
/* (1) 默认 (未访问也会匹配到 link) */
a:link { color: blue; }
/* (2) 悬停 */
a:hover { color: red; }
/* (3) 访问后 */
a:visited { color: purple; }
```

注意：写伪类时一般按 link/visited/hover/active 的顺序更稳（老师常提醒这个）。

第十一题（伪元素：::before / ::after + content） 题目

```
<body>
  <p class="msg">Hello</p>
  <p class="msg">World</p>
</body>
```

(1) 请使用 CSS，使所有 .msg 的文字颜色为黑色 (black)。(2) 请使用 CSS，在每个 .msg 前添加 "["。(3) 请使用 CSS，在每个 .msg 后添加 "]"。 参考答案

```
/* (1) */
.msg { color: black; }
/* (2) */
.msg::before { content: "[ "; }
/* (3) */
.msg::after { content: " ]"; }
```

第十二题（DOM + class: setAttribute / className 的基础用法） 题目

```
<body>
  <div id="d0">
    <p id="p1">A</p>
    <p id="p2">B</p>
  </div>
</body>
```

(1) 第一步，请使用 DOM 操作，将 p1 的文字颜色设置为红色 (red)。(2) 第二步，请使用 DOM 操作，给 p2 添加 class 名称 "c1"。(3) 第三步，请编写 CSS，使 class 为 c1 的段落文字颜色为蓝色 (blue)。参考答案

```
// (1)
document.getElementById("p1").style.color = "red";
// (2) 两种写法都可，按老师讲过的用法选一种
document.getElementById("p2").className = "c1";
// 或: document.getElementById("p2").setAttribute("class", "c1");
```

```
/* (3) */
.c1 { color: blue; }
```

万能模板（考试直接套）

下面这份就是你要的“三小问代码题万能模版”，你拿到任何类似题，基本照抄结构改 id/class/标签名即可。① DOM 批量设置样式（常用于“第一步：全变某颜色”）

```
var box = document.getElementById("容器ID");
var els = box.getElementsByTagName("标签名");
for (var i = 0; i < els.length; i++) {
    els[i].style.样式属性 = "值";
}
```

例：把容器里所有 span 变红：

```
var box = document.getElementById("d0");
var spans = box.getElementsByTagName("span");
for (var i = 0; i < spans.length; i++) {
    spans[i].style.color = "red";
}
```

② DOM 精准选中一类/一个（常用于“第二步：挑出某几个改色/改字”）选中 id

```
document.getElementById("某ID").style.color = "green";
document.getElementById("某ID").innerHTML = "新文本";
```

选中 class（批量）


```
var els = document.getElementsByClassName("某class");
for (var i = 0; i < els.length; i++) {
  els[i].style.color = "green";
}
```

③ CSS 选择器第三问万能套路（老师最爱考） 1) 后代 / 子元素

```
#id 标签 { }      /* 后代（里面所有层级） */
#id > 标签 { }    /* 直接子元素（只下一层） */
```

2) 相邻兄弟 / 后继兄弟（你老师那题同款）

```
#某ID + 标签 { } /* 紧挨着的下一个 */
#某ID ~ 标签 { } /* 后面所有同级兄弟 */
```

3) 伪类/伪元素

```
a:hover { }
a:visited { }
p::first-letter { }
p::before { content:""; }
p::after { content:""; }
```

④ 答题顺序小技巧（很稳）

- 第一问（全体）用 DOM 先“铺底色”
- 第二问（局部）用 DOM 再“覆盖”
- 第三问（范围规则）用 CSS 选择器“自动选中一片”