

第 1 题

```
<body>
  <div id="d1">
    <p class="a">A1</p>
    <p class="a">A2</p>
    <p id="p3">A3</p>
    <p>A4</p>
    <p>A5</p>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 #d1 下所有 p 文本为红色 (red)。
- (2) 第二步：设定 class 为 a 的段落为绿色 (green)。
- (3) 第三步：用 CSS 组合选择器设定 #p3 之后所有 p 为橙色 (orange)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
  '#d1 p { color: red; }\n' +
  '#d1 .a { color: green; }\n' +
  '#p3 ~ p { color: orange; }';

if (styleEl.styleSheet) {
  styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
  styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 2 题

```
<body>
  <div id="d2">
    <span>one</span>
    <span class="k">two</span>
    <span class="k">three</span>
    <span id="s4">four</span>
    <span>five</span>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 #d2 下所有 span 文字为蓝色 (blue)。
- (2) 第二步：设定 .k 为红色 (red)。
- (3) 第三步：用相邻兄弟选择器，让紧跟在 #s4 后面的那个 span 为绿色 (green)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
  '#d2 span { color: blue; }\n' +
  '#d2 .k { color: red; }\n' +
  '#s4 + span { color: green; }';

if (styleEl.styleSheet) {
  styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
  styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 3 题

```
<body>
  <ul id="nav">
    <li><a class="top" href="#">Home</a></li>
    <li>
      <a class="top" href="#">Product</a>
      <ul class="sub">
        <li><a href="#">Phone</a></li>
        <li><a href="#">Pad</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</body>
```

- (1) 第一步：设定页面所有 a 为灰色 (gray)。
- (2) 第二步：设定第一层 (#nav > li > a) 为红色 (red)。
- (3) 第三步：设定 .sub 里的 a 为蓝色 (blue)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
  'a { color: gray; }\n' +
  '#nav > li > a { color: red; }\n' +
  '#nav .sub a { color: blue; }';

if (styleEl.styleSheet) {
  styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
  styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 4 题

```
<body>
  <div id="d4">
    <p class="m">P1</p>
    <p>P2</p>
    <p id="mid">P3</p>
    <p>P4</p>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 #d4 下所有 p 为黑色 (black)。
- (2) 第二步：设定 .m 为紫色 (purple)。
- (3) 第三步：用通用兄弟选择器设定 #mid 后所有 p 为橙色 (orange)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
  '#d4 p { color: black; }\n' +
  '#d4 .m { color: purple; }\n' +
  '#mid ~ p { color: orange; }';

if (styleEl.styleSheet) {
  styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
  styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 5 题 (伪类 :hover)

```
<body>
  <div id="d5">
    <a class="lnk" href="#">Link1</a>
    <a href="#">Link2</a>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定所有 a 默认颜色为蓝色 (blue)。
- (2) 第二步：设定 .lnk 默认颜色为红色 (red)。
- (3) 第三步：设定鼠标悬停在 a 上时颜色为绿色 (green)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
    'a { color: blue; }\n' +
    '#d5 .lnk { color: red; }\n' +
    'a:hover { color: green; }';

if (styleEl.styleSheet) {
    styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
    styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 6 题（伪元素 ::before）

```
<body>
  <div id="d6">
    <p class="item">Apple</p>
    <p class="item">Banana</p>
    <p id="last">Orange</p>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 .item 文字为灰色 (gray)。
- (2) 第二步：设定 #last 为红色 (red)。
- (3) 第三步：给 .item 前面添加前缀 "*" (用伪元素实现)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
    '#d6 .item { color: gray; }\n' +
    '#last { color: red; }\n' +
    '#d6 .item::before { content: "* "; }';

if (styleEl.styleSheet) {
    styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
    styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 7 题（子元素选择器 + 覆盖）

```
<body>
  <div id="d7">
    <p>Out1</p>
    <div>
      <p>In1</p>
      <p class="x">In2</p>
    </div>
    <p class="x">Out2</p>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 #d7 中所有 p 为黑色 (black)。
- (2) 第二步：设定 #d7 > p（仅直接子元素 p）为蓝色 (blue)。
- (3) 第三步：设定 .x 为红色 (red)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
    '#d7 p { color: black; }\n' +
    '#d7 > p { color: blue; }\n' +
    '#d7 .x { color: red; }';

if (styleEl.styleSheet) {
    styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
    styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 8 题（同元素多规则：后写覆盖前写）

```
<body>
  <div id="d8">
    <p class="t">T1</p>
    <p class="t" id="t2">T2</p>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 .t 为红色（red）。
- (2) 第二步：设定 #t2 为绿色（green）。
- (3) 第三步：再次设定 .t 为蓝色（blue），要求最终 T1 为蓝色，T2 仍为绿色。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
    '#d8 .t { color: red; }\n' +
    '#t2 { color: green; }\n' +
    '#d8 .t { color: blue; }';

if (styleEl.styleSheet) {
    styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
    styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 9 题（后代选择器 + 相邻兄弟选择器）

```
<body>
  <div id="d9">
    <h3>H</h3>
    <p>P1</p>
    <p id="p2">P2</p>
    <p>P3</p>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 #d9 下所有文本颜色为灰色（gray）。
- (2) 第二步：设定 #d9 p 为蓝色（blue）。
- (3) 第三步：用相邻兄弟选择器设定紧跟在 #p2 后面的 p（P3）为红色（red）。


```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
    '#d9 { color: gray; }\n' +
    '#d9 p { color: blue; }\n' +
    '#p2 + p { color: red; }';

if (styleEl.styleSheet) {
    styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
    styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```

第 10 题 (CSS 组合：范围 + 覆盖 + 兄弟)

```
<body>
  <div id="d10">
    <span class="a">S1</span>
    <span class="a">S2</span>
    <span id="k">S3</span>
    <span>S4</span>
    <span>S5</span>
  </div>
</body>
```

- (1) 第一步：设定 #d10 下所有 span 为红色 (red)。
- (2) 第二步：设定 .a 为绿色 (green)。
- (3) 第三步：用通用兄弟选择器设定 #k 之后所有 span 为橙色 (orange)。

```
var styleEl = document.createElement('style');
styleEl.type = 'text/css';

var cssText =
    '#d10 span { color: red; }\n' +
    '#d10 .a { color: green; }\n' +
    '#k ~ span { color: orange; }';

if (styleEl.styleSheet) {
    styleEl.styleSheet.cssText = cssText;
} else {
    styleEl.appendChild(document.createTextNode(cssText));
}

document.head.appendChild(styleEl);
```