

docforge — Generador de Documentación Multi-Proyecto

Manual de Usuario

Versión: 1.0

Fecha: 2026-05-20

Autor: Equipo de Documentación

Estado: Final

docforge es un generador de documentación multi-proyecto que convierte archivos Markdown en PDF profesionales con portada, índice y saltos de página automáticos — sin escribir una sola línea de HTML.

Índice

1. Requisitos Previos
2. Clonar e Instalar docforge
3. Inicializar un Proyecto
4. Crear un Caso de Uso
5. Generar el PDF
6. Comandos Adicionales

Requisitos Previos

Antes de comenzar necesitas tener instalado en tu sistema:

- **Node.js 18+** — Entorno de ejecución para JavaScript/TypeScript
- **npm** — Gestor de paquetes (viene con Node.js)
- **Git** — Para clonar el repositorio
- **Conexión a Internet** — Para descargar las dependencias

Verifica tu instalación

```
node --version    # Debe mostrar v18.x o superior
npm --version     # Debe mostrar 9.x o superior
git --version     # Debe mostrar 2.x o superior
```

Clonar e Instalar docforge

Paso 1: Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/anomalyco/docforge.git  
cd docforge
```

Paso 2: Instalar dependencias

```
npm install
```

Este comando descarga todas las dependencias necesarias definidas en `package.json`.

Paso 3: Compilar el proyecto

```
npm run build
```

Compila el código TypeScript a JavaScript en la carpeta `dist/`.

Paso 4: Instalación global (opcional)

Para poder usar `docforge` como comando desde cualquier ruta:

```
npm install -g .
```

Esto registra el comando `docforge` globalmente en tu sistema.

Verificar la instalación

```
docforge --help
```

Deberías ver la lista de comandos disponibles.

Inicializar un Proyecto

Crear un nuevo proyecto

`docforge init` crea la estructura base de un proyecto en el **directorio actual**:

```
mkdir ~/Documentos
cd ~/Documentos
docforge init mi-proyecto
```

Esto genera la siguiente estructura:

```
mi-proyecto/
├─ project.yml    ← Configuración del proyecto
├─ AGENTS.md     ← Instrucciones para agentes de IA
└─ casos/        ← Carpeta para crear los manuales
```

Configurar el proyecto

Edita `project.yml` para personalizar tu proyecto:

```
name: "mi-proyecto"
full_name: "Mi Proyecto – Sistema de Gestión"
version: "1.0.0"

company:
  name: "Mi Empresa"

pdf:
  author: "Mi Nombre"
  status: "Borrador"

brand:
  primary: "#6a1c32"      # Color institucional
  secondary: "#b17a45"    # Color secundario
  accent: "#e2e8f0"       # Fondo de bloques
  text: "#2d3748"         # Color de texto
```

Ver proyectos disponibles

```
docforge list projects
```

Lista todos los proyectos encontrados en el directorio de proyectos configurado.

Crear un Caso de Uso

Estructura de un caso

Cada caso de uso vive dentro de `casos/` con su propia carpeta:

```
mi-proyecto/casos/mi-caso/  
├─ cover.md           ← Portada personalizada (opcional)  
├─ 01-requisitos.md  ← Sección 1  
├─ 02-paso-1.md       ← Sección 2  
├─ 03-paso-2.md       ← Sección 3  
└─ images/  
    ├─ pantalla-1.png ← Capturas de pantalla  
    └─ pantalla-2.png
```

Crear las carpetas

```
cd mi-proyecto  
mkdir -p casos/mi-caso/images
```

Crear la primera sección

`casos/mi-caso/01-requisitos.md`:

```
---  
case_title: "Mi Caso de Uso"  
case_version: "1.0"  
case_date: "2026-05-20"  
case_author: "Equipo"  
case_status: "Borrador"  
---  
  
## Requisitos Previos  
  
- Tener acceso al sistema  
- Tener permisos de administrador
```


El primer `##` de cada archivo se usa como título en el índice automático del PDF.

Portada personalizada (opcional)

`casos/mi-caso/cover.md` :

```
---
case_title: "Mi Caso de Uso"
---

# docforge – Generador de Documentación Multi-Proyecto

<p class="subtitle">Manual de Usuario</p>

Versión: 1.0
```

Los placeholders `{{variable}}` se reemplazan automáticamente al generar el PDF con los valores de `project.yml` y del frontmatter.

Placeholders disponibles

Placeholder	Fuente	Ejemplo
<code>docforge – Generador de Documentación Multi-Proyecto</code>	<code>project.yml → full_name</code>	"Mi Proyecto"
<code>docforge</code>	<code>project.yml → name</code>	"mi-proyecto"
<code>1.0.0</code>	<code>project.yml → version</code>	"1.0.0"
<code>Open Source</code>	<code>project.yml → company.name</code>	"Mi Empresa"
<code>Instalar y Usar docforge</code>	Frontmatter	"Mi Caso de Uso"
<code>1.0</code>	Frontmatter	"1.0"
<code>2026-05-20</code>	Frontmatter	"2026-05-20"
<code>Equipo de Documentación</code>	Frontmatter	"Equipo"

Final	Frontmatter	"Borrador"
-------	-------------	------------

Agregar imágenes

Coloca las capturas de pantalla en `images/` y refiérelas con ruta relativa:

```
![Pantalla de configuración](./images/pantalla-1.png)
```

Generar el PDF

Autodetección desde el CWD

docforge detecta automáticamente el proyecto cuando ejecutas `generate` sin argumentos. **No necesitas especificar rutas:**

```
# Parado en la raíz del proyecto → genera todos los casos
cd ~/Documentos/mi-proyecto
docforge generate
```

```
# Parado dentro de un caso → genera solo ese caso
cd ~/Documentos/mi-proyecto/casos/mi-caso
docforge generate
```

Generar casos específicos

```
# Generar todos los casos del proyecto
docforge generate mi-proyecto --all

# Generar un caso específico
docforge generate mi-proyecto --case mi-caso

# Sintaxis abreviada
docforge generate mi-proyecto:mi-caso
```

Opciones adicionales

Opción	Descripción
<code>-o, --output <dir></code>	Directorio de salida para el PDF
<code>--css <path></code>	Ruta a archivo CSS personalizado
<code>--debug</code>	Modo debug con logs detallados

```
# Guardar el PDF en una carpeta específica
docforge generate mi-proyecto --all --output ~/Documentos/exportados

# Modo debug para ver logs detallados
docforge generate --debug
```

¿Qué genera el PDF?

El PDF resultante incluye:

1. **Portada** — Con los datos del proyecto (automática o personalizada)
2. **Índice** — Generado automáticamente con los `##` de cada sección
3. **Secciones** — Cada archivo `NN-*.md` en orden numérico
4. **Salto de página** — Entre cada sección automáticamente
5. **Colores institucionales** — Definidos en `project.yml → brand`
6. **Imágenes** — Integradas con rutas relativas

Comandos Adicionales

Listar proyectos y casos

```
# Ver todos los proyectos disponibles
docforge list projects

# Ver los casos de un proyecto específico
docforge list cases mi-proyecto
```

Gestionar configuración global

docforge guarda la configuración global en `~/.config/docforge/config.json`.

```
# Ver configuración actual
docforge config show

# Inicializar configuración por defecto
docforge config init

# Cambiar el directorio de proyectos
docforge config set projectsDir /home/usuario/mis-proyectos

# Configurar el nombre del archivo para agentes
docforge config set agentFile CLAUDE.md

# Ver dónde resuelve projectsDir
docforge config path
```

Sistema de resolución de proyectos

docforge tiene **4 niveles de precedencia** para encontrar el directorio de proyectos:

Prioridad	Método	Ejemplo
1	Flag CLI	<code>--projects-dir ~/docs</code>
2	Variable de entorno	<code>export DOCFORGE_PROJECTS_DIR=~/docs</code>

3	Archivo global	<code>~/.config/docforge/config.json</code>
4	Default	<code>./projects</code> relativo al CWD

Linter y verificación de código

```
# Verificar estilo de código
npm run lint

# Corregir estilo automáticamente
npm run lint:fix

# Verificar tipos de TypeScript
npm run check
```