✦ Spark — 기획안 1.0.1

> Ai co-writing service

컨텍스트 인계

너는 전문적인 PM이자 개발자야. 본질에 집중하여 최대한 단순하고 간소화된 방향으로 개발해야 해. 내 의견을 항상 비판적으로 분석해야 해.

---

1. 제품 개요

핵심 가치
- **시작을 쉽게** — 글감이 질문이고 입력창이 답변 공간. 첫 글자를 치면 바로 에디터 페이지로
- **본질에 집중** — 자동저장 + 이어쓰기로 흐름 유지. 글쓰는 과정 몰입 유지
- **지속성** — 글이 누적되어 습관화. 아카이브에서 시각적으로 확인

궁극적 목적
글감에서 출발하되, 궁극적으로는 사용자가 자신의 생각을 구조화하고 표현하는 법을 글쓰기를 통해 연습하고 성장할 수 있게 만드는 것. 쓸수록 나에게 맞는 글감이 나오는 구조.

타겟 사용자

구분	내용
연령대	20대 중반 ~ 30대 중반
타입 1	스타트업 종사자 / 커리어 성장에 관심 있는 직장인
타입 2	창업을 희망하는 사람 (막연히 꿈꾸는 직장인 + 예비 창업자)
타입 3	나의 내면을 잘 가꾸어내고 싶은 사람
페인포인트	내 생각을 구조화하는 데 어려움이 있어 글쓰기로 키우고 싶은 사람

비전 로드맵

단계	내용
MVP (지금)	온보딩 → 글감 추천 → 글쓰기 → 이어쓰기 → 코칭 → 아카이브
v2	기능 추가 + 글감 알고리즘 고도화 + 글쓰기 경험 설계 최적화
v3	글 공개 및 공유로 인한 네트워크 커뮤니티화

---

2. 기술 스택

역할	기술	상태
프론트엔드 + 백엔드	Next.js (App Router, TypeScript, Tailwind)	✅ 완료

DB + 로그인	Supabase	✅ 완료
AI 모델	Claude API (claude-sonnet-4-6)	✅ 완료
배포	Vercel (spark-theta-one.vercel.app)	✅ 완료
폰트	Pretendard	🔧 교체 필요

3. 화면 구조

전체 흐름

```
로그인 → 온보딩 1단계 → 온보딩 2단계 → 홈 → 에디터 → 아카이브
```

최초 진입 흐름 (온보딩)

```
링크 접속
  ↓
로그인  —  spark 브랜드 + 카피 + Google 버튼
  ↓ Google 로그인 (최초 1회)
온보딩 1단계  —  시작 계기 선택 (4개)
  ↓ 선택 후 다음(화살표) 버튼
온보딩 2단계  —  첫 글 쓰기
  ↓ 선택 계기에 맞는 글감 추천
  ↓ 넛지 메세지 및 입력창 CTA 입력 강조로 사용 경험 자연스럽게 온보딩
  ↓ 저장 → 홈
  [소개 글 자동 생성 — 온보딩 2단계 진입 시점에 writings 삽입]
  ↓
홈
```

반복 사용 흐름

```
홈  —  글감 카드 + 입력창
  ↓ 첫 글자 입력 즉시
에디터  —  글쓰기 + 자동저장 + 이어쓰기 + 코칭
  ↓ 저장 or 뒤로가기
홈 복귀 (자동저장)
```

아카이브 흐름

```
홈 상단 아카이브 아이콘
  ↓
```

```
아카이브  —  프로필 + 설정 + 글 목록 + 검색
  ↓ 글 탭
에디터 (수정 모드)  —  저장 후 아카이브 복귀
```

네비게이션 원칙

- 탭바 없음. 홈 상단 우측 아카이브 아이콘 하나
- 에디터 복귀 분기: 새 글 작성 → 홈 / 기존 글 수정 → 아카이브

---

4. 온보딩 UX

구조
로그인 직후 2단계. 최초 1회만 진행. 이후 재진입 시 홈으로 바로 이동.

설계 원칙: 빠르게 첫 글쓰기 경험을 완료시키는 것이 목적. 선택지를 늘리거나 되돌아가는 경로는 모두 차단.

전체 흐름

```
로그인
  ↓
1단계 — 시작 계기 선택
  선택 즉시 → 2단계 (router.replace로 history 교체)
  ↓
2단계 — 첫 글 쓰기
  [소개 글 자동 생성 — 이 시점에 writings 테이블 삽입]
  ↓
홈 (아카이브에 온보딩 시 작성 된 글감 + 서비스 소개글 = 2편 존재)
```

> ⚠️ 2단계는 `router.replace` 사용. 뒤로가기 버튼 UI 미표시. iOS/Android 시스템 스와이프 제스처 무시.

1단계 — 시작 계기 선택

```
안녕하세요 000님 (구글 ID 자동연동)
어떤 이유로 글쓰기를 하고 싶으신가요?

○  머릿속이 너무 복잡할 때
○  내 생각이 뭔지 모를 때
○  하고 싶은 말이 막힐 때
○  그냥 써보고 싶었어요
```
---> 카피라이팅 멘트 고민 & 톤앤매너 확정 필요

```

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 선택 방식 | 체크 후 화살표 버튼 누르기, 중복 선택가능 |
| 진행 표시 | 없음 — 단계 표시가 오히려 온보딩임을 상기시킴 |

### 2단계 — 첫 글 쓰기

```
[글감 — writing_motivation에 맞는 글감 1개 자동 제시]

[지금 떠오르는 것 아무거나, 한 줄만 써봐요.] ---> 시작 유도 멘트 더 쉽고, 더 시작하기 용이하게 레퍼런스 조사 필요

```

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 글감 | writing_motivation에 맞는 카테고리에서 1개 자동 제시. 전환 없음 |
| placeholder | "지금 떠오르는 것 아무거나, 한 줄만 써봐요." — 모든 writing_motivation 동일 |
| 이어쓰기 | 비활성 |
| 코칭 | 비활성 |
| 자동저장 | 활성 (기존 에디터와 동일) |
| 뒤로가기 버튼 | **없음** — 헤더에 뒤로가기 UI 자체 미표시. 시스템 제스처 무시 |
| 탈출 방법 | 없음. 저장 후 홈 진입만 가능 |
| 헤더 | 저장 상태만 표시. 뒤로가기 없음 |

### 선택값 → 경험 연동

| 선택값 | 코드 | 우선 카테고리 | 홈 에디터 placeholder (이후) |
|---|---|---|---|
| 머릿속이 너무 복잡할 때 | complex | 감정 → 철학 → 인간관계 | 지금 가장 먼저 떠오르는 장면부터요. |
| 내 생각이 뭔지 모를 때 | unclear | 철학 → 커리어 → 취향 | 떠오르는 대로 써봐요. 정답 없어요. |
| 하고 싶은 말이 막힐 때 | expression | 크리에이티브 → 감정 → 컬쳐 | 말하듯이 써봐요. |
| 그냥 써보고 싶었어요 | curious | 셔플 (기본값) | 떠오르는 장면부터 써봐요. |

----> 선택지 및 기획 구체화 필요

### Spark 소개 글 (자동 생성)

2단계 진입 시점에 서버에서 자동 삽입. 글 작성 여부와 무관하게 생성.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
```

topic_id	null
topic_content	null
body	"오늘 spark를 시작했어요. 앞으로 여기서 쌓여갈 생각들이 기대돼요. ✦"
is_system	true
알고리즘 영향	없음 (카테고리 없음)
삭제	가능. 모달 문구: "삭제 된 글은 복구가 어렵습니다. 정말 삭제할까요?"
---> 톤앤매너 구체화 필요

middleware 처리

조건	처리
비로그인	/login 리다이렉트
로그인 + writing_motivation null	/onboarding 리다이렉트
로그인 + writing_motivation 있음	/ 홈
기존 유저 (onboarding_completed = true, writing_motivation null)	/onboarding 1회 진행

---

5. 홈 UX

> ⚠️ MVP 범위: 기존 홈 코드 최소 수정. 글감 알고리즘 가중치 쿼리 적용이 핵심.

레이아웃

```
──────────────────────────────────────────────────────────
OOO님, 안녕하세요   [아카이브 아이콘]
──────────────────────────────────────────────────────────

[←]  잘하고 싶은 마음이 오히려 발목을 잡은 적 있나요?  [→]
            👍 👎

[떠오르는 장면부터 써봐요...]
──────────────────────────────────────────────────────────
자유롭게 써볼게요
──────────────────────────────────────────────────────────
```

확정 항목

항목	내용
상단	닉네임 인사 (Google 자동 연동) + 아카이브 아이콘
글감 전환	[←] [→] 버튼 탭으로 전환. 스와이프 없음 — 좋아요/싫어요 터치 영역 충돌 방지
글감 일일 제한	하루 20개. 초과 시 "오늘의 글감을 모두 봤어요. 내일 새로운 글감이 기다리고 있어요." + 자유롭게 써볼게요 버튼

글감 피드백	글감 하단 👍 👎 아이콘 (작게, 선택). 좋아요 +2 / 싫어요 -2. 싫어요 시 user_seen_topics 추가 (30일 후 만료)
입력창	글감 바로 아래. placeholder: writing_motivation에 따라 변경, 중복선택 시 멘트 설정 필요
에디터 전환	첫 글자 입력 즉시 전환
자유 주제	입력창 아래 텍스트 링크 "자유롭게 써볼게요"
네비게이션	탭바 없음. 상단 아카이브 아이콘 하나
스트릭	홈에서 표시 없음. 아카이브에서 담당

---

6. 에디터 UX

기본 스펙

항목	내용
기기	모바일 우선 / 최대 너비 390px / 세로 스크롤 범위 설정 필요 / 상하단 세이프 영역 설정 필요
글감 위치	본문 위 — 스크롤 내려가면 자연스럽게 사라짐
글감 수정	가능 (원본 topic_id 고정 저장)
placeholder	writing_motivation에 따라 변경
글자 수	제한 없음
서식	볼드 / 이탤릭 툴바 최소한 / 글자 크기 조정 +, - 기호로 단순하게만. 키보드 위 고정
자동 저장	타이핑 멈추고 1.5초 후 디바운스 저장
저장 상태	헤더 우측 "저장 중..." / "✓ 저장됨" / "저장 실패"
이탈	뒤로가기 → 즉시 저장 후 홈 복귀

이어쓰기

핵심 경험: 사용자가 글을 쓰다 멈추는 찰나에, AI가 다음 문장을 회색 텍스트로 조용히 제안. 쓰는 흐름을 깨지 않는 것이 최우선.

```
타이핑 멈춤 (3~4초)
  ↓
백그라운드 API 호출 (사용자 모름)
  ↓
커서 뒤에 회색 흐릿한 텍스트로 1문장 제안
  ↓
✓ 수락 → 한 글자씩 타이핑 효과로 본문 합류
✕ 거절 → 제안 텍스트 사라짐 ----> 다른 추천 받는 버튼 만들 필요 있을지?
```

항목	내용
멈춤 감지 시간	3~4초 시작. 데이터 보고 조정

컨텍스트 범위	현재 문단 전체 + 직전 문단 첫 문장
제안 수	1문장
표시	커서 뒤 회색 흐릿한 텍스트 (opacity 낮게)
수락	하단 고정 ✓ 버튼 (문구 없음)
거절	하단 고정 ✕ 버튼 (문구 없음)
수락 애니메이션	한 글자씩 타이핑 효과
수락 후 쿨다운	10초. 이후 멈춤 감지 재활성
첫 등장 툴팁	"AI가 다음 문장을 제안했어요. ✓ 수락 ✕ 거절. 해당 기능을 원하지 않으면 아카이브에서 끌 수 있어요." → 탭하거나 3초 후 자동 소멸
이후	버튼만 표시 (문구 없음)
최소 글 길이	제한 없음 — 짧은 글에서도 작동. 흐름 경험이 목적
API 실패 시	조용히 무시. 다음 멈춤 때 재시도
비용 절감	현재 문단 + 직전 문단 첫 문장만 전송. max_tokens 100

코칭 --> 코칭보다 더 나은 문구 고안 필요, 첫 등장 툴팁 고안 필요

항목	내용
트리거	에디터 하단 "✦ 코칭" 버튼. 50자 이상일 때 활성화
컨텍스트	글 전체 본문
결과 표시	논모달 바텀 시트 (드래그 가능. 배경 dimming 없음)
기본 높이	화면 40%. 드래그업 시 80%
비용	사용자가 원할 때만 호출
피드백 톤	공감 우선 → 평가 금지. 짧고 감정적인 글에도 "잘 됐다/못 됐다" 판단 없이 공감으로 시작
API 실패 시	"잠깐 문제가 생겼어요. 다시 시도해볼게요." + 재시도 버튼

---

7. 아카이브 UX

역할 정의
홈이 글쓰기에만 집중하는 공간이라면, 아카이브는 **홈에서 처리하지 않는 모든 것을 담는 공간**이다. 프로필, 설정, 통계, 내 글 목록, 검색이 모두 여기에 있다. 마이페이지처럼 보이는 것이 의도된 구조다.

레이아웃

```
──────────────────────────────────────────────────
상단 — 프로필 섹션
  [Google 사진]  OOO님        로그아웃
  닉네임 수정 (연필 아이콘)
  총 N편 썼어요 · 이번 주 N편
  이어쓰기 제안  [토글 ON/OFF]
  코칭 제안  [토글 ON/OFF]
──────────────────────────────────────────────────
하단 — 글 목록
```

[검색창]

제목 또는 첫 줄 + 미리보기 2줄 5월 6일
제목 또는 첫 줄 + 미리보기 2줄 5월 4일
제목 또는 첫 줄 + 미리보기 2줄 5월 1일

```

### 프로필 섹션

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사진 | Google 프로필 이미지 자동 연동 |
| 닉네임 | Google 이름 자동 연동. 연필 아이콘 탭 → 인라인 수정 → 확인/취소 |
| 통계 | "총 N편 썼어요 · 이번 주 N편". 주간 리셋 월요일. 미달성 페널티 없음 |
| 마지막 작성일 | "마지막으로 쓴 날: N일 전". 재진입 사용자 맥락 제공. 오늘 쓴 경우 표시 안 함 |
| 로그아웃 | 프로필 우측. 확인 모달 후 로그인 화면으로 |

### 글 목록

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 표시 방식 | 제목(없으면 첫 줄) + 미리보기 2줄 + 날짜 |
| 카테고리 표시 | 없음 — 카테고리는 백엔드 알고리즘에만 사용. 사용자에게 노출 안 함 |
| 탭 필터 | 없음 |
| 검색 | 글 10편 이상일 때 검색창 노출. writings.body + topic_content 전문 검색 |
| 정렬 | 최신순 고정 |
| 글 탭 | 에디터로 진입 (수정 모드). 저장 후 아카이브로 복귀 |
| 글 삭제 | 스와이프 or ··· 메뉴 → 삭제 확인 모달 |
| 소개 글 삭제 모달 | "spark의 첫 날이 기록된 글이에요. 정말 삭제할까요?" --> 멘트 변경 필요 |
| 빈 상태 | "아직 쓴 글이 없어요. 첫 글을 써볼까요?" + 홈 이동 버튼 |

### 에디터 복귀 분기

| 진입 경로 | 저장 후 복귀 |
|---|---|
| 홈 → 에디터 (새 글) | 홈으로 복귀 |
| 아카이브 → 에디터 (수정) | 아카이브로 복귀 |

---

## 8. 글감 알고리즘

### 개요
카테고리 16개는 일단 고정. 추후 확장. 사용자 행동 데이터로 자동 학습하여 개인화. 쓸수록 나에게 맞는 글감이 나오는 구조.
```

행동별 점수

```
글 저장 완료    +3점  (강한 신호) --> 자동 저장 되는데 의미가 있나?
에디터 진입     +2점  (중간 신호)
글감 좋아요     +1점  (직접 피드백)
글감 싫어요     -1점  (직접 피드백)
글감 넘김       +0점  (노이즈)
```

> ⚠️ MVP에서는 글 저장 +3 / 에디터 진입 +2 / 좋아요·싫어요 ±2만 구현. 멈춤 감지 신호는 v2.

글감 뽑기 쿼리

```sql
SELECT t.* FROM topics t
JOIN topic_categories tc ON t.id = tc.topic_id
LEFT JOIN user_categories uc
  ON tc.category = uc.category AND uc.user_id = $1
WHERE t.id NOT IN (
  SELECT topic_id FROM user_seen_topics WHERE user_id = $1
)
ORDER BY (random() * COALESCE(uc.score, 1)) DESC
LIMIT 20;
```

글감 노출 비율

비율	대상
70%	score 높은 카테고리 글감
20%	score 낮은 카테고리 글감
10%	아직 경험 못 한 카테고리 글감

비율이 정확히 떨어지지 않아도 엄격하게 지킬 필요는 없음

초기값 (첫 진입 시)
`writing_motivation` 선택값에 따라 우선 카테고리 결정. score 없는 상태의 콜드 스타트 해소.

---

9. DB 스키마

전체 테이블

테이블	주요 컬럼	RLS

users	id, email, nickname, writing_motivation, onboarding_completed	본인만
topics	id, content	전체 공개
writings	id, user_id, topic_id, topic_content, body, is_system	본인만
user_seen_topics	id, user_id, topic_id, expires_at, seen_at	본인만
topic_categories	topic_id, category	전체 공개
user_categories	user_id, category, score, click_order, is_removed, selected_at	본인만

v4.2 신규 / 변경 컬럼

테이블	컬럼	타입	의미
users	nickname	text	Google 이름 자동 연동. 아카이브에서 변경 가능
users	writing_motivation	text	온보딩 선택값. complex / unclear / expression / curious
user_categories	score	integer	알고리즘 가중치. 기본값 0
writings	is_system	boolean	시스템 자동 생성 글 여부. 기본값 false. Spark 소개 글에만 true
user_seen_topics	expires_at	timestamptz	싫어요로 숨긴 글감 만료일. NULL이면 영구 제외 (글 작성한 글감). 30일 후 만료 (싫어요 글감)
user_seen_topics	seen_at	timestamptz	글감을 넘긴 시각. 일일 제한(20개) 계산에 사용

writings 테이블 비고
- `topic_id`가 null이면 자유 주제 글 또는 시스템 생성 글
- `topic_content`는 글감 스냅샷 — 원본 글감이 수정·삭제되어도 작성 당시 글감 보존
- `is_system = true`인 글은 삭제 시 별도 모달 문구 적용

user_seen_topics 비고
- `expires_at = null` → 영구 제외 (글 작성한 글감, 글감 소진 후 리셋 대상)
- `expires_at = 30일 후` → 싫어요 누른 글감. 만료 후 자동 재노출
- 일일 제한 쿼리: `seen_at >= today` 기준으로 하루 20개 초과 여부 판단

SQL 마이그레이션

```sql
-- users 테이블 컬럼 추가
ALTER TABLE users
ADD COLUMN nickname text,
ADD COLUMN writing_motivation text
  CHECK (writing_motivation IN ('complex', 'unclear', 'expression', 'curious'));

-- user_categories score 컬럼 추가
ALTER TABLE user_categories
ADD COLUMN score integer DEFAULT 0;

-- writings is_system 컬럼 추가
ALTER TABLE writings
```

ADD COLUMN is_system boolean DEFAULT false;

-- user_seen_topics 컬럼 추가
ALTER TABLE user_seen_topics
ADD COLUMN expires_at timestamptz DEFAULT NULL,
ADD COLUMN seen_at timestamptz DEFAULT NOW();
```

### 글감 일일 제한 쿼리

```sql
-- 오늘 넘긴 글감 수 확인
SELECT COUNT(*) FROM user_seen_topics
WHERE user_id = $1
AND seen_at >= CURRENT_DATE
AND seen_at < CURRENT_DATE + INTERVAL '1 day';
-- 20개 이상이면 더 이상 넘기기 불가
```
---

10. 기준점 (Standards)

서비스 톤앤매너

한 줄 정의: 나를 잘 아는 친구가 건네는 말 ---> 보완 필요

항목	기준
경어	해요체 — 합쇼체 X / 반말 X
온도	차분하고 따뜻함 — 열정적·명령적 금지
거리감	옆에 앉은 친구 — 코치·선생님·AI 느낌 X
문장 길이	짧고 끊어지는 리듬
느낌표	최소 1개 이하
금지 표현	"~해보세요!" / "~하면 좋아요!" / AI 챗봇 말투
버튼 레이블	기능 설명 X → 유저의 심리·행동으로 표현
넛지 원칙	압박 X → 허락·공감으로

글감 톤앤매너

항목	기준
형태	2인칭 질문형 고정
어미	"~한 적 있나요?" / "~이었나요?" / "~했나요?"
길이	15~25자 이내
금지	번아웃·탈진·무기력·결핍·후회 전제 / 뻔한 자기계발 / 결론 내버리기

버튼·레이블 확정 문구

| 상황 | 문구 |
```

|---|---|
자유 주제	자유롭게 써볼게요
빈 아카이브	아직 쓴 글이 없어요. 첫 글을 써볼까요?
네트워크 오류	연결이 잠깐 끊겼어요. 다시 시도해볼게요.
글감 소진	모든 글감을 다 봤어요. 처음부터 다시 볼까요?
코칭 버튼	✦ 흐름 보기

---

11. 카테고리 (16개 / 4축)

축	카테고리	이해 돕기 위한 카테고리 설명
비즈니스 (5개)	커리어	일하는 나는 어떤가
	창업	내가 만들고 싶은 것
	비즈니스 인사이트	내 눈으로 해석한 비즈니스 현상
	기획	생각을 구조화하는 법
	경험	우리가 실제 세상에서 마주하는 서비스
감성 (4개)	감정	내가 느끼는 것들
	크리에이티브	만들고 표현하는 것
	예술	아름다움을 발견하는 것
	취향	내가 좋아하는 것들
문화 (2개)	컬쳐	사회와 문화의 흐름과 현상
	테크&트렌드	기술과 변화를 읽는 법
본질 (5개)	철학	어떻게 살 것인가
	인간관계	사람 사이에서 나는
	루틴	무너지지 않는 일상을 설계하는 법
	라이프스타일	내가 추구하는 삶의 방식
	웰니스	건강한 나를 위한 몸과 마음 돌보기

---

12. 폴더 구조

```
src/
├── app/
│   ├── auth/callback/route.ts
│   ├── login/page.tsx
│   ├── onboarding/page.tsx
│   ├── editor/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── EditorClient.tsx
│   ├── archive/
│   │   └── page.tsx
│   ├── actions/
│   │   ├── onboarding.ts
│   │   ├── main.ts
```

```
│   │   └── editor.ts
│   ├── MainClient.tsx
│   └── page.tsx
└── lib/supabase/
    ├── client.ts
    └── server.ts

middleware.ts
```

---

13. 개발 진행 현황

✅ 완료
- 환경 세팅 (Next.js + Supabase + Google 소셜 로그인)
- DB 스키마 (6개 테이블 + RLS)
- 글감 생성 스크립트 (카테고리당 100개)
- auth/callback 리다이렉트
- Vercel 배포 (spark-theta-one.vercel.app)
- middleware.ts (접근 제어)

📋 작업 순서 (v4.2 기준)

P0 — 개발 시작 전
1. DB 마이그레이션 — nickname, writing_motivation, score 컬럼 추가 / user_seen_topics에 expires_at 추가
2. layout.tsx — 타이틀 "spark", 언어 "ko", Pretendard 폰트 적용
3. auth/callback/route.ts — Google 닉네임 자동 저장 로직 추가
4. middleware.ts — writing_motivation null 체크로 로직 단순화

P1 — 핵심 기능
5. 온보딩 1단계 — 시작 계기 선택 화면 신규 작성
6. 온보딩 2단계 — 첫 글 쓰기 화면 (기존 에디터 재사용. 이어쓰기·코칭 비활성)
7. 에디터 — 글감 위치 변경 (고정 → 본문 위 스크롤 연동)
8. 에디터 — 이어쓰기 구현 (멈춤 감지 + 회색 텍스트 + ✓/✕ 버튼 + 첫 등장 툴팁)
9. 에디터 — 코칭 구현 ("✦ 흐름 보기" 버튼 + 논모달 바텀 시트)
10. 에디터 — 복귀 분기 처리 (새 글: 홈 / 수정: 아카이브)
11. 홈 — 글감 알고리즘 가중치 쿼리 적용
12. 홈 — 글감 좋아요/싫어요 아이콘 추가
13. 아카이브 — 프로필 + 이어쓰기 토글 + 글 목록 + 검색 전면 재작성

P2 — 보완
14. 글감 소진 UX — "모든 글감을 다 봤어요" + 다시 보기
15. 에디터 — 첫 진입 시 "자동으로 저장돼요" 한 줄
16. 온보딩 → 홈 진입 시 Spark 소개 글 자동 생성