```
    2359 2016-05-24 20:49:09.692018     192.168.29.215          128.119.245.12          ICMP     534     Echo (ping) request  id=0x0001,
seq=3053/60683, ttl=255 (reply in 2376)
Frame 2359: 534 bytes on wire (4272 bits), 534 bytes captured (4272 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_a4:c8:70 (e8:de:27:a4:c8:70), Dst: AsustekC_9a:a6:20 (38:2c:4a:9a:a6:20)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.29.215, Dst: 128.119.245.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 520
    Identification: 0x49e8 (18920)
    Flags: 0x00
    Fragment offset: 1480
    Time to live: 255
    Protocol: ICMP (1)
    Header checksum: 0x1b50 [validation disabled]
    Source: 192.168.29.215
    Destination: 128.119.245.12
    [Source GeoIP: Unknown]
    [Destination GeoIP: Unknown]
    [2 IPv4 Fragments (1980 bytes): #2358(1480), #2359(500)]
        [Frame: 2358, payload: 0-1479 (1480 bytes)]
        [Frame: 2359, payload: 1480-1979 (500 bytes)]
        [Fragment count: 2]
        [Reassembled IPv4 length: 1980]
        [Reassembled IPv4 data: 0800305600010bed2020202020202020202020202020...]
Internet Control Message Protocol
```