2026-10-23 · 本地资料增补

面经与项目信息搜集增补报告

本轮新增29条面经资料（后端13条、Agent/混合方向16条），新增6份项目分析及5个固定源码包。现有48条面经、13份项目分析、12个源码包。

完整可搜索资料目录 · 追问与源码对照表

本轮交付与使用范围

> 按最新要求，本轮先做信息搜集与项目阅读，不继续设计个人项目。既有设计仅作历史草案保留。

材料	原有	现有	说明
面经资料	19	48	原文阅读、结果口径、具体项目追问；同作者、多轮和汇总均标注
项目分析	7	13	新增候选人项目关系、具体源码证据、测试与运行边界
固定源码包	7	12	新增学成在线、ShenYu、Casdoor、AgentScope、OpenManus
候选人对照	0	2	不是成功者简历；用于降低只看上岸帖的选择偏差
完整成功者CV	0	0	本轮未获取，不用卡片或求助帖冒充原件

新增面经均读取具体问题正文；全文可读仅表示获取范围，不代表面试、身份或录用结果获得企业认证。B站仍未获取完整视频或字幕。公开网页可能在下次访问时返回空壳。

项目优缺点分开记录源码可见行为、静态风险与未执行项；没有运行第三方系统、模型或付费服务。案例之间的关联不构成“某项目导致SSP”的因果证明。

新增面经总览

一条记录可能包含多轮或多公司；不能将29条资料理解成29个独立成功候选人。校招、历史SSP对照、批次不明和多场汇总单列。

编号	公司	方向	日期	结果自述	来源
INT20	阿里云	Java研发暑期实习，2026届	2025-04-25编辑；面试04-21	作者自述一面未通过	原文
INT21	百度	Java后端实习；作者自述27届本科	页面07-23编辑；面试07-10，年份未展示	作者自述截至07-23未收到后续，已去小厂；不能把无后续等同正式拒信	原文
INT22	滴滴	Java后端实习	2025-03-21一面，03-25二面；04-15编辑	自述2025-03-26口头OC，03-28正式offer；未经企业独立验证	原文
INT23	蚂蚁集团	后端AI开发实习，标题称27届	页面04-26，未显示年份	自述发帖时无后续，未公布拒信或最终offer	原文
INT24	快手	后端暑期实习，2026届	2025-04-23发布；03-24/03-31技术面，04-15 HR	自述4月下旬发offer；标题称OC，未核验企业材料	原文
INT25	京东	Java实习	2025-08-15发布；面试具体日期未写	作者自述四天后未通过	原文
INT26	美团	Java后端日常实习	2025-02-18编辑；各轮具体日期未写	正文未公布最终结果	原文
INT27	快手	Java后端日常实习	2025-02-13发布；面试日期未明确	自述第一次面试且紧张，正文未给最终结果	原文
INT28	蚂蚁集团	后端暑期实习，2026届	2025-03-20发布；03-17电话面	正文未公布结果；其他读者关于拒信的提问不作为结果证据	原文
INT29	字节跳动	后端秋招，2026届	2025-09-04二面、09-08三面；10-09编辑	面经自述技术面及HR通过、等待意向；同作者09-28结果帖自述收到意向，仍未经企业验证	原文
INT30	百度	后端秋招，含Agent场景；届别未明确	页面07-30；面试07-22，约45分钟	正文未公布录用结果	原文
INT31	京东	后端校招，结合结果时间线为2026届秋招	2025-09-04/09-09两轮；两篇均10-09发布或编辑	两篇正文均自述已意向；同作者结果帖称2025-10-09收到意向	原文
INT32	滴滴	秋储实习与校招正式批，历史资料分开使用	2022-06-17编辑；正文称实习面试为‘去年’，约2021年	作者自述实习offer及校招SSP；仅候选人公开自述，无独立企业验证	原文
INT40	蚂蚁集团	智能体与大模型应用工程实习	页面06-11；面试06-09；页面未显示年份，不采用索引推定年	作者末段以失败口吻复盘；没有正式结果材料	原文

编号	公司	方向	日期	结果自述	来源
INT41	腾讯	AI应用开发后端实习	页面04-23；未直接显示年份；二手汇编标04-24与原页不同，采用原页	未公布	原文
INT42	百度	大模型生态集成实习	标题明确26.4；页面04-22编辑，按标题记2026-04	未公布	原文
INT43	阿里巴巴/淘宝闪购	Agent算法工程师，27届实习	页面04-30；27届实习；页面未直接显示年份，索引标2026仅作导航	未公布最终结果	原文
INT44	阿里巴巴/淘天	Agent开发日常实习	页面04-16；页面未显示年份，导航仓库记04-15与原页不同，采用原页	未公布	原文
INT45	字节跳动	Agent开发实习	页面03-19；未直接显示年份；导航仓库记03-18与原页不同，采用原页	未公布	原文
INT46	字节跳动/抖音基础架构（作者自述）	Agent开发；招聘批次未明确	页面04-09；页面未直接显示年份	标题自述未通过	原文
INT47	小红书	大模型平台Agentic全栈研发实习/练习生	正文明确面试2026-08-06；页面08-07编辑	作者自述一面后未通过	原文
INT48	美团	软件开发（全栈）暑期实习	页面04-11；正文面试04-07、offer04-10；未直接显示年份	作者自述04-10邮件offer且已接受	原文
INT49	小红书/百度	小红书Agent开发实习；百度Agent批次未单独明确	页面08-24；两场面试为发帖前一周；页面未直接显示年份	作者自述两场均未通过	原文
INT50	字节跳动/蚂蚁集团/腾讯	Agent后端/智能体应用实习；腾讯实际调剂为云架构平台	页面07-07；未直接显示年份；不采用索引补足年份	作者自述三公司流程均未通过	原文
INT51	T厂（原文匿名；二手汇编归腾讯，未独立确认）	Agent开发日常实习	页面04-09；页面未直接显示年份；二手汇编标04-10不采用	标题自述未通过	原文
INT52	字节跳动	Agent开发日常实习	页面08-27编辑；未直接显示年份	未公布	原文

编号	公司	方向	日期	结果自述	来源
INT53	美团	全栈开发日常实习	页面10-12；未直接显示年份	未公布最终结果；职业标签不能当录用证明	原文
INT54	字节跳动	数据中台Agent全栈实习	页面09-21；一面09-20、二面09-21；未直接显示年份	已到二面；最终结果未公布	原文
INT55	字节跳动	Agent开发后端日常实习	页面09-24编辑；正文面试09-23；未直接显示年份	作者称次日在官网看到流程终止	原文

新增分组	条数
明确实习面经	22
校招面经（单独统计）	3
历史校招与实习对照（不混入近期样本）	1
邻近岗位或批次不明参考	1
候选人多场面试汇总（不作为独立单场频率样本）	2

按追问检索资料

以下计数只用于在本包内找材料：按topics与project_questions匹配，每条资料每主题计一次。包含同作者与汇总记录，不是行业频率、独立场次或招聘概率。

主题	本包可检索条数	证据ID
项目职责、真实使用与架构取舍	46	INT01 INT02 INT03 INT04 INT05 INT06 INT07 INT08 INT09 INT10 INT11 INT12 INT13 INT14 INT15 INT16 INT17 INT18 INT19 INT20 INT21 INT22 INT23 INT24 INT25 INT26 INT27 INT29 INT30 INT32 INT40 INT41 INT42 INT43 INT44 INT45 INT46 INT47 INT48 INT49 INT50 INT51 INT52 INT53 INT54 INT55
Java/Go/Python与框架基础	29	INT04 INT06 INT07 INT08 INT09 INT11 INT12 INT15 INT16 INT18 INT19 INT20 INT21 INT22 INT25 INT26 INT27 INT28 INT30 INT31 INT32 INT40 INT42 INT44 INT46 INT47 INT48 INT50 INT54

主题	本包可检索条数	证据ID
数据库、缓存与检索存储	30	INT01 INT06 INT07 INT08 INT09 INT10 INT11 INT12 INT14 INT16 INT17 INT18 INT19 INT20 INT21 INT22 INT23 INT24 INT25 INT26 INT27 INT28 INT30 INT31 INT32 INT40 INT47 INT49 INT52 INT53
消息、幂等与故障恢复	17	INT06 INT07 INT08 INT09 INT11 INT19 INT22 INT26 INT27 INT28 INT30 INT40 INT41 INT43 INT48 INT51 INT53
RAG、分块、召回与重排	16	INT01 INT04 INT05 INT10 INT17 INT18 INT40 INT41 INT42 INT44 INT45 INT46 INT50 INT51 INT53 INT55
Agent编排、工具与Skill/MCP	27	INT01 INT02 INT03 INT04 INT05 INT07 INT12 INT14 INT17 INT18 INT23 INT30 INT40 INT41 INT42 INT43 INT44 INT45 INT46 INT47 INT48 INT49 INT50 INT51 INT52 INT53 INT54
记忆、上下文与token成本	11	INT01 INT02 INT43 INT44 INT45 INT46 INT47 INT49 INT51 INT52 INT53
评测、指标与上线效果	16	INT01 INT03 INT05 INT11 INT13 INT17 INT18 INT30 INT43 INT44 INT45 INT46 INT48 INT51 INT53 INT55
权限、审批与隔离	12	INT03 INT06 INT13 INT15 INT27 INT32 INT41 INT43 INT47 INT49 INT52 INT53
网络、操作系统与编码	42	INT01 INT02 INT03 INT04 INT06 INT07 INT08 INT09 INT10 INT11 INT12 INT13 INT14 INT15 INT16 INT18 INT19 INT20 INT21 INT22 INT23 INT24 INT26 INT27 INT28 INT29 INT30 INT31 INT41 INT42 INT43 INT44 INT45 INT46 INT47 INT48 INT49 INT50 INT51 INT52 INT54 INT55

面经追问与项目源码怎样对照阅读

这是整理者按主题建立的阅读关系，除候选人卡明确说明的关系外，不表示面试官或候选人使用了相应开源仓库。

追问主题	面经	源码	阅读重点与关系边界
线程池与异步超时	INT20 INT22 INT25	PRO08	学成在线消息执行器的线程池生命周期与await边界；是主题映射，不声称面经考过该仓库。
消息重复与业务一致性	INT22 INT27 INT40 INT41	PRO01 PRO02 PRO08	数据库提交、消息确认与恢复查询的故障窗口；框架幂等不自动覆盖所有业务副作用。
网关、限流与多租户	INT23 INT25	PRO09 PRO10	ShenYu插件与限流单测、Casdoor鉴权策略；部署与本人贡献分开。

追问主题	面经	源码	阅读重点与关系边界
工具/Skill与人机审批	INT44 INT45 INT47 INT53	PRO04 PRO11 PRO12	AgentScope权限模式、OpenManus工具执行边界；框架确认不等于业务服务授权。
评测质量与实际任务成功	INT01 INT46 INT51 INT55	PRO06 PRO11 PRO12 PRO13	区分Mock机制测试、沙箱测试、5条示例与完整任务基准；不使用预期输出当实测。
性能、记忆与token取舍	INT45 INT46 INT52 INT54	PRO05 PRO11 PRO12	源码帮助定位机制；压缩、恢复和执行循环的效果仍须另做实验。

新增项目总览

编号	仓库	许可	打包	推荐理由
PRO08	viego1999/xuecheng-plus-project	Unlicense	已归档	优先作 CV02 的源码溯源与代码审查材料；不建议照搬为当前主简历项目。
PRO09	apache/shenyu	Apache-2.0	已归档	适合已有后端基础的人选一个插件深读并跟踪测试 / PR；不适合全平台复刻。
PRO10	casdoor/casdoor	Apache-2.0	已归档	作为 Go 后端的权限模型、协议与开源测试参考；仅部署登录页不构成有深度的个人项目。
PRO11	agentscope-ai/agentscope	Apache-2.0	已归档	Agent 侧优先拆读权限引擎和中断测试；适合学习可观察、可测试的执行系统，不建议整框架复刻。
PRO12	FoundationAgents/OpenManus	MIT	已归档	适合与 AgentScope 对照阅读，理解较小实现的取舍；不宜只运行演示就当成熟业务 Agent。
PRO13	datawhalechina/hello-agents	CC-BY-NC-SA-4.0（顶层）；部分子目录另有声明	仅分析，未整库归档	推荐补课与核对 BFCL / GAIA / LLM Judge 方法；不把教材示例或共创项目数量当成熟个人作品。

Hello-Agents是教材与子项目集合，顶层与子目录许可不同，本轮不整库归档；相应固定源码与评测材料已阅读。候选人关联的RPC、点评、Helm Chart仍未全部归档。

新增面经阅读卡

▼ INT20　阿里云Java研发实习 - 一面

公司
阿里云

团队
云智能集团 / 全面风险管理

岗位方向
Java研发暑期实习，2026届

日期与确定性
2025-04-25编辑；面试04-21

日期核验
页面明确2025年；04-21由同月正文补全为2025-04-21

轮次

- 一面

样本分组
明确实习面经

岗位边界
暑期实习，不是SSP校招面试

结果口径（自述）
作者自述一面未通过

SSP口径
未声称SSP

原文链接
https://www.nowcoder.com/discuss/743798386737897472?sourceSSR=dynamic

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Java并发/JVM
- SQL优化/事务
- Spring/AOP
- 网络协议
- 限流
- AI编码

项目追问（归纳）

- 项目数据库访问做过哪些优化，去掉SELECT *为何能改善查询?
- 统一日志切面如何实现，怎样读取参数并控制多个切面的次序?
- 面对突发请求怎样选择限流方法，令牌桶与漏桶有何取舍?

摘要与评价

一场以基础和实现细节为主的失败实习样本。价值在于把SQL优化、日志切面和限流从名词追到代码；末尾了解AI工具并未替代Java底层考察。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 将优化描述连接到查询字段、索引与执行计划。
- 能解释框架功能涉及的类、注解和执行顺序。

不足与边界

- 项目专有细节仅概括为约10分钟，未完整公开。
- 评论中的KPI面猜测没有雇主证据，不采纳。

仓库关系

原文未提供可确认属于候选人的项目仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C01

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT21　百度-java后端实习-凉经

公司

百度

团队

未公开具体团队

岗位方向

Java后端实习；作者自述27届本科

日期与确定性

页面07-23编辑；面试07-10，年份未展示

日期核验

月日可见；结合27届与当前页面推测2026年，未独立确认

轮次

- 技术面，未明确第几轮

样本分组

明确实习面经

岗位边界

后端实习中介绍AI项目，不等于Agent专岗

结果口径（自述）

作者自述截至07-23未收到后续，已去小厂；不能把无后续等同正式拒信

SSP口径

未声称SSP

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/905123127074582528?sourceSSR=post

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Java并发/JVM
- MySQL事务/索引
- Redis/GEO
- Canal/ES同步
- 设计模式
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 附近商户查询如何把Redis GEO与地图服务连接起来?
- 购物车计价为何采用策略、工厂和模板方法，各自如何实现?
- MySQL到ES出现同步差异时怎样排查，添加索引会带来哪些运行风险?

摘要与评价

典型失败复盘：已有AI项目和业务组件，仍被问到缓存、数据同步、类型与索引等基础。适合检查常见课程改造项目是否真正理解实现。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 以完整数据流解释选型和异常，而非只罗列中间件。
- 从简单Java对象创建继续解释类加载、内存和回收。

不足与边界

- 作者承认复习较浅、算法准备不足；并未提供统一录用面评。
- 文中的技术问法和回忆不能当标准答案，GC细节应核对所用JDK。

仓库关系

购物车/GEO/同步项目均未附候选人源码链接。

同作者分组
SUP_BACKEND_C02

实际访问范围
已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界
B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT22　四非本 滴滴-后端实习面经(已OC)

公司
滴滴

团队
具体业务组未披露

岗位方向
Java后端实习

日期与确定性
2025-03-21一面，03-25二面；04-15编辑

日期核验
正文时间线明确年份与月日

轮次

- 一面
- 二面

样本分组
明确实习面经

岗位边界
录用自述不能推导SSP档位

结果口径（自述）
自述2025-03-26口头OC，03-28正式offer；未经企业独立验证

SSP口径
未声称SSP

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/c822bd1fffa64addb718e806090a20ee?toCommentId=21427551

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Java并发/JVM

- 消息顺序/一致性
- RPC协议
- 事务
- 系统设计
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 采用RocketMQ顺序消息解决了什么需求，同时损失什么能力？
- 自研RPC为什么值得做，协议包含哪些信息、如何保证可解析？
- 如何把服务同步编排改成CompletableFuture，怎样设计充值和转账的事务边界？

摘要与评价

成功实习样本同时保留业务约束和底层追问。尤其适合比较组件项目与业务项目如何分别证明协议、并发、事务和取舍能力。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 解释使用顺序消息的业务前提及代价。
- 从线程池、异步编排延伸到实际任务的正确性。

不足与边界

- RPC仓库和原始运行指标未公开，不能验证实现质量。
- 作者对公司难度的比较属于个人体验，不用于公司排名。

仓库关系

原文描述自研RPC，但未给出能确认作者关系的仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C03

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT23　27实习面经-蚂蚁后端ai开发一面

公司

蚂蚁集团

团队

未公开

岗位方向

后端AI开发实习，标题称27届

日期与确定性

页面04-26，未显示年份

日期核验

月日可见；27届实习背景推测2026年，年份未证实

轮次

- 一面

样本分组

明确实习面经

岗位边界

后端与AI混合实习，不代表算法训练岗

结果口径（自述）

自述发帖时无后续，未公布拒信或最终offer

SSP口径

未声称SSP

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/db9292f9a3dc4102bec84668a7f2df18?urlSource=home-api

技术主题

- Agent概念
- Redis锁/缓存一致性
- CAS
- 网络协议
- Linux/Shell
- 短链系统
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 自己实现的锁为何采用Lua，哪些操作需要保持原子性？
- 缓存更新方案怎样处理Redis与MySQL的时间差？
- 短链系统的读写瓶颈在哪里，如何按瓶颈调整架构？

摘要与评价

后端AI岗位仍穿插锁、缓存、Linux和系统设计。价值是看到Agent知识广度与传统后端基本功同时出现，不能用AI名词替代工程解释。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 把锁的实现、超时和业务风险连起来讨论。
- 先判断短链场景的负载特点，再提出优化。

不足与边界

- 原文没有给候选人具体项目的实现或规模。
- 题目中的‘必须Lua’是面试问法，不能推广为所有锁方案的唯一实现。

仓库关系

原文没有候选人公开项目仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C04

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT24　26届快手暑期实习（已OC）

公司

快手

团队

杭州电商

岗位方向

后端暑期实习，2026届

日期与确定性

2025-04-23发布；03-24/03-31技术面，04-15 HR

日期核验

页面2025年明确，正文给出各轮月日

轮次

- 一面
- 二面
- HR面

样本分组

明确实习面经

岗位边界

26届暑期实习，不是SSP评级证据

结果口径（自述）

自述4月下旬发offer；标题称OC，未核验企业材料

SSP口径

未声称SSP

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/8c1a63e46e4e462892474e405d611028

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Redis数据结构/GEO
- 空间查询
- 算法/编程
- 业务理解

项目追问（归纳）

- 实习中POI表保存了哪些字段，如何限定中心点附近的结果?
- 使用GEO查询时，其底层如何组织和查找坐标?
- Hash与跳表为何适合相应数据，为什么没有选择其他树结构?

摘要与评价

成功实习案例把Redis追问连接到具体POI业务。已有多段实习，是重要混杂因素；不能把录用归功于单个Redis项目。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 能从表字段、查询条件一路讲到索引结构。
- 了解申请团队的业务与个人经历的连接。

不足与边界

- 作者承认部分问题记不全。
- 关于其他公司空间召回方案的朋友转述不作为事实采纳。

仓库关系

原文只描述实习字段与方案，无作者源码仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C05

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT25　京东-京东零售-jdy- java实习-一面凉经

公司

京东

团队

京东零售，原帖称jdy

岗位方向
Java实习

日期与确定性
2025-08-15发布；面试具体日期未写

日期核验
发布日期明确，不能把发布日期直接当面试日

轮次

- 一面，约45分钟

样本分组
明确实习面经

岗位边界
实习一面失败；不代表京东所有团队的标准

结果口径（自述）
作者自述四天后未通过

SSP口径
未声称SSP

原文链接
https://ac.nowcoder.com/discuss/1535507?channel=-1&source_id=discuss_terminal_discuss_hot_nctrack&type=0

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- 网关/限流
- 线程池/OOM
- 监控/链路追踪
- AOP
- 分布式锁选型
- 事务

项目追问（归纳）

- 突发流量时，限流精度与系统开销怎样平衡?
- 线程池参数考虑了哪些资源约束，任务堆积导致内存问题时如何定位?
- 每段业务链路能否观测，锁注解有哪些参数、粒度和替代方案?

摘要与评价
最值得优先读的失败样本之一。面试沿简历不断追问证据：发现故障、定位故障、观测覆盖及选型取舍，比背参数更接近实际工程。

建议用途
理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 将监控指标落实到业务链路中的具体步骤。
- 解释锁粒度和MySQL、Redis、ZooKeeper方案的取舍。

不足与边界

- 作者关于面试官‘应该想问什么’是事后推测，单独区分。
- 帖中没有监控截图、代码和压测数据，不能据此验证作者实现。

仓库关系

涉及实习与第二项目，未给候选人本人仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C06

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT26　美团java后端日常实习一二面

公司

美团

团队

未披露

岗位方向

Java后端日常实习

日期与确定性

2025-02-18编辑；各轮具体日期未写

日期核验

编辑日期明确，面试日未知

轮次

- 一面
- 二面

样本分组

明确实习面经

岗位边界

日常实习，与暑期转正批次分开

结果口径（自述）

正文未公布最终结果

SSP口径

未声称SSP

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/d27704499b5c41e0bd0019a8d158a052

技术主题

- 缓存/限流
- MySQL/MVCC
- Maven依赖
- Spring生命周期
- WebSocket/轮询
- 线程池/JVM
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 用户规模变大后，轮询对服务端造成什么压力，改用推送有何取舍?
- 项目怎样排查SQL，重复读的快照与当前读如何影响行为?
- 如何发现和管理依赖版本冲突?

摘要与评价

基础覆盖较广，第二轮将通信方式与用户规模联系起来。与INT27为同一公开账号的不同公司面试，不应当成两个独立候选人。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 把基础组件原理与业务规模变化连接。
- 补齐构建依赖和Linux等交付常识。

不足与边界

- 项目相关内容在原帖大多没有展开，通信场景题比项目材料更具体。
- 作者回忆和评论不构成标准答案；每轮均有算法，不宜凭八股覆盖推断可取消编码准备。

仓库关系

原文未提供候选人仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C07

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT27　快手Java日常实习一面

公司
快手

团队
未披露

岗位方向
Java后端日常实习

日期与确定性
2025-02-13发布；面试日期未明确

日期核验
发布日期明确

轮次

- 一面

样本分组
明确实习面经

岗位边界
实习后端，不等于快手研究岗

结果口径（自述）
自述第一次面试且紧张，正文未给最终结果

SSP口径
未声称SSP

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/dd1f2a0a303644dab4b53c5be40caf9b?sourceSSR=users

技术主题

- 消息队列选型/幂等
- 协议设计
- Redis/限流
- MySQL日志/隔离
- Spring自动配置
- 排障
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 为何选RabbitMQ，重复投递会在什么情况下发生，消费者如何去重?
- 项目自定义协议有哪些字段，怎样处理半包和粘包?
- 缺少日志与后台数据时，怎样逐步缩小线上故障范围?

摘要与评价

组件选择被连着追到协议、重复消费和排障，适合审查常见RPC或消息项目。与INT26同作者，记录两次不同面试而非两个人。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 用业务约束说明MQ选择及失败语义。
- 能画出一条消息从编码到消费确认的路径。

不足与边界

- 候选人没有公开完整协议定义或幂等实现。
- 结果未公布，不能因自评发挥不好就写成正式淘汰。

仓库关系

协议与消息项目未提供源码链接，不臆配教程仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C07

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT28　26届后端实习-蚂蚁集团后端开发一面面经

公司

蚂蚁集团

团队

未披露

岗位方向

后端暑期实习，2026届

日期与确定性

2025-03-20发布；03-17电话面

日期核验

发布日期年份明确，正文月日与其一致

轮次

- 一面，电话

样本分组

明确实习面经

岗位边界
26届暑期实习，不是算法研究或SSP对照

结果口径（自述）
正文未公布结果；其他读者关于拒信的提问不作为结果证据

SSP口径
未声称SSP

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/bb4c92b4084f44e69388ac342c1ca809?sourceSSR=users

技术主题

- 实验室/项目经历
- Java泛型/集合
- 设计模式
- 线程池
- Redis高可用
- TCP

项目追问（归纳）

- 研究生阶段在实验室实际做了什么、如何说明自己的贡献?
- 为什么目前项目方向没有选择AI?
- 高可用Redis集群怎样处理节点故障?

摘要与评价
短篇实习原帖，支持实验室工作与项目选择动机也会被追问。没有具体系统结构，不宜当高强度项目深挖样本；作为基础覆盖和反问动机的补充。

建议用途
理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 清楚表达读研期间真实交付和方向选择。

不足与边界

- 项目细节只简写为聊项目，信息密度低于INT25。
- 原帖没有手撕只是这一场情况，不是整个公司的规则。

仓库关系
没有可识别的候选人项目仓库。

同作者分组
SUP_BACKEND_C08

实际访问范围
已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT29　26届秋招字节后端二+三面速通面经详细版（附timeline）

公司

字节跳动

团队

财经 / 风控引擎后端（同作者结果帖说明）

岗位方向

后端秋招，2026届

日期与确定性

2025-09-04二面、09-08三面；10-09编辑

日期核验

原帖有2025年编辑日期与月日时间线，同作者结果帖确认09-28意向

轮次

- 二面，约60分钟
- 三面，约40分钟

样本分组

校招面经（单独统计）

岗位边界

2026届校招；不能直接外推实习硬门槛

结果口径（自述）

面经自述技术面及HR通过、等待意向；同作者09-28结果帖自述收到意向，仍未经企业验证

SSP口径

字节仅自述意向；同作者美团SSP自述仅作交叉资料

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/796747192839991296

补充来源

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/1041cf81950e4242b34d853d46b758e7

技术主题

- 实习深挖/系统理解
- 分布式一致性
- 个人挑战
- 算法/编程
- 业务上下游

项目追问（归纳）

- 自己负责的服务在全系统上下游什么位置，为哪项业务服务？
- 系统选择何种一致性方案，为什么可以接受相应延迟？
- 最难挑战如何解决，竞赛经历能否转成清晰的算法解释与现场实现？

摘要与评价

成功校招样本中，实习系统理解与现场算法占主要时间。与INT31为同一候选人；其美团S级转正自述不能推导字节也给SSP。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 按照业务请求链路讲系统，而非仅讲自己修改的函数。
- 解释一致性、挑战、个人职责，并保留现场算法能力。

不足与边界

- 业务细节出于实习内容限制未公开，无法验证具体实现。
- 原帖动态规划解题叙述未经本包运行核验，不作为最优解。

仓库关系

正文未附候选人可确认的项目源码仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C09

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT30　百度秋招后端一面面经

公司

百度

团队

未披露

岗位方向

后端秋招，含Agent场景；届别未明确

日期与确定性

页面07-30；面试07-22，约45分钟

日期核验

月日明确，年份未展示；按当前展示推定2026，未独立证实

轮次

- 一面

样本分组

校招面经（单独统计）

岗位边界

后端秋招中考Agent，岗位标题未证明是Agent专岗

结果口径（自述）

正文未公布录用结果

SSP口径

未声称SSP

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/4f3b80037f7e42778eabe9358b84deba

技术主题

- 项目指标/个人贡献
- 高并发与排障
- 缓存/数据库一致性
- 消息积压
- Agent工具失败恢复
- Prompt/Skill治理
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- Skill上线效果怎样量化，流量放大后系统哪段先受限?
- Prompt配置出错怎样止损，缓存的过期与更新依据是什么?
- 多次工具执行中间失败时，如何恢复且避免已完成动作重复发生?

摘要与评价

最值得优先读的后端与Agent交叉样本。把AI项目从调用接口追到实际QPS、配置治理、缓存和失败恢复，适合识别项目叙述是否有业务闭环。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 让每个效果主张对应观测指标和回归依据。
- 明确中途失败的状态、重试范围和已经产生的副作用。

不足与边界

- 作者明确回忆不完整，年份和届别未确认。
- 只列问题，没有可核验的项目数据、仓库或最终面评。

仓库关系

未附候选人本人仓库；不把问题中的Skill与任何开源项目强行关联。

同作者分组
SUP_BACKEND_C10

实际访问范围
已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界
B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT31　京东科技后端秋招一面与二面（同候选人合并）

公司
京东

团队
京东科技；具体组未公开

岗位方向
后端校招，结合结果时间线为2026届秋招

日期与确定性
2025-09-04/09-09两轮；两篇均10-09发布或编辑

日期核验
2025年由页面与同作者结果帖确认；各轮日期由结果帖提供

轮次

- 一面，约30分钟
- 二面，约30分钟

样本分组
校招面经（单独统计）

岗位边界
校招，不是实习JD；未公布京东档位

结果口径（自述）
两篇正文均自述已意向；同作者结果帖称2025-10-09收到意向

SSP口径
京东意向自述，档位未公开；不可借同作者美团SSP补成京东SSP

原文链接
https://www.nowcoder.com/discuss/805923665652039680

技术主题

- 实习深挖/稳定性
- Spring/AOP/生命周期

- 责任链
- JVM排障
- 索引/回表
- 循环依赖

项目追问（归纳）

- 实习系统的复杂度和稳定性改进体现在哪里，能否用几句话概括？
- LiteFlow在需求里承担什么职责，和责任链思路如何对应？
- 服务CPU与内存同时升高怎样排查，手写Spring如何处理循环依赖？

摘要与评价

同一候选人的两轮合并，避免重复计样本；与INT29同人。亮点是系统理解、稳定性和表达，另有可识别的错误作答，不能把成功者回答当标准答案。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 先说明系统与贡献，再讨论框架原理。
- 准备长短两个版本的技术挑战解释。

不足与边界

- 原帖把三级缓存编号与对象工厂、完整单例的对应关系说反。Spring官方源码显示singletonObjects保存单例、earlySingletonObjects保存早期对象、singletonFactories保存ObjectFactory；不采纳原作答。
- 同候选人已有美团实习，不能将意向归因于手写Spring项目。

仓库关系

简历涉及手写Spring和实习业务；未提供能确认作者关系的仓库。

同作者分组

SUP_BACKEND_C09

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT32　滴滴秋储后端实习生面经+秋招正式批面经（历史SSP对照）

公司

滴滴

团队

最终到岗业务组未披露

岗位方向

秋储实习与校招正式批，历史资料分开使用

日期与确定性

2022-06-17编辑；正文称实习面试为‘去年’，约2021年

日期核验

编辑年明确，具体各轮日期缺失；不算2025–2026样本

轮次

- 实习两轮技术面及HR
- 校招四轮技术面，第四轮自称SP/SSP加面

样本分组

历史校招与实习对照（不混入近期样本）

岗位边界

历史SP/SSP自述，不是当前实习档位定义

结果口径（自述）

作者自述实习offer及校招SSP；仅候选人公开自述，无独立企业验证

SSP口径

作者自述校招SSP及SP/SSP加面；历史对照

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/366180144833200128

技术主题

- RPC/Netty
- 配置/服务发现
- 并发与本地缓存
- 分布式系统
- 系统设计
- 项目深挖
- 协作与学习

项目追问（归纳）

- 为何采用不同配置与注册组件，更新推拉方式各有什么代价？
- 自研RPC如何实现负载均衡，缓存线程安全怎样保证？
- 在订单、结算场景如何提高系统可靠性，多维约束下如何匹配人车资源？

摘要与评价

作为明确出现SSP加面的历史对照有价值：后期面试涉及系统设计、学习和协作，早期仍有基础与编码。年代较早，不用于当前门槛或统一流程推断。

建议用途

理解考核主题、项目自测与反向复盘；不作为标准答案或录用保证

值得借鉴

- 把项目选型解释回业务约束。

- 准备超出已有实现的容量、可靠性与协作讨论。

不足与边界

- 不把文中数千万订单或数据规模当本包核实的公司现状。
- 实习与秋招同文、同人，不能按六轮拆成六个独立样本。
- 官方没有确认该流程为所有候选人统一SSP规则。

仓库关系

描述简易RPC与实习工作，但原文没有候选人源码链接。

同作者分组

SUP_BACKEND_C11

实际访问范围

已打开原文并读取正文具体问题；动态页后续可不稳定

证据边界

B：候选人第一人称公开自述；未独立验证面试、身份或录用结果

▼ INT40　智能体与大模型应用工程实习 一面

公司

蚂蚁集团

岗位方向

智能体与大模型应用工程实习

日期与确定性

页面06-11；面试06-09；页面未显示年份，不采用索引推定年

轮次

一面

样本分组

明确实习面经

岗位边界

明确工程实习；同时深挖Java业务项目与Agent选型，不是纯模型训练岗

结果口径（自述）

作者末段以失败口吻复盘；没有正式结果材料

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/894720138258173952?sourceSSR=post

技术主题

- 项目深挖/个人贡献

- 数据库/缓存
- 消息队列/一致性
- RAG/检索
- Agent循环/工具
- 系统设计/取舍

项目追问（归纳）

- 哪些请求值得增加本地与Redis两级缓存，怎样确定失效和更新策略？
- 异步订单怎样在个人环境验证；重复投递、删集合时宕机如何收尾？
- Java/Spring AI相对Python框架的选择依据，以及知识导入、BM25和对话循环如何衔接？

摘要与评价

同场把传统订单正确性与Agent工程放在一起，能检验项目是否有实际负载依据和故障推演。

建议用途

优先：准备缓存必要性、消息副作用与框架选型的追问链。

限制

- 未公布完整答案与实验；提问不能证明作者已经解决问题。
- 原帖关于Redis持久化的对话是面试回忆，不作为技术事实。

项目描述

作者提及异步订单与Spring AI智能体，未提供可对应的代码仓库。

同作者分组

nowcoder_End__

独立性说明

一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（网页工具）

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT41　腾讯实习 ai应用开发后端面经分享

公司

腾讯

岗位方向

AI应用开发后端实习

日期与确定性

页面04-23；未直接显示年份；二手汇编标04-24与原页不同，采用原页

轮次

技术面，轮次未写明；约55分钟

样本分组

明确实习面经

岗位边界

明确AI应用后端实习；金融场景是面试设计题，不能据此确认具体组织或真实业务

结果口径（自述）

未公布

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/144c6ae334b24c0aa643ed43ccfebaac?sourceSSR=dynamic

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Agent循环/工具
- RAG/检索
- 系统设计/取舍
- 消息队列/一致性
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 作品是否有正式使用者，尚未上线的原因是什么?
- 多Agent如何分工；数据来源与模型调优如何交代?
- 中断后怎么安全重试；跨境汇款任务超时怎样保护资金状态?
- 知识库在持续提供服务时如何更新?

摘要与评价

把Agent演示推进到真实用户、业务副作用和持续运维；原文简短但问题集中。

建议用途

最高优先：检查Agent是否具备业务终态、失败恢复和上线证据。

限制

- 金融题只记录方向，未提供参考答案或实际实现。
- 动态页面访问不稳定；本轮使用原URL公开SSR正文读到全文。

项目描述
提到多Agent与RAG作品，未命名或提供仓库。

同作者分组
nowcoder_面试从容应对

独立性说明
一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）；部分请求仅返回空壳

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制
已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界
B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT42　26.4百度大模型生态集成实习，新鲜面经~

公司
百度

岗位方向
大模型生态集成实习

日期与确定性
标题明确26.4；页面04-22编辑，按标题记2026-04

轮次
技术面，轮次未写明

样本分组
明确实习面经

岗位边界
生态集成与应用工程，包含Python、AI Coding及接口模式；不是算法研究岗位证明

结果口径（自述）
未公布

SSP口径
原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/62d4ca9866d84d63bf6eafbb0a947bb8?sourceSSR=search

技术主题

- 编程语言/并发
- Agent循环/工具
- AI编码
- RAG/检索
- 系统设计/取舍
- 项目深挖/个人贡献

项目追问（归纳）

- Python列表/元组、函数对象、装饰器与实际实现怎样对应?
- 接到已有大项目的新功能需求，如何规划并开发Agent Skill?
- 怎样组织工具调用、检索策略、向量相似度与设计模式?

摘要与评价

适合观察Python应用实习的基础与工程流程；不只是RAG术语背诵。

建议用途

优先：补足Python语义、现有代码库开发流程与工具接口讲解。

限制

- 题目清单较短，没有答题记录、源码或最终录用结果。
- 原帖对Agent/API角色的简写不能替代MCP等协议定义。

项目描述

提到过往实习和检索项目，未给仓库。

同作者分组

nowcoder_牛牛牛客777

独立性说明

一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT43 【面经】阿里淘宝闪购 • Agent 算法工程师 • 27届实习一面 时长约 60 分钟

公司

阿里巴巴/淘宝闪购

岗位方向

Agent算法工程师，27届实习

日期与确定性

页面04-30；27届实习；页面未直接显示年份，索引标2026仅作导航

轮次

一面，约60分钟

样本分组

明确实习面经

岗位边界

算法与工程混合实习；反问自述偏内部算法提效/Auto Research，还涉及微调和分布偏移，不等同所有Agent工程岗

结果口径（自述）

未公布最终结果

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/879393838081597440?sourceSSR=post

技术主题

- Agent循环/工具
- 记忆/上下文
- 安全/权限
- 系统设计/取舍
- 评测/指标
- AI编码
- 模型训练基础

项目追问（归纳）

- 框架选型如何考虑私有部署；高风险工具怎样接人工中断、隔离和审计？
- 长期会话如何分层保留，工具schema与调用轮数的改进如何验证？
- 离线模型效果很好、上线下跌时，如何从数据、标签和serving逐层排查？

摘要与评价

能看到风险控制、记忆、成本与算法排障的交叉；记录了作者回答，回答中的机制和数值仍需独立核验。

建议用途

优先用于混合岗边界判断与取舍表达；不要照搬自报token节约比例。

限制

- OpenClaw/Hermes机制、SDK优劣和量化收益都是作者说法，未由本记录验证。
- 正文提及Hugging Face发布但未给可核对模型链接；没有公开完整代码或实验。

项目描述
自述金融Agent、BERT微调与图模型经历；没有明确项目/模型URL。

同作者分组
nowcoder_孤飞onefly

独立性说明
一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制
已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界
B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT44　阿里淘天agent开发 日常实习 一面

公司
阿里巴巴/淘天

岗位方向
Agent开发日常实习

日期与确定性
页面04-16；页面未显示年份，导航仓库记04-15与原页不同，采用原页

轮次
一面

样本分组
明确实习面经

岗位边界
明确应用工程实习；实习背景为作者自述，状态机名称与术语不是企业统一标准

结果口径（自述）
未公布

SSP口径
原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/566fa6594dcc446a82bd203f139c45c2

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Agent循环/工具
- 记忆/上下文
- 系统设计/取舍
- RAG/检索
- AI编码

项目追问（归纳）

- 既有状态机与Workflow各解决什么问题，如何降低延迟和token用量?
- 多Agent传递上下文的数据结构、组件可插拔以及Skill/MCP边界是什么?
- 现场借助AI交付并发优惠券分发程序，需展示入口、边界测试和README。

摘要与评价
将架构选择与可运行的工程交付连起来；不是只说概念就结束的面试。

建议用途
优先：准备一条完整调用链，并练习带测试与使用说明的限时AI Coding。

限制

- 账号与实习身份没有独立验证，属于自述，不作为企业官方题库。
- 原帖未附代码，不能确认现场交付质量或题目完成结果。

项目描述
自述既往实习状态机及个人Agent项目，未提供仓库。

同作者分组
nowcoder_求职小花花

独立性说明
一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文正文全文已读（网页工具）

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT45　字节agent开发一面 实习面经

公司

字节跳动

岗位方向

Agent开发实习

日期与确定性

页面03-19；未直接显示年份；导航仓库记03-18与原页不同，采用原页

轮次

一面

样本分组

明确实习面经

岗位边界

应用开发实习；框架、记忆和接口为主，出现协议问题不意味着都要在一个作品里实现

结果口径（自述）

未公布

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/6506d4b4addf447c8e2c135b5088cdc8

技术主题

- Agent循环/工具
- 记忆/上下文
- RAG/检索
- 系统设计/取舍
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 上下文压缩怎样筛选有效信息，如何检查压缩后质量?
- MCP与Skill的实现层次是什么，渐进式加载怎样落实?
- 框架有哪些组件，项目为何选这些组件；现场编码螺旋矩阵。

摘要与评价

提供围绕框架底层和上下文的简洁问题链，同时保留基础编码。

建议用途
用于做框架模块与上下文处理的口头自检。

限制

- 只有回忆问题，没有完整项目、答案或最终结果。
- OpenClaw/A2A等出现在一个样本里，不能据此升级为统一实习硬门槛。

项目描述
没有公开项目名称或可对应仓库。

同作者分组
nowcoder_w3b

独立性说明
一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文正文全文已读（网页工具）

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制
已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界
B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT46　字节Agent开发一面90min凉经

公司
字节跳动/抖音基础架构（作者自述）

岗位方向
Agent开发；招聘批次未明确

日期与确定性
页面04-09；页面未直接显示年份

轮次
一面，标题90分钟

样本分组
邻近岗位或批次不明参考

岗位边界

深挖既往实习不等于当前招聘实习；单列批次不明。问题偏代码生成/单测工程与检索应用，非纯模型研究

结果口径（自述）

标题自述未通过

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/91c5394e57c14927841d7a86bfe427c2?sourceSSR=search

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- 评测/指标
- Agent循环/工具
- RAG/检索
- 记忆/上下文
- 编程语言/并发
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 单测分支覆盖怎样测，插桩、mock、代码有效性分析各做了什么?
- AST/LSP难覆盖的代码怎样筛除；怎样解释生成质量下降?
- 查询改写何时需用户补充，意图识别为何并行，上下文待办如何起作用?

摘要与评价

对Coding Agent有较高阅读价值，追问已从能生成代码深入到可测试性与覆盖指标的定义。

建议用途

最高优先：用于理解代码生成项目的质量证据和个人改造。

限制

- 当前岗位批次未明，不计为确定实习样本。
- 没有完整实现或性能记录；不将面试问法视为AST/LSP能力定论。

项目描述

实习涉及代码单测生成，另有查询改写/检索项目；未给仓库。

同作者分组

nowcoder_D0m1n8

独立性说明

一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT47　小红书大模型平台 Agentic 全栈研发练习生 一面凉经

公司

小红书

岗位方向

大模型平台Agentic全栈研发实习/练习生

日期与确定性

正文明确面试2026-08-06；页面08-07编辑

轮次

一面

样本分组

明确实习面经

岗位边界

正文明确实习及转正讨论；是全栈平台方向，不能外推为纯Java后端或模型研究岗

结果口径（自述）

作者自述一面后未通过

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/e5e9311a623940eead6ec98c65e7f9e8?sourceSSR=search

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Agent循环/工具
- 安全/权限
- 记忆/上下文
- 系统设计/取舍
- 数据库/缓存
- 编程语言/并发

项目追问（归纳）

- 项目解决谁的研发问题，写操作边界与Harness职责如何划分？
- 模糊query如何识别，Skill何时加载，不同模型的行为如何保持可接受？
- 如何从SQLite原型扩到数千用户；自研编排与LangGraph图结构怎样解释？

摘要与评价

同时检查Agent架构、容量、个人贡献与Java/MySQL基础，保留了具体没答好的地方。

建议用途

最高优先：观察平台Agent实习如何从功能追到规模和基础能力。

限制

- 关于团队转正机会的交流是当时作者转述，不作当前HC承诺。
- 没有项目代码或真实调用数据可复核，未通过原因不能归结为单一知识点。

项目描述

自述研发Agent、编排层和SQLite存储，未提供仓库。

同作者分组

nowcoder_暴龙战士6657

独立性说明

一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT48　美团 软件开发（全栈）暑期实习 面经全记录（二面

公司

美团

岗位方向

软件开发（全栈）暑期实习

日期与确定性

页面04-11；正文面试04-07、offer04-10；未直接显示年份

轮次
二面，约1小时

样本分组
明确实习面经

岗位边界
全栈暑期实习含Agent场景与AI Coding流程，不是纯Agent专岗；源码相关闲聊不是已验证机制

结果口径（自述）
作者自述04-10邮件offer且已接受

SSP口径
原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/6c36de1ad1354e17b3e6ab2d6b63167f?sourceSSR=search

技术主题

- Agent循环/工具
- 系统设计/取舍
- AI编码
- 项目深挖/个人贡献
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 语音下单Agent怎样选语音转写与端到端方案，长等待时如何逐步反馈?
- 跨十几个业务仓库开发新功能，怎样用文档、代码阅读与阶段测试约束AI?
- 为什么AI时代仍需理解并发锁、消息幂等等基础；现场原地合并数组。

摘要与评价
成功自述样本展示产品体验、跨仓库工作流和工程基础的结合；结果不等于Agent项目单独带来offer。

建议用途
优先：补充用户体验和AI辅助协作开发的准备维度。

限制

- 录用为个人自述，没有企业独立验证；未提SSP。
- 有关Claude Code源码的聊天不作为官方实现证据。

项目描述
简历Agent未命名；原帖没有仓库链接。

同作者分组
nowcoder_讲原则的小黄鸭不愿吃饼

独立性说明
一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）；网页工具部分请求空壳

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制
已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界
B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT49　小红书Agent开发实习生一面凉经，附百度Agent凉经

公司
小红书/百度

岗位方向
小红书Agent开发实习；百度Agent批次未单独明确

日期与确定性
页面08-24；两场面试为发帖前一周；页面未直接显示年份

轮次
两公司一面，同一作者汇总

样本分组
候选人多场面试汇总（不作为独立单场频率样本）

岗位边界
小红书标题明确实习；百度同帖上下文是找实习与秋招交界，保持批次不明。两场不是两个独立候选人

结果口径（自述）
作者自述两场均未通过

SSP口径
原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/e319aadc79a9479397a6661a7f5ca088?sourceSSR=search

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Agent循环/工具
- 记忆/上下文
- 安全/权限

- 数据库/缓存
- AI编码
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- LangGraph为何拆成多个子图，节点输入输出和共享状态怎么传递?
- Skill生成错误文件、子图偏航时怎样重跑或人工移出?
- 与纯脚本/单Agent相比的必要性，以及MySQL索引、事务锁和最长递增子序列。

摘要与评价

同一个自动切题实习项目在两家公司被从架构与异常路径追问，便于比较追问重点。

建议用途

优先：长链路Agent、子图编排、失控处理及后端基础的联合复盘。

限制

- 两场出自同一人，不可合计成两个独立成功样本。
- 作者对挂因及岗位拥挤的解释为自述，不能当成企业确定原因。

项目描述

自述科大讯飞自动切题实习项目；没有公开仓库。

同作者分组

nowcoder_杰尼龟准备秋招中

独立性说明

一篇原文，同一候选人多场，不拆成独立候选人样本

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）；部分原URL请求空壳

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT50　字节、蚂蚁、腾讯Agent实习面经（凉经） 看一看有什么问题呢

公司

字节跳动/蚂蚁集团/腾讯

岗位方向

Agent后端/智能体应用实习；腾讯实际调剂为云架构平台

日期与确定性

页面07-07；未直接显示年份；不采用索引补足年份

轮次

字节一面、腾讯一二面、蚂蚁一面，同一作者汇总

样本分组

候选人多场面试汇总（不作为独立单场频率样本）

岗位边界

标题为实习汇总；腾讯已被调剂为非Agent云平台，蚂蚁技术安全轮偏微调算法，三个岗位必须分开

结果口径（自述）

作者自述三公司流程均未通过

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/904029765160497152

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- 模型训练基础
- RAG/检索
- 算法/编程
- 编程语言/并发
- 系统设计/取舍

项目追问（归纳）

- 字节把进程线程、Transformer与训练泛化问题连到具体项目。
- 腾讯云平台以多轮现场编码和变更约束为主，而不是Agent题。
- 蚂蚁追问微调/RAG选择、LoRA、显存和batch size依据。

摘要与评价

这是反例价值很高的样本：同样投AI应用，调剂与团队定位会让实际考察方向明显不同。

建议用途

优先用于投递岗位边界核对与失败样本对照，避免统一套用Agent题单。

限制

- 自评答得好不能证明实际作答正确；评论的HC猜测不作事实。
- 没有答题实录、代码和录用依据，不推导失败概率。

项目描述

有既往项目讨论但未明确名称或仓库。

同作者分组
nowcoder_电子神技青年

独立性说明
一篇原文，同一候选人多场，不拆成独立候选人样本

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文正文全文已读（网页工具）

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制
已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界
B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT51　T厂 Agent开发日常实习一面挂凉经

公司
T厂（原文匿名；二手汇编归腾讯，未独立确认）

岗位方向
Agent开发日常实习

日期与确定性
页面04-09；页面未直接显示年份；二手汇编标04-10不采用

轮次
一面

样本分组
明确实习面经

岗位边界
实习明确，公司保持匿名；应用工程兼多模态/后训练经验，不按普通纯工程岗统一要求

结果口径（自述）
标题自述未通过

SSP口径
原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/aef9769bc0604700bcc8ed4fa8db8377?sourceSSR=dynamic

技术主题

- RAG/检索
- 评测/指标
- 记忆/上下文
- Agent循环/工具
- 模型训练基础
- 项目深挖/个人贡献
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 多模态召回的跨场景误命中、精确率/召回率怎样具体计算?
- Qwen思考模型的空调用与错调用如何适配，自己相对参考框架改了什么?
- 长短记忆如何触发迁移与淘汰；大代码库依赖怎样查找并提供给模型?
- 少量失败样本怎样扩成训练数据，如何说明后训练工作的贡献?

摘要与评价

覆盖召回、工具适配、代码依赖与记忆维护，追问很深；适合作为进阶参考而非统一实习门槛。

建议用途

优先选读记忆与工具适配部分；算法训练部分按实际岗位准备。

限制

- 公司名称未在原文明示；不因汇编标题改写为已确认腾讯面试。
- 问题细节丰富不代表作者都答对，未附代码与数据验证。

项目描述

提到代码生成框架适配和既往意图识别实习；未给仓库。

同作者分组

nowcoder_Elite求职中

独立性说明

一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（网页工具及公开HTTP/SSR）

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT52　字节Agent开发日常实习一面

公司

字节跳动

岗位方向

Agent开发日常实习

日期与确定性

页面08-27编辑；未直接显示年份

轮次

一面

样本分组

明确实习面经

岗位边界

标题明确日常实习；Coding Agent与业务项目都被问，保留SQL、Linux与数据结构基础

结果口径（自述）

未公布

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/d2cf5165d1184b59879eff5793b7b453?sourceSSR=subject

技术主题

- 记忆/上下文
- Agent循环/工具
- 项目深挖/个人贡献
- 数据库/缓存
- 网络/操作系统
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- token如何计量，压缩提示如何生成，怎样确认压缩实际完成而非只有模型声明?
- 会话、Skill加载和子Agent分别如何组织，业务项目接了哪些外部能力?
- 现场递归合并嵌套JSON，区分数据类型并保持输入不变；另问SQL去重与进程/端口排查。

摘要与评价

很适合检查上下文压缩是否真有实现；编码题又能暴露类型语义与边界处理。

建议用途

最高优先：围绕记忆压缩的代码、计量与验收准备连续追问。

限制

- JSON样例放在图片中，本轮只读题目文字，没有读图或复现样例。
- 动态页面时有空壳，成功读到原站SSR全文；未披露结果或仓库。

项目描述
业务项目与Coding Agent，均未给可对应仓库。

同作者分组
nowcoder_htt键盘手

独立性说明
一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文文字正文全文已读（公开HTTP/SSR）；题目示例图片未读

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制
已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。嵌套JSON题目的示例图片未读，明确排除在全文文字核验范围外。

证据边界
B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT53　美团一面全栈开发日常实习面经

公司
美团

岗位方向
全栈开发日常实习

日期与确定性
页面10-12；未直接显示年份

轮次
一面，作者称约30分钟

样本分组
明确实习面经

岗位边界
明确全栈实习；作者说明题单经AI归纳，不能将几十条归纳当成逐字实际追问次数

结果口径（自述）
未公布最终结果；职业标签不能当录用证明

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/95e9fc44397d4118ba3946ef0d33b6da?sourceSSR=enterprise

技术主题

- Agent循环/工具
- 安全/权限
- 记忆/上下文
- RAG/检索
- 评测/指标
- 数据库/缓存
- 消息队列/一致性
- 系统设计/取舍

项目追问（归纳）

- 为何自研与选择ReAct，哪些精确任务应绕开RAG?
- 子Agent的消息/工具权限、schema、注入防护与失败降级如何落实?
- 记忆、自进化、检索指标怎样衔接端到端测试；长任务、幂等、缓存一致性如何设计?

摘要与评价

覆盖面广，可作主题导航；作者自承AI整理，权重低于细节可核对的逐轮回忆。

建议用途

中优先级：按主题查漏，避免把它当完整、精确的实习考试清单。

限制

- 作者说明由AI总结，原始录音、完整对话和实际问答边界未提供。
- 题单出现的多种数据库、工具和阈值都不是所有岗位的必选栈。

项目描述

自述Agent及微服务/回测相关项目，无明确仓库。

同作者分组

nowcoder_在写日记的咸鱼很伤心

独立性说明

一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（网页工具）；作者自述AI整理

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。作者自述问题清单经AI整理，保持B-权重。

证据边界

B-：第一人称发布，但题单经AI整理、细节未经独立核验

▼ INT54　字节数据中台Agent全栈面经

公司

字节跳动

岗位方向

数据中台Agent全栈实习

日期与确定性

页面09-21；一面09-20、二面09-21；未直接显示年份

轮次

一面、二面，同一候选人流程

样本分组

明确实习面经

岗位边界

实习标签和28届找实习上下文明确；是全栈数据平台方向，HTTPS/SSE与编码仍占一部分

结果口径（自述）

已到二面；最终结果未公布

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/fe77496948f74b4091ab4bb6e8156c8b?sourceSSR=dynamic

技术主题

- 项目深挖/个人贡献
- Agent循环/工具
- 网络/操作系统
- 系统设计/取舍
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- 通用Agent应包含哪些功能，既往两段实习各负责什么？
- 如何决定能力封成Skill还是Tool，LangChain与LangGraph的取舍是什么？
- HTTPS与浏览器到机房链路、SSE底层，以及前缀树和树右视图编码。

摘要与评价

两轮串起来看，实习贡献、协议基础与Agent抽象共同被考察；不能用一场偏项目推断不考基础。

建议用途
优先：作为Agent实习与网络/算法并行准备的对照样本。

限制

- 两轮属于同一候选人，不当作两个独立样本。
- 没有最终录用信息，不能把二面记录说成已offer。

项目描述
两段既往实习未公开名称与仓库。

同作者分组
nowcoder_RyanChen123

独立性说明
一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差
已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围
原文正文全文已读（网页工具）

读取方法
逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制
已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界
B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

▼ INT55　字节Agent开发后端 日常实习一面凉面

公司
字节跳动

岗位方向
Agent开发后端日常实习

日期与确定性
页面09-24编辑；正文面试09-23；未直接显示年份

轮次
一面

样本分组
明确实习面经

岗位边界

明确应用/后端实习，围绕两个Agent/RAG项目的技术理由和评测；不是训练研究岗

结果口径（自述）

作者称次日在官网看到流程终止

SSP口径

原文未明确SSP，不计SSP成功样本

原文链接

https://www.nowcoder.com/discuss/932295617999622144

技术主题

- RAG/检索
- 评测/指标
- 项目深挖/个人贡献
- 系统设计/取舍
- 算法/编程

项目追问（归纳）

- AI生成的评测题怎样保证覆盖与质量，哪个指标真正对应任务目标?
- Markdown/TXT/PDF如何差别切分；BM25与向量为什么混合，RRF为什么不直接加原分数?
- Cross-Encoder重排的额外价值与领域失配怎样验证；两个项目除了技术栈还有何区别?

摘要与评价

特别适合防止堆检索组件与自造指标；把选型、数据质量、领域适配连成完整追问链。

建议用途

最高优先：核对RAG项目的必要组件、数据集和效果证据。

限制

- 作者对KPI面等挂因猜测无企业证据，不纳入结论。
- 未附完整答案、代码、真实评测集和指标结果。

项目描述

两个个人Agent/RAG项目均未提供仓库。

同作者分组

nowcoder_溯洄之洲

独立性说明

一篇原文；多轮不增加独立候选人数

商业利益与偏差

已读正文未见直接售课；不代表作者身份与动机已获验证

实际访问范围

原文正文全文已读（公开HTTP/SSR）；部分查询参数请求空壳

读取方法

逐条打开原文；网页正文不可读时读取同一公开原站URL的SSR正文；搜索摘要/聚合仓库仅用于发现

读取范围与限制

已实际读取原文文字正文；搜索摘要和聚合索引仅用作发现。全文指该篇公开正文，不代表完整面试录音、答案、项目代码或企业验证。

证据边界

B：原文已读，经历、作答与结果未经企业侧独立验证

新增项目拆读卡

▼ PRO08 学成在线：成功候选人关联业务仓库与消息可靠性反例

源码仓库

viego1999/xuecheng-plus-project

原文链接

https://github.com/viego1999/xuecheng-plus-project

岗位方向

Java后端 / 历史候选人关联项目

推荐理由

优先作 CV02 的源码溯源与代码审查材料；不建议照搬为当前主简历项目。

候选人关联

- candidate_id：CV02
  relation：候选人公开材料直接列出该仓库；本次补齐固定源码。
  offer_causality：没有企业侧录用证明，不能证明此项目单独造成腾讯 SSP 或其他 offer。

技术栈

- Java 8
- Spring Boot 2.3.7
- Spring Cloud Hoxton.SR10
- MyBatis-Plus
- MySQL
- Redis / Redisson
- RabbitMQ
- MinIO
- Elasticsearch
- XXL-JOB

优点

- CV02 明确关联此仓库，能把候选人的在线教育项目描述与可定位的课程发布、选课和消息模块对应；录用结果仍仅为作者自述。
- 课程发布方法在一个 Spring 事务中保存发布信息和消息记录，可用于研究本地消息表模式，而不只是孤立的 CRUD。
- 能同时比较租户机构归属检查、缓存空值、热点重建锁、消息消费和后台任务线程管理。

不足与风险

- 仓库固定版本最后提交于 2023 年，父 POM 为 Java 8 / Spring Boot 2.3.7；这是历史技术组合，不能称作 2026 年招聘统一推荐版本。
- README 要求先导入数据库，但该固定工作树未发现 .sql 文件；存在 Nacos、XXL-JOB、MinIO 等外部依赖和作者本机路径，无法凭 ZIP 声称开箱即用。
- MessageProcessAbstract.process 每次按消息数创建 fixedThreadPool，方法中未见 shutdown；CountDownLatch.await 超时只结束等待，没有取消工作线程。属于静态可定位的资源 / 超时边界，未做运行复现。
- PayNotifyServiceTest.testSend 只是调用发送方法，没有结果断言；事务内向 RabbitMQ 回复消息也不能单凭 @Transactional 推定数据库与 MQ 原子提交。

建议阅读重点

先读课程发布事务，再跟踪消息表执行器和支付通知；重点学习业务链路与故障窗口的分析方式。

代码审查方向

作为源码审查对象，核对消息完成标记、重复投递、线程池生命周期与数据库提交边界；不要把课程流程和候选人既有指标直接写成个人生产成果。

拆读源码路径

- xuecheng-plus-content/xuecheng-plus-content-service/src/main/java/com/xuecheng/content/service/impl/CoursePublishServiceImpl.java
- xuecheng-plus-message-sdk/src/main/java/com/xuecheng/messagesdk/service/MessageProcessAbstract.java
- xuecheng-plus-learning/xuecheng-plus-learning-service/src/main/java/com/xuecheng/learning/service/impl/ReceivePayNotifyServiceImpl.java
- xuecheng-plus-learning/xuecheng-plus-learning-service/src/test/java/com/xuecheng/learning/PayNotifyServiceTest.java
- xuecheng-plus-parent/pom.xml

固定版本源码证据

- 源码路径：xuecheng-plus-content/xuecheng-plus-content-service/src/main/java/com/xuecheng/content/service/impl/CoursePublishServiceImpl.java
  起始行：188
  结束行：215
  观察结果：publish 带 @Transactional，检查 companyId / 审核状态，再保存课程和消息，最后删除预发布记录。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/viego1999/xuecheng-plus-project/blob/5c0929f5523a46a2e9b8ea8457d638a65b849474/xuecheng-plus-content/xuecheng-plus-content-service/src/main/java/com/xuecheng/content/service/impl/CoursePublishServiceImpl.java#L188-L215
- 源码路径：xuecheng-plus-message-sdk/src/main/java/com/xuecheng/messagesdk/service/MessageProcessAbstract.java
  起始行：48
  结束行：90
  观察结果：每次创建线程池；await 返回后方法退出，所选方法没有 shutdown、Future.cancel 或超时中断工作线程。

这里只认定所见方法的行为。
证据类型：静态问题，未运行复现
原文链接：https://github.com/viego1999/xuecheng-plus-project/blob/5c0929f5523a46a2e9b8ea8457d638a65b849474/xuecheng-plus-message-sdk/src/main/java/com/xuecheng/messagesdk/service/MessageProcessAbstract.java#L48-L90

- 源码路径：xuecheng-plus-learning/xuecheng-plus-learning-service/src/main/java/com/xuecheng/learning/service/impl/ReceivePayNotifyServiceImpl.java
  起始行：45
  结束行：84
  观察结果：消息监听事务中更新选课并增加课程表，再调用 RabbitTemplate 回复；数据库事务与外部消息确认的边界值得单独检查。
  证据类型：已读代码 / 故障模型
  原文链接：https://github.com/viego1999/xuecheng-plus-project/blob/5c0929f5523a46a2e9b8ea8457d638a65b849474/xuecheng-plus-learning/xuecheng-plus-learning-service/src/main/java/com/xuecheng/learning/service/impl/ReceivePayNotifyServiceImpl.java#L45-L84
- 源码路径：xuecheng-plus-learning/xuecheng-plus-learning-service/src/test/java/com/xuecheng/learning/PayNotifyServiceTest.java
  起始行：21
  结束行：25
  观察结果：所选 testSend 构造消息并发送，没有显式断言或重复投递验证。
  证据类型：测试材料边界
  原文链接：https://github.com/viego1999/xuecheng-plus-project/blob/5c0929f5523a46a2e9b8ea8457d638a65b849474/xuecheng-plus-learning/xuecheng-plus-learning-service/src/test/java/com/xuecheng/learning/PayNotifyServiceTest.java#L21-L25

测试与评测材料

- 仓库有 SpringBootTest、HTTP Client 请求文件、媒体分块与 MinIO 等测试类；存在测试文件不代表无需中间件即可运行。
- 具体抽读 PayNotifyServiceTest；未运行 Maven、数据库、支付沙箱或 MQ。没有本次实测吞吐或可靠性数字。

运行依赖

- 父 POM 固定 Java 1.8、Spring Boot 2.3.7.RELEASE、Spring Cloud Hoxton.SR10。
- README 列出数据库、前端、Nacos、MinIO、XXL-JOB、Nginx、Elasticsearch / Kibana、RabbitMQ；多处是作者本机 Windows 路径。
- 归档不含 .sql 初始化文件，也不含完整外部中间件运行环境；需另寻原教程配套材料和核对依赖。

依赖与费用边界

本次只下载与静态阅读，未产生模型 / 云服务调用费用。部署成本来自本机资源和中间件；支付若接外部服务须另行配置，未尝试。

适合参考

- 已有 Java 基础，想把成功候选人的项目描述追到代码的人
- 学习消息表、课程发布与缓存链路的代码审查

不适合直接采用

- 希望下载后直接得到可独立运行成品的初学者

- 希望通过完整照搬旧课程获得 SSP 辨识度的人

面经主题映射

- INT06
- INT07
- INT11

关联强度
这些面经用于主题映射：MQ、一致性、技术选择与可验证故障。未发现这些面经直接考查此仓库，不称为原题对应。

源码深挖问题（整理者提出）

- CountDownLatch.await 超时后，工作线程真的停止了吗？线程池何时释放？
- 本地事务保存消息记录以后，发布动作和完成标记之间崩溃会怎样？
- 支付通知重复到达时，选课与课程表由什么数据库约束保护？

商业利益与偏差
在线教育课程 / 教学衍生项目；CV02 推荐课程，不据此推断付费关系或课程导致录用。

许可证
Unlicense

许可范围
固定 commit 根目录 LICENSE 为 Unlicense。保留原 README 与归属信息；仓库作者选择许可不等于对所有教程、素材的第三方权利做独立认证。

固定commit
5c0929f5523a46a2e9b8ea8457d638a65b849474

commit日期
2023-11-04T07:16:16Z

已附源码包
是

源码包文件
viego1999__xuecheng-plus-project__5c0929f5523a.zip

SHA-256
5e327cfa066a34a653129fd9c202a07c845b5bc46de4826161124211bbc095b4

运行验证状态
未构建、未启动、未执行测试；源码存在与运行成功分开记录。

▼ PRO09 Apache ShenYu：插件链、响应式网关与可测试开源贡献

源码仓库
apache/shenyu

原文链接

https://github.com/apache/shenyu

岗位方向

Java后端 / 网关与基础设施

推荐理由

适合已有后端基础的人选一个插件深读并跟踪测试 / PR；不适合全平台复刻。

候选人关联

- candidate_id：CV05
  relation：候选人公开自述 ShenYu 相关参与；本卡补当前仓库源码，不核认具体贡献。
  offer_causality：历史大 SSP 为自述；多段实习、开源等因素混合，没有项目独立因果证据。

技术栈

- Java 17
- Maven Wrapper
- Spring WebFlux / Reactor
- 插件 SPI
- Redis 限流
- JUnit / Mockito / StepVerifier
- 集成测试

优点

- 请求入口、插件链、选择器 / 规则匹配及限流插件有明确分层，可以按真实调用路径阅读。
- 所选限流单测覆盖放行与拒绝，拒绝分支断言 HTTP 429；CI 有模块化测试与 JDK 矩阵，适合观察开源项目如何把变更提交为可评审证据。
- CV05 自述 ShenYu / GSoC 相关经历，项目关联明确；原 LICENSE、NOTICE 和分发依赖许可均在源码快照内保留。

不足与风险

- 平台模块多，运行所有协议、注册中心和集成测试的成本高；把部署成功称作本人实现网关会夸大贡献。
- 所选 RateLimiterPluginTest mock 了 RedisRateLimiter，不能证明真实 Redis 集群下的原子性、网络故障和吞吐。
- 当前源码为 2026 年版本，而 CV05 录用自述发生在 2023 年；未逐条审计其 PR 和模块归属，不能把当前 Agent Gateway 等新功能追溯成当年贡献。
- ShenyuWebHandler 的请求级 after 使用 doFinally，而内部 plugin.after 位于创建执行 Publisher 的 finally；同名钩子的异步时间语义要结合代码和生命周期测试理解，不能直接当同一种完成回调。

建议阅读重点

沿 ShenyuWebHandler → AbstractShenyuPlugin → RateLimiterPlugin → 对应测试阅读；适合学习扩展点、响应式生命周期和故障测试的组织。

代码审查方向

若研究开源参与，查具体 issue / PR、review、测试修改与维护反馈；本卡不虚构 CV05 的已合并 PR。

拆读源码路径

- shenyu-web/src/main/java/org/apache/shenyu/web/handler/ShenyuWebHandler.java
- shenyu-plugin/shenyu-plugin-base/src/main/java/org/apache/shenyu/plugin/base/AbstractShenyuPlugin.java

- shenyu-plugin/shenyu-plugin-fault-tolerance/shenyu-plugin-ratelimiter/src/main/java/org/apache/shenyu/plugin/ratelimiter/RateLimiterPlugin.java
- shenyu-plugin/shenyu-plugin-fault-tolerance/shenyu-plugin-ratelimiter/src/test/java/org/apache/shenyu/plugin/ratelimiter/RateLimiterPluginTest.java
- .github/workflows/ci.yml

固定版本源码证据

- 源码路径：shenyu-web/src/main/java/org/apache/shenyu/web/handler/ShenyuWebHandler.java
  起始行：138
  结束行：145
  观察结果：Mono.defer 为订阅创建插件链；请求级 after 挂在 doFinally，覆盖完成、失败与取消。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/apache/shenyu/blob/34f2ed036747936a5e28aea2c94cd9b3cddcce47/shenyu-web/src/main/java/org/apache/shenyu/web/handler/ShenyuWebHandler.java#L138-L145
- 源码路径：shenyu-web/src/main/java/org/apache/shenyu/web/handler/ShenyuWebHandler.java
  起始行：294
  结束行：337
  观察结果：链保存 index，支持 fork，递归跳过 skip 的插件；内部 plugin.after 处于 try/finally，需区分 Publisher 创建与异步完成。
  证据类型：已读代码 / 语义审查
  原文链接：https://github.com/apache/shenyu/blob/34f2ed036747936a5e28aea2c94cd9b3cddcce47/shenyu-web/src/main/java/org/apache/shenyu/web/handler/ShenyuWebHandler.java#L294-L337
- 源码路径：shenyu-plugin/shenyu-plugin-base/src/main/java/org/apache/shenyu/plugin/base/AbstractShenyuPlugin.java
  起始行：79
  结束行：134
  观察结果：依次处理插件启用、selector、rule 和匹配缓存，最终调用 doExecute。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/apache/shenyu/blob/34f2ed036747936a5e28aea2c94cd9b3cddcce47/shenyu-plugin/shenyu-plugin-base/src/main/java/org/apache/shenyu/plugin/base/AbstractShenyuPlugin.java#L79-L134
- 源码路径：shenyu-plugin/shenyu-plugin-fault-tolerance/shenyu-plugin-ratelimiter/src/test/java/org/apache/shenyu/plugin/ratelimiter/RateLimiterPluginTest.java
  起始行：85
  结束行：106
  观察结果：Mockito 返回允许 / 拒绝的 Mono；StepVerifier 验证完成，拒绝分支断言 429。并非真实 Redis 集成测试。
  证据类型：测试材料
  原文链接：https://github.com/apache/shenyu/blob/34f2ed036747936a5e28aea2c94cd9b3cddcce47/shenyu-plugin/shenyu-plugin-fault-tolerance/shenyu-plugin-ratelimiter/src/test/java/org/apache/shenyu/plugin/ratelimiter/RateLimiterPluginTest.java#L85-L106

测试与评测材料

- 限流插件有模块级单测；主仓库另有 HTTP / 协议组合集成测试及 CI 工作流。
- 根 POM 指定 Java 17；ci.yml 的测试组主要使用 JDK 17，并有 JDK 21 相关任务。未执行这些工作流。
- 仓库也有 benchmark 材料，但本次没有复现数据，不引用其数字作为个人可达性能。

运行依赖

- Java 17+、Maven Wrapper；构建会下载 Maven 依赖。
- 最小网关与 Admin、上游服务和配置同步方式有关；按所选示例选择数据库 / 注册中心，不需要为阅读装全套组件。
- 限流实际运行需 Redis；集成测试可能需 Docker、上游服务、注册中心或 K8s，视测试模块而定。

依赖与费用边界

本地静态分析无模型费用；完整网关集成环境需要多进程、容器或集群资源。未购买服务、未运行压测。

适合参考

- 想学习响应式网络、插件化和中间件测试的 Java 后端学生
- 能从小 issue / 测试补充切入开源贡献的人

不适合直接采用

- Java / HTTP / 并发基础尚薄，计划先复刻整个网关的人
- 希望直接把 Apache 项目名称等同录用优势的人

面经主题映射

- INT07
- INT10
- INT15

关联强度

主题映射为技术选型、网络 / 系统基础、具体实习或开源工作；未发现这些面经直接指定 ShenYu 源码。

源码深挖问题（整理者提出）

- 为什么 handle 使用 Mono.defer？重复订阅会不会复用带 index 的链？
- plugin.after 与 doFinally 的触发时机有什么差别？
- mock 限流器的单测覆盖了什么，尚未覆盖 Redis 故障和并发的什么？

商业利益与偏差

Apache 社区项目；不把组织背书、star 或活动名替代个人贡献证据。

许可证

Apache-2.0

许可范围

根 LICENSE、NOTICE 及仓库内第三方分发许可原样保留；未改动上游源码。

固定commit

34f2ed036747936a5e28aea2c94cd9b3cddcce47

commit日期

2026-10-23T03:39:41Z

已附源码包

是

源码包文件

apache__shenyu__34f2ed036747.zip

SHA-256
60aa52d113c0fba6dee91b5cb2212bf309e4878de5f658c86091b9b057a5cd15

运行验证状态
未构建、未执行插件 / 集成测试或 benchmark。

▼ PRO10 Casdoor：从候选人开源条目拆读身份与权限工程

源码仓库
casdoor/casdoor

原文链接
https://github.com/casdoor/casdoor

岗位方向
Go后端 / 身份认证与授权

推荐理由
作为 Go 后端的权限模型、协议与开源测试参考；仅部署登录页不构成有深度的个人项目。

候选人关联

- candidate_id：CV06
  relation：公开打码简历片段出现 Casdoor；无法还原具体 PR 或被遮挡职责。
  offer_causality：历史字节 SSP 和其他 offer 为作者 / 转载方自述；不证明 Casdoor 贡献的独立录用作用。

技术栈

- Go 1.25+
- React / TypeScript / Vite
- Yarn 1.x
- OAuth / OIDC / SAML 等身份协议
- Casbin
- XORM
- SQLite / MySQL / PostgreSQL

优点

- CV06 实际公开简历片段出现 Casdoor，能追到具体公开仓库，补齐此前只有链接的资料链。
- permission_enforcer 明确区分主体、资源、动作、domain、effect 和 permissionId，并用过滤加载减少不必要策略载入。
- 权限策略测试有具体预期数组和断言；前端 package.json 还列出 typecheck、lint 和 e2e 入口，可观察服务端与 UI 的测试分工。

不足与风险

- 认证平台的协议和身份提供商范围很大；全面重做会分散时间，接入 SDK 本身也不能证明理解认证与授权。
- 所选 permission_enforcer_test 只验证策略生成与 domain 的结构，不是完整 OAuth/OIDC、租户隔离或撤权端到端验证。

- 所选密钥生成测试主要生成并写入临时文件、检查错误，不能据此认定签名校验、轮换和协议安全均已覆盖。
- CV06 的片段是 2021 年经历，当前仓库含后来增加的 Agent / MCP 能力；二者不能混合，也不能补写被打码的个人职责。

建议阅读重点

围绕 permission_enforcer.go 的策略生成 / 过滤载入与对应单测阅读，再按需要延伸 token 处理；先弄清认证、授权与租户域边界。

代码审查方向

关注贡献证据：具体改动、测试断言、评审与维护。公开简历只证明出现项目条目，不等于其实现或贡献可被完整还原。

拆读源码路径

- object/permission_enforcer.go
- object/permission_enforcer_test.go
- object/token_jwt_key.go
- object/token_jwt_key_test.go
- go.mod
- web/package.json

固定版本源码证据

- 源码路径：object/permission_enforcer.go
  起始行：30
  结束行：71
  观察结果：创建 Casbin Enforcer，设置 model / adapter，用 permissionId 过滤 p 规则，再载入运行时分组策略。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/casdoor/casdoor/blob/171f4dbafbab735dabfa37350aa4f432aaaf0713/object/permission_enforcer.go#L30-L71
- 源码路径：object/permission_enforcer.go
  起始行：127
  结束行：154
  观察结果：把 users / groups / roles 与 resources / actions 组合，domain 存在时产生不同的策略元组。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/casdoor/casdoor/blob/171f4dbafbab735dabfa37350aa4f432aaaf0713/object/permission_enforcer.go#L127-L154
- 源码路径：object/permission_enforcer_test.go
  起始行：22
  结束行：64
  观察结果：测试用户、组、角色及有 domain 的组，使用 reflect.DeepEqual 检查预期策略。
  证据类型：测试材料
  原文链接：https://github.com/casdoor/casdoor/blob/171f4dbafbab735dabfa37350aa4f432aaaf0713/object/permission_enforcer_test.go#L22-L64
- 源码路径：object/token_jwt_key_test.go
  起始行：25
  结束行：65
  观察结果：三类密钥生成测试写入 t.TempDir，所选测试没有签名 / 验签或轮换断言。
  证据类型：测试覆盖边界

原文链接：https://github.com/casdoor/casdoor/blob/171f4dbafbab735dabfa37350aa4f432aaaf0713/object/token_jwt_key_test.go#L25-L65

测试与评测材料

- 抽读策略生成单测和密钥生成测试；未运行 go test。
- 前端 scripts 声明 typecheck / lint / Cypress e2e；脚本存在不代表本次执行或所有环境能通过。
- 本次没有执行真实身份提供商回调、撤权、多租户、MFA 或协议兼容测试。

运行依赖

- go.mod 要求 Go 1.25.0；README 源码路径要求 Node.js 20 LTS、Yarn 1.x 和支持的数据库。
- Dockerfile 前端构建 Node 20.20.1、后端构建 Go 1.25.8；版本描述仅适用于固定快照。
- README 的 all-in-one 以 SQLite / 样例数据供试用，提醒容器内数据随容器删除；Compose 路线使用 MySQL 并需调整数据库配置。

依赖与费用边界

本地源码分析无服务费用。自托管需要数据库和机器资源；外部短信 / 邮件 / 身份服务及官方托管可能收费，本次未调用或购买。

适合参考

- 具备 Go 基础，希望理解身份、权限模型和有断言测试的学生
- 想以小范围 PR / 回归测试形成开源协作材料的人

不适合直接采用

- 把套一个登录页或接 SDK 直接算成核心创新的人
- 没有协议基础却计划自行实现全部认证标准的人

面经主题映射

- INT10
- INT12
- INT13

关联强度

主题映射为 Go / 系统基础、项目真实性与权限边界；未发现这些面经明确询问 Casdoor。

源码深挖问题（整理者提出）

- 认证成功之后，资源级授权为什么仍要独立检查?
- domain、组织、角色、组和 permissionId 分别解决什么问题?
- 策略生成单测与撤权后真实请求被拒绝的集成测试差在哪里?

商业利益与偏差

开源项目另有官方托管产品；本卡以公开代码为依据，不推荐付费托管。

许可证

Apache-2.0

许可范围

根 LICENSE 原样保留；只对固定公共源码作许可识别，不认证外部身份服务条款。

固定commit
171f4dbafbab735dabfa37350aa4f432aaaf0713

commit日期
2026-10-22T14:56:02Z

已附源码包
是

源码包文件
casdoor__casdoor__171f4dbafbab.zip

SHA-256
a7b082c753c686c5f4a6d315a88e5a3761a873bb5979f6367ff9fbc948999d2c

运行验证状态
未构建、未启动、未执行 Go / 前端测试或真实身份验证。

▼ PRO11　AgentScope：工具权限、状态与中断测试的工程参考

源码仓库
agentscope-ai/agentscope

原文链接
https://github.com/agentscope-ai/agentscope

岗位方向
Python Agent框架 / 运行工程

推荐理由
Agent 侧优先拆读权限引擎和中断测试；适合学习可观察、可测试的执行系统，不建议整框架复刻。

技术栈

- Python 3.11+
- 异步 ReAct 执行
- 结构化工具调用
- 权限引擎 / HITL
- 状态序列化
- FastAPI 可选服务
- Docker 等可选 workspace
- pytest / MockModel

优点

- 所选源码包含输入校验、工具权限解析、确认事件、执行和状态记录，工程深度可定位到实现，超出单次 LLM API 封装。
- PermissionEngine 区分 DEFAULT / EXPLORE / ACCEPT_EDITS / BYPASS / DONT_ASK，并有 deny 优先和安全询问等测试；可以比较不同策略的精确语义。

- AgentInterrupt 测试用 MockModel 和慢工具构造串行 / 并行取消路径，检查事件与上下文终态；比只看演示更适合研究失败处理。
- AgentState 显式存会话、摘要、上下文、权限上下文及 reply 状态，能讨论状态格式兼容与外部响应等待。

不足与风险

- 当前主线规模较大，SOP、语音、团队、服务、渠道和多种 workspace 会提高学习成本；README 部分功能明确标为 Experimental。
- BYPASS 按设计会跳过部分 ASK；不能因为引入了权限引擎就宣称所有模式都保留相同防护。
- Agent._check_permission_impl 对已 ALLOWED 的工具调用直接返回允许；应用仍须在业务服务端检查身份、撤权、参数与事务，不能把框架确认当成永久业务授权。
- MockModel 单测验证运行机制，不是某一业务上的任务成功率；序列化 AgentState 也不等于已经证明跨进程恢复后外部写操作不会重复。

建议阅读重点

先读 permission/_engine.py 和 tests/permission_engine_test.py，再读 agent 的工具生命周期与 agent_interrupt_test；按测试对照实现。

代码审查方向

评估框架时分别核对许可模式、取消后工具状态、外部动作幂等、存储后端和真实任务评测。这里提供框架分析，不新增用户个人项目设计。

拆读源码路径

- src/agentscope/permission/_engine.py
- src/agentscope/agent/_agent.py
- src/agentscope/state/_state.py
- tests/permission_engine_test.py
- tests/agent_interrupt_test.py
- .github/workflows/unittest.yml

固定版本源码证据

- 源码路径：src/agentscope/permission/_engine.py
  起始行：117
  结束行：212
  观察结果：DEFAULT 按 deny→ask→只读→工具自身检查→allow→询问的顺序决策；安全 ASK 不被普通 allow 覆盖。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/agentscope-ai/agentscope/blob/bdad647d2fee7d66597681ecd89e086b7800dd2a/src/agentscope/permission/_engine.py#L117-L212
- 源码路径：src/agentscope/permission/_engine.py
  起始行：395
  结束行：426
  观察结果：BYPASS 文档明确为充分信任模式，部分工具 ASK 被跳过；DONT_ASK 的语义不同。
  证据类型：模式边界
  原文链接：https://github.com/agentscope-ai/agentscope/blob/bdad647d2fee7d66597681ecd89e086b7800dd2a/src/agentscope/permission/_engine.py#L395-L426
- 源码路径：src/agentscope/agent/_agent.py
  起始行：2407
  结束行：2424

观察结果：工具调用已被用户确认而标为 ALLOWED 时直接返回 ALLOW；因此业务权限必须由应用层独立维持。未认定这是框架漏洞。
证据类型：集成边界
原文链接：https://github.com/agentscope-ai/agentscope/blob/bdad647d2fee7d66597681ecd89e086b7800dd2a/src/agentscope/agent/_agent.py#L2407-L2424

- 源码路径：tests/permission_engine_test.py
起始行：40
结束行：66
观察结果：为同工具同时加入 allow / deny，断言 DENY 优先。
证据类型：测试材料
原文链接：https://github.com/agentscope-ai/agentscope/blob/bdad647d2fee7d66597681ecd89e086b7800dd2a/tests/permission_engine_test.py#L40-L66
- 源码路径：tests/agent_interrupt_test.py
起始行：451
结束行：518
观察结果：通过 MockModel 和慢串行工具构造取消，检查 INTERRUPTED 回复及工具结果 / 上下文。
证据类型：测试材料
原文链接：https://github.com/agentscope-ai/agentscope/blob/bdad647d2fee7d66597681ecd89e086b7800dd2a/tests/agent_interrupt_test.py#L451-L518

测试与评测材料

- unittest.yml 在 Python 3.11 安装开发依赖，使用 coverage run -m pytest tests -v。
- 抽读权限优先级和工具取消测试；测试中存在平台条件 / skip，不能假定各 OS 都有同样覆盖。
- 没有本次执行测试、模型调用、任务基准或跨进程故障注入；不转述任何准确率为实测。

运行依赖

- Python >=3.11；根 pyproject 列基础运行依赖和额外能力。
- service 可选依赖 FastAPI / Uvicorn 等；SQL 存储 extra 含 SQLAlchemy / Alembic，具体异步数据库驱动由使用者选择。
- Docker / 远程沙箱、第三方记忆、真实模型 API 按选用能力另装另配；基础阅读与 MockModel 分析不要求付费模型。

依赖与费用边界

本次未调用模型。真实多轮工具与模型调用按供应商计费；远程沙箱、外部存储和服务也可能收费，不能把框架开源等同运行零成本。

适合参考

- 已有 Python / 异步基础，想研究工具权限、事件和取消恢复的人
- 需要从框架实现和测试理解 Agent 工程的人

不适合直接采用

- 想靠部署框架冒充自己实现完整 Agent 平台的人
- 只为增加名词数量而启用所有多 Agent / 语音 / 渠道能力的人

面经主题映射

- INT01
- INT02

- INT03
- INT13
- INT17

关联强度
仅做主题映射：循环、工具、权限、恢复、评价与复杂度必要性。未找到本次候选人以此固定项目获得大厂 Agent 实习 / SSP 的可核验因果证据。

源码深挖问题（整理者提出）

- 已 ALLOWED 的工具调用在用户权限撤销后恢复，业务服务端如何处理?
- task.cancel() 后工具结果、上下文与回复结束事件如何保持一致?
- MockModel 单测通过和真实业务任务成功之间还缺哪些验证?

商业利益与偏差
组织维护的开源框架，存在关联模型 / 云 / 工具生态；按具体实现与测试评价，不把生态宣传当岗位要求。

许可证
Apache-2.0

许可范围
根 LICENSE 原样保留；可选远程模型 / 沙箱服务另有条款与费用。

固定commit
bdad647d2fee7d66597681ecd89e086b7800dd2a

commit日期
2026-10-23T08:07:34Z

已附源码包
是

源码包文件
agentscope-ai__agentscope__bdad647d2fee.zip

SHA-256
e6896e9ee7ec7165628dcd025958b49f0548ef612f8768ff95691a42f9272cf8

运行验证状态
仅固定源码与部分测试静态阅读；未安装框架、调用模型或执行测试。

▼ PRO12 OpenManus：紧凑 Agent循环、工具调用与沙箱边界对照

源码仓库
FoundationAgents/OpenManus

原文链接
https://github.com/FoundationAgents/OpenManus

岗位方向

Python通用Agent / 执行与沙箱参考

推荐理由

适合与 AgentScope 对照阅读，理解较小实现的取舍；不宜只运行演示就当成熟业务 Agent。

技术栈

- Python 3.12（README）
- Pydantic
- OpenAI兼容模型接口
- 异步工具调用
- MCP
- browser-use / BrowserGym / Playwright
- Docker沙箱
- pytest / pytest-asyncio

优点

- BaseAgent、ToolCallAgent、Manus、工具集合和 sandbox 文件边界清楚，较容易沿一个任务读完整循环。
- BaseAgent 有最大步数和重复输出检测；工具执行处理未知工具、JSON 参数错误与工具异常，能看到失效后如何返回观察。
- DockerSandbox 包含内存 / CPU / 网络配置和清理；沙箱测试覆盖文件、执行、持久化、环境与清理，MCP 工具测试使用 fake 客户端。

不足与风险

- is_stuck 依据相同 assistant 文本计数，处理方式是追加改变策略的提示；它不证明任务取得进展，也不保证成本收敛或业务正确。
- 所选 ToolCallAgent.execute_tool 是名称检查、JSON 解析和执行路径；此方法未实现业务授权、审批绑定、持久化幂等或结果查询，不能把错误字符串返回当可靠事务处理。
- sandbox._safe_resolve_path 拒绝路径中的 '..' 段，但允许绝对路径；不能仅凭这个函数推断容器内所有文件访问均限在 workspace，或完成全面隔离审计。
- tests/sandbox 的网络测试需要联网下载包，并固定断言 HTTP/2 200；存在环境依赖。所见 tests 主要验证沙箱 / 工具，没有发现可直接支撑通用任务成功率的完整冻结任务基准。

建议阅读重点

按 BaseAgent.run → ToolCallAgent.execute_tool → DockerSandbox → 对应测试顺序阅读，用它与更复杂框架比较状态、隔离和测试成本。

代码审查方向

对照看最大步数、文本重复、任务进展和最终效果四者的差别；保持实现观察、方法风险与已复现实验分开。本次不设计个人项目。

拆读源码路径

- app/agent/base.py
- app/agent/toolcall.py
- app/sandbox/core/sandbox.py
- tests/sandbox/test_sandbox.py
- tests/tools/test_browser_use_mcp.py
- requirements.txt

固定版本源码证据

- 源码路径：app/agent/base.py
  起始行：116
  结束行：186
  观察结果：循环受 max_steps 控制；重复输出检测后追加提示。循环结束返回步骤文本，不自带独立业务终态 oracle。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/FoundationAgents/OpenManus/blob/3309bf4e416fb1c74b008f3e86494439a31bad53/app/agent/base.py#L116-L186
- 源码路径：app/agent/toolcall.py
  起始行：174
  结束行：216
  观察结果：检查工具名、json.loads 参数、执行工具，并把解析或工具异常作为 Error 文本返回。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/FoundationAgents/OpenManus/blob/3309bf4e416fb1c74b008f3e86494439a31bad53/app/agent/toolcall.py#L174-L216
- 源码路径：app/sandbox/core/sandbox.py
  起始行：59
  结束行：102
  观察结果：容器配置 memory_limit、cpu_quota、network_mode 和挂载；创建失败时 cleanup。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/FoundationAgents/OpenManus/blob/3309bf4e416fb1c74b008f3e86494439a31bad53/app/sandbox/core/sandbox.py#L59-L102
- 源码路径：app/sandbox/core/sandbox.py
  起始行：232
  结束行：253
  观察结果：拒绝 '..' 路径段，绝对路径保留；该函数自身不是全沙箱安全证明。
  证据类型：隔离边界，未利用 / 未运行
  原文链接：https://github.com/FoundationAgents/OpenManus/blob/3309bf4e416fb1c74b008f3e86494439a31bad53/app/sandbox/core/sandbox.py#L232-L253
- 源码路径：tests/sandbox/test_sandbox.py
  起始行：108
  结束行：137
  观察结果：网络测试执行包安装与外部请求，清理测试检查容器被移除；都需要实际 Docker / 网络环境。
  证据类型：测试材料
  原文链接：https://github.com/FoundationAgents/OpenManus/blob/3309bf4e416fb1c74b008f3e86494439a31bad53/tests/sandbox/test_sandbox.py#L108-L137

测试与评测材料

- 存在四个 sandbox 测试文件与 MCP browser 工具测试；已抽读 test_sandbox.py / test_browser_use_mcp.py。
- requirements 包含 pytest 与 pytest-asyncio；浏览器需对应依赖 / 浏览器运行时，Docker 测试需守护进程。
- 未运行测试，没有复现文档演示或任何模型 benchmark；目录名 examples/benchmarks 不能直接当作完整评价体系。

运行依赖

- README 两条安装路径均以 Python 3.12 环境为示例；依赖见 requirements.txt，含模型、浏览器、MCP、Docker 等组件。
- 新版 browser-use 相关安装路线和 BrowserGym / Playwright 路线需按 README 区分；不要默认一个浏览器安装覆盖全部工具。
- 真实运行需自行配置模型访问，浏览器和搜索依赖网络；沙箱测试另需 Docker 镜像及适当网络。

依赖与费用边界

本次仅下载静态分析，无模型调用。真实多步 Agent 消耗模型 tokens，搜索 / 浏览器服务与容器有额外资源成本；没有据文档估算虚构单任务价格。

适合参考

- 想快速读懂一个相对紧凑 Agent运行循环的人
- 希望对照研究工具执行、沙箱和测试局限的人

不适合直接采用

- 需要已证明可靠的跨重启写操作系统却只打算运行默认 demo 的人
- 把通用 Agent 演示、star 或调用工具次数当 SSP 实力证明的人

面经主题映射

- INT02
- INT03
- INT13
- INT17

关联强度

对应循环、工具、隔离、评价与功能必要性主题；本次未发现候选人凭此项目拿到目标岗位 / SSP 的直接证据。

源码深挖问题（整理者提出）

- 文本不重复但一直无进展时，is_stuck 能发现吗?
- 工具发生外部副作用后响应丢失，Error 字符串足以确定是否重试吗?
- 路径校验、容器网络、挂载和业务权限分别保证什么?

商业利益与偏差

社区开源通用 Agent；模型 / 搜索等供应商服务独立计费。不采信演示作为生产可靠性证明。

许可证

MIT

许可范围

根 MIT LICENSE 原样保留；外部模型、浏览器和数据服务条款另查。

固定commit

3309bf4e416fb1c74b008f3e86494439a31bad53

commit日期

2026-08-16T10:29:11Z

已附源码包

是

源码包文件
FoundationAgents__OpenManus__3309bf4e416f.zip

SHA-256
280b5a708fae8efd68dd8fe4f96d95ab900bc7265fa9d733e122df0340ec3b76

运行验证状态
未启动 Agent、未执行 shell / 浏览器工具、Docker 或测试。

▼ PRO13 Hello-Agents：评测方法与教材代码参考，整库不归档

源码仓库
datawhalechina/hello-agents

原文链接
https://github.com/datawhalechina/hello-agents

岗位方向
Agent教材 / 评测样例

推荐理由
推荐补课与核对 BFCL / GAIA / LLM Judge 方法；不把教材示例或共创项目数量当成熟个人作品。

技术栈

- Python
- hello-agents评测extra
- BFCL
- GAIA
- LLM Judge
- 数据生成 / Win Rate
- 部分章节FastAPI / 研究助手

优点

- 中文教程把记忆、检索、上下文、协议与评测分章，并给出可定位代码，比只有概念名词更适合建立学习索引。
- chapter12 将数据集加载、执行、结果导出以及官方 BFCL 命令拆开，可用于理解不同评估步骤和依赖。
- README / 子章节明确有示例性质，能拿来学习如何区分预期输出、作者材料和自己实测。

不足与风险

- 这是课程与共创仓库，不是一个统一部署 / 统一测试的成品系统；不能把不同作者项目的功能合并声称成一个已经验证的平台。
- 03_bfcl_custom_evaluation.py 默认只跑 5 个样本；README 的 5/5、100% 标为预期输出，不是本次实测，也不足以代表 BFCL 全集。
- chapter12 README 安装 hello-agents[evaluation]==0.2.3，而 chapter14 研究助手 pyproject 固定 hello-agents==0.2.9；不同章节需隔离环境，不能假定同一依赖版本通吃。
- 04_run_bfcl_evaluation 会调用外部 bfcl evaluate，并需要数据 / 工具安装；固定源码没有自动把官方数据许可、模型访问与复现环境全部附带。

- 顶层许可为 CC BY-NC-SA 4.0，部分子目录另有 MIT 等声明；体量和混合许可需按目录看，不按 GitHub API 的 NOASSERTION 猜测无许可。

建议阅读重点

优先查第十二章的评测概念、代码入口和依赖，再按自己欠缺的章节阅读；把原作者输出与自己的结果分开。

代码审查方向

评价教程时核对模型 / 数据版本、实际样本量、官方评分与自定义评分区别；不要把 template_output 或预期输出当外部认证成绩。

拆读源码路径

- LICENSE.txt
- code/chapter12/README.md
- code/chapter12/03_bfcl_custom_evaluation.py
- code/chapter12/04_run_bfcl_evaluation.py
- code/chapter12/08_data_generation_llm_judge.py
- code/chapter14/helloagents-deepresearch/backend/pyproject.toml

固定版本源码证据

- 源码路径：code/chapter12/03_bfcl_custom_evaluation.py
  起始行：17
  结束行：35
  观察结果：加载 simple_python 类别并以 max_samples=5 演示自定义评估。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/datawhalechina/hello-agents/blob/36f583c233ea5cee4537ef93455702b55053af18/code/chapter12/03_bfcl_custom_evaluation.py#L17-L35
- 源码路径：code/chapter12/README.md
  起始行：53
  结束行：65
  观察结果：快速开始的 100% / 5/5 被作者标为预期输出，不能拿来证明实际性能。
  证据类型：证据口径
  原文链接：https://github.com/datawhalechina/hello-agents/blob/36f583c233ea5cee4537ef93455702b55053af18/code/chapter12/README.md#L53-L65
- 源码路径：code/chapter12/04_run_bfcl_evaluation.py
  起始行：165
  结束行：209
  观察结果：用 subprocess 调用 bfcl evaluate --partial-eval，并处理命令缺失 / 非零退出；需额外安装 BFCL 环境。
  证据类型：已读代码
  原文链接：https://github.com/datawhalechina/hello-agents/blob/36f583c233ea5cee4537ef93455702b55053af18/code/chapter12/04_run_bfcl_evaluation.py#L165-L209
- 源码路径：code/chapter14/helloagents-deepresearch/backend/pyproject.toml
  起始行：9
  结束行：20
  观察结果：子项目声明 MIT、Python >=3.10、hello-agents==0.2.9 及 FastAPI / Tavily / OpenAI 等依赖，说明章节间环境和许可应分开核对。
  证据类型：依赖 / 许可范围

原文链接：https://github.com/datawhalechina/hello-agents/blob/36f583c233ea5cee4537ef93455702b55053af18/code/chapter14/helloagents-deepresearch/backend/pyproject.toml#L9-L20

测试与评测材料

- 已读 chapter12 README、自定义 BFCL 样例、调用官方评估脚本和 LLM Judge 示例；是评测入口材料，不是本次运行记录。
- 共创目录含各自 tests，但本次未统一审查或执行其全部代码，不把它们计为整库统一质量证据。
- 未下载完整 BFCL / GAIA 数据、未访问需要授权的数据集、未调用模型或裁判。

运行依赖

- chapter12 README 推荐 hello-agents[evaluation]==0.2.3；BFCL 数据与 bfcl-eval 需另行取得并核对版本。
- 部分 GAIA 数据访问需 Hugging Face 授权；真实模型和 Judge 另需供应商访问。
- chapter14 研究助手是不同子项目，Python >=3.10，使用 hello-agents 0.2.9、FastAPI 与搜索供应商依赖。

依赖与费用边界

本次只读公开原文 / 指定源码。真实生成、Agent执行和 LLM Judge 会消耗模型预算；Tavily 等搜索可能另收费，未发起任何付费调用。

适合参考

- 需要系统补 Agent 原理和评价方法的 Python 学习者
- 已有项目但缺评测知识的人

不适合直接采用

- 希望直接把教材输出、共创别人的项目或 5 题示例写成自己成果的人
- 希望一个环境直接启动整本教程所有项目的人

面经主题映射

- INT01
- INT05
- INT13
- INT17

关联强度

主题映射为评测集、指标依据、功能必要性；未找到本次候选人因 Hello-Agents 获得目标岗位 / SSP 的直接证据。

源码深挖问题（整理者提出）

- 5 题 simple_python 正确能否代表真实多轮任务成功？为什么？
- 自定义匹配评分、官方 BFCL 评分和业务结果 oracle 有什么区别？
- Judge 的偏差、重复试验和数据泄漏如何影响结果解释？

商业利益与偏差

Datawhale 社区课程 / 共创内容；章节引用外部框架和服务，单独检查来源与条款。

许可证

CC-BY-NC-SA-4.0（顶层）；部分子目录另有声明

许可范围

已读取固定 commit 的 LICENSE.txt 和 README 许可段；不将顶层 CC 许可概括为全部子项目软件同许可。

固定commit
36f583c233ea5cee4537ef93455702b55053af18

commit日期
2026-10-13T22:28:54Z

已附源码包
否

未归档原因
递归 Git tree 未截断，2,607 个文件合计约 195 MB；为避免把大量教材图片 / 共创项目和不同许可材料混装，本轮只提供固定 commit 的官方源码链接及已读路径。并非因为没有许可证。

运行验证状态
未整库下载；指定原文与源码通过固定 commit 的 raw.githubusercontent.com 阅读。未运行代码或评测。

候选人项目对照与来源复核

▼ OBS01　有Agent工程组件但投递暂无回应：候选人项目对照样本

原文链接
https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/7aad8197e68c42cfb120ad22a5a91735

日期与确定性
页面05-26；未明确年份，不用搜索抓取年份替代发布日期

岗位方向
Agent实习求职；未获约面自述，非成功者简历

结果口径（自述）
作者当时自述投递没有回应；不代表最终求职结果

材料类型
第一人称求助正文与公开GitHub项目入口；不是完整简历

技术栈

- Java/Spring Boot
- Python
- LangGraph/LangChain
- RAG/rerank
- 记忆
- 人工审批

- 幂等/重试/trace

项目来源关系

- https://github.com/AA-G-AA
- https://github.com/AA-G-AA/muti-agent-subagent
- https://github.com/AA-G-AA/langchain-rag-query-rewrite

摘要与评价

作者列举多Agent日程与邮件、检索重写与重排、持久化记忆等实践，同时自述细节掌握不足及投递未获回应。GitHub主页可对应前两个项目名称；具体贡献及效果未运行核验。

推荐理由

适合作为组件广度与求职结果之间不能直接画等号的对照；进一步阅读时检查任务结果、测试与个人贡献，不能仅据此断言项目导致投递失败。

限制

- 没有独立核验投递结果
- 没有完整简历
- 学校、投递时机、岗位选择等混杂因素未知
- 不将评论者建议升级为招聘标准
- 仓库未完成许可与固定版本核查，仅保留入口，不打包源码

实际访问范围

牛客原文正文及GitHub主页可读；项目README部分可读，未运行

证据类型

候选人对照自述，非录用成功证据

▼ OBS02　28届后端候选人的Java Agent仓库：可追溯项目关系对照

原文链接

https://www.nowcoder.com/feed/main/detail/5ac89619c6274601a639c4a83b21c62d?sourceSSR=dynamic

日期与确定性

页面06-10编辑；未明示年份，评论时间与编辑时间分开看待

岗位方向

后端/Agent实习准备；28届自述

结果口径（自述）

自述刚结束小厂实习、准备投中大厂；未公布后续结果或SSP

材料类型

公开求助正文，作者显式链接自己的项目；非成功者完整简历

技术栈

- Java
- Spring AI

- Agent
- MCP

项目来源关系

- https://github.com/OWWZO/ai-agent

摘要与评价

原帖直接把简历首个项目关联到OWWZO/ai-agent，并说明参考OpenManus。当前仓库含API、应用、领域、基础设施等模块，可作Java Agent工程组织的阅读线索；当前版本不能代表发帖时版本。

推荐理由

项目关系比无来源的推荐清楚，可对照OpenManus观察语言迁移与模块划分；没有公开大厂录用结果，不能称其为成功者项目。

限制

- 牛客正文没有完整技术指标
- 未核查作者每条提交或贡献归属
- 当前仓库与求职时版本不同
- GitHub页面未显示明确许可证，未取得可再分发依据，不归档源码
- 没有部署或独立效果评测

实际访问范围

牛客正文与GitHub目录/README可读；未运行源码

证据类型

候选人项目关系线索，非录用效果证明

仍然存在的缺口

- 没有新增完整成功者简历，Agent实习与SSP结果仍缺可完整对照的履历链。
- 没有企业侧独立核验offer，也没有同公司同批次的SSP与普通档对照。
- B站视频/字幕未取得；作者官网可读不等于知乎本体已读。
- 源码存在性与静态阅读不代表部署、性能或业务效果已验证。

访问变化和失败尝试见来源复核日志；固定源码校验见源码清单。

原创归纳与来源链接 · 第三方源码保留原许可 · 逻辑条目含同源交叉引用