

מגשר אינטרנט מדריך למשתמש



הקדמה

ברכות על רכישת מוצר מסדרת igh מבית גרינפוינט מערכות. מוצרי igh מספקים שליטה אוטומטית, שליטה מרחוק ובקרת צריכת אנרגיה של כל מוצרי החשמל המחוברים למערכת igh בביתך. המערכת כוללת מגוון של מוצרים השולטים מקרוב ומרחוק ומודדים את צריכת האנרגיה של מוצרי החשמל השונים ואת התנאים הסביבתיים בביתך. המערכת הינה מודולרית, ניתן להתחיל בהתקנה של חדר אחד בלבד ולהרחיבה בהמשך בהתאם לצורך. מוצרי igh מבית Green תוכננו עם תשומת לב רבה לפרטים ושימוש בחומרים ורכיבים באיכות הגבוהה ביותר. השימוש במוצרי igh מבטיח רמת ביצועים גבוהה לאורך זמן, חיסכון באנרגיה ושמירה על איכות הסביבה.

אזהרה!!!

שליטה בתאורה, תריסים/וילונות ומכשירי חשמל:

השליטה באמצעות מוצר **igh** אפשרית מרחוק ובאופן אוטומטי ללא צורך בנוכחות בחדר. יש להקפיד שפעולות אלו על המוצר הנשלט לא יסכנו את הנמצאים בחדר.

חשוב ביותר

יש לקרוא לפני התקנה

- חשוב להתקין את המוצרים על פי החוקים והתקנות המקובלים בישראל.
- המוצרים של מערכת igh מאושרים להתקנה בסביבה מקורה המוגנת מפני חדירת מים ולשימוש פנימי בלבד בטמפרטורה סביבתית שבין מינוס 10 מעלות צלזיוס עד פלוס 50 מעלות אלזיוס
- חלה חובה על המתקין ליידע את המשתמשים בכל המידע הכתוב בחלק זה ולוודא כי הבינו זאת.
 - במקרה של תקלה או שבר נא לפנות למתקין
 מוסמך או למרכז התמיכה של מוצרי igh.
 - 4. מוצרי igh אינם דורשים שירות ואחזקה שוטפת.
 - . **igh** אין לצבוע את מוצרי 5
 - היש לנקות את מוצרי **Igh** בעזרת מטלית רכה .6
 ויבשה בלבד וללא שימוש בחומרי ניקוי .

Intelligent green home

מבט כולל על המערכת

lgh הינה מערכת אוטונומית למדידה, שליטה, בקרה וחיסכון באנרגיה בכל סוג של צרכני חשמל כגון: תאורות, תריסים, וילונות, מוצרי בידור ושמע, מיזוג אוויר, דוודי חימום מים, מכונות כביסה ועוד'. המערכת כוללת:

- מפסק חכם ואוטונומי
 - חיישן סולארי
 - לוח הפעלה חכם
- מגשר אינפרה אדום
 - מגשר לאינטרנט •

Autonomous Room Autonomous Room Gateway Thin Client Sensor Sense Switch Reypad Internet network Igh RF protocol Ring

מגשר אינטרנט

יכולות פנימיות:

מגשר האינטרנט מחבר בין יחידות מערכת igh לרשת האינטרנט. לרוב הבתים מספיק יחידת מגשר אינטרנט אחת, במידת הצורך ניתן להתקין מספר מגשרי אינטרנט על מנת להשיג טווח כיסוי רדיו נחוץ.

סמלים מאורים:

(חלק מהסמלים יראו רק כאשר ידלקו)



הוראות התקנה

יש לבחור נקודת עיגון בהתחשב בנקודות הבאות:

- אין למקם את היחידה בסמוך לחפצים. וקירות מתכתיים גדולים.
 - י יש להגן מפני אור שמש ישיר.
 - יש הימנע מהתקנה קרובה למקור חום/קור.
 - .igh כיסוי מיטבי תדר רדיו

טווח התקשורת של המשדר/מקלט הוא עד 10 מ' בהתחשב במכשולים לטווח, ומשמש להעברת המידע הנמדד ליחידות igh הקשורות אליו.

הוראות הרכבה

יש להשתמש בתבנית המצורפת לסימון התקנת היחידה, לסמן בעיפרון את נקודות הקידוח ,לקדוח את החורים, ולדפוק באמצעות פטיש את הדיבלים ,להבריג את הברגים ולחבר את יחידת החישן אל הקיר.

הפעלה ראשונית

- 1.יש להפעיל את המגשר באמצעות חיבורו דרך ה-USB ל Thin client computer .
 - 2.יש להמתין לקבלת אור כחול, מגשר האינטרנט מוכן לפעולה.

אביזרים נוספים

ניתן לחבר למגשר אינטרנט אנטנת רדיו חיצונית להגברת טווח השידור וקליטה.

נתונים טכניים

משדר/מקלט תדר רדיו:

ISM BAND (433.050 - 434.790 MHz**)**

o"o 1.7 X 3.6 X 14.5

אחריות

כל מוצרי **igh** מלווים באחריות למשך שנה ממועד הרכישה. אחריות זו כוללת תיקון או החלפה של המוצר הפגום בלבד ואינה כוללת תיקון או החלפה של מוצר נלווה מחברה אחרת אשר ניזוק בזמן שהיה מחובר למוצר **igh.**

תקנים

מוצרי חברת Green point systems עומדים בדרישות התקינה האירופאיות והישראליות.

Safety

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011. Information technology equipment -

Safety - Part 1: General requirements

EMC

ETSI EN301489-1 and EN301489-17
Electromagnetic compatibility and Radio
Spectrum Matters (ERM); Electro-Magnetic
Compatibility (EMC) standard for radio
Equipment and services: Part 1: Common
Technical requirements

Radio

ETSI EN 300 220 V2.4.1 (2012-01)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1,000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and test methods



Green Point System Labs www.greenpointsys.com





