ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 1

¿Qué ocurre con un cambio cuando reiniciamos?

Al terminar sabremos qué instrucción usar para que un cambio se conserve, o no, después de reiniciar.

Vamos a cambiar el límite de conexiones (`max_connections`) de dos formas distintas. Usamos el valor **40** solo para esta prueba: no es una recomendación.

Paso 1. Anotamos cómo está el servidor

1. ✍ Consultamos el valor actual de `max_connections` y lo anotamos.
2. Consultamos si hay un valor **guardado para el próximo arranque** (en `persisted_variables`).
   - ✍ Si sale `Empty set` , anotamos: **«nada guardado»**.
   - ✍ Si sale una fila, anotamos el valor guardado.

Sin estos datos no podremos dejar el servidor como estaba.

> **Si el valor actual ya es 40**
>
> Usamos 45 en todas las pruebas. Necesitamos un valor distinto del inicial para ver el cambio.

Paso 2. Prueba A: un cambio que no se guarda

Queremos que el límite sea 40 **solo mientras el servidor siga encendido**.

1. Elegimos la instrucción y la ejecutamos.
2. Comprobamos que el valor actual es 40.
3. ✍ **Antes de reiniciar**, anotamos qué valor esperamos ver después y por qué.
4. Reiniciamos MySQL desde el **Símbolo del sistema como administrador**: primero `net stop MySQL80` y después `net start MySQL80` .
5. Abrimos la consola de MySQL otra vez y consultamos el valor.
6. ¿Coincide con lo que esperábamos?

Paso 3. Prueba B: un cambio que sí se guarda

Ahora queremos que el límite sea 40 **y que siga siendo 40 después de reiniciar**.

1. Elegimos la instrucción y la ejecutamos.
2. Comprobamos el valor actual y el valor guardado.
3. ✍ **Antes de reiniciar**, anotamos qué valor esperamos ver después.
4. Reiniciamos MySQL como en la prueba A.
5. Consultamos el valor actual.
6. ✍ Consultamos de dónde sale ese valor (`VARIABLE_SOURCE`) y lo anotamos.

Paso 4. Dejamos el servidor como estaba

Miramos lo que anotamos en el paso 1:

Si en el paso 1 anotamos…	Hacemos…
«Nada guardado»	Borramos lo guardado con `RESET PERSIST` y después devolvemos el valor inicial con `SET GLOBAL`.
Un valor guardado	Volvemos a guardar **ese** valor con `SET PERSIST`. Si el valor efectivo inicial era diferente, lo recuperamos después con `SET GLOBAL`.

Al final repetimos las dos consultas del paso 1. Tiene que salir **lo mismo que anotamos al principio**.

> No suponemos que el valor inicial era 151. Usamos el valor que anotamos.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Llevamos esta tabla completa a la puesta en común.

	Instrucción que elegimos	Valor esperado tras reiniciar	Valor obtenido
Prueba A			
Prueba B			

También llevamos anotados el estado inicial (paso 1), el origen del valor en la prueba B y el estado final (paso 4).

Para comentar en clase: justo después de cada cambio, las dos pruebas muestran 40. ¿Por qué eso no basta para saber si el cambio se ha guardado?