ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 3

El servicio no arranca

Al terminar sabremos encontrar por qué no arranca un servidor cuando no podemos usar SQL.

Alguien ha modificado el archivo de configuración y, después de reiniciar, MySQL no arranca. Vamos a provocar ese fallo en nuestra VM para aprender a resolverlo. **Mientras el servidor esté parado, no podremos usar SQL.**

> **Antes de tocar el archivo**
>
> Hacemos la copia de seguridad **primero** y comprobamos que existe. Si algo sale mal, recuperar la copia deja todo como estaba.

Paso 1. Hacemos la copia

Antes de detener el servicio, con MySQL todavía funcionando, ✍ anotamos también la **ruta completa del registro de errores** (a partir de `log_error` y `datadir`) y el **valor efectivo de `max_connections`**. Necesitaremos ambos datos mientras el servidor esté detenido y al comprobar su recuperación.

1. ✍ Buscamos la ruta del archivo `my.ini` que usa el servicio y la anotamos. Está en la salida de `sc.exe qc MySQL80`, en la línea `NOMBRE_RUTA_BINARIO`, después de `--defaults-file`.
2. Abrimos el **Símbolo del sistema como administrador** y hacemos la copia. Si la ruta es la habitual:

   ```
   copy "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini" "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini.copia"
   ```

3. Comprobamos que la copia existe:

   ```
   dir "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini*"
   ```

   Deben aparecer al menos `my.ini` y `my.ini.copia`. Si ya existe una copia de otra intervención, elegimos un nombre nuevo para no sobrescribirla y utilizamos ese nombre al recuperarla.

Paso 2. Introducimos el error

1. Desde el mismo Símbolo del sistema, abrimos `my.ini` con el Bloc de notas:

   ```
   notepad "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini"
   ```

2. Buscamos la línea `[mysqld]`.
3. Justo debajo, añadimos esta línea. Está **mal escrita a propósito** (le falta una «n»):

   ```
   max_conections=20
   ```

4. Guardamos con **Ctrl + G** (o Ctrl + S). No cambiamos el nombre ni el tipo de archivo.

Paso 3. Provocamos el fallo

1. ✍ **Antes de reiniciar**, anotamos qué esperamos que ocurra y por qué.
2. Paramos el servicio con `net stop MySQL80`.
3. ✍ Intentamos arrancarlo con `net start MySQL80`. Anotamos el mensaje de Windows. ¿Explica la causa?
4. Comprobamos el estado del servicio con `sc.exe query MySQL80`.

Paso 4. Buscamos la causa en el registro

Como MySQL no funciona, leemos el archivo directamente.

1. Abrimos el archivo del registro de errores.
2. Vamos al **final** del archivo y buscamos el intento de arranque por la hora.
3. Buscamos dos mensajes:
   - El que explica la **causa**.
   - El que indica que se **abandona** el arranque.

Paso 5. Recuperamos el servicio

1. Corregimos el problema. Tenemos dos opciones:
   - Borrar la línea añadida en `my.ini`.
   - Recuperar la copia: `copy "...\my.ini.copia" "...\my.ini"`.

   ✍ Anotamos cuál elegimos y por qué.
2. Arrancamos el servicio y comprobamos que está en `RUNNING`.
3. Abrimos la consola de MySQL y comprobamos que responde.
4. Comprobamos que `max_connections` tiene el mismo valor que antes de la actividad.
5. Conservamos `my.ini.copia` hasta la siguiente sesión.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Llevamos esta tabla completa a la puesta en común.

Momento	Qué hemos visto	Qué demuestra
Lo que esperábamos que ocurriera		
Mensaje de Windows al arrancar		
Estado del servicio después del fallo		
Mensajes del registro de errores		
Corrección elegida		
Comprobaciones después de recuperar		

Para comentar en clase: en esta actividad no podemos usar la consulta de `performance_schema.error_log` para leer el registro. ¿Por qué?