ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 5

Las bases nuevas deben usar las reglas del español

Al terminar sabremos cambiar lo que reciben las bases nuevas sin modificar las que ya existen.

El requisito: todas las bases que se creen a partir de ahora deben:

- guardar cualquier carácter;
- no distinguir mayúsculas ni acentos en las búsquedas;
- tratar la ñ como una letra distinta de la n.

Y todo eso **sin escribirlo en cada** `CREATE DATABASE`. Las bases que ya existen **no** deben cambiar.

> **Esta actividad cambia dos variables**
>
> Son `character_set_server` y `collation_server`. Anotamos, cambiamos y recuperamos **las dos**.

Paso 1. Elegimos y anotamos

1. ✍ Elegimos el juego de caracteres y el cotejamiento que cumplen el requisito. Anotamos en una línea por qué.
2. ✍ Para **cada una de las dos variables**, anotamos su valor actual y si tiene un valor guardado con `SET PERSIST`.

Paso 2. Aplicamos el cambio

1. Aplicamos los valores elegidos de forma que **se guarden** para los siguientes arranques. Cambiamos **primero** `character_set_server` y **después** `collation_server`.
2. Comprobamos, para las dos variables, el valor actual y el valor guardado.

Paso 3. Comprobamos el efecto

1. ✍ **Antes de crear nada**, anotamos qué cotejamiento esperamos que reciba una base nueva creada sin indicar nada.
2. **Cerramos la consola y abrimos una nueva.** Así trabajamos con una conexión que ya tiene los valores nuevos.
3. Creamos la base `prueba_requisito_ut3` sin indicar juego de caracteres ni cotejamiento.
4. Consultamos en el diccionario de datos qué ha recibido.
5. Consultamos también `textos_heredados_ut3`, la base que creamos en clase. Comprobamos que **no ha cambiado**.

Paso 4. Dejamos el servidor como estaba

Hacemos esto para cada una de las dos variables, **primero** con `character_set_server` y **después** con `collation_server`:

Si en el paso 1 anotamos...	Hacemos...
Nada guardado	`RESET PERSIST` y después `SET GLOBAL` con el valor inicial.
Un valor guardado	`SET PERSIST` con ese valor. Si el valor efectivo inicial era diferente, lo recuperamos después con `SET GLOBAL`.

Después abrimos una consola nueva y comprobamos que todo está como al principio.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Llevamos esta tabla completa a la puesta en común.

	`character_set_server`	`collation_server`
Valor al principio		
¿Había algo guardado al principio?		
Valor después del cambio		
Valor después de recuperar		

Base	Cotejamiento esperado	Cotejamiento obtenido
`prueba_requisito_ut3`		
`textos_heredados_ut3`		

También llevamos anotados el juego de caracteres y el cotejamiento elegidos, con su justificación.

Para comentar en clase: ¿por qué abrimos una consola nueva antes de crear la base? ¿Por qué `textos_heredados_ut3` no ha cambiado? ¿Qué le ocurriría a `collation_server` si cambiáramos el juego de caracteres en último lugar?