ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 2

¿Podemos dar por terminado el mantenimiento?

Al terminar sabremos qué comprobaciones hacen falta para decir que un servidor vuelve a estar disponible.

Somos responsables de un servidor MySQL que usan varias personas. Tenemos que pararlo y volver a arrancarlo. Antes de decir «ya podéis volver a trabajar», tenemos que **demostrar** que funciona.

En clase lo paramos con `net stop`. Esta vez lo paramos **desde la consola de MySQL**.

Paso 1. Antes de parar

1. ✍ Escribimos en tres o cuatro líneas qué haríamos en un caso real antes de parar: a quién avisaríamos y qué revisaríamos.
2. Comprobamos el **tipo de inicio** y el **estado** del servicio.
3. Localizamos el archivo del registro de errores.
4. Comprobamos si las horas del registro están en UTC.
5. Cerramos las consolas de MySQL que no necesitemos. Dejamos **solo una** abierta.

Paso 2. Paramos y arrancamos

1. ✍ Anotamos la hora.
2. Paramos MySQL **desde la consola de MySQL**.
3. ✍ En esa misma consola, intentamos ejecutar `SELECT 1;`. Anotamos los errores que aparecen.
4. En el Símbolo del sistema, comprobamos que el servicio está detenido.
5. Arrancamos el servicio desde el **Símbolo del sistema como administrador**.

Pregunta: ¿podríamos haberlo arrancado desde la consola de MySQL? ¿Por qué?

Paso 3. Comprobamos que funciona

Respondemos a dos preguntas distintas:

1. **¿El servidor responde?** Abrimos una consola de MySQL nueva. Comprobamos que responde y cuánto tiempo lleva en marcha (`Uptime`).
2. **¿La parada y el arranque fueron bien?** Abrimos el registro de errores y buscamos los mensajes de **nuestra** parada y **nuestro** arranque. Comprobamos que la hora coincide con la que anotamos.

Por último, comprobamos que el tipo de inicio es **automático**. Si no lo es, lo cambiamos.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Llevamos esta tabla completa a la puesta en común.

Comprobación	Qué hemos visto	Qué demuestra
Errores al consultar después de parar		
Estado del servicio después de arrancar		
Consulta en una conexión nueva		
Tiempo desde el arranque (`Uptime`)		
Mensajes de parada y arranque en el registro		
Tipo de inicio del servicio		

También llevamos anotado lo que haríamos antes de parar en un caso real (paso 1) y la respuesta a la pregunta del paso 2.

Para comentar en clase: ¿bastaría con ver `RUNNING` para decir que el mantenimiento ha terminado?

Si terminamos antes

Repetimos la parada con más detalle en el registro.

1. ✍ Anotamos el valor actual de `log_error_verbosity` .
2. Lo cambiamos a `3` .
3. Paramos y arrancamos el servicio.
4. Comparamos los mensajes nuevos con los de la parada anterior. ¿Qué información nueva aparece?
5. Consultamos `log_error_verbosity` . ¿Sigue valiendo 3 después del reinicio? Relacionamos la respuesta con la actividad 1.
6. Si no ha vuelto solo a su valor inicial, lo devolvemos.