



Cálculos para validação do software de Opacidade (Opacimetro)

Software:		Norma: Instrução Normativa nº 06 do Ibama e Resolução Conama 418 / 2009	
Procedimento de validação:		Relatório de ensaio Nº:	
Placa do Veículo:		Resultado do Ensaio:	
Verificado por:		Data:	Assinatura:

Desenvolvimento dos cálculos

1º Passo: Medidas coletadas (m^{-1}).

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

2º Passo: Descartar a primeira medida (m^{-1}).

1°

--

2º Passo: Tomar os valores válidos de opacidade, obtidos nas últimas três medições consecutivas, a partir da segunda medição (m^{-1}).

--	--	--

3º Passo: Subtrair o menor valor ($OPAC_{menor}$) do maior valor (PAC_{maior}), dentre as três medidas selecionadas no 2º passo e verificar se a desigualdade abaixo é verdadeira.

$$(OPAC_{maior} - OPAC_{menor}) m^{-1} \leq 0,5 m^{-1}$$

$$(\quad - \quad) m^{-1} = \quad m^{-1}$$

4º Passo: Cálculo da Opacidade

A Opacidade é a média aritmética das medidas selecionadas no 2º passo.

$$OPAC = (\quad + \quad + \quad) m^{-1} \div 3$$

$$OPAC = \quad m^{-1}$$

() **Aprovado**

() **Reprovado**