

Referência: Portaria INMETRO nº 290 / 2010

Data da Inspeção __ / __ / __

1 Dados da Empresa solicitante:				
Razão Social:				
Endereço:				
Cidade:	CEP:	UF:		
CNPJ:	Fone:			
Contato:				
2 Marca / Modelo / Versão:				
3 Espécie e tipo:				
4 Registros fotográficos:				
Anexos				
5 Decalque do nº do chassi:				
Anexo				
6 Número VIN:				
7 Número do CAT do DENATRAN:				
8 Referência às Normas aplicadas:				
ABNT NBR 15320 / Port. DENATRAN 290/10				
9 Tipo:				
10 Composição:				
11 Classe				
12 Tipo de equip. de embarque e desemb.				

Obs.: A partir deste item, segue a numeração da Portaria.

Art. 2º Determinar que nas adaptações de acessibilidade dos veículos fabricados entre 1º de janeiro de 2009 e 17 de dezembro de 2010, e nas fabricações a partir de 18 de dezembro de 2010, deverão ser atendidos os requisitos de comunicação visual e de segurança estabelecidos a seguir:

I) a tecla ou botão do interruptor para solicitação de parada deverá conter o símbolo de parada perceptível de forma visual e tátil, na cor laranja, podendo estar localizado na parede lateral ou na parte inferior do bagageiro junto aos assentos preferenciais;

Local: _____ Aprovado () Reprovado ()

II) o adesivo de indicação dos assentos preferenciais deverá abranger pictogramas, inscrições e cores em conformidade com a norma ABNT NBR 14022, porém com dimensões aproximadas de 220mm de comprimento x 95mm de largura, podendo estar localizado na parede lateral junto aos assentos preferenciais;

Comprimento: _____ mm; Largura: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

III) o dispositivo tátil para identificação dos assentos preferenciais deve ser aplicado na região mais próxima possível desses assentos, seja na parede que delimita o posto de comando (quando forem os primeiros assentos da fileira), na parte inferior do porta-pacotes (quando existir) ou então, na parede lateral do veículo, desde que não se constitua em risco potencial de acidente aos usuários;

Local: _____ Aprovado () Reprovado ()

IV) o pictograma, a cor e as dimensões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverão estar em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 14022;

Aprovado () Reprovado ()

V) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) aplicado na lateral direita do veículo poderá, alternativamente, estar localizado na porta de serviço;

Aprovado () Reprovado ()

VI) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) aplicado na parte frontal do veículo deverá estar localizado no lado do condutor, na parte superior ou inferior do pára-brisa;

Aprovado () Reprovado ()

VII) o corrimão de acesso junto à porta de serviço poderá conter identificação integral ou demarcação visual na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), em dois segmentos do corrimão, com comprimento mínimo de 200mm;

Comprimento: _____ mm; NA () Aprovado () Reprovado ()

VIII) a alça de apoio junto à porta de serviço poderá conter identificação integral, ou demarcação visual na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), em pelo menos no segmento central da alça;

Aprovado () Reprovado ()

IX) o encosto de cabeça dos assentos preferenciais deverá ser identificado na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), podendo ser usada uma capa lavável e substituível;

Aprovado () Reprovado ()

X) os perfis dos degraus das escadas e dos desníveis internos deverão possibilitar visão superior e frontal dos limites;

Aprovado () Reprovado ()

XI) o mecanismo retrátil dos cintos de segurança aplicado nos assentos preferenciais deverá estar embutido;

Aprovado () Reprovado ()

XII) o vão livre de passagem, desde a porta de serviço até a localização dos assentos preferenciais, deverá ser de 550mm, sendo admitida tolerância de -150mm, em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroçaria;

Largura: _____; Aprovado () Reprovado ()

XIII) no caso de existência de degraus ou inclinação do piso no salão de passageiros, que dificulte o transbordo da pessoa com deficiência aos assentos preferenciais, será admitido o reposicionamento desses assentos para a região plana mais próxima da porta de serviço;

NA () Aprovado () Reprovado ()

XIV) o letreiro frontal deverá possuir caracteres com altura de 150mm;

Nota: admite-se tolerância de -40% (90mm) na altura dos caracteres, em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroceria ou ainda, pela concepção do equipamento, que inviabilizem o atendimento da altura de 150mm;

Altura: _____; Aprovado () Reprovado ()

XV) o letreiro frontal fabricado em pano oleado (tecido) deverá, somente, apresentar caracteres na cor amarelo-limão ou verde-limão;

NA () Cor: _____; Aprovado () Reprovado ()

XVI) o letreiro frontal do tipo eletrônico deverá, somente, apresentar caracteres na cor amarelo-âmbar ou branco;

NA () Cor: _____; Aprovado () Reprovado ()

EIME N.º	() Cronômetro 08.01	() Paquímetro 04.01	() Trena 50m 06.01	() Trena 50m 06.02
	() Profundímetro 32.03	() Profundímetro 32.04	() Trena 5m 05.01	() Trena 5m 05.02
	() Regloscópio 19.01	() Cal. Pneus 22.02	() Luxímetro 36.01	() Cal. Decib. 27.01
	() Decibelímetro 26.01/26.02			

Resultado final:

APROVADO () REPROVADO () EXIGÊNCIA ()

Responsável Técnico

Inspetor