

Referência: Portaria INMETRO 364 / 10

Data da Inspeção: ____ / ____ / ____

1 Dados da Empresa solicitante:					
Razão Social:					
Endereço:					
Cidade:		CEP:		UF:	
CNPJ:		Fone:			
Contato:					
2 Marca / Modelo / Versão:					
3 Espécie e tipo:					
6 Registros fotográficos:		Anexos			
7 Decalque do nº do chassi:		Anexo			
8 Número VIN:					
9 Número do CAT do DENATRAN:					
10 Referência à Norma aplicada:		ABNT NBR 15320			
11 Tipo:					
12 Composição:					
13 Classe					
14 Tipo de equip. de embarque e desemb.					

Obs.: A partir deste item, segue a numeração da Portaria.

Art. 2º Determinar que nas adaptações de acessibilidade dos veículos de características rodoviárias que trafegam em vias urbanas, utilizados no serviço seletivo para transporte coletivo de passageiros, fabricados até 17 de dezembro de 2010, deverão também ser atendidos de forma complementar, os requisitos de comunicação visual e de segurança estabelecidos a seguir:

I) o adesivo de indicação dos assentos preferenciais deverá abranger pictogramas, inscrições e cores em conformidade com a norma ABNT NBR 14022, porém com dimensões aproximadas de 220mm de comprimento x 95mm de largura, podendo estar localizado na parede lateral junto aos assentos preferenciais;

Comprimento: ____ mm; **Largura:** ____ mm; **Aprovado ()** **Reprovado ()**

II) o dispositivo tátil instalado junto aos assentos preferenciais, poderá ser aplicado no balaústre, no corrimão superior, na parte inferior ou lateral do porta-pacotes ou, ainda, na parede divisória do posto de comando;

Nota: quando este requisito não puder ser atendido, deverá ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica.

Local: ____ **Aprovado ()** **Reprovado ()**

III) a tecla ou botão do interruptor para solicitação de parada deverá conter o símbolo de parada perceptível de forma visual e tátil, na cor laranja, podendo estar localizado na parede divisória do posto de comando, na parede lateral do veículo ou na parte inferior do porta-pacotes junto aos assentos preferenciais;

Local: ____ **Aprovado ()** **Reprovado ()**

IV) o encosto de cabeça dos assentos preferenciais deverá ser identificado na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), podendo ser utilizada uma capa lavável e substituível;

Aprovado () **Reprovado ()**

V) adoção da cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), aplicada por tinta eletrostática ou equivalente, ou encapsulamento ou, ainda, acabamento em material resiliente para os seguintes componentes, quando existentes:

a) alça de apoio junto à porta de serviço ou pega-mão aplicado nas folhas da porta de serviço;

Nota: caso a alça de apoio ou o pega-mão não permita pintura ou encapsulamento, poderá conter identificação integral ou demarcação visual, pelo menos, no segmento central da alça;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

b) apoio para embarque e desembarque (tipo bengala) nas regiões de acesso por escadas;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

c) corrimão de acesso junto ao posto de comando;

Nota: caso o corrimão de acesso não permita pintura ou encapsulamento, poderá conter identificação integral ou demarcação visual em dois segmentos, com comprimento mínimo de 200mm.NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

d) apoio no capuz do motor dianteiro;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

e) colunas (ligando o corrimão superior ao piso ou patamar de apoio dos pés);

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

f) balaústres (ligando o corrimão superior ao banco de passageiros);

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

g) guarda-corpo para fixação da cadeira de rodas;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

h) corrimão na área reservada (box);

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

i) perfis delimitadores dos degraus das portas de serviço e desníveis internos (com visão superior e frontal);

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

j) perfis delimitadores da caixa de rodas e do patamar de apoio dos pés (no mínimo em sua área de acesso);

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

k) perfis delimitadores da plataforma elevatória veicular.

Nota: estão isentos da adequação da comunicação visual, quando existentes, os corrimãos superiores, os elementos de sustentação do posto de cobrança, a catraca registradora de passageiros e, ainda, os elementos internos dos anteparos localizados atrás do condutor, junto ao posto de cobrança e junto às portas de serviço ou desníveis internos.NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

VI) o letreiro frontal deverá possuir caracteres com altura de 150mm;

Nota: admite-se tolerância de -40% na altura dos caracteres, em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroçaria ou, ainda, pela concepção do equipamento, que inviabilizem o atendimento da altura de 150mm.Altura: _____ mm; NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

VII) o letreiro frontal fabricado em pano oleado (tecido) deverá, somente, apresentar caracteres na cor amarelo-limão ou verde-limão;

Cor: _____; NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

VIII) o letreiro frontal do tipo eletrônico deverá, somente, apresentar caracteres na cor amarelo-âmbar ou branco;

Cor: _____; NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

IX) o pictograma, a cor e as dimensões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverão estar em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 14022;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

X) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverá ser posicionado em conformidade com os seguintes requisitos:

a) na parte frontal do veículo, deverá estar localizado no lado do condutor, na parte superior ou inferior do para-brisa;

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

b) na parte traseira do veículo, deverá estar localizado no quadrante (canto) inferior esquerdo da carroçaria;

NA () Aprovado () Reprovado ()

c) na lateral do veículo, deverá estar localizado próximo à porta de serviço ou estar aplicado diretamente na folha da porta de serviço pantográfica, quando aplicável;

NA () Aprovado () Reprovado ()

XI) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverá ser aplicado somente nos veículos equipados com plataforma elevatória veicular ou que possibilitem o embarque de pessoas com deficiência em cadeira de transbordo;

NA () Aprovado () Reprovado ()

XII) nos assentos preferenciais, deverão ser instalados cintos de segurança, com mecanismo retrátil devidamente embutido;

Nota: quando esse requisito não puder ser atendido, deverá ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica.

Aprovado () Reprovado ()

XIII) nos assentos preferenciais, deverão ser instalados apoios de braço do tipo basculante;

Nota: quando esse requisito não puder ser atendido, deverá ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica.

Aprovado () Reprovado ()

XIV) o vão livre de passagem na porta interna, quando existir, para acesso ao salão de passageiros deverá ser de 550mm, sendo admitida tolerância de -150mm, em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroçaria;

Vão livre: _____ mm; NA () Aprovado () Reprovado ()

XV) no caso da existência de degraus ou inclinação do piso no salão de passageiros, que dificulte o transbordo da pessoa com deficiência aos assentos preferenciais, mediante utilização da cadeira de transbordo, quando for o caso, será admitido o reposicionamento desses assentos para a região plana mais próxima da porta de serviço;

NA () Aprovado () Reprovado ()

XVI) a catraca registradora de passageiros, quando existente, deverá ter altura de 900 a 1.050mm, entre a parte superior do braço e o piso do veículo e, ainda, poderá ter prolongamento da parte inferior do braço, desde que a distância mínima em relação ao piso seja de 400mm.

Altura braço superior ao piso: _____ mm; Altura braço inferior ao piso: _____ mm;

NA () Aprovado () Reprovado ()

EIME N.º	() Cronômetro 08.01	() Paquímetro 04.01	() Trena 50m 06.01	() Trena 50m 06.02
	() Profundímetro 32.03	() Profundímetro 32.04	() Trena 5m 05.01	() Trena 5m 05.02
	() Reglôscópio 19.01	() Cal. Pneus 22.02	() Luxímetro 36.01	() Cal. Decib. 27.01
	() Decibelímetro 26.01/26.02			

Resultado final:

APROVADO () REPROVADO () EXIGÊNCIA ()

Responsável Técnico

Inspetor