

Referências: ABNT NBR 14022 / 15570

Data da Inspeção: __ / __ / __

OS:

1 Dados da Empresa solicitante:				
Razão Social:				
Endereço:				
Cidade:	CEP:	UF:		
CNPJ:	Fone:			
Contato:				
2 Marca / Modelo / Versão:				
3 Espécie / Tipo:				
4 Registros fotográficos:				
Anexos				
5 Decalque do nº do chassi:				
Anexo				
6 Número VIN:				
7 Nº do CAT do DENATRAN:				
8 Referência às Normas aplicadas:				
ABNT NBR 14022 / 15570				
9 Tipo:				
10 Composição:				
11 Classe:				

Obs.: A partir deste item, segue a numeração da Norma.

5 Fronteira

5.1 Vão máximo de 30 mm e diferença de altura de no máximo 20 mm entre o ponto de parada e o dispositivo para transposição de fronteira, se existir, e entre o dispositivo para transição de fronteira e o piso do veículo.

Vão: ____ mm; Altura: ____ mm; Aprovado () Reprovado ()

Para que o acesso seja viável, deve-se adequar o veículo por meio de dispositivo de transição de fronteira:

- a) Rampa de acionamento motorizado ou manual: _____;
- b) Plataforma elevatória veicular: _____;
- c) Sistema de movimentação vertical da suspensão do veículo: _____;
- d) Plataforma de embarque e desembarque: _____;
- e) Combinação de um ou mais dispositivos: _____.

5.2 Condições de segurança:

- a) Suportar, além do peso próprio, uma carga de operação de 250 kgf;
Aprovado () Reprovado ()
- b) Piso com característica antiderrapante;
Aprovado () Reprovado ()
- c) Cantos vivos.
Aprovado () Reprovado ()

5.3 Durante a transposição da fronteira o veículo não pode se movimentar.

Aprovado () Reprovado ()

6 Veículo

Não pode existir nenhum obstáculo / impedimento técnico na entrada e na saída do veículo que se constitua em barreira física para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Aprovado () Reprovado ()

O veículo deve possuir uma das características abaixo:

- a) Piso baixo: _____;
- b) Piso alto com acesso realizado por plataforma de embarque/desembarque: _____;
- c) Piso alto equipado com plataforma elevatória veicular: _____.

6.1 Porta

Pelo menos uma porta com acesso em nível para o embarque e o desembarque.

Aprovado () Reprovado ()

6.2 Assento preferencial

O veículo deve ter no mínimo 10 % dos assentos disponíveis para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mínimo de dois assentos, próximos a porta de acesso, identificados e sinalizados.

Lotação: ____; Quantidade: ____; Aprovado () Reprovado ()

Características construtivas:

- a) Facilidade de acesso;
Aprovado () Reprovado ()
- b) Apoio lateral basculante;
Aprovado () Reprovado ()
- c) Plataforma para os pés em bancos sobre ou junto às caixas de rodas;
NA () Aprovado () Reprovado ()
- d) Protetor de cabeça com revestimento na parte anterior e posterior;
Aprovado () Reprovado ()
- e) Balaústre ou coluna com dispositivo tátil em cada banco;
Aprovado () Reprovado ()
- f) Cor amarela.
Aprovado () Reprovado ()

6.3 Área reservada (box) para cadeira de rodas e cão guia

6.3.1 Área reservada no salão.

Aprovado () Reprovado ()

6.3.2 Próxima e defronte a porta de embarque e desembarque em nível.

Aprovado () Reprovado ()

6.3.3 Disposição da cadeira de rodas:

- a) Sentido longitudinal e em direção à marcha do veículo: _____ ;
- b) Sentido longitudinal e em direção contrária à marcha do veículo: _____ .

6.3.4 Comprimento mínimo 1300 mm, sendo no mínimo 1200 mm para manobra e acomodação da cadeira e 100 mm para o avanço das rodas em relação ao guarda corpo e largura mínima de 800 mm.

Comprimento: _____ mm; Avanço rodas: _____ mm; Largura: _____ mm.

Aprovado () Reprovado ()

6.3.5 Para manobras da cadeira de rodas no interior do veículo, deve ser prevista uma área livre de 1200 mm por 1200 mm.

Comprimento: _____ mm; **Largura:** _____ mm; **Aprovado ()** **Reprovado ()**

6.3.6 No mínimo um banco individual na área reservada, com assento basculante fixado na parede lateral do veículo.

Aprovado () **Reprovado ()**

6.3.7 O banco individual, excepcionalmente poderá se localizar em outro ponto, desde que atendido 15.3.3.

NA () **Aprovado ()** **Reprovado ()**

6.3.8 A área reservada também pode ser utilizada para acomodação do cão-guia.

Aprovado () **Reprovado ()**

6.3.9 No caso de ocupação da área reservada por cadeira de rodas, o deficiente visual acompanhado de cão-guia pode ocupar o banco duplo mais próximo. O espaço abaixo e/ou à frente do assento deve ter, para acomodação do cão-guia, um volume mínimo de 700 mm para o comprimento, 400 mm para a profundidade e 300 mm para a altura.

Comprimento: _____ mm; **Profundidade:** _____ mm; **Altura:** _____ mm.

Aprovado () **Reprovado ()**

6.4 Sistema de segurança para a pessoa em cadeira de rodas

6.4.1 Devem existir sistemas de segurança, de fácil operação, consistindo em:

a) Dispositivo de travamento;

Aprovado () **Reprovado ()**

b) Cinto de segurança para pessoa em cadeira de rodas;

Aprovado () **Reprovado ()**

c) Guarda-corpo para cadeira de rodas posicionada no sentido longitudinal do veículo;

Aprovado () **Reprovado ()**

6.4.1.1 O dispositivo de travamento deve resistir à aceleração e frenagem brusca do veículo, minimizar movimentos laterais e longitudinais e evitar movimentos rotacionais da cadeira sobre o eixo das rodas.

Aprovado () **Reprovado ()**

6.4.1.2 O cinto de segurança para proteção da pessoa em cadeira de rodas deve ser de três pontos com mecanismo retrátil e altura ajustável, com curso mínimo de 100 mm e pelo menos três posições, ancorado no guarda-corpo ou na estrutura do veículo.

Altura de ajuste: _____ mm; **Nº de posições:** _____; **Aprovado ()** **Reprovado ()**

O ponto de fixação superior do cinto de segurança deve estar no máximo a 1200 mm +/- 10 mm do piso do veículo e a parte superior do mecanismo retrator deve estar a 710 mm +/- 10 mm.

Altura do ponto de fixação superior: _____ mm; **Altura do retrator:** _____ mm;

Aprovado () **Reprovado ()**

6.4.1.3 O guarda-corpo deve:

a) Ser revestido com material que absorva choques e não comprometa a integridade física da pessoa em cadeira de rodas;

Aprovado () **Reprovado ()**

b) Ser fixado na estrutura do veículo;

Aprovado () **Reprovado ()**

Elaborador por: Luan Eugenio Pedruzzi | Verificado por: Jonatan Grechi – Tec. | Aprovado por: Luan Eugenio Pedruzzi - Direção

- c) Possibilitar a acomodação do encosto da cadeira de rodas.

Aprovado () Reprovado ()

6.4.1.4 Podem haver alternativas para o conjunto do guarda-corpo e ancoragem do cinto de segurança, atendidas as dimensões da figura 6 da Norma.

NA () Aprovado () Reprovado ()

6.4.2 O sistema de segurança deve:

- a) Possuir indicação clara de sua utilização, conforme disposto em 16.3.1.2 (7.3.1.2);

Aprovado () Reprovado ()

- b) Ser de fácil manuseio;

Aprovado () Reprovado ()

- c) Evitar danos à cadeira de rodas e risco aos demais usuários.

Aprovado () Reprovado ()

6.4.3 Corrimão com acabamento em material resiliente, na parede lateral da área reservada, com extensão limitada pelo banco basculante e boa empunhadura.

Aprovado () Reprovado ()

Corrimão com altura entre 700 mm e 900 mm do piso do veículo e afastamento mínimo de 40 mm da parede lateral ou de outro obstáculo.

Altura: _____ mm; Afastamento: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

Seção circular, com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou outros formatos conforme figura 7 da Norma.

Diâmetro: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

6.5 Iluminação adequada no salão de passageiros e na região das portas.

Aprovado () Reprovado ()

7 Comunicação e sinalização

7.1 Local de embarque e desembarque

Não aplicável

7.2 Comunicação visual externa no veículo

7.2.1 SIA mínimo 300 mm por 300 mm, podendo ser reduzido de até 100 mm.

Altura: _____ mm; Largura: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

7.2.1.1 SIA localizado junto à porta de embarque/desembarque em nível e no lado oposto.

Lado da porta: Aprovado () Reprovado ()**Lado oposto: Aprovado () Reprovado ()**

7.2.1.2 SIA na dianteira, posicionado sem obstrução da visão do motorista e de informações operacionais.

Aprovado () Reprovado ()

7.2.1.3 SIA na traseira esquerda.

Aprovado () Reprovado ()

7.2.2 Veículo com plataforma elevatória ou rampa motorizadas devem possuir, no lado externo:

- a) Sinalização sonora, localizada na parte externa e próximo à porta de acesso, com pressão sonora de 75 dB(A) +/- 1dB(A), entre 500 Hz e 3000 Hz, medidos a 1000 mm da fonte em qualquer direção, acionada em conjunto com o elevador/rampa motorizados. Com intervalo de 3 s.

Pressão sonora: _____ dB(A); Intervalo _____ s; Aprovado () Reprovado ()

b) Sinal ótico de alerta durante toda a operação.

Aprovado () Reprovado ()

7.2.3 Indicação do número e destino da linha perfeitamente visíveis.

7.2.3.1 Na parte frontal superior letreiro com 150 mm de altura, amarelo-limão sobre fundo preto. Para painel eletrônico, caracteres com cores amarelo âmbar ou branca.

Painel eletrônico: () Painel manual: ()

Altura dos caracteres: _____ mm; Aprovado () Reprovado ()

Cor dos caracteres: _____; Cor do fundo: _____; Aprovado () Reprovado ()

7.2.3.2 Na base inferior direita do pára-brisa deve haver informação mínima do número da linha, em caracteres com altura mínima de 100 mm e legíveis a pelo menos 50 m.

Colocado pelo proprietário do veículo () Aprovado () Reprovado ()

7.2.3.3 Na lateral, próximo à porta principal de acesso, informação do número da linha com caracteres de no mínimo 30 mm de altura e fundo contrastante, além do destino e itinerário com caracteres de no mínimo 25 mm de altura.

Colocado pelo proprietário do veículo () Altura linha: _____ mm; Altura destino: _____ mm;

Aprovado () Reprovado ()

7.2.3.4 Na traseira pode haver o número da linha com caracteres de altura 150 mm e fundo contrastante.

Não existente () Aprovado () Reprovado ()

7.3 Comunicação interna no veículo

7.3.1 Área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia

7.3.1.1 Adesivo na área reservada, indicando uso para cadeira de rodas ou deficiente visual com cão-guia.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.1.2 Adesivo na área reservada, com orientações para fixação da cadeira de rodas e do cinto de segurança.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.1.3 Coluna ou balaústre mais próximo com sinalização tátil.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.2 Assentos preferenciais

7.3.2.1 Cor amarela no mínimo na parte frontal do encosto, no protetor de cabeça e no pega-mão.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.2.2 Sinalização tátil na coluna ou balaústre de cada banco.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.2.3 Adesivo indicando bancos preferenciais.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.3 Pontos de apoio

7.3.3.1 Quantidade suficiente e posicionamento adequado de pontos de apoio entre a entrada e a saída.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.3.2 Além dos pontos de apoio apenas os seguintes devem ser amarelos: Ver item da Norma.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.4 Informações audiovisuais

7.3.4.1 Informações e dizeres internos devem ter cores e dimensões adequadas.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.4.2 Espera para transmissão audiovisual.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.5 Solicitação de parada

7.3.5.1 Interruptores dispostos ao longo do salão e próximos de cada porta, com sinal sonoro e luminoso temporizados.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.5.2 Balaústres ou colunas, altura entre 1400 mm e 1600 mm do piso.

Altura: _____ mm; **Aprovado () Reprovado ()**

7.3.5.3 Símbolo visual e tátil.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.5.4 Interruptor de parada na área reservada, junto ao corrimão lateral, altura entre 700 mm e 900 mm e distância do guarda-corpo de 600 mm a 800 mm. Alarme sonoro diferenciado e com indicação visual no painel.

Altura: _____ mm; Distância: _____ mm; **Aprovado () Reprovado ()**

Alarme com indicação painel; **Aprovado () Reprovado ()**

7.3.6 Identificação dos desníveis e limites

7.3.6.1 Perfil de acabamento amarelo em todos os desníveis ao longo do salão e regiões expostas das caixas de rodas e degraus, quando existentes.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.6.2 Perfil amarelo na região das portas, identificando limites do piso interno e contorno dos degraus, quando existentes.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.6.3 Identificação dos limites, principalmente da borda frontal e guias laterais dos dispositivos para transição de fronteira.

Aprovado () Reprovado ()

7.3.6.4 Na impossibilidade de uso de perfil, pode ser usada outra forma de sinalização no contorno dos desníveis, para visão superior e frontal dos limites.

NA () Aprovado () Reprovado ()

EIME N.º	() Cronômetro 08.01	() Paquímetro 04.01	() Trena 50m 06.01	() Trena 50m 06.02
	() Profundímetro 32.03	() Profundímetro 32.04	() Trena 5m 05.01	() Trena 5m 05.02
	() Regloscópio 19.01	() Cal. Pneus 22.02	() Luxímetro 36.01	() Cal. Decib. 27.01
	() Decibelímetro 26.01/26.02			

Resultado final:

APROVADO () REPROVADO () EXIGÊNCIA ()

Responsável Técnico

Inspetor