Problema 1.8 - MongoDB

Paso 1 - Preparar la base y cargar los artículos

Se selecciona la base **base1**, se elimina la colección por si existía de antes y se insertan los seis artículos de una sola vez.

```
use base1
db.articulos.drop()
db.articulos.insertMany([
 { _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
 rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 },
 { _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
 rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 },
 { _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 },
{ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 },  {
_id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 },  {
_id: 6, nombre: 'LOGITECH M90', rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 } ])
```

Paso 2 - Listado completo con _id y nombre

Sin filtro ({}) y con proyección sobre `nombre`. El campo `_id` se muestra siempre, salvo que se lo excluya.

```
db.articulos.find({}, { nombre: 1 })
```

Paso 3 - Impresoras (solo nombre y precio)

Se filtra por rubro y se oculta el `_id` con `_id: 0`.

```
db.articulos.find({ rubro: 'impresora' }, { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 })
```

Paso 4 - Impresoras con precio igual o superior a 3500

Se combinan dos condiciones con el operador `$gte`. Se muestran _id, nombre, precio y stock. Con los datos cargados solo cumple la EPSON ($3700).

```
db.articulos.find(
 { rubro: 'impresora', precio: { $gte: 3500 } },
 { nombre: 1, precio: 1, stock: 1 }
)
```

Paso 5 - Monitores ordenados por precio (menor a mayor)

El orden ascendente se logra con `sort({ precio: 1 })`.

```
db.articulos.find({ rubro: 'monitor' }, { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 })
.sort({ precio: 1 })
```