
•
java

CRSF

`session.setAttribute(이름, 값)` - 세션에 값 저장하기

`UUID.randomUUID()` - UUID 받기

UUID (범용 고유 식별자) : 네트워크 상에서 서로 모르는 개체들을 식별하고 구별하기 위해서는 각각의 고유한 이름이 필요

`toString()` - 문자열로 변환하기

`<input type="hidden">` - 사용자에게는 보이지 않는 숨겨진 입력 필드를 정의

Ex) `<input type="hidden", name="MinJun", value="1234">`

`$` : 주석처리

`request.getParameter("MinJun")` - MinJun의 값 요청

`request.getSession()` - 서버에 생성된 세션이 있다면 세션을 반환, 없다면 새 세션을 생성하여 반환

Kim Min Jun

`response` - 응답

`sendRedirect("/")` - 가장 기본 위치로 이동

부가설명

거짓: 0
참: 1

AND 게이트

$0 \text{ AND } 0 = 0$
 $0 \text{ AND } 1 = 0$
 $1 \text{ AND } 0 = 0$
 $1 \text{ AND } 1 = 1$

OR 게이트

$0 \text{ OR } 0 = 0$
 $0 \text{ OR } 1 = 1$
 $1 \text{ OR } 0 = 1$
 $1 \text{ OR } 1 = 1$

거짓 AND 거짓 OR 참 === 참!

Kim Min Jun