

## 一：数据类型表达式

1、	<p>一个 C 语言的执行是从：</p> <p>A) 本程序的主函数开始,到本程序的主函数结束</p> <p>B) 本程序的第一个函数开始,到本程序的最后一个函数结束</p> <p>C) 本程序的主函数开始,到本程序的最后一个函数结束</p> <p>D) 本程序的第一个函数开始,到本程序的主函数结束</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：A</p>
2、	<p>C 语言所提供的基本数据类型包括字符型、整型、双精度型、单精度型和 <u>枚举类型</u>：</p> <p>A) 指针型                                  B) 结构型</p> <p>C) 数组型                                  D) 枚举类型</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：D</p>
3、	<p>C 语言中的变量名只能由字母,数字和下划线三种字符组成,且第一个字符：</p> <p>A) 必须为字母                                  B) 必须为下划线</p> <p>C) 必须为字母或下划线                          D) 可以是字母,数字或下划线中的任意一种</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：C</p>
4、	<p>以下对整数的书写形式中,错误的是：</p> <p>A) 7000L                                  B) 17000L</p> <p>C) -3078u                                  D) 32767</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：C</p>
5、	<p>设有以下语句: <code>int x=10; x+=3+x%(-3)</code>, 则 x 的值是：</p> <p>A) 14                                  B) 15</p> <p>C) 11                                  D) 12</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：A</p>
6、	<p>以下符合 C 语言语法的表达式：</p> <p>A) <code>d=9+e+f=d+9</code>                                  B) <code>d=9+e, f=d+9</code></p> <p>C) <code>d=9+e=e++, d+9</code>                                  D) <code>d=9+e++=d+7</code></p> <p style="text-align: right;">正确答案是：B</p>
7、	<p>在 C 语言中,要求运算量必须是整型或字符型的运算符是：</p> <p>A) <code>&amp;&amp;</code>                                  B) <code>%</code></p> <p>C) <code>!</code>                                  D) <code>+</code></p> <p style="text-align: right;">正确答案是：B</p>
8、	<p>设 x, y, z, s 均为 int 型变量,且初值均为 1,则执行语句 <code>s=++x    ++y &amp;&amp; ++z</code> 后, 则 s 的值为：</p> <p>A) 不定值                                  B) 2</p> <p>C) 1                                  D) 0</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：C</p>
9、	<p>设有如下变量定义：</p> <pre>int i=8, k, a, b; unsigned long w=5; double x=1.42, y=5.2;</pre> <p>则以下符合 C 语言语法的表达式是：</p> <p>A) <code>a+=a-(b=4)*(a=3)</code>                                  B) <code>x%(-3)</code></p> <p>C) <code>a=a*3=2</code>                                  D) <code>y=float(i)</code></p> <p style="text-align: right;">正确答案是：A</p>
10、	<p>已知 <code>x=43, ch='A', y=0</code>, 则表达式 <code>(x&gt;y &amp;&amp; ch&lt;'B' &amp;&amp; !y)</code> 的值是：</p> <p>A) 0                                  B) 语法错</p> <p>C) 1                                  D) “假”</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：C</p>

2、	<p>以下叙述正确的是：</p> <p>A) 在 C 程序中,主函数必须位于程序的最前面</p>
----	--



	C) 010                      0x11                      0x16 D) 0A12                      7FF                      -123 正确答案是：C
4、	以下叙述中不正确的是： A) 空字符串(即两个双引号连写)只占一个存储单元 B) 字符型常量可以放在字符型变量中 C) 字符型常量可以放在字符串变量中 D) 字符型常量可以与整数混合运算, 而字符串常量不可以 正确答案是：C
8、	设有如下变量定义： int i=8, k, a, b; unsigned long w=5; double x=1.42, y=5.2; 则以下符合 C 语言语法的表达式是： A) a+=a--(b=4)*(a=3)                      B) x%(-3) C) a=a*3=2                                      D) y=float(i) 正确答案是：A
9、	若有代数式 $(3ae)/(bc)$ , 则下面不正确的 C 语言表达式是： A) a/b/c*e*3                                      B) 3*a*e/b/c C) 3*a*e/b*c                                      D) a*e/c/b*3 正确答案是：C
3、	若有定义 int a=12, n=5, 则表达式 a%=(n%2) 运算后, a 的值： A) 0    B) 1 C) 12    D) 6 正确答案是：A
8、	C 语言中最简单的数据类型包括 A) 整型, 实型, 逻辑型                                      B) 整型, 实型, 字符型 C) 整型, 字符型, 逻辑型                                      D) 整型, 实型, 逻辑型, 字符型 正确答案是：B
9、	合法的 C 语言字符常量是 A) '\t'    B) "A"    C) 65    D) A 正确答案是：A
9、	若已定义 x 和 y 是整型变量, x=2;, 则表达式 y=2.75+x/2 的值是： A) 5.5    B) 5 C) 3    D) 4.0 正确答案是：C
2、	在 C 语言的变量类型说明中, int, char, float 等类型的长度是： A) 固定的    B) 由用户自己定义的 C) 任意的    D) 与机器字长有关的 正确答案是：D
10、	C 语言提供的合法的数据类型关键字是 A) Double    B) short    C) integer    D) Char 答案是：B
3、	若有说明语句: char c='\101'; 则变量 c: A) 包含一个字符    B) 包含两个字符 C) 包含三个字符    D) 说明不合法 正确答案是：A
4、	在 C 语言中, 以下叙述不正确的是： A) 在 C 程序中, 无论是整数还是实数, 都能被准确无误的表示 B) 在 C 程序中, 变量名代表存储器中的一个位置



4、	<p>设 x 、 y 、 z 、 t 均为 int 型变量, 则执行以下语句后, t 的值为</p> <pre>x=y=z=1; t=++x    ++y &amp;&amp; ++z;</pre> <p>A) 不定值                      B) 4 C) 1                              D) 0</p> <p>正确答案是: C</p>
5、	<p>为了避免嵌套的 if-else 语句的二义性, C 语言规定 else 总是与( )组成配对关系。</p> <p>A) 缩排位置相同的 if                      B) 在其之前未配对的 if C) 在其之前尚未配对的最近的 if              D) 同一行上的 if</p> <p>正确答案是: C</p>
6、	<p>运行下面程序后, 输出是( )。</p> <pre>main( ) { int k=-3;   if (k&lt;=0) printf("****\n")   else printf("####\n"); }</pre> <p>A) ####                              B) **** C) #####                      D) 有语法错误不能通过编译</p> <p>正确答案是: D</p>
7、	<p>以下不正确的 if 语句是( )。</p> <p>A) if(x&gt;y) printf("%d\n", x); B) if (x=y)&amp;&amp;(x!=0) x+=y; C) if(x!=y) scanf("%d",&amp;x);else scanf("%d",&amp;y); D) if(x&lt;y) {x++;y++;}</p> <p>正确答案是: B</p>
8、	<p>以下条件表达式中能完全等价于条件表达式 x 的是( )。</p> <p>A) (x==0)                      B) (x!=0) C) (x==1)                      D) (x!=1)</p> <p>正确答案是: B</p>
9、	<p>以下程序段运行结果是( )。</p> <pre>int x=1, y=1, z=-1; x+=y+=z; printf("%d\n", x&lt;y?y:x);</pre> <p>A) 1                              B) 2 C) 4                              D) 不确定的值</p> <p>正确答案是: A</p>
10、	<p>设 ch 是 char 型变量, 值为 'A', 则表达式 ch=(ch&gt;='A' &amp;&amp; ch&lt;='Z')?ch+32:ch 的值是:</p> <p>A) Z                              B) a C) z                              D) A</p> <p>正确答案是: B</p>
1、	<p>设 a=5, b=6, c=5, d=8, m=2, n=2, 执行 (m=a&gt;b)&amp;&amp;(n=c&gt;d) 后 n 的值为</p> <p>A) 1                              B) 2 C) 3                              D) 0</p> <p>正确答案是: B</p>
2、	<p>设 a=1, b=2, c=3, d=4, 则表达式: a&lt;b?a:c&lt;d?a:d 的结果为</p> <p>A) 4                              B) 3 C) 2                              D) 1</p> <p>正确答案是: D</p>

3、	<p>语句:printf("%d", (a=2) &amp;&amp; (b=-2)); 的输出结果是</p> <p>A) 无输出                      B) 结果不确定</p> <p>C) -1                              D) 1                              正确答案是: D</p>
4、	<p>选择出合法的判断 a 和 b 是否相等的 if 语句(设 int x, a, b, c;)。</p> <p>A) if (a=b) x++;                      B) if (a=&lt;b) x++;</p> <p>C) if (a!=b) x++;                      D) if (a=&gt;b) x++;                      正确答案是: C</p>
5、	<p>已知 int x=10, y=20, z=30, 则执行</p> <pre> if (x&gt;y)     z=x; x=y; y=z; </pre> <p>语句后, x、y、z 的值是( )。</p> <p>A) x=10, y=20, z=30                      B) x=20, y=30, z=30</p> <p>C) x=20, y=30, z=10                      D) x=20, y=30, z=20                      正确答案是: B</p>
6、	<p>执行下面程序的输出结果是( )。</p> <pre> main( ) {     int a=5, b=0, c=0;     if (a=a+b) printf("****\n");     else printf("####\n"); } </pre> <p>A) 有语法错误不能编译</p> <p>B) 能通过编译, 但不能通过连接</p> <p>C) 输出 ****</p> <p>D) 输出 ####                      正确答案是: C</p>
9、	<p>如果 c 为字符型变量, 判断 c 是否为空格不能使用_____。</p> <p>A) if(c=='32')                      B) if(c==32)</p> <p>C) if(c=='\40')                      D) if(c==' ')                      正确答案是: A</p>
2、	<p>若有以下定义: float x; int a, b; 则正确的 switch 语句是</p> <p>A) switch(x)                      B) switch(x)</p> <pre> { case 1.0:printf("*\n");   case 2: printf("**\n"); } </pre> <p>C) switch(a+b)                      D) switch(a-b);</p> <pre> { case 1: printf("*\n");   case 2: printf("**\n"); } </pre> <p>正确答案是: C</p>
9、	<p>以下程序段运行结果是( )。</p> <pre> int w=3, z=7, x=10; printf("%d\n", x&gt;10?x+100:x-10); printf("%d\n", w++  z++); printf("%d\n", w&gt;z); printf("%d\n", w&amp;&amp;z); </pre>

	<p>A) 0                      B) 1                      C) 0                      D) 0</p> <p>1                              1                              1                              1</p> <p>1                              1                              0                              0</p> <p>1                              1                              1                              0</p> <p>正确答案是: C</p>
10、	<p>如果 c 为字符型变量, 下面_____可以判断 c 是否为空格。</p> <p>A) if(c==32)    B) if(c==' ')</p> <p>C) if(c=='32')    D) if(c=='')</p> <p>正确答案是: A</p>
10、	<p>若运行下面程序时, 给变量 a 输入 15, 则输出结果是( )。</p> <pre>main( ) {     int a,b;     scanf("%d",&amp;a);     b=a&gt;15?a+10:a-10;     printf("%d\n",b) ; }</pre> <p>A) 5                      B) 25</p> <p>C) 15                      D) 10</p> <p>正确答案是: A</p>
、	<p>设 a, b 和 c 都是 int 型变量, 且 a=3, b=4, c=5, 则下面的表达式中, 值为 0 的表达式是</p> <p>A) 'a' &amp;&amp; 'b'    B) a&lt;=b</p> <p>C) a  b+c&amp;&amp;b-c    D) !((a&lt;b)&amp;&amp;!c  1)</p> <p>正确答案是: D</p>
4、	<p>能正确表示 a 和 b 同时为正或同时为负的逻辑表达式是</p> <p>A) (a&gt;=0    b&gt;=0) &amp;&amp; (a&lt;0    b&lt;0)</p> <p>B) (a&gt;=0 &amp;&amp; b&gt;=0) &amp;&amp; (a&lt;0 &amp;&amp; b&lt;0)</p> <p>C) (a+b&gt;0 &amp;&amp; a+b&lt;=0)</p> <p>D) a*b&gt;0</p> <p>正确答案是: D</p>
7、	<p>以下选项中, 两个条件语句语义等价的是( )。</p> <p>A) if(a=2)printf("%d\n",a);                      B) if(a-2)printf("%d\n",a);</p> <p>if(a==2)printf("%n\n",a);                      if(a!=2)printf("%n\n",a);</p> <p>C) if(a)printf("%d\n",a);                      D) if(a-2)printf("%d\n",a);</p> <p>if(a==0)printf("%n\n",a);                      if(a==2)printf("%n\n",a);</p> <p>正确答案是: B</p>
8、	<p>执行下列程序后的输出结果是( )。</p> <pre>main( ) {     int k=4, a=3, b=2, c=1;     printf("%d\n",k&lt;a?k:c&lt;b?c:a); }</pre> <p>A) 4                      B) 3</p> <p>C) 2                      D) 1</p> <p>正确答案是: D</p>
10、	<p>设 a 为整型变量, 不能正确表达数学关系 <math>10 &lt; a &lt; 15</math> 的 C 语言表达式是:</p> <p>A) <math>10 &lt; a &lt; 15</math>                      B) <math>a == 11    a == 12    a == 13    a == 14</math></p> <p>C) <math>a &gt; 10 \&amp;\&amp; a &lt; 15</math>                      D) <math>!(a &lt; 10) \&amp;\&amp; !(a &gt; 15)</math></p> <p>正确答案是: A</p>

1、	<p>执行下面程序段</p> <pre>int x=35; char z='A'; int B; B=((x=15)&amp;&amp;(z&lt;'a'));</pre> <p>后,B 的值为</p> <p>A) 0                      B) 1</p> <p>C) 2                      D) 3</p> <p>正确答案是: B</p>
2、	<p>能正确表示 <math>a \geq 10</math> 或 <math>a \leq 0</math> 的关系表达式是</p> <p>A) <math>a \geq 10</math> or <math>a \leq 0</math>                      B) <math>a \geq 10 \mid a \leq 0</math></p> <p>C) <math>a &gt;= 10 \ \&amp;\&amp; \ a &lt;= 0</math>                      D) <math>a &gt;= 10 \ \mid \mid \ a &lt;= 0</math></p> <p>正确答案是: D</p>

### 三：循环结构

1、	<p>执行语句: <code>for(i=1;i++&lt;4;);</code>后变量 i 的值是</p> <p>A) 3                      B) 4</p> <p>C) 5                      D) 不定</p> <p>正确答案是: C</p>
2、	<p>要使以下程序段输出 10 个整数, 请填入一个整数。</p> <pre>for(i=0;i&lt;=___;printf("%d\n",i+=2));</pre> <p>A) 17                      B) 18</p> <p>C) 20                      D) 21</p> <p>正确答案是: B</p>
3、	<p>t 为 int 型, 进入下面的循环之前, t 的值为 0</p> <pre>while (t=1) { ..... }</pre> <p>则以下叙述中正确的是</p> <p>A) 循环控制表达式的值为 0              B) 循环控制表达式的值为 1</p> <p>C) 循环控制表达式不合法              D) 以上说法都不对</p> <p>正确答案是: B</p>
4、	<p>有以下程序段</p> <pre>int k=0; while (k=1) k++;</pre> <p>while 循环执行的次数是</p> <p>A) 无限次                      B) 有语法错, 不能执行</p> <p>C) 一次也不执行              D) 执行一次</p> <p>正确答案是: A</p>
5、	<p>C 语言用(              )表示逻辑“真”值。</p> <p>A) true                      B) t 或 y</p> <p>C) 1                      D) 0</p> <p>正确答案是: C</p>
6、	<p>语句 <code>while(!e);</code> 中的条件 <code>!e</code> 等价于(              )。</p> <p>A) <code>e==0</code>                      B) <code>e!=1</code></p> <p>C) <code>e!=0</code>                      D) <code>~e</code></p> <p>正确答案是: A</p>
7、	<p>对于 <code>for(表达式 1;;表达式 3)</code> 可理解为(              )。</p> <p>A) <code>for(表达式 1;0;表达式 3)</code></p> <p>B) <code>for(表达式 1;1;表达式 3)</code></p>



	<p>C) for(表达式 1;表达式 1;表达式 3)</p> <p>D) for(表达式 1;表达式 3;表达式 3)</p> <p>正确答案是: B</p>
8、	<p>以下叙述正确的是( )。</p> <p>A) continue 语句的作用是结束整个循环的执行</p> <p>B) 只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句</p> <p>C) 在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同</p> <p>D) 从多层循环嵌套中退出时,只能使用 goto 语句</p> <p>正确答案是: B</p>
9、	<p>若 i, j 已定义成 int 型,则以下程序段中内循环体的总执行次数是( )。</p> <pre> for(i=3;i;i--)     for(j=0;j&lt;2;j++)         for(k=0;k&lt;=2;k++)             {...} </pre> <p>A) 18                                  B) 27</p> <p>C) 36                                  D) 30</p> <p>正确答案是: A</p>
10、	<p>下面程序段中,循环体的执行次数是( )。</p> <pre> int a=10,b=0; do {b+=2;a-=2+b;} while(a&gt;=0); </pre> <p>A) 4                                  B) 5</p> <p>C) 3                                  D) 2</p> <p>正确答案是: C</p>
1、	<p>在 C 语言中,下列说明正确的是</p> <p>A) 不能使用 do-while 构成的循环</p> <p>B) do-while 构成的循环必须用 break 才能退出</p> <p>C) do-while 构成的循环,当 while 中的表达式值为非零时结束循环</p> <p>D) do-while 构成的循环,当 while 中的表达式值为零时结束循环</p> <p>正确答案是: D</p>
2、	<p>当执行以下程序段时</p> <pre> x=-1; do { x=x*x; } while( !x); </pre> <p>A) 循环体将执行一次</p> <p>B) 循环体将执行两次</p> <p>C) 循环体将执行无限次</p> <p>D) 系统将提示有语法错误</p> <p>正确答案是: A</p>
4、	<p>若输入字符串: abcde&lt;回车&gt;,则以下 while 循环体将执行多少次。</p> <pre> while((ch=getchar())!='e') printf("*"); </pre> <p>A) 5                                  B) 4</p> <p>C) 6                                  D) 1</p> <p>正确答案是: B</p>
6、	<p>以下 for 循环是( )。</p> <pre> for(x=0,y=0;(y!=123) &amp;&amp; (x&lt;4);x++) </pre> <p>A) 无限循环                          B) 循环次数不定</p> <p>C) 执行 4 次                          D) 执行 3 次</p> <p>正确答案是: C</p>
8、	<p>对下面程序段,描述正确的是( )。</p>

	<pre> for (t=1; t&lt;=100; t++) {     scanf("%d", &amp;x);     if (x&lt;0) continue;     printf("%d\n", t); } </pre> <p>A) 当 x&lt;0 时, 整个循环结束  B) 当 x&gt;=0 时, 什么也不输出  C) printf 函数永远也不执行  D) 最多允许输出 100 个非负整数</p> <p>正确答案是: D</p>
2、	<p>若 i, j 已定义为 int 类型, 则以下程序段中内循环体的总的执行次数是</p> <pre> for (i=5; i; i--)     for (j=0; j&lt;4; j++) {...} </pre> <p>A) 20                      B) 25  C) 24                      D) 30</p> <p>正确答案是: A</p>
3、	<p>设 i, j, k 均为 int 型变量, 则执行完下面的 for 循环后, k 的值为</p> <pre> for (i=0, j=10; i&lt;=j; i++, j--) k=i+j; </pre> <p>A) 12                      B) 10  C) 11                      D) 9</p> <p>正确答案是: B</p>
7、	<p>C 语言中 while 和 do-while 循环的主要区别是( )。</p> <p>A) do-while 的循环体至少无条件执行一次  B) while 的循环控制条件比 do-while 的循环控制条件严格  C) do-while 允许从外部转到循环体内  D) do-while 的循环体不能是复合语句</p> <p>正确答案是: A</p>
8、	<p>若 i 为整型变量, 则以下循环语句的循环次数是( )。</p> <pre> for (i=2; i==0;)     printf("%d", i--); </pre> <p>A) 无限次                      B) 0 次  C) 1 次                      D) 2 次</p> <p>正确答案是: B</p>
9、	<p>对下面程序段叙述的正确的是( )。</p> <pre> int k=0; while (k=0) k=k-1; </pre> <p>A) while 循环执行 10 次                      B) 无限循环  C) 循环体一次也不被执行                      D) 循环体被执行一次</p> <p>正确答案是: C</p>
7、	<p>下面关于 for 循环的正确描述是( )。</p> <p>A) for 循环只能用于循环次数已经确定的情况  B) for 循环的循环体可以是一个复合语句  C) 在 for 循环中, 不能用 break 语句跳出循环体  D) for 循环的循环体不能是一个空语句</p> <p>正确答案是: B</p>
4、	<p>有以下程序段</p> <pre> int k=0; while (k=1) k++; </pre> <p>while 循环执行的次数是</p>

A) 无限次	B) 有语法错, 不能执行	
C) 一次也不执行	D) 执行一次	正确答案是: A

#### 四: 数组

2、	<p>有如下程序</p> <pre>main() {     int n[5]={0,0,0}, i, k=3;     for(i=0; i&lt;k; i++) n[i]=i+1;     printf("%d\n", n[k]); }</pre> <p>该程序的输出结果是_____。</p> <p>A) 不确定的值                      B) 4</p> <p>C) 2                                  D) 0</p> <p>正确答案是: D</p>
4、	<p>以下程序的输出结果是_____。</p> <pre>main() {     int i, x[9]={9,8,7,6,5,4,3,2,1};     for(i=0; i&lt;4; i+=2) printf("%d ", x[i]); }</pre> <p>A) 5    2                              B) 5    1</p> <p>C) 5    3                              D) 9    7</p> <p>正确答案是: D</p>
5、	<p>以下程序的输出结果是_____。</p> <pre>main() {     int i, x[3][3]={9,8,7,6,5,4,3,2,1};     for(i=0; i&lt;3; i+=1) printf("%5d", x[1][i]); }</pre> <p>A) 6    5    4                              B) 9    6    3</p> <p>C) 9    5    1                              D) 9    8    7</p> <p>正确答案是: A</p>
2、	<p>以下程序的输出结果是_____。</p> <pre>#include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;string.h&gt; main() {     char str[12]={'s','t','r','i','n','g'};     printf("%d\n", strlen(str)); }</pre> <p>A) 6                                      B) 7</p> <p>C) 11                                      D) 12</p> <p>正确答案是: A</p>
3、	<p>请读程序:</p> <pre>main() {     int a[10]={4,8,11,6}, b[4];     int i;     for(i=0; i&lt;4; i++) b[i]=a[i+1];     printf("%d\n", b[2]); }</pre>

	<p>上面程序的输出结果是</p> <p>A) 4                                      B) 8</p> <p>C) 11                                      D) 6</p> <p>正确答案是：D</p>
7、	<p>若有说明 <code>char c[7]={'s','t','r','i','n','g'}</code>;则对元素的非法引用是_____。</p> <p>A) <code>c[0]</code>                                      B) <code>c[9-6]</code></p> <p>C) <code>c[4*2]</code>                                      D) <code>c[2*3]</code></p> <p>正确答案是：C</p>
8、	<p>以下对一维数组 a 进行正确初始化的是_____。</p> <p>A) <code>int a[10]=(0,0,0,0,0);</code>                      B) <code>int a[10]={ };</code> 有病吧你丫的</p> <p>C) <code>int a[3]={0},</code>                                      D) <code>int a[10]={ 10*2};</code>                      正确答案是：D</p>
9、	<p>下列程序运行后，输出的结果是_____。</p> <pre>#include &lt;stdio.h&gt; main( ) { char p[ ][10]={ "BOOL", "OPK", "H", "SP"};   int i;   for(i=3; i&gt;=0; i--,i--) printf( "%c", p[i][0]);   printf("\n"); }</pre> <p>A) BOHS                                      B) SHOB</p> <p>C) HB                                      D) SO</p> <p>正确答案是：D</p>
10、	<p>若有定义和语句：</p> <pre>char s[10];s="abcd";printf("%s\n",s);</pre> <p>则程序运行后_____ (以下 u 代表空格)。</p> <p>A) 输出 abcd                                      B) 输出 a</p> <p>C) 输出 abcduuuuu                                      D) 编译不通过</p> <p>正确答案是：D</p>
2、	<p>设有数组定义：<code>char array[]="China"</code>;则数组 array 所占的存储空间为_____。</p> <p>A) 4 个字节                                      B) 5 个字节</p> <p>C) 6 个字节                                      D) 7 个字节</p> <p>正确答案是：C</p>
3、	<p>以下程序的输出结果是_____。</p> <pre>main() { int i,x[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};   for(i=0;i&lt;3;i++)     printf("%d,",x[i][2-i]);   printf("\n"); }</pre> <p>A) 1, 5, 9,                                      B) 1, 4, 7,</p> <p>C) 3, 5, 7,                                      D) 3, 6, 9,</p> <p>正确答案是：C</p>
7、	<p>下面程序执行后，输出的结果是_____。</p> <pre>#include&lt;stdio.h&gt;</pre>

	<pre>#include&lt;string.h&gt; main() { char ss[10]="12345";   strcat(ss,"6789");   printf("%s\n",ss); }</pre> <p>A) ABC                                      B) ABC9 C) 123456789                                D) ABC456789                                正确答案是：C</p>
9、	<p>下列一组初始化语句中，正确的是_____。</p> <p>A) int a[8]={                                };                                      B) int a[9]={0,7,0,4,8}; C) int a[5]={9,5,7,4,0,2};            D) int a[7]=7*6;                                正确答案是：B</p>
10、	<p>设已包含头文件&lt;stdio.h&gt;，下面程序段的运行结果是_____。</p> <pre>char s1[20]="ancient"; char s2[ ]="new"; strcpy(s1,s2); printf("%d\n",strlen(s1));</pre> <p>A) 3    B) 4 C) 6    D) 7    正确答案是：A</p>
1、	<p>有如下程序</p> <pre>main() { char ch[80]="123abcdEFG*&amp;";   int j;long s=0;   puts(ch);   for(j=0;ch[j]&gt;' \0';j++)     if(ch[j]&gt;='A' &amp;&amp;ch[j]&lt;='Z') ch[j]=ch[j]+'e'-'E';   puts(ch); }</pre> <p>该程序的功能是_____。</p> <p>A) 测字符串 ch 的长度 B) 将数字字符串 ch 转换成十进制数 C) 将字符串 ch 中的小写字母转换成大写 D) 将字符串 ch 中的大写字母转换成小写                                正确答案是：D</p>
2、	<p>如有定义语句 int a[]={1,8,2,8,3,8,4,8,5,8}; ， 则数组 a 的大小是_____。</p> <p>A) 10    B) 11 C) 8    D) 不定    正确答案是：A</p>
3、	<p>以下程序的输出结果是_____。</p> <pre>main() { int a[4][4]={{1,2,3,4},{3,4,5,6},{5,6,7,8},{7,8,9,10}};   int j,s=0;   for(j=0;j&lt;4;j++)     s+=a[j][j];   printf("%d\n",s);</pre>

	<pre> } A) 36 C) 22 B) 26 D) 20 </pre> <p>正确答案是：C</p>
4、	<p>以下程序的输出结果是_____。</p> <pre> main() {int a[4][4]={1,3,5,}, {2,4,6}, {3,5,7}}; printf("%d%d%d%d\n",a[0][0],a[1][1],a[2][2],a[3][3]); } </pre> <p>A) 0650                      B) 1470 C) 5430                      D) 输出值不定</p> <p>正确答案是：B</p>
6、	<p>下列一维数组说明中，不正确的是_____。</p> <p>A) int n; scanf("%d",&amp;n); float b[n]; B) float a[ ]={5,4,8,7,2}; C) #define S 10 int a[S+5]; D) float a[5+3],b[2*4];</p> <p>正确答案是：A</p>
7、	<p>以下程序段的输出结果是_____。</p> <pre> char s[ ]="an apple"; printf("%d\n",strlen(s)); </pre> <p>A) 7                              B) 8 C) 9                              D) 10</p> <p>正确答案是：B</p>
8、	<p>下面程序运行后，输出的结果是_____。</p> <pre> main( ) { int i,j,x=0; static int a[6]={2,3,4}; for(i=0,j=1;i&lt;3&amp;&amp; j&lt;4; ++i, j++) x+=a[i]*a[j]; printf("%d\n",x); } </pre> <p>A) 18                              B) 不确定 C) 25                              D) 29</p> <p>正确答案是：A</p>
9、	<p>下面程序的输出是_____。</p> <pre> main( ) { char s[ ]="12134211"; int v1=0,v2=0,v3=0,v4=0,k; for(k=0;s[k];k++) switch(s[k]) { case '1':v1++; case '2':v2++; case '3':v3++; default:v4++; } printf("v1=%d,v2=%d,v3=%d,v4=%d\n",v1,v2,v3,v4); } </pre>

	<div>}<div>A) v1=4, v2=2, v3=1, v4=1B) v1=4, v2=6, v3=7, v4=8C) v1=5, v2=8, v3=6, v4=1D) v1=8, v2=8, v3=8, v4=8</div>正确答案是： B</div>
2、	<div>设有数组定义:char array[]="China";则 strlen(array) 的值为_____。<div>A) 4B) 5C) 6D) 7</div>正确答案是： B</div>
3、	<div>设有数组定义:char array[10]= "China";则数组 array 所占的存储空间为_____。<div>A) 4 个字节B) 5 个字节C) 6 个字节D) 10 个字节</div>正确答案是： D</div>
4、	<div>已知数组 a 的赋值情况如下所示,则执行语句 a[2]++;后 a[1]和 a[2]的值分别是_____。<div><div><div>a[0]a[1]a[2]a[3]a[4]</div><div><div><div>1020304050</div></div></div></div><div>A) 20 和 30B) 20 和 31C) 21 和 30D) 21 和 31</div>正确答案是： B</div></div>
5、	<div>如果有定义语句 char str1[10],str2[10]={"books"};则能将字符串 books 赋给数组 str1 的正确语句是_____。<div>A) str1="books";B) strcpy(str1,str2);C) str1=str2;D) strcpy(str2,str1);</div>正确答案是： B</div>
6、	<div>下面程序的输出是_____。<div><pre>#include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;string.h&gt; main() { char p1[10]="abc",p2[]="ABC",str[50]="xyz";   strcpy(str, strcat(p1, p2));   printf("%s\n",str); }</pre></div><div>A) xyzABCabcB) abcABC C) xyabcABC D) xyzabcABC</div>正确答案是： B</div>
7、	<div>以下定义语句中，错误的是_____。<div>A) int a[]={1,2};B) char a={"test"}; C) char s[10]={"test"};D) int a[]={ 'a', 'b', 'c' };</div>正确答案是： B</div>
8、	<div>以下关于数组的描述正确的是_____。<div>A) 数组的大小是固定的，但可以有不同类型的数组元素。 B) 数组的大小是可变的，但所有数组元素的类型必须相同。 C) 数组的大小是固定的，所有数组元素的类型必须相同。</div></div>

	D) 数组的大小是可变的，可以有不同类型的数组元素	正确答案是：C
9、	<p>若有以下说明：char s1[]={"tree"},s2[]={"flower"};， 则以下对数组元素或数组的输出语句中，正确的是_____。</p> <p>A) printf("%s%s",s1[5],s2[7]); B) printf("%c%c",s1,s2); C) puts(s1);puts(s2); D) puts(s1,s2);</p>	正确答案是：C
1、	<p>执行下面的程序段后,变量k中的值为_____。</p> <pre>int k=3,s[2]; s[0]=k; k=s[1]*10;</pre> <p>A) 不定值                      B) 33 C) 30                              D) 10</p>	正确答案是：A
3、	<p>设有数组定义:char array[10]= "China";则 strlen(array) 的值为_____。</p> <p>A) 5                                      B) 6 C) 10                                      D) 11</p>	正确答案是：A
6、	<p>下面程序的输出是_____。</p> <pre>main() {int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; printf("%d\n",a[a[1]*a[2]]); }</pre> <p>A) 3                                      B) 4 C) 7                                      D) 2</p>	正确答案是：C
7、	<p>设有如下的程序段：</p> <pre>char str[]="Hello"; char ptr[20]; strcpy(ptr,str);</pre> <p>执行完上面的程序段后,ptr[5]的值为_____。</p> <p>A) 'o'                                      B) '\0' C) 不确定的值                      D) 'o'的ASCII码</p>	正确答案是：B
8、	<p>在执行语句：int a[ ][3]={1,2,3,4,5,6}; 后， a[1][0]的值是_____。</p> <p>A) 4                                      B) 1 C) 2                                      D) 5</p>	正确答案是：A
9、	<p>设有定义语句:static char str[20]="Are you ready?";，则执行 printf("%d\n", strlen(strcat(str,"OK"))); 后的输出结果为_____。(注意各单词之间有一空格)</p> <p>A) 16                                      B) 10 C) 2                                      D) 20</p>	正确答案是：A



10、	<p>请读程序：</p> <pre>#include&lt;stdio.h&gt; #include&lt;string.h&gt; main() { char s1[20]="Ab", s2[20]="ABCDE";   printf("%d\n", strcmp(s1, s2)); }</pre> <p>上面程序的输出结果是_____。</p> <p>A) 确定的正数                      B) 不确定的正数 C) 零                                  D) 负数</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：A</p>	
3、	<p>定义如下变量和数组：</p> <pre>int i; int x[3][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};</pre> <p>则下面语句的输出结果是_____。</p> <pre>for(i=0;i&lt;3;i++) printf("%d ", x[i][0]);</pre> <p>A) 1 5 9                              B) 1 4 7 C) 3 5 7                              D) 3 6 9</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：B</p>	
6、	<p>以下给字符数组 str 定义和赋值正确的是_____。</p> <p>A) char str[10]; str={"China!"}; B) char str[ ]={"China!"}; C) char str[10]; strcpy( str, "abcdefghijkl"); D) char str[10]={ "abcdefghijkl"};</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：B</p>	
7、	<p>如有说明：char s1[5], s2[7]; , 要给数组 s1 和 s2 整体赋值，下列语句中正确的是_____。</p> <p>A) s1=getchar(); s2=getchar(); B) scanf("%s%s", s1, s2); C) scanf("%c%c", s1, s2); D) gets(s1, s2);</p> <p>正确答案是：B</p>	<pre>#include&lt;stdio.h&gt; int main() { char a[100], b[100]; scanf("%s", a); printf("%s", a); }</pre> <p style="text-align: right;">( ✓ )</p>
4、	<p>以下定义语句中，错误的是_____。</p> <p>A) int a[]={1, 2};                      B) char a[]={ "test"}; C) char s[10]={ "test"};              D) int n=5, a[n];</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：D</p>	
5、	<p>假定 int 类型变量占用两个字节，若有定义：int x[10]={0, 2, 4}; , 则数组 x 在内存中所占字节数是_____。</p> <p>A) 3                                      B) 6 C) 10                                      D) 20</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：D</p>	
5、	<p>不能把字符串 "HELLO!" 赋给数组 b 的语句是_____。</p> <p>A) char b[10]={'H', 'E', 'L', 'L', 'O', '!', '\0'}; B) char b[10]; b="HELLO!"; C) char b[10]; strcpy(b, "HELLO!"); D) char b[10]={ "HELLO!"};</p> <p style="text-align: right;">正确答案是：B</p>	

6、	<p>以下数组定义中不正确的是_____。</p> <p>A) <code>int a[2][3];</code>  B) <code>int b[][3]={0,1,2,3};</code>  C) <code>int c[100][100]={0};</code>  D) <code>int a[3][]={{1,2},{1,2,3},{1,2,3,4}};</code></p> <p>正确答案是: D</p>
9、	<p>定义如下变量和数组:</p> <pre>int i; int x[4][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};</pre> <p>则下面语句的输出结果是_____。</p> <pre>for(i=0;i&lt;4;i++) printf("%3d",x[i][3-i]);</pre> <p>A) 1 5 9 13                      B) 1 6 11 16  C) 4 7 10 13                      D) 4 8 12 16</p> <p>正确答案是: C</p>
10、	<p>设有定义语句:<code>static char str[ ]="Are you ready?";</code>, 则执行  <code>printf("%d\n", strlen(strcpy(str,"OK!")));</code>  后的输出结果为_____。(注意各单词之间有一空格)</p> <p>A) 16                              B) 14  C) 3                                D) 2</p> <p>正确答案是: C</p>
5、	<p>在定义 <code>int a[5][4];</code> 之后, 对 a 的引用正确的是_____。</p> <p>A) <code>a[2][4]</code>                              B) <code>a[1,3]</code>  C) <code>a[4][3]</code>                              D) <code>a[5][0]</code></p> <p>正确答案是: C</p>
6、	<p>以下程序执行后的输出结果是_____。</p> <pre>main( ) { static char s1[50]="some string *";   static char s2[ ]="test";   printf("%d,",strlen(s2));   strcat(s1,s2);   printf("%s\n",s1); }</pre> <p>A) 13,some string *test              B) 13some string *test  C) 4,test                                D) 4,some string *test</p> <p>正确答案是: D</p>
10、	<p>合法的数组定义是_____。</p> <p>A) <code>int a[6]={"string"};</code>              B) <code>int a[5]={0,1,2,3,4,5};</code>  C) <code>char a={"string"};</code>              D) <code>char a[]={0,1,2,3,4,5};</code></p> <p>正确答案是: D</p>
3、	<p>以下程序的输出结果是_____。</p> <pre>main() { int i,x[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};   for(i=0;i&lt;3;i++)     printf("%d,",x[i][i]);   printf("\n"); }</pre> <p>A) 1,5,9,                              B) 1,4,7,  C) 3,5,7,                              D) 3,6,9,</p> <p>正确答案是: A</p>



	<pre> void fun() { a=100; b=200; } main() { int a=5,b=7;   fun();   printf("%d%d\n",a,b); } </pre> <p>A) 100200                      B) 57</p> <p>C) 200100                      D) 75</p> <p>正确答案是: B</p>
8、	<p>若主调用函数类型为 double，被调用函数定义中没有进行函数类型说明，而 return 语句中的表达式类型为 float 型，则被调函数返回值的类型是_____。</p> <p>A) int 型                                      B) float 型</p> <p>C) double 型                                      D) 由系统当时的情况而定</p> <p>正确答案是: A</p>
9、	<p>以下叙述中，不正确的是_____。</p> <p>A) 在同一 C 程序文件中，不同函数中可以使用同名变量</p> <p>B) <del>在 main 函数体内定义的变量是全局变量</del></p> <p>C) 形参是局部变量，函数调用完成即失去意义</p> <p>D) 若同一文件中全局变量和局部变量同名，则全局变量在局部变量作用范围内不起作用</p> <p>正确答案是: B</p>
10、	<p>对以下程序，正确的说法是_____。</p> <pre> sub (char x,char y) { int z; z=x%y; return z; } main( ) { int g=5,h=3,k;   k=sub(g,h);   printf("%d\n",k); } </pre> <p>A) 实参与其对应的形参类型不一致，程序不能运行</p> <p>B) 被调函数缺少数据类型说明，程序不能运行</p> <p>C) 主函数中缺少对被调函数的说明语句，程序不能运行</p> <p>D) 程序中没有错误，可以正常运行</p> <p>正确答案是: D 、</p>
1、	<p>若有以下调用语句,则正确的 fun 函数首部是</p> <pre> main() { : : int a;float x; : : fun(x,a); : : } </pre> <p>A) void fun(int m,float x)                      B) void fun(float a,int x)</p> <p>C) void fun(int m,float x[])                      D) void fun(int x,float a)</p> <p>正确答案是: B</p>

2、	<p>有如下程序</p> <pre> int func(int a,int b) { return(a+b); } main() { int x=2,y=5,z=8,r;   r=func(func(x,y),z);   printf("%d\n",r); }</pre> <p>该程序的输出结果是_____。</p> <p>A) 12                                      B) 13 C) 14                                      D) 15</p> <p>正确答案是：D</p>
3、	<p>设在主函数中有以下定义和函数调用语句,且 fun 函数为 void 类型;正确的 fun 函数的首部应为_____ (要求形参名为 b)。</p> <pre> main() { double s[10][22];   int n;   :   :   fun(s);   :   : }</pre> <p>A) void fun(double b[22]) B) void fun(double b[][22]) C) void fun(double b[][]) D) void fun(double b[22][])</p> <p>正确答案是：B</p>
5、	<p>下面程序的输出是_____。</p> <pre> fun3(int x) {int a=3;   a+=x;   return(a); }</pre> <pre> main() {int k=2,m=1,n;   n=fun3(k);   n=fun3(m);   printf("%d\n",n); }</pre> <p>A) 3                                      B) 4 C) 6                                      D) 9</p> <p>正确答案是：B</p>
7、	<p>C 语言中,若未说明函数的类型,则系统默认该函数的类型是_____。</p> <p>A) float 型                              B) long 型 C) int 型                                      D) double 型</p> <p>正确答案是：C</p>



	<pre> return (______); }  main( ) { printf("%d\n",f("goodbye!")); } </pre> <p>A) i-1                      B) i</p> <p>C) i+1                      D) s</p> <p>正确答案是：B</p>
8、	<p>在以下叙述中，不正确的选项是_____。</p> <p>A) C 语言程序总是从 main( ) 函数开始执行</p> <p>B) 在 C 语言程序中，被调用的函数必须在 main( ) 函数中定义</p> <p>C) C 程序是函数的集合，在这个函数集中包括标准函数和用户自定义函数</p> <p>D) 在 C 语言程序中，函数的定义不能嵌套，但函数的调用可以嵌套</p> <p>正确答案是：B</p>
1、	<p>函数 pi 的功能是根据以下近似公式求 <math>\pi</math> 值：</p> $(\pi * \pi) / 6 = 1 + 1 / (2 * 2) + 1 / (3 * 3) + \dots + 1 / (n * n)$ <p>请你在下面程序中的划线部分填入_____, 完成求 <math>\pi</math> 的功能。</p> <pre> #include "math.h"  double pi(long n) { double s=0.0; long i;   for(i=1;i&lt;=n;i++) s=s+_____;   return (sqrt(6*s)); } </pre> <p>A) 1.0/i/i                      B) 1.0/i*I</p> <p>C) 1/(i*i)                      D) 1/i/i</p> <p>正确答案是：A</p>
3、	<p>下列程序的输出结果是_____。</p> <pre> int t(int x,int y,int cp,int dp) { cp=x*x+y*y; dp=x*x-y*y; }  main() { int a=4,b=3,c=5,d=6;   t(a,b,c,d);   printf("%d %d\n",c,d); } </pre> <p>A) 16 9                      B) 4 3</p> <p>C) 5 6                      D) 25 9</p> <p>正确答案是：C</p>
5、	<p>以下程序的输出结果是</p> <pre> fun(int x,int y,int z) { z=x*x+y*y;}  main() { int a=31;   fun(5,2,a);   printf("%d",a); } </pre> <p>A) 0                      B) 29</p> <p>C) 31                      D) 无定值</p> <p>正确答案是：C</p>
7、	<p>请读程序：</p> <pre> #include &lt;stdio.h&gt; </pre>

```
main()
{ int x,a[]={3,4,5,6,7,8,9};
  x=f(a,2);
  printf("%d\n",x); }
```

正确答案是：C

正确答案是：B

正确答案是：A

7、 以下函数 func() 的功能是：使具有 n 个元素的一维数组 b 的每个元素的值



	<p>都增加 2，划线处应填入_____。</p> <pre>func(int b[],int n) { int ;   for(i=0;i&lt;n;i++) _____; }</pre> <p>A) b[i++]                      B) b[i]++ C) b[i+=2]                    D) b[i]+=2</p> <p>正确答案是：D</p>
8、	<p>如果一个函数位于 C 程序文件的上部，在该函数体内说明语句后的复合语句中定义了一个变量，则该变量_____。</p> <p>A) 为全局变量，在本程序文件范围内有效 B) 为局部变量，只在该函数内有效 C) 为局部变量，只在该复合语句中有效 D) 定义无效，为非法变量</p> <p>正确答案是：C</p>
9、	<p>以下叙述中，不正确的是_____。</p> <p>A) 使用 static float a 定义的外部变量存放在内存中的静态存储区 B) 使用 float b 定义的外部变量存放在内存中的动态存储区 C) 使用 static float c 定义的内部变量存放在内存中的静态存储区 D) 使用 float d 定义的内部变量存放在内存中的动态存储区</p> <p>正确答案是：B</p>
、	<p>有如下程序</p> <pre>int func(int a,int b) { return(a+b); } main() { int x=2,y=5,z=8,r;   r=func((x-y),z);   printf("%d\n",r); }</pre> <p>该程序的输出结果是_____。</p> <p>A) 10                              B) 13 C) 5                                D) 15</p> <p>正确答案是：C</p>
8、	<p>若函数调用时用数组名作为函数参数，以下叙述中，正确的是_____。</p> <p>A) 实参与其对应的形参共用同一段存储空间 B) 实参将其地址传递给形参，结果等同于实现了参数之间的双向值传递 C) 实参与其对应的形参分别占用不同的存储空间 D) 在调用函数中必须说明数组的大小，但在被调函数中可以使用不定尺寸数组</p> <p>正确答案是：C</p>
2、	<p>在一个 C 源程序文件中，要定义一个只允许本源文件中所有函数使用的全局变量，则该变量需要使用的存储类别是：_____。</p> <p>A) extern                        B) register C) auto                            D) static</p> <p>正确答案是：D</p>
4、	<p>以下函数返回 a 数组中最小值所在的下标，在划线处应填入的是_____。</p> <pre>fun( int a[],int n) { int i,j=0,p;   p=j;</pre>

	<pre> for(i=j;i&lt;n;i++)     if(a[i]&lt;a[p]) _____; return (p);    } </pre> <p>A) i=p                                  B) a[p]=a[i] C) p=j                                  D) p=l</p> <p>正确答案是: D</p>
7、	<p>在调用函数时, 如果实参是数组名, 它与对应形参之间的数据传递方式是_____。</p> <p>A) 地址传递 B) 单向值传递 C) 由实参传给形参, 再由形参传回实参 D) 传递方式由用户指定</p> <p>正确答案是: A</p>
10、	<p>以下叙述中错误的是_____。</p> <p>A) 在 C 中, 函数中的自动变量可以赋初值, 每调用一次, 赋一次初值 B) 在 C 中, 在调用函数时, 实参和对应形参在类型上只需赋值兼容 C) 在 C 中, 外部变量的隐含类别是自动存储类别 D) 在 C 中, 函数中的静态变量可以赋初值, 只在编译时赋一次初值</p> <p>正确答案是: C</p>
3、	<p>函数 fun 的功能是: 根据以下公式计算并返回 S, n 通过形参传入, n 的值大于等于 0。划线处应填_____。</p> $S=1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots - \frac{1}{2n-1}$ <pre> float fun(int n) { float s=0.0,w,t,f=-1.0;   int i;   for(i=0;i&lt;n;i++)   {f=-f;    w=f/(2*i+1);    s+=w;    }   _____; } </pre> <p>A) return (f)                                  B) return (i) C) return (s)                                  D) return (w)</p> <p>正确答案是: C</p>
10、	<p>以下对 C 语言函数的有关描述中, 正确的是_____。</p> <p>A) 在 C 中, 调用函数时, 只能把实参的值传送给形参, 形参的值不能传送给实参 B) C 函数既可以嵌套定义又可以递归调用 C) 函数必须有返回值, 否则不能使用函数 D) C 程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中</p> <p>正确答案是: A</p>
3、	<p>若形参 n 的值为 24, 则调用 prnt 函数后, 共输出_____行。</p> <pre> void prnt(int n,int arr[]) { int i;   for(i=1;i&lt;=n;i++) </pre>

	<pre>         {printf("%6d",arr[i]);           if( !(i%5) ) printf("\n");    }         printf("\n");    } </pre> <p>A) 3                      B) 4</p> <p>C) 5                      D) 6</p> <p>正确答案是: C</p>
4、	<p>设有如下的函数</p> <pre>         ggg(x)         {float x;           printf("\n%d",x*x);} </pre> <p>则函数的类型_____。</p> <p>A) 与参数 x 的类型相同                      B) 是 void</p> <p>C) 是 int                                      D) 无法确定</p> <p>正确答案是: C</p>
8、	<p>以下叙述中, 错误的是_____。</p> <p>A) 函数未被调用时, 系统将不为形参分配内存单元</p> <p>B) 实参与形参的个数应相等, 且类型相同或赋值兼容</p> <p>C) 实参可以是常量、变量或表达式</p> <p>D) 形参可以是常量、变量或表达式</p> <p>正确答案是: D</p>
10、	<p>设有如下定义:</p> <pre> char aa[2][20]={ "abcd", "ABCD"}; </pre> <p>则以下说法中错误的是_____。</p> <p>A) aa 是个二维数组, 可以存放 2 个 19 个字符以下的字符串</p> <p>B) aa 是个二维数组, 每行中分别存放了字符串"abcd"和"ABCD"</p> <p>C) aa[0]可以看作是一维数组名</p> <p>D) aa[0][0]可以看作是一维数组名</p> <p>正确答案是: D</p>
5、	<p>C 语言中形参的缺省存储类别是_____。</p> <p>A) 自动(auto)                                      B) 静态(static)</p> <p>C) 寄存器(register)                              D) 外部(extern)</p> <p>正确答案是: A</p>
8、	<p>下面程序的输出是_____。</p> <pre> int m=13; int fun2(int x, int y) { int m=3;   return(x*y-m);    } main() { int a=7, b=5;   printf("%d\n",fun2(a,b)/m);} </pre> <p>A) 1                                      B) 2</p> <p>C) 7                                      D) 10</p> <p>正确答案是: B</p>
6、	<p>对于 C 语言的函数, 下列叙述中正确的是_____。</p> <p>A) 函数的定义不能嵌套, 但函数调用可以嵌套</p> <p>B) 函数的定义可以嵌套, 但函数调用不能嵌套</p> <p>C) 函数的定义和调用都不能嵌套</p>

	D) 函数的定义和调用都可以嵌套	正确答案是：A
6、	<p>C 语言中规定函数的返回值的类型是由_____。</p> <p>A) return 语句中的表达式类型所决定</p> <p>B) 调用该函数时的主调用函数类型所决定</p> <p>C) 调用该函数时系统临时决定</p> <p>D) 在定义该函数时所指定的类型所决定</p>	正确答案是：D